

OZNAČENÍ  
NA  
VÝKRESE

POPIS, SCHÉMA

Σ

0102

**VYBAVENÍ WC INVALIDNÍ**

I.FÁZE

12

II.FÁZE

-

1. UMYVADLO – NE ZDRAVOTNÍ, doporučujeme v šíři 500 mm z důvodu ponechání volné manipulační plochy v kabině a musí umožnit podjetí vozíčkáři. Výška horní hrany 800 mm nad podlahou. (DODÁVKA ZTI)

2. STOJÁNKOVÁ BATERIE–NE ZDRAVOTNÍ (DODÁVKA ZTI)

4. BOČNÍ OVLÁDÁNÍ SPLACHOVACÍHO ZAŘÍZENÍ, umístit před čelo mísy a v dosahu osoby sedící na míse (DODÁVKA ZTI)

5. SIGNALIZAČNÍ SYSTÉM NOUZOVÉHO VOLÁNÍ, umístit před čelo mísy a v dosahu osoby sedící na míse. Výška 900 mm nad podlahou, s popiskem nouzového volání (DODÁVKA SLB)

7. ZÁSObNÍK NA RUČNÍKY (SUŠÁK) A MÝDELNÍK osadit spodní hranou do výšky max. 1200 mm. (DODÁVKA LT)

**A–VNITŘNÍ STRANA DVEŘNÍHO KŘÍDLA VODOROVNÉ MADLO (MATNÝ NEREZ) VE VÝŠCE 800–900 mm (NA CELOU ŠÍŘKU DVEŘÍ)**

**B–NA VNITŘNÍ STRANĚ DVEŘNÍHO KŘÍDLA VE VÝŠCE 1200 mm NAD PODLAHOU HÁČKY NA ODĚV (DODÁVKA LT)**

**C– ŠTÍTEK NA DVEŘE–OZNAČENÍ ÚČELU MÍSTNOSTI PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ ORIENTACE; UMÍSTĚNO 200 MM NAD KLIKOU, PROVEDENO V SOULADU S POŽADAVKY VYHLÁŠKY Č.398/ 2009 SB., ŠTÍTEK Z MATNÉHO NEREZU S HMATNÝM ORIENTAČNÍM ZNAKEM A PŘÍSLUŠNÝM NÁPÍSEM V BRAILLOVĚ PÍSMU S PARAMETRY STANDARDNÍM SAZBY**

**E–NA VNĚJŠÍ STRANĚ DVEŘNÍHO KŘÍDLA PIKTOGRAM SYMBOLU ZAŘÍZENÍ PROSTORU PRO OSOBY NA VOZÍKU 150x150mm (SAMOSTATNÝ VÝROBEK PSV)**

**Fa–VYPÍNAČ, VÝŠKA VYPÍNAČE NA STŘED 850 mm (DODÁVKA EL)**

**Fb–SIGNALIZAČNÍ SYSTÉM NOUZOVÉHO VOLÁNÍ S POPISKOU: "NOUZOVÉ VOLÁNÍ", VÝŠKA 150 mm NAD PODLAHOU (DODÁVKA SLB)**

**K–SKLOPNÉ MADLO (MATNÝ NEREZ) DÉLKY min. 650 mm, VÝŠKA 800 mm NAD PODLAHOU, MUSÍ UNĚST ZATÍŽENÍ 150kg**

**L–PEVNÉ MADLO (MATNÝ NEREZ) MIN. 750mm, VÝŠKA 800 mm NAD PODLAHOU, MUSÍ UNĚST ZATÍŽENÍ 150 kg**

**M–OVLÁDÁNÍ SPLACHOVACÍHO ZAŘÍZENÍ VE VÝŠCE MAX. 1200 mm (DODÁVKA ZTI)**

**N–HORNÍ HRANA SEDÁTKA ZÁCHODOVÉ MÍSY VE VÝŠCE 460mm (DODÁVKA ZTI)**

**O–OVLÁDÁNÍ SPLACHOVACÍHO ZAŘÍZENÍ, SPODNÍ HRANOU VE VÝŠCE 1100 mm (DODÁVKA ZTI)**

**P–DRŽÁK NA TOALETNÍ PAPÍR, SPODNÍ HRANOU VE VÝŠCE 1200 mm (DODÁVKA LT)**

**Q–SVISLÉ MADLO (MATNÝ NEREZ) DL. 500mm OD VÝŠKY 800 mm SPODNÍ HRANOU**