

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS		Σ
0184	<p>KRYCÍ LIŠTA PRO ZAKRYTÍ SPÁRY MONTÁŽNÍHO OTVORU</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– PŘEKRÝVÁ SPÁRU PO OBVODĚ MONTÁŽNÍCH OTVORŮ PRO MYČKU VOZÍKŮ VE 3NP</li> <li>– LIŠTA TVARU T POHLEDOVÉ Š. 25 MM PRO DODATEČNÉ PŘEKRYTÍ SPÁRY (PŘECHOD MEZI ZDĚNOU A SDK PŘÍČKOU)</li> <li>– PROFIL TVAROVÁN Z PÁSU POZINKOVANÉHO PLECHU S LAKOVANÝM POVRCHEM V BARVĚ OKOLNÍ OMÍTKY</li> </ul> <p>POZNÁMKA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– MNOŽSTVÍ JE UDÁNO BEZ PROŘEZU</li> <li>– VÝPLŇ MONTÁŽNÍHO OTVORU VIZ PŮDORYSY</li> </ul>	I.FÁZE	20 BM
		II.FÁZE	0 BM
0185	<p>DOČASNÁ POŽÁRNÍ KAPOTÁŽ ROZVODŮ PRO II.FÁZI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST REI 60 DP1 (DLE PD PBŘ)</li> </ul> <p>SLOUŽÍ PRO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– ZAKAPOTOVÁNÍ VÝVODŮ ROZVODŮ PROFESÍ, KTERÉ JSOU PŘIPRAVENY PRO DODATEČNÉ NAPOJENÍ PŘI REALIZACI II. FÁZE</li> <li>– OKAPOTOVÁNÍ ROZVODŮ MÉDIÍ, KTERÉ JSOU PRO I.FÁZI A PROCHÁZÍ PŘES PROSTORY ŘEŠENÉ VE II.FÁZI</li> </ul> <p>TECHNICKÉ ŘEŠENÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– KAPOTÁŽ PROVEDENA Z KALCIUM-SULFÁT-SILIKÁTOVÝCH POŽÁRNĚ OCHRANNÝCH DESEK, TYP A 2x TL. 20 MM. DESKA BEZ AZBESTU, SAMONOSNÁ, S OBJ. HMOTNOSTÍ CCA 850 KG/M<sup>3</sup>.</li> <li>– VČETNĚ NOSNÉ SYSTÉMOVÉ KONSTRUKCE Z CD PROFILŮ</li> </ul> <p>POZNÁMKA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– MNOŽSTVÍ JE UDÁNO BEZ PROŘEZU</li> <li>– POŽÁRNÍ ODOLNOST NUTNO KOORDINOVAT S PD PBŘ</li> </ul>	I.FÁZE	250 M2
		II.FÁZE	0 M2