

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	Σ	
0144	<div>DILATACE PRO SPÁRU MEZI PŘECHODEM LITÉ TERACO – LITÉ TERACO (PVC)</div> <div><div>– DILATACE URČENÁ PRO PODLAHY S PODLAHOVÝM TOPENÍM PRO UMOŽNĚNÍ POHYBU VE TŘECH SMĚRECH</div><div>– ŠÍŘKA SPÁRY 25–65 MM</div><div>– VÝŠKA PROFILU 20 mm</div><div>– PROFIL PEVNĚ ZABUDOVANÝ V PODLAZE</div><div>– PROFIL URČENÝ PRO INTERIÉROVÉ I EXTERIÉROVÉ APLIKACE</div><div>– MAXIMÁLNÍ BODOVÉ ZATÍŽENÍ NA PROFIL 250 KG</div><div>– DILATACE VYBAVENA VODOTĚSNOU MEMBRÁNOU</div><div>– DILATAČNÍ SCHOPNOST MIN. ±2–4MM</div><div>– DILATAČNÍ VLOŽKA MUSÍ BÝT DODATEČNĚ VYMĚNITELNÁ</div><div>– MATERIÁLY MUSÍ BÝT ODOLNÉ DESINFEKČÍM POUŽÍVAJÍCÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ</div><div>– HLINÍKOVÉ PROFILY URČENÉ PRO SKRYTOU MONTÁŽ POD NÁŠLAPNOU VRSTVU</div></div> <div>BARVA : DLE PD INTERIÉRU</div> <div>MATERIÁL: HLINÍKOVÝ PROFIL A ZAPUŠTĚNÝ PVC PÁS</div> <div>POZN.: MNOŽSTVÍ PROFILŮ JE UDÁNO BEZ PROŘEZU</div>	I.FÁZE	bm I	bm 83,5	bm 78,5	bm I	bm I	bm I	bm I	bm I	bm 162,0
		II.FÁZE	bm I	bm I	bm I	bm I	bm I	bm I	bm I	bm I	

