

OZNAČENÍ
NA
VÝKRESE

POPIS

Σ

0149

UTĚSNĚNÍ MULTI PROSTUPŮ PRO EL. KABELY

0151

– SYSTÉM PRO VYTVOŘENÍ VODOTĚSNÝCH/PLYNOTĚSNÝCH PROSTUPŮ VE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍCH TAM, KDE JE POTŘEBA VÍCE PROSTUPŮ VEDLE SEBE/NAD SEBOU
– VÝROBEK SE SKLÁDÁ Z PROSTUPOVÉ DESKY A TĚSNÍCÍCH VLOŽEK DLE POČTU PROSTUPUJÍCÍCH POTRUBÍ/KABELŮ

PROSTUPOVÁ TVAROVKA:

- SLOŽENO Z TĚSNÍCÍ DESKY NA KTERÉ JSOU JEDNOSTRANNĚ NEBO OBOUSTRANNĚ NAVAŘENY JEDNOTLIVÉ PAŽNICE KRUHOVÉHO PRŮŘEZU
- ATYPICKÁ PAŽNICE S PRŮCHODY DLE POPISU U JEDN. VÝROBKŮ, PRO ŽB STĚNY BÍLÉ VANY S POJISTNOU ASFALTOVOU HI
- ZE SILNOSTĚNNÉHO A PLNOSTĚNNÉHO PVC
- LÍMEC S TKANINOVÝM POVRCHEM PRO NAVAŘENÍ ASFALTOVÝCH MODIFIKOVANÝCH PÁSŮ
- TLAKOVÁ ODOLNOST: VODOTĚSNOST, PLYNOTĚSNOST DO 3 BAR
- VČETNĚ MONTÁŽNÍCH VÍČEK

TĚSNÍCÍ VLOŽKA:

- SLOŽENO Z 2x PŘÍTLAČNÉHO KROUŽKU A PRYŽOVÉHO TĚSNĚNÍ, STAŽENO STAHOVACÍMI ŠROUBY S MATICEMI
- PLNOPLOŠNÁ VÝPLŇ TĚSNĚNÍ, NEBO ATYPICKÝ NÁVRH TĚSNÍCÍ VLOŽKY DLE KONKRÉTNÍ POTŘEBY PROTAHOVANÝCH KABELŮ
- MOŽNOST BUDOUCÍ VÝMĚNY TĚSNÍCÍ VLOŽKY (PŘI POTŘEBĚ DOPLNĚNÍ KABELÁŽE)
- PŘÍTLAČNÉ KROUŽKY Z NEREZU V2A, TL. 5 MM
- PRYŽOVÝ SEGMENT Z EPDM (−40°C – +120°C), PROTISKLUZOVÝ, NEPODLÉHÁ STÁRNUTÍ, TL. 30 MM
- ŠROUBY Z JEDNÉ STRANY NAVAŘENY NA PŘÍTLAČNÝ KROUŽEK, Z DRUHÉ STRANY DOTAHOVÁNÍ MATICÍ, ŠROUB V2A, MATICE V4A
- TLAKOVÁ ODOLNOST: VODOTĚSNOST, PLYNOTĚSNOST DO 1,5 BAR
- CHEMICKÁ ODOLNOST
- BEZÚDRŽBOVÁ, KRÁTKÉ MONTÁŽNÍ ČASY, UTAŽENÉ ŠROUBY NENÍ POTŘEBA ZNOVU DOTAHOVAT

POZNÁMKA:

- SKUTEČNÉ PRŮMĚRY A MNOŽSTVÍ PROSTUPUJÍCÍCH KABELŮ A POTRUBÍ NUTNO OVĚŘIT PŘED PROVÁDĚNÍM
- SKUTEČNOU TLOUŠŤKU KONSTRUKCÍ NUTNO OVĚŘIT PŘED PROVÁDĚNÍM NA STAVBĚ
- PROSTUPOVÁ DESKA OSAZENA PŘI BETONÁŽI ZÁKLADOVÉ DESKY

SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ

