

OZNAČENÍ  
NA  
VÝKRESE

POPIS

Σ

0155

SKLENĚNÝ OBKLAD PORTÁLU VÝTAHU V4, V5, V6, V7 A PŘÍLEHLÉHO SCHODIŠTĚ

- TVOŘENÝ LAKOVANÝM KALENÝM BEZPEČNOSTNÍM SKLEM LEPENÝM NA STĚNU SYSTÉMOVÝM LEPIDLEM DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE SKLA
- NA NÁROŽÍ OSAZENY DO OBKLADU KOVOVÉ PROFILY O ROZMĚRU CCA 30X30MM Z BROUŠENÉ NEREZOVÉ OCELI AISI 304 – DIN 1.4301;
- VEŠKERÉ OSTĚNÍ DVEŘÍ VÝTAHŮ LEMOVÁNY NA CELOU HLOUBKU KONSTRUKCE S PŘESAHEM NA ČELNÍ STĚNU S OBLOŽENÍM (VIZ VÝROBEK K08) Z DŮVODU OCHRANY HRANY SKLA PROTI MECH. POŠKOZENÍ NÁRAZEM
- ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ PO DÍLECH VIZ. SCHÉMA PRVKU (ČLENĚNÍ BUDE ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM V RÁMCÍ KD STAVBY); ODSÍN RAL DLE JEDNOTLIVÝCH PODLAŽÍ – VIZ PD INTERIÉRU
- HRANY SKEL ZAČIŠTĚNY PROTI PORANĚNÍ
- SPÁRY PŘETMELENY TRANSPARENTNÍM TRVALE PRUŽNÝM TMELEM ODOLNÝM DEZINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM UŽÍVANÝCH V NEMOCNICÍCH
- VČETNĚ KOTEVNÍHO, SPOJOVACÍHO A DOPLŇKOVÉHO MATERIÁLU
- VČETNĚ PŘÍPADNÉ ÚPRAVY SOUDRŽNOSTI A VYROVNÁNÍ PODKLADU

SPECIFIKACE SKLA:

- V BEZPEČNOSTNÍM PROVEDENÍ – OCHRANA PŘED ÚRAZY DLE EN 12600, BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 2B2
- ČIRÉ SKLO PRO OBKLADY STĚN S JEDNOSTRANNÝM VYSOCE KVALITNÍM BAREVNÝM LAKEM (ZE STRANY LEPENÉ KE KONSTRUKCI)
- ODOLNOST PROTI TEPLOTÁM DO 80°C
- ODOLNOST PROTI SVĚTLU A UV PAPRSKŮM – BARVA SKEL JE BĚHEM VÝROBNÍHO PROCESU DEFINITIVNĚ USTÁLENA A DÁLE NEMĚNÍ SVŮJ VZHLED
- ODOLNOST PROTI VLHKOSTI – VŠECHNY BARVY SKEL MOHOU BÝT POUŽITY VE VLHKÉM PROSTŘEDÍ
- ODOLNOST PROTI POŽÁRU
- PŘI NÁVRHU A PROVÁDĚNÍ NUTNO ZOHLEDNIT POŽADAVKY OSAZENÍ INSTALACÍ OSTATNÍCH PROFESÍ (EL, SLB, VÝTAHY ATD)

BAREVNÉ ŘEŠENÍ:

- RAL 7016 ANTRACITOVÁ ČERNÁ

VÝMĚRY:

CELKOVÁ PLOCHA

1.PP	–	M2
1.NP	56	M2
2.NP	54	M2
3.NP	55	M2
4.NP	60	M2
5.NP	54	M2
6.NP	54	M2
7.NP	40	M2
<b>CELKEM</b>	<b>373</b>	<b>M2</b>

POZNÁMKA:

- NUTNO UPRAVIT DLE OVLÁDACÍCH A DALŠÍCH ZAŘÍZENÍ NA STĚNĚ (OVLÁDACÍ TABLA VÝTAHŮ...), NUTNO TAKÉ UVAŽOVAT S OSAZENÍM MADEL NA STĚNĚ (VÝŘEZÁNÍ OTVORŮ)
- NUTNO KOORDINOVAT S JEDNOTLIVÝMI PROFESEMI PŘI VÝSTAVBĚ (ELEKTRO, PBŘ, STAVEBNÍ ČÁSTÍ (PODHLÉDY, SCHODIŠTĚ, SOKL PODLAHY)
- PŘED VÝROBOU BUDOU PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENY BAREVNOSTNÍ VZORKY JEDNOTLIVÝCH SKEL K ODSOUHLASENÍ
- DODÁVKA VČETNĚ POMOCNÉHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU
- STAVEBNÍ KONSTRUKCE NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT
- PŘED PROVÁDĚNÍM BUDE PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE, PROVEDENÍ DETAILŮ K ODSOUHLASENÍ
- MNOŽSTVÍ UDÁNO BEZ PROŘEZŮ

I. FÁZE 1 KS