

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS		Σ
0181	<p>OBOUSTRANNÉ PŘEKRYTÍ OTVORU ODVĚTRÁNÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY STĚNOU</p> <ul style="list-style-type: none"> – SLOŽENO Z POTRUBÍ, FASÁDNÍ A INTERIÉROVÉ KRYCÍ MŘÍŽKY – PRO OTVOR 350x350 MM <p>POTRUBÍ</p> <ul style="list-style-type: none"> – PRO VYTVOŘENÍ PROSTUPU SKRZ PROVĚTRÁVANOU FASÁDU NEBO KZS – SLOŽENO Z PŘÍMÝCH KUSŮ – O ROZMĚRU 350x350 MM, DÉLKA CCA 400 MM <p>EXTERIÉROVÁ KRYCÍ MŘÍŽKA</p> <ul style="list-style-type: none"> – PROTIDEŠŤOVÁ FASÁDNÍ ŽALUZIE – VČETNĚ SÍTKY PROTI HMYZU UMÍSTĚNOU ZA ŽALUZII – VNĚJŠÍ LÍC ŽALUZIE OSAZEN V LÍCI FASÁDY <p>INTERIÉROVÍ KRYCÍ MŘÍŽKA</p> <ul style="list-style-type: none"> – PRO ZAMEZENÍ VNIKÁNÍ HMYZU DO OTVORU <p>MATERIÁL: ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL + KRYCÍ NÁTĚR</p> <p>BARVA VIDITELNÝCH PRVKŮ: ODSŤÍN DLE BARVY FASÁDY</p> <p>POZNÁMKA:</p> <ul style="list-style-type: none"> – PŘED PROVEDENÍM NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNÝ STAV 	I.FÁZE	6 KS
		II.FÁZE	0 KS