

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS, SCHÉMA	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	Σ
0190	NAPOJENÍ HLINÍKOVÝCH PROFILŮ (LOP) KE STĚNĚ/SLOUPU – HL. NAPOJENÍ CCA 830 MM	I.FÁZE	BM	BM	BM	BM	BM	BM	BM	BM
		II.FÁZE	BM	BM	BM	BM	BM	BM	BM	BM

- ZE SDK DESEK TL. 12,5 MM – PŘETAŽENY PŘES SVISLÝ SLOUPEK LOP, DOPOJENO KE ZDĚNÉ STĚNĚ/SLOUPU PŘES L-PROFILY NAKOTVENÉ DO ZDIVA
- VČETNĚ SYSTÉMOVÉHO PŘIKOTVENÍ K PODKLADNÍM KONSTRUKCÍM
- PROSTOR MEZI DESKAMI VYPLNĚN AKUSTICKOU IZOLACÍ TL.50 MM
- HRANA SDK DESKY ZAKONČENA U LOP HLINÍKOVÝM LAKOVANÝM U-PROFILEM 15/15x2 MM (NASUNUTO NA DESKU), V BARVĚ MALBY NA STĚNĚ (VIZ PD INTERIÉRU)
- NAPOJENÍ SDK NA SLOUP – PROVÉST SYSTÉMOVĚ S PŘETAŽENÍM ROHOVOU VÝZTUŽNOU PÁSKOU

POZNÁMKA:
MNOŽSTVÍ UDÁVÁNO BEZ PROŘEZU

