

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS		Σ
0177	<p>NÁSTĚNNÉ PODSVĚTLENÉ LOGO NPK V M.Č.1055</p> <p>CELKOVÝ ROZMĚR CCA 3140x840mm; VYROBENO Z VYŘEZÁVANÉHO HLINÍKOVÉHO PLECHU TL. MIN. 3mm SE ZADNÍM LEMOVÁNÍM Á PÍSMO PÁSEK ŠÍŘE CCA 50mm Z AL PLECHU TL. MIN. 2mm; POVRCHOVÁ ÚPRAVA ELOX RAL 7016; KOTVENO DO POVRCHU POMOCÍ KOVOVÝCH DISTANČNÍCH TRNŮ/ TYČÍ S ODDÁLENÍM MIN. 40mm – Á PÍSMENO/ ZNAK OSAZEN MIN. 3ks POMOCNÉ DISTANČNÍ TRUBÍČKY PRO NASUNUTÍ NA KOTEVNÍ TRN A ZAJIŠTĚNO PŘÍSLUŠNÝM POČTEM ŠROUBŮ (ČERVÍK M4x6), MATERIÁL HLINÍK; PODSVĚTLENÉ ODRAZEM O ZADNÍ STĚNU POMOCÍ MONOCHROMATICKÝCH OHEBNÝCH LED PÁSKŮ (NALEPENO NA ZADNÍ STRANU JEDNOTLIVÝCH PÍSMEN/ ČÁSTI GRAFIKY) V ODSÍSTNU STUDENÉ BÍLÉ, VÝKON MIN. 9,6W/m, DODÁVKA A MONTÁŽ VČETNĚ VEŠKERÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ (SYSTÉMOVÝ NAPÁJECÍ ZDROJ, KABELÁŽ APOD.), NAPÁJECÍ ZDROJ UMÍSTIT DO NADPOHLEDOVÉ ČÁSTI; VČETNĚ KOORDINACE S OSTATNÍMI PROFESEMI (ZEJMÉNA SEKCI ELEKTRO) A PSV VÝROBKŮ (ZEJMÉNA SKLENĚNÝ OBKLAD STĚNY); PŘED VLASTNÍ VÝROBOU JE NUTNO ZE STRANY ZHOTOVITELE PŘEDLOŽIT PODROBNOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTEM V RÁMCI KD STAVBY</p>	I.FÁZE	1 KS
		II.FÁZE	0 KS
0178	<p>NÁSTĚNNÉ PODSVĚTLENÉ LOGO NPK V M.Č.1043a A 1076</p> <p>CELKOVÝ ROZMĚR CCA 2800x755mm; VYROBENO Z VYŘEZÁVANÉHO HLINÍKOVÉHO PLECHU TL. MIN. 3mm SE ZADNÍM LEMOVÁNÍM Á PÍSMO PÁSEK ŠÍŘE CCA 50mm Z AL PLECHU TL. MIN. 2mm; POVRCHOVÁ ÚPRAVA ELOX RAL 7016; KOTVENO DO POVRCHU POMOCÍ KOVOVÝCH DISTANČNÍCH TRNŮ/ TYČÍ S ODDÁLENÍM MIN. 40mm – Á PÍSMENO/ ZNAK OSAZEN MIN. 3ks POMOCNÉ DISTANČNÍ TRUBÍČKY PRO NASUNUTÍ NA KOTEVNÍ TRN A ZAJIŠTĚNO PŘÍSLUŠNÝM POČTEM ŠROUBŮ (ČERVÍK M4x6), MATERIÁL HLINÍK; PODSVĚTLENÉ ODRAZEM O ZADNÍ STĚNU POMOCÍ MONOCHROMATICKÝCH OHEBNÝCH LED PÁSKŮ (NALEPENO NA ZADNÍ STRANU JEDNOTLIVÝCH PÍSMEN/ ČÁSTI GRAFIKY) V ODSÍSTNU STUDENÉ BÍLÉ, VÝKON MIN. 9,6W/m, DODÁVKA A MONTÁŽ VČETNĚ VEŠKERÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ (SYSTÉMOVÝ NAPÁJECÍ ZDROJ, KABELÁŽ APOD.), NAPÁJECÍ ZDROJ UMÍSTIT DO NADPOHLEDOVÉ ČÁSTI; VČETNĚ KOORDINACE S OSTATNÍMI PROFESEMI (ZEJMÉNA SEKCI ELEKTRO) A PSV VÝROBKŮ (ZEJMÉNA SKLENĚNÝ OBKLAD STĚNY); PŘED VLASTNÍ VÝROBOU JE NUTNO ZE STRANY ZHOTOVITELE PŘEDLOŽIT PODROBNOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTEM V RÁMCI KD STAVBY</p>	I.FÁZE	2 KS
		II.FÁZE	0 KS