

OZNAČENÍ
NA
VÝKRESE

POPIS, SCHÉMA

003

SESTAVA PŘEDOKENNÍCH FASÁDNÍCH ŽALUZII S EL. OVLÁDÁNÍM, TYP 1 – LEHKÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ
ZÁPADNÍ FASÁDA 3.NP

- PRŮBĚŽNÁ KRYCÍ GALERIE CELKOVÉ DÉLKY 28835 MM
- ROZMĚR ZAKRÝVANÉ CELKOVÉ PLOCHY BEZ KASTLÍKU (šxv) 28835x1700 MM
- V SESTAVĚ CELKEM OSAŽENO 15 KS ŽALUZII, 8 KS MOTORŮ

- SLOŽENÁ Z PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE, KASTLÍKU A VODÍCÍCH LIŠT
- POHLEDOVÁ KRYCÍ GALERIE TYP 1, V. 250 MM
- ŽALUZIE OSAŽENY V SESTAVĚ PŘED PROSKLENOU FASÁDOU (LOP)
- ŽALUZIE BUDOU POHÁNĚNÉ MOTORY, NAPÁJENÍ DLE PD ELEKTRO

OVLÁDÁNÍ ŽALUZII :

- OVLÁDÁNÍ ŽALUZII MOTORY VIZ.SCHÉMA, V NĚKTERÝCH PŘÍPADECH JEDEN MOTOR OVLÁDÁ DVĚ ŽALUZIE
- LOKÁLNÍ OVLÁDÁNÍ ŽALUZII TLAČÍTKY OD VSTUPNÍCH DVEŘÍ DO MÍSTNOSTI, POZICE DLE PD ELEKTRO
- NADŘÁZENÉ OVLÁDÁNÍ ŘÍDÍCÍM SYSTÉMEM-CENTRÁLNÍ SLUNEČNÍ A VĚTRNÉ AUTOMATIKY

PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE (ROZMĚRY š x v):

003A – 2400 x 1700+250 MM, OVLÁDANÉ Z M.Č. 3049a – 1KS

003B – 2400 x 1700+250 MM, OVLÁDANÉ Z M.Č. 3050 – 1KS

003C – 1200 x 1700+250 MM, OVLÁDANÉ Z M.Č. 3050 – 1KS

003D – 2400 x 1700+250 MM, OVLÁDANÉ Z M.Č. 3052 – 1KS

003E – 1200 x 1700+250 MM, OVLÁDANÉ Z M.Č. 3052 – 1KS

003F – 2400 x 1700+250 MM, OVLÁDANÉ Z M.Č. 3054 – 1KS

003G – 1200 x 1700+250 MM, OVLÁDANÉ Z M.Č. 3054 – 1KS

003H – 2400 x 1700+250 MM, OVLÁDANÉ Z M.Č. 3056 – 1KS

003I – 1200 x 1700+250 MM, OVLÁDANÉ Z M.Č. 3056 – 1KS

003J – 2400 x 1700+250 MM, OVLÁDANÉ Z M.Č. 3058 – 1KS

003K – 1200 x 1700+250 MM, OVLÁDANÉ Z M.Č. 3058 – 1KS

003L – 2400 x 1700+250 MM, OVLÁDANÉ Z M.Č. 3060 – 1KS

003M – 1200 x 1700+250 MM, OVLÁDANÉ Z M.Č. 3060 – 1KS

003N – 2400 x 1700+250 MM, OVLÁDANÉ Z M.Č. 3062 – 1KS

003O – 2435 x 1700+250 MM, OVLÁDANÉ Z M.Č. 3062 – 1KS

BAREVNÉ ŘEŠENÍ:

ŽALUZIE – RAL 7016 (ANTRACITOVÁ ŠEDÁ), DLE VÝKRESŮ POHLEDŮ

KASTLÍK – RAL 7016 (ANTRACITOVÁ ŠEDÁ-DLE OKEN), DLE VÝKRESŮ POHLEDŮ

VODÍCÍ LIŠTY, LANKA – RAL 7016 (ANTRACITOVÁ ŠEDÁ), DLE VÝKRESŮ POHLEDŮ

PŘED PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ ZAMĚŘIT OKNA NA STAVBĚ, DÍLENSKOU DOKUMENTACI ŽALUZII NUTNO PŘIZPŮSOBIT SKUTEČNÝM ROZMĚRŮM NA STAVBĚ!!!