OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS, SCHÉMA	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	Σ

REVIZNÍ DVÍŘKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ DO SÁDROKARTONOVÝCH PODHLEDŮ

0139

– TL. 25 MM
– PRO REVIZNÍ PŘÍSTUP DO PROSTORU PODHLEDU K POTRUBÍ OD DIESELAGREGÁTU
– RÁM DVÍŘEK VYROBEN Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ, RÁM JE V PODHLEDU KRYTÝ
– VÝPLŇ ZE SÁDROKARTONOVÉ DESKY S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ
– SKRYTÉ PANTY DVÍŘEK
– PŘESNÁ POLOHA BUDE UPŘESNĚNA PŘI REALIZACI
– SLOUŽÍ PRO PŘÍSTUP DO NADPODHLEDOVÉHO PROSTORU

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
– DVÍŘKA SE SKLÁDAJÍ Z PEVNÉHO HLINÍKOVÉHO RÁMU A VÝKLOPNÉ HLINÍKOVÉ KLAPKY, OSAZENÉ SÁDROKARTONOVOU GKF VÝPLNÍ O SÍLE 25MM (2X 12,5MM)
– MEZERA MEZI POHYBLIVÝM DÍLEM KLAPKY A PEVNÝM RÁMEM VYPLNĚNA VYPĚŇUJÍCÍM PROTIPOŽÁRNÍM TĚSNĚNÍM
– DVÍŘKA OPATŘENA ZÁMKEM, OTVÍRAJÍ SE SPECIÁLNÍ KLIČKOU (SOUČÁSTÍ DODÁVKY), OD ROZMĚRU 500X500 MM DVÍŘKA OPATŘENA ZAJIŠŤOVACÍM ŘETÍZKEM

BARVA:
DLE BARVY STROPNÍHO PODHLEDU

POZNÁMKA:
– PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT STAVEBNÍ OTVOR!
– PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ (POLOHA) DVÍŘEK BUDE PROVEDENA DLE POŽADAVKŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ PŘI REALIZACI

0139a

– ROZMĚR 400x300 MM
– POŽÁRNÍ ODOLNOST MIN. EW 45 DP1
–MÍSTNOST: 0109c

2 KS

0139b

– ROZMĚR 600x600 MM
– POŽÁRNÍ ODOLNOST MIN. EW 90 DP1
–MÍSTNOST: TRAFOKOBKY

3 KS