OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	∑
		bm	bm	bm	bm	bm	bm	bm	bm	bm
0136	OCHRANNÉ SVODIDLO PRO OCHRANU STĚN PROTI OTLUČENÍ – UMÍSTĚNÍ V MÍSTNOSTI Č. 0107b – PRŮJEZD	165	–	–	–	–	–	–	–	165

–VODOROVNÉ SVODIDLO Z TR ø76/3 MM, KOTVENO ZE STĚN (SKRZ KZS TL.100 MM)
– DODÁVKA VČETNĚ KONZOL A KOTEVNÍHO MATERIÁLU
– ODSAZENÍ OD POVRCHU STĚNY 150 MM
– OSAZENÍ U PODLAHY, PŘESNÁ VÝŠKA BUDE ODSOUHLASENA UŽIVATELEM DLE POUŽÍVANÝCH VOZIDEL
– PŘED POSUVNÝMI DVEŘMI ODSAZENO OD STĚNY O 50 MM VÍCE, PRO UMOŽNĚNÍ ZASOUVÁNÍ DVEŘÍ ZA SVODIDLEM
– ZAKONČENÍ ZATOČENÍM TRUBKY K FASÁDĚ, VČETNĚ NAVAŘENÝCH ZÁSLEPEK

MATERIÁL:
– ŽÁROVĚ POZINKOVÁNO, BEZPEČNOSTNĚ ZVÝRAZŇUJÍCÍ NÁSTŘIK – ŽLUTO–ČERNÉ PRUHY

POZNÁMKA:
– SKUTEČNÉ ROZMĚRY NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
– PŘED VÝROBOU BUDE PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE K ODSOUHLASENÍ
– DODÁVKA VČETNĚ VEŠKERÉHO KOTEVNÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	∑
		bm	bm	bm	bm	bm	bm	bm	bm	bm
0136b	OCHRANNÉ SVODIDLO PRO OCHRANU STĚN PROTI OTLUČENÍ – UMÍSTĚNÍ V 1PP	316,0	–	–	–	–	–	–	–	316,0

–VODOROVNÉ SVODIDLO Z TR CCA ø50 MM, KOTVENO ŠROUBOVÝMI SPOJI DO PODLAHY
– ODSAZENÍ OD POVRCHU STĚNY CCA 140 MM
– MADLO VE VÝŠCE CCA 180 MM NAD PODLAHOU
– ZAKONČENÍ ZATOČENÍM TRUBKY K FASÁDĚ, VČETNĚ NAVAŘENÝCH ZÁSLEPEK

MATERIÁL:
– LEŠTĚNÁ NEROVÁ OCEL

POZNÁMKA:
– SKUTEČNÉ ROZMĚRY NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
– PŘED VÝROBOU BUDE PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE K ODSOUHLASENÍ
– DODÁVKA VČETNĚ VEŠKERÉHO KOTEVNÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU