

OZNAČENÍ  
NA  
VÝKRESE

POPIS, SCHÉMA

001

-

0--

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE FASÁDNÍCH PŘEDOKENNÍCH ŽALUZIÍ A DOPLŇKOVÉ VÝBAVY :

FASÁDNÍ PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE, OSAZENY PŘED OKNY

- S KRYCÍ GALERIÍ V KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMU A SAMONOSNÁ NA LEHKÉM OBVODOVÉM PLÁŠTI
- OVLÁDANÉ TLAČÍTKY EL. POHONEM (TLAČÍTKA SAMOSTATNOU DODÁVKOU DLE PD ELEKTRO) A NADŘÁZENÝM SYSTÉMEM CENTRÁLNÍ VĚTRNÉ AUTOMATIKY
- VČETNĚ CENTRÁLNÍ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY UMÍSTĚNÉ V MÍSTNOSTI Č.5006 a 5106 ELEKTRO
- S POHONEM EL. MOTOREM, OVLÁDANÉ TLAČÍTKY U VSTUPNÍCH DVEŘÍ DO MÍSTNOSTI – DLE PD ELEKTRO
- S ODOLNOSTÍ PROTI VELMI SILNÉMU VĚTRU (15-21 m/s)

### KOTVENÍ

- KONZOLE VYROBENÉ Z OCELOVÉHO PLECHU TLOUŠŤKY 2 MM, PŘÍČNĚ PROFILOVANÉ Z DŮVODU VYŠŠÍ TUHOSTI, GALVANICKY ZINKOVANÉ DLE EN 12329 – FE/ZN12 S PODÉLNÝMI DRÁŽKAMI PRO MOŽNOST REKTIKACE A TO JAK VE VERTIKÁLNÍ, TAK I HORIZONTÁLNÍ ROVINĚ.
- NAPÍNAČÍ PRVEK KRYCÍ GALERIE JE VYROBEN ZE DVOU DÍLŮ OCELOVÉ PÁSOVINY 25 x 4 GALVANICKY ZINKOVANÉ DLE EN 12329 – FE/ZN12, V JEDNÉ ČÁSTI OPATŘENO ZÁVITEM A V ČÁSTI DRUHÉ DRÁŽKOU PRO MOŽNOST NASTAVENÍ RŮZNÝCH VÝŠEK KRYCÍ GALERIE
- KRYCÍ GALERIE KOTVENA PŘES TEPELNOU IZOLACI K ŽB NADPRAŽÍ ČI ZDIVU NEBO KOTVENA K LEHKÉMU OBVODOVÉMU PLÁŠTI, DLE POPISU U JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ

### ZPŮSOB ZABUDOVÁNÍ – KRYCÍ GALERIE

#### TYP 1 – VIDITELNÁ KRYCÍ GALERIE NA LEHKÉM OBVODOVÉM PLÁŠTI LOP

- TYP KASTLÍKU – KRYCÍ GALERIE SAMONOSNÁ, VIDITELNÁ, POVRCHOVĚ LAKOVANÁ
- GALERIE KOTVENÁ DO LEHKÉHO OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ FASÁDY
- ŽALUZIE JSOU VE VYTAŽENÉM STAVU KRYTY BOXEM VYROBENÝM Z ALZN PLECHU 1 MM, SPECIÁLNĚ TVAROVANÝM PRO OSAZENÍ NA NOSNOU KONSTRUKCI LOP
- VÝŠKA GALERIE 250 MM, HLOUBKA 140 MM

#### TYP 2 – SKRYTÁ KRYCÍ GALERIE VE FASÁDĚ S KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM ETICS

- TYP KASTLÍKU – KRYCÍ GALERIE SKRYTÁ, POVRCHOVĚ LAKOVANÁ
- ŽALUZIE JSOU VE VYTAŽENÉM STAVU KRYTY BOXEM VYROBENÝM Z ALZN PLECHU 1 MM, SPECIÁLNĚ TVAROVANÝM PRO KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ S JIŽ NALEPENOU IZOLACÍ V ČELNÍ ČÁSTI PRO SNADNĚJŠÍ APLIKACI KONTAKTNÍHO ZATEPLENÍ.
- VÝŠKA GALERIE 250 MM, HLOUBKA 140 MM + 20 MM EPS

### ŽALUZIE

- VENKOVNÍ ŽALUZIE S POHONEM ELEKTROMOTOREM
- OBOUSTRANNĚ LEMOVANÉ AL LAMELY TVARU "Z" Z VYSOCE PRUŽNÉ SPECIÁLNÍ SLITINY, ŠÍŘE LAMEL 92 MM, TLOUŠŤKA 0,44 MM, DO PŘEDNÍHO LEMU JE ZAVÁLCOVÁN TĚSNÍCÍ PÁSEK PRO LEPŠÍ DOVÍRÁNÍ, BARVA LAMEL RAL 7016
- PATENTOVANÝ SYSTÉM ŽEBŘÍČKU S PÁSKEM S KLOUBY A NEREZOVÝMI SPONAMI
- LOŽISKA NATÁČENÍ V ROZSAHU 90°
- HORNÍ LIŠTA ZA STUDENA VÁLCOVANÝ U-PROFIL, OBOUSTRANNĚ LEMOVANÝ, POZINKOVANÝ, ROZMĚR 58/56 MM
- SPODNÍ LIŠTA PROTILAČOVANÝ AL PROFIL ROZMĚRU 92x13,4 MM, POSTRANNĚ UZAVŘENÝ PLASTOVOU KRYTKOU, OBOUSTRANNĚ VEDENÁ PLASTOVÝMI ČEPY VE VODÍCÍCH LIŠTÁCH, STANDARDNĚ SE NATÁČÍ S LAMELAMI
- POSTRANNÍ VODÍCÍ LIŠTY Z PROTILAČOVANÉHO AL PROFILU, STANDARDNÍ ROZMĚR 22x27 (DVOJITÉ PAK 37x27MM), S VLOŽENOU PLASTOVOU VÝSTELKOU PRO TIŠŠÍ CHOD ŽALUZIE VE VĚTRU
- VODÍCÍ LIŠTY, SPODNÍ LIŠTA A DISTANČNÍ KONZOLY V BARVĚ DLE PD
- VYTAHOVÁNÍ A SPOUŠTĚNÍ, JAKOŽ I NASTAVOVÁNÍ LAMEL ELEKTROMOTOREM S KONCOVÝMI SPÍNAČI PRO HORNÍ A SPODNÍ POLOHU, MOTOR OPATŘEN KULIČKOVÝMI LOŽISKY A SPECIÁLNÍ SOF BEZKONTAKTNÍ BRZDOU PRO MAXIMÁLNÍ ŽIVOTNOST MOTORU

### BAREVNÉ ŘEŠENÍ

- ŽALUZIE – RAL 7016 (ANTRACITOVÁ ŠEDÁ), DLE VÝKRESŮ POHLEDŮ
- KASTLÍK – RAL 7016 (ANTRACITOVÁ ŠEDÁ-DLE OKEN), DLE VÝKRESŮ POHLEDŮ
- VODÍCÍ LIŠTY – RAL 7016 (ANTRACITOVÁ ŠEDÁ), DLE VÝKRESŮ POHLEDŮ