


OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	Σ
0111	<p>SKŘÍŇ DO NIK PRO OSAZENÍ PŘENOSNÝCH HASÍČÍCH PŘÍSTROJŮ (PHP)</p> <p>1.FÁZE</p> <p>2.FÁZE</p> <p>– ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 700x700 MM, PARAPET 950 MM</p> <p>– DVÍŘKA 1–KŘÍDLOVÁ 350x700 (parapet ve v.=950) MM</p> <p>TECHNICKÁ SPECIFIKACE :</p> <p>– DVÍŘKA BEZRÁMOVÁ, PROSKLENÁ, DVOUKŘÍDLÁ, UCHYCENÁ NA BODOVÝCH TERČÍCH</p> <p>– DVÍŘKA BUDOU OZNAČENA SYMBOLEM PŘENOSNÉHO HASÍČÍHO PŘÍSTROJE</p> <p>– VNITŘNÍ ČÁST NIKY VYPLECHOVANÁ NEREZOVÝM PLECHEM, HLOUBKA NIKY 300 MM, VČETNĚ LEMOVÁNÍ HRANY OTVORU V ÚROVNI STĚNY</p> <p>– VČETNĚ VYŘÍZNUTÍ KRUHOVÉHO OTVORU V KAŽDÉM KŘÍDLE PRO UMOŽNĚNÍ OTEVÍRÁNÍ A ZAPLOMBOVÁNÍ</p> <p>– VČETNĚ ZAJIŠŤOVACÍHO (ÚCHYTNÉHO) SYSTÉMU PRO PHP</p> <p>ZASKLENÍ: BEZPEČNOSTNÍ NEROZBITNÉ SKLO, KALENÉ, VRSTVENÉ S FÓLIÍ PVB, MLÉČNÉ, PÍSKOVANÉ, SE SYMBOLEM PHP</p> <p>MATERIÁL : VŠE KARTÁČOVANÁ NEREZ</p> <p>POZNÁMKA :</p> <p>– PŘED VÝROBOU NUTNO PŘEDLOŽIT GP VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ</p> <p>– PŘED PROVEDENÍM NUTNO PŘEMĚŘIT</p>	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	11 ks
		ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	– ks

POHLED NA SKŘÍŇKU BEZ DVÍŘEK  
(OBRAZEK JE POUZE ILUSTRAČNÍ)



POHLED NA SKŘÍŇKU S DVÍŘKY  
(OBRAZEK JE POUZE ILUSTRAČNÍ)

