

OZNAČENÍ
NA
VÝKRESE

POPIS, SCHÉMA

004

SESTAVA PŘEDOKENNÍCH FASÁDNÍCH ŽALUZII S EL. OVLÁDÁNÍM, TYP 1 – LEHKÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ
VÝCHODNÍ FASÁDA 3.NP

- PRŮBĚŽNÁ KRYCÍ GALERIE CELKOVÉ DÉLKY 28775MM
- ROZMĚR ZAKRÝVANÉ CELKOVÉ PLOCHY BEZ KASTLÍKU (šxv) 28775 x 1700 MM
- V SESTAVĚ CELKEM OSAZENO 15 KS ŽALUZII, 8 KS MOTORŮ

- SLOŽENÁ Z PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE, KASTLÍKU A VODÍCÍCH LIŠT
- POHLEDOVÁ KRYCÍ GALERIE TYP 1, V. 250 MM
- ŽALUZIE OSAZENY V SESTAVĚ PŘED PROSKLENOU FASÁDOU (LOP)
- ŽALUZIE BUDOU POHÁNĚNÉ MOTORY, NAPÁJENÍ DLE PD ELEKTRO

OVLÁDÁNÍ ŽALUZII :

- OVLÁDÁNÍ ŽALUZII MOTORY VIZ.SCHÉMA, V NĚKTERÝCH PŘÍPÁDECH JEDEN MOTOR OVLÁDÁ DVĚ ŽALUZIE
- LOKÁLNÍ OVLÁDÁNÍ ŽALUZII TLAČÍTKY OD VSTUPNÍCH DVEŘÍ DO MÍSTNOSTI, POZICE DLE PD ELEKTRO
- NADŘÁZENÉ OVLÁDÁNÍ ŘÍDÍCÍM SYSTÉMEM-CENTRÁLNÍ SLUNEČNÍ A VĚTRNÉ AUTOMATIKY

PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE (ROZMĚRY š x v):

004A – 2340 x 1700+250 MM, OVLÁDANÉ Z M.Č. 3098 – 1KS

004B – 2400 x 1700+250 MM, OVLÁDANÉ Z M.Č. 3096 – 1KS

004C – 1200 x 1700+250 MM, OVLÁDANÉ Z M.Č. 3096 – 1KS

004D – 2400 x 1700+250 MM, OVLÁDANÉ Z M.Č. 3094 – 1KS

004E – 1200 x 1700+250 MM, OVLÁDANÉ Z M.Č. 3094 – 1KS

004F – 2400 x 1700+250 MM, OVLÁDANÉ Z M.Č. 3092 – 1KS

004G – 1200 x 1700+250 MM, OVLÁDANÉ Z M.Č. 3092 – 1KS

004H – 2400 x 1700+250 MM, OVLÁDANÉ Z M.Č. 3090 – 1KS

004I – 1200 x 1700+250 MM, OVLÁDANÉ Z M.Č. 3090 – 1KS

004J – 2400 x 1700+250 MM, OVLÁDANÉ Z M.Č. 3088 – 1KS

004K – 1200 x 1700+250 MM, OVLÁDANÉ Z M.Č. 3088 – 1KS

004L – 2400 x 1700+250 MM, OVLÁDANÉ Z M.Č. 3087 – 1KS

004M – 1200 x 1700+250 MM, OVLÁDANÉ Z M.Č. 3087 – 1KS

004N – 2400 x 1700+250 MM, OVLÁDANÉ Z M.Č. 3084 – 1KS

004O – 2435 x 1700+250 MM, OVLÁDANÉ Z M.Č. 3084 – 1KS

BAREVNÉ ŘEŠENÍ:

ŽALUZIE – RAL 7016 (ANTRACITOVÁ ŠEDÁ), DLE VÝKRESŮ POHLEDŮ

KASTLÍK – RAL 7016 (ANTRACITOVÁ ŠEDÁ-DLE OKEN), DLE VÝKRESŮ POHLEDŮ

VODÍCÍ LIŠTY, LANKA – RAL 7016 (ANTRACITOVÁ ŠEDÁ), DLE VÝKRESŮ POHLEDŮ

PŘED PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ ZAMĚŘIT OKNA NA STAVBĚ, DÍLENSKOU DOKUMENTACI ŽALUZII NUTNO PŘIZPŮSOBIT SKUTEČNÝM ROZMĚRŮM NA STAVBĚ!!!