

OZNAČENÍ  
NA  
VÝKRESE

POPIS, SCHÉMA

Σ

0106

**VYBAVENÍ HYGIENICKÉ BUŇKY**

I.FÁZE

2

II.FÁZE

1. UMYVADLO – NE ZDRAVOTNÍ, doporučujeme v šíři 500 mm z důvodu ponechání volné manipulační plochy v kabině a musí umožnit podjetí vozíčkáři. Výška horní hrany 800 mm nad podlahou. (DODÁVKA ZTI)

2. STOJÁNKOVÁ BATERIE – NE ZDRAVOTNÍ (DODÁVKA ZTI)

7. ZÁSOBNÍK NA RUČNÍKY (SUŠÁK) A MÝDELNÍK osadit spodní hranou do výšky max. 1200 mm. (DODÁVKA LT)

A–VNITŘNÍ STRANA DVEŘNÍHO KŘÍDLA VODOROVNÉ MADLO (BÍLÝ KOMAXIT) VE VÝŠCE 800–900 mm (NA CELOU ŠÍŘKU DVEŘÍ)

B–NA VNITŘNÍ STRANĚ DVEŘNÍHO KŘÍDLA VE VÝŠCE 1200 mm NAD PODLAHOU HÁČKY NA ODĚV (DODÁVKA LT)

C– ŠTÍTEK NA DVEŘE–OZNAČENÍ ÚČELU MÍSTNOSTI PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ ORIENTACE; UMÍSTĚNO 200 MM NAD KLIKOU, PROVEDENO V SOULADU S POŽADAVKY VYHLÁŠKY Č.398/ 2009 SB., ŠTÍTEK Z MATNÉHO NEREZU S HMATNÝM ORIENTAČNÍM ZNAKEM A PŘÍSLUŠNÝM NÁPISEM V BRAILLOVĚ PÍSMU S PARAMETRY STANDARDNÍM SAZBY

E–NA VNĚJŠÍ STRANĚ DVEŘNÍHO KŘÍDLA PIKTOGRAM SYMBOLU ZAŘÍZENÍ PROSTORU PRO OSOBY NA VOZÍKU 150x150mm (SAMOSTATNÝ VÝROBEK PSV)

Fa–VYPÍNAČ, VÝŠKA VYPÍNAČE NA STŘED 850 mm (DODÁVKA EL)

Fb–SIGNALIZAČNÍ SYSTÉM NOUZOVÉHO VOLÁNÍ S POPISKOU: "NOUZOVÉ VOLÁNÍ", VÝŠKA 150 mm NAD PODLAHOU (DODÁVKA SLB)

G–DOPORUČENÉ SKLOPNÉ MADLO (BÍLÝ KOMAXIT), VÝŠKA 800 MM NAD PODLAHOU, MUSÍ UNĚST ZATÍŽENÍ 150kg

H–SKLOPNÉ SEDÁTKO O ROZMĚRU 450x450 MM (MATNÝ NEREZ), HORNÍ HRANA SKLOPNÉHO SEDÁTKA VE VÝŠCE 460mm

I–VODOROVNÉ MADLO (BÍLÝ KOMAXIT) DÉLKY 600 m, VÝŠKA 800mm NAD PODLAHOU, 300 mm OD ROHU

J–SVISLÉ MADLO (BÍLÝ KOMAXIT) DÉLKY min. 500 mm UMÍSTĚNÉ 900 mm OD ROHU

Q–SVISLÉ MADLO (BÍLÝ KOMAXIT) DL. 500mm OD VÝŠKY 800 mm SPODNÍ HRANOU

T–SKLOPNÉ ZRACADLO DO VÝŠKY SPODNÍ HRANY 1050 MM, OVLÁDACÍ PÁKA NES,Í VYSTUPOVAT DO PROSTORU NEBO PEVNÉ ZRCADLO SE SPODNÍ HRANOU 900mm A HORNÍ 1800mm, MATERIÁL MATNÝ NEREZ

U–HÁČKY VE VÝŠCE 1200 mm NAD PODLAHOU (DODÁVKA LT)

V–MALÝ ODPADKOVÝ KOŠ BEZ VÍKA (DODÁVKA LT)