

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	Σ
0143	<p>DILATACE PRO SPÁRU MEZI PŘECHODEM PVC – PVC</p> <ul style="list-style-type: none"> - DILATACE URČENÁ PRO PODLAHY S PODLAHOVÝM TOPENÍM PRO UMOŽNĚNÍ POHYBU VE TŘECH SMĚRECH - ŠÍŘKA SPÁRY 25–65 MM - VÝŠKA PROFILU 3 MM - PROFIL PEVNĚ ZABUDOVANÝ V PODLAZE - PROFIL URČENÝ PRO INTERIÉROVÉ I EXTERIÉROVÉ APLIKACE - MAXIMÁLNÍ BODOVÉ ZATÍŽENÍ NA PROFIL 250 KG - DILATACE VYBAVENA VODOTĚSNOU MEMBRÁNOU - DILATAČNÍ SCHOPNOST MIN. ±2–4MM - DILATAČNÍ VLOŽKA MUSÍ BÝT DODATEČNĚ VYMĚNITELNÁ - MATERIÁLY MUSÍ BÝT ODOLNÉ DESINFEKČÍM POUŽÍVAJÍCÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ - HLINÍKOVÉ PROFILY URČENÉ PRO SKRYTOU MONTÁŽ POD NÁŠLAPNOU VRSTVU <p>BARVA: DLE PD INTERIÉRU</p> <p>MATERIÁL: HLINÍKOVÝ PROFIL A ZAPUŠTĚNÝ PVC PÁS</p> <p>POZN.: MNOŽSTVÍ PROFILŮ JE UDÁNO BEZ PROŘEZU</p>	bm I	bm 168,8	bm 78,1	bm I	bm I	bm I	bm I	bm I	bm 246,9
		bm I	bm I	bm I	bm I	bm I	bm I	bm I	bm I	bm I

