

OZNAČENÍ
NA
VÝKRESE

POPIS, SCHÉMA

018

SESTAVA PŘEDOKENNÍCH FASÁDNÍCH ŽALUZII S EL. OVLÁDÁNÍM, TYP 1 – LEHKÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ
ZÁPADNÍ FASÁDA 7.NP

- PRŮBĚŽNÁ KRYCÍ GALERIE CELKOVÉ DÉLKY 6000 MM
- ROZMĚR ZAKRÝVANÉ CELKOVÉ PLOCHY BEZ KASTLÍKU (š_{xv}) 6000 x 1700 MM
- V SESTAVĚ CELKEM OSAZENO 2 KS ŽALUZII, 2 KS MOTORŮ

- SLOŽENÁ Z PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE, KRYCÍ GALERIE A VODÍCÍCH LIŠŤ
- POHLEDOVÁ KRYCÍ GALERIE TYP 1, V. 250 MM,
- ŽALUZIE OSAZENY V SESTAVĚ PŘED PROSKLENOU FASÁDOU (LOP)
- ŽALUZIE BUDOU POHÁNĚNÉ MOTORY, NAPÁJENÍ DLE PD ELEKTRO

OVLÁDÁNÍ ŽALUZII :

- OVLÁDÁNÍ ŽALUZII MOTORY VIZ.SCHÉMA, V NĚKTERÝCH PŘÍPÁDECH JEDEN MOTOR OVLÁDÁ DVĚ ŽALUZIE
- LOKÁLNÍ OVLÁDÁNÍ ŽALUZII TLAČÍTKY OD VSTUPNÍCH DVEŘÍ DO MÍSTNOSTI, POZICE DLE PD ELEKTRO
- NADŘAZENÉ OVLÁDÁNÍ ŘÍDÍCÍM SYSTÉMEM–CENTRÁLNÍ SLUNEČNÍ A VĚTRNÉ AUTOMATIKY

PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE (ROZMĚRY š x v):

018A – 2400 x 1700+250 MM, OVLÁDANÉ Z M.Č. 7015 – 1KS

018B – 1200 x 1700+250 MM, OVLÁDANÉ Z M.Č. 7015 – 1KS

018C – 2400 x 1700+250 MM, OVLÁDANÉ Z M.Č. 7017 – 1KS

BAREVNÉ ŘEŠENÍ:

ŽALUZIE – RAL 7016 (ANTRACITOVÁ ŠEDÁ), DLE VÝKRESŮ POHLEDŮ

KASTLÍK – RAL 7016 (ANTRACITOVÁ ŠEDÁ–DLE OKEN), DLE VÝKRESŮ POHLEDŮ

VODÍCÍ LIŠTY, LANKA – RAL 7016 (ANTRACITOVÁ ŠEDÁ), DLE VÝKRESŮ POHLEDŮ

PŘED PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ ZAMĚŘIT OKNA NA STAVBĚ, DÍLENSKOU DOKUMENTACI ŽALUZII NUTNO PŘIZPŮSOBIT SKUTEČNÝM ROZMĚRŮM NA STAVBĚ!!!