



A 06-18-P

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	Σ
0194	I.FÁZE	bm 	bm 14,9	bm 	bm 	bm 	bm 	bm 	bm 	bm 
	II.FÁZE	bm 	bm 	bm 	bm 	bm 	bm 	bm 	bm 	bm 
<p>INTERIÉROVÉ TEXTILNÍ VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– UMÍSTĚNY V POBYTOVÝCH MÍSTNOSTECH S LOP BEZ PŘEDOKENNÍCH ŽALUZII</li> <li>– VÝŠKA ZAKRÝVANÉHO OKNA 3100 MM</li> <li>– UMÍSTĚNO V M.Č. 1008, 1108, 1076</li> <li>– KOTVENO Z BOKU DO LOP, DODÁVKA VČETNĚ VYNÁŠECÍ KONSTRUKCE A KOTEVNÍHO MATERIÁLU</li> <li>– POJEZDOVÁ GARNYŽ UMÍSTĚNA TĚSNĚ POD PODHLEDEM</li> <li>– SLOŽENO Z POJEZDOVÉHO MECHANISMU S KOLEJNICÍ V ÚROVNI PODHLEDU A VERTIKÁLNÍCH LAMEL SE ZÁVAŽÍM</li> <li>– OVLÁDÁNO KULIČKOVÝM ŘETÍZKEM, MOŽNO NATÁČET A STAHOVAT</li> <li>– LAMELY Z TEXTILNÍHO MATERIÁLU, DENNĚ ČISTITELNÉHO VLHKÝM HADREM</li> <li>– S MOŽNOSTÍ VÝMĚNY JEDN. LAMEL</li> <li>– ŠÍŘKA LAMEL CCA 127 MM</li> </ul> <p>BARVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– BÍLÁ RAL 9010</li> </ul> <p>POZNÁMKA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– MNOŽSTVÍ PROFILŮ JE UDÁNO BEZ ZTRATNÉHO</li> <li>– PŘED PROVÁDĚNÍM JE NUTNO SKUTEČNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ</li> <li>– PŘED PROVÁDĚNÍM BUDE GP PŘEDLOŽEN VZOREK A VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ</li> <li>– SYSTÉM STAHOVÁNÍ LAMEL BUDE PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI ODSOUHLASEN PŘED PROVÁDĚNÍM</li> </ul>										