

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS, SCHÉMA	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	Σ	
057	<p>ČISTÍCÍ ZÓNA VNITŘNÍ (M. Č. 1055 – HALA) VYSOKÁ ZÁTĚŽ – VHODNÁ PRO POJEZD LŮŽEK</p> <p>VSTUPNÍ ČISTÍCÍ ROHOŽ PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ</p> <ul style="list-style-type: none">– CELKOVÉ ROZMĚRY 7820x6950 MM– ROHOŽ SLOŽENÁ Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ SPOJENÝCH NEREZOVÝM LANKEM A ODDĚLENY PRYŽOVÝMI MEZIKROUŽKY – MOŽNOST SROLOVÁNÍ ROHOŽE PŘI ÚKLIDU– DO PROFILŮ JSOU MECHANICKY UKOTVENY STŘÍDAVĚ PRYŽOVÉ A KOBERCOVÉ PÁSKY (NE LEPENÉ)– ZESÍLENÉ NOSNÉ PROFILY ODOLNÉ PROTI ZKRUTU S ODOLNOSTÍ PŘI POJEZDU– SPODNÍ STRANA ROHOŽE OPATŘENA PĚNOVOU TLUMÍCÍ PODLOŽKOU– NEHOŘLAVÉ PROVEDENÍ – ROHOŽ VHODNÁ PRO POUŽITÍ DO ÚNIKOVÝCH CEST S CERTIFIKACÍ DLE NORMY EN 13501-1+A1:2010– ROHOŽ VLOŽENÁ DO RÁMU Z NEREZOVÉ OCELI – KONSTRUKČNÍ VÝŠKA RÁMU 25 MM <p>TECHNICKÉ PARAMETRE:</p> <ul style="list-style-type: none">– CELKOVÁ VÝŠKA ROHOŽE 22 mm– ŠÍŘKA LAMEL V ROHOŽI 41 mm– HMOTNOST 16 kg/m2– ZATÍŽENÍ DO 7t/100 cm2– PROTISKLUZNOST R10 (DLE DIN 51130)– REAKCE NA OHEŇ TŘÍDA Bfl-s1– ZATÍŽENÍ DO 7t/100 cm2 <p><u>VYSOKÁ ZÁTĚŽ</u> – VÍCE NEŽ 2000 PŘECHODŮ ZA DEN, TYP ZÁTĚŽE – CHŮZE, KOČÁRKY, INVALIDNÍ VOZÍKY, OBČASNÉ PŘEJETÍ AUTOMOBILEM DO 3,5t (NAPŘ. VELKÉ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY A ŠKOLY, NEMOCNICE, DPS)</p> <p>MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ ŘEŠENÍ:</p> <ul style="list-style-type: none">– PROVEDENÍ – KOMBINACE PRYŽ/KOBEREC– BARVA – ČERNÁ– PODLAHOVÝ RÁM – NEREZ <p>POZNÁMKA:</p> <ul style="list-style-type: none">– ROHOŽ BUDE OSAZENA 25 MM POD ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY NA PODKLADNÍ SAMONIVELAČNÍ POTĚR– NEREZOVÝ RÁM JE SOUČÁST DODÁVKY ČISTÍCÍ ROHOŽE– POŽADOVANÝ VZHLED A DETAILS – VIZ TECHNICKÁ SPECIFIKACE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1

