

OZNAČENÍ  
NA  
VÝKRESE

POPIS, SCHÉMA

Σ

0101

**VYBAVENÍ WC INVALIDNÍ**

I.FÁZE

1

II.FÁZE

1. UMYVADLO – NE ZDRAVOTNÍ, doporučujeme v šíři 500 mm z důvodu ponechání volné manipulační plochy v kabině a musí umožnit podjetí vozíčkáři. Výška horní hrany 800 mm nad podlahou. (DODÁVKA ZTI)

2. STOJÁNKOVÁ BATERIE – NE ZDRAVOTNÍ (DODÁVKA ZTI)

4. BOČNÍ OVLÁDÁNÍ SPLACHOVACÍHO ZAŘÍZENÍ, umístit před čelo mísy a v dosahu osoby sedící na míse. (DODÁVKA ZTI)

5. SIGNALIZAČNÍ SYSTÉM NOUZOVÉHO VOLÁNÍ, umístit před čelo mísy a v dosahu osoby sedící na míse. Výška 900 mm nad podlahou, s popiskem nouzového volání (DODÁVKA SLB)

6. SKLOPNÝ PŘEBALOVACÍ PULT, doporučujeme umístit spodní hranou ve výšce 800–820 mm, cca 900 mm od vstupních dveří. Horizontální závěsný přebalovací pult, orientační rozměry 870x457x457mm; vyrobeno z plastu ABS; vybaveno bezpečnostními popruhy, zásobníkem hygienických sáčků na použité pleny; šedá barva; nosnost min. 22,7kg; včetně úchytové sady

7. ZÁSObNÍK NA RUČNÍKY (SUŠÁK) A MÝDELNÍK osadit spodní hranou do výšky max. 1200 mm. (DODÁVKA LT)

A–VNITŘNÍ STRANA DVEŘNÍHO KŘÍDLA VODOROVNÉ MADLO (MATNÝ NEREZ) VE VÝŠCE 800–900 mm (NA CELOU ŠÍŘKU DVEŘÍ)

B–NA VNITŘNÍ STRANĚ DVEŘNÍHO KŘÍDLA VE VÝŠCE 1200 mm NAD PODLAHOU HÁČKY NA ODĚV (DODÁVKA LT)

C– ŠTÍTEK NA DVEŘE–OZNAČENÍ ÚČELU MÍSTNOSTI PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ ORIENTACE; UMÍSTĚNO 200 MM NAD KLIKOU, PROVEDENO V SOULADU S POŽADAVKY VYHLÁŠKY Č.398/ 2009 SB., ŠTÍTEK Z MATNÉHO NEREZU S HMATNÝM ORIENTAČNÍM ZNAKEM A PŘÍSLUŠNÝM NÁPÍSEM V BRAILLOVĚ PÍSMU S PARAMETRY STANDARDNÍM SAZBY

E–NA VNĚJŠÍ STRANĚ DVEŘNÍHO KŘÍDLA PIKTOGRAM SYMBOLU ZAŘÍZENÍ PROSTORU PRO OSOBY NA VOZÍKU 150x150mm A SYMBOL PROSTORU S PŘEBALOVACÍM PULTEM (SAMOSTATNÝ VÝROBEK PSV)

Fa–VYPÍNAČ, VÝŠKA VYPÍNAČE NA STŘED 850 mm (DODÁVKA EL)

Fb–SIGNALIZAČNÍ SYSTÉM NOUZOVÉHO VOLÁNÍ S POPISKOU: "NOUZOVÉ VOLÁNÍ", VÝŠKA 150 mm NAD PODLAHOU (DODÁVKA SLB)

K–SKLOPNÉ MADLO (MATNÝ NEREZ) DÉLKY min. 650 mm, VÝŠKA 800 mm NAD PODLAHOU, MUSÍ UNĚST ZATÍŽENÍ 150kg

L–PEVNÉ MADLO (MATNÝ NEREZ) MIN. 750mm, VÝŠKA 800 mm NAD PODLAHOU, MUSÍ UNĚST ZATÍŽENÍ 150 kg

M–OVLÁDÁNÍ SPLACHOVACÍHO ZAŘÍZENÍ VE VÝŠCE MAX. 1200 mm (DODÁVKA ZTI)

N–HORNÍ HRANA SEDÁTKA ZÁCHODOVÉ MÍSY VE VÝŠCE 460mm (DODÁVKA ZTI)