

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	Σ	
0135	<p>OCHRANA STĚN SPECIÁLNÍM NÁRAZOVÝM SVODIDLEM</p> <p>NÁSTĚNNÝ PRYŽOVÝ PRVEK S VYSOKOU ODOLNOSTÍ VŮČI NÁRAZU TL. 20 MM A V. 150 MM</p> <ul style="list-style-type: none">– SE ZPEVNŮJÍCÍM HLINÍKOVÝM PÁSEM– OSAZENÍ VE DVOU VÝŠKÁCH:<ul style="list-style-type: none">– OSAZENÍ 1. PÁSU: 1000 mm (horní úroveň – měřeno od čisté podlahy)– OSAZENÍ 2. PÁSU: 250 mm (horní úroveň – měřeno od čisté podlahy)– VČETNĚ KOTVENÍ KE STĚNĚ – POMOCÍ ŠROUBŮ PŘES HLINÍKOVÝ PÁSEK– KOTVENÍ ROZTEČE MAX 400 mm– VČETNĚ ZAKRYTÍ KOTVENÍ ZACVAKÁVACÍM PRYŽOVÝ PÁSEM <p>MATERIÁL:</p> <ul style="list-style-type: none">– PRYŽ EPDM <p>BAREVNÉ ŘEŠENÍ A UMÍSTĚNÍ:</p> <ul style="list-style-type: none">– DLE PD INTERIÉRU <p>POZNÁMKA:</p> <ul style="list-style-type: none">– MNOŽSTVÍ PROFILŮ JE UDÁNO BEZ PROŘEZU– DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ A HLINÍKOVÝCH PÁSKŮ	bm	bm	bm	bm	bm	bm	bm	bm	bm	bm
		112,0	-	-	-	-	-	-	-	112,0	





