

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	Σ	
0120		I.FÁZE	bm	bm	bm	bm	bm	bm	bm	bm	bm
		II.FÁZE	bm	bm	bm	bm	bm	bm	bm	bm	
			41,8	10,0	10,0	33,5	6,5	-	-	22,0	123,8
			-	-	-	3,0	13,0	13,0	-	29,0	

DVOUDÍLNÝ PRUŽNÝ NAPOJOVACÍ PROFIL PRO PŘIPOJENÍ OBKLADŮ K ZABUDOVANÝM SPRCHOVÝM VANIČKÁM

PROFIL S PERFOROVANÝM KOTEVNÍM RAMENEM SE PEVNĚ UKOTVÍ POD OBKLADEM/DLAŽBOU. SPODNÍ DÍL SPOJE NA PERO A DRÁŽKU JE OPATŘEN PĚNOVOU SAMOLEPÍCÍ PÁSKOU, KTERÁ SE NALEPÍ NA STAVEBNÍ DÍL, A TAK VYROVNÁVÁ POHYBY MEZI OBKLADEM A STAVEBNÍM DÍLEM. PROFIL PŘITOM NENAHRAZUJE IZOLACI, TVOŘÍ VŠAK SVÝM DVOUDÍLNÝM SPOJEM NA PERO A DRÁŽKU – I PŘI ZMĚNĚ VÝŠKY – BARIÉRU PROTI VODĚ. PROFIL NENAHRAZUJE IZOLACI. PŘÍPADNOU VODOTĚSNOU IZOLACI JE NUTNÉ PROVÉST PŘED OSAZENÍM PROFILU. ZABRAŇUJE VZNIKU ZVUKOVÝCH MOSTŮ A OMEZUJE TAK PŘENOS KROČEJOVÉHO HLUKU. PŘÍSLUŠENSTVÍ – KONCOVKY A VNITŘNÍ KOUTY.

BARVA:
DLE PD INTERIÉRU

POZN.:
MNOŽSTVÍ PROFILŮ JE UDÁNO BEZ PROŘEZU

MATERIÁL

- Z LICHOBĚŽNÍKOVITĚ PERFOROVANÉHO KOTEVNÍHO RAMENE Z TVRDÉHO PVC A Z PRUŽNÉHO NAPOJOVACÍHO RAMENE Z MĚKKÉHO PVC. SPODNÍ DÍL SPOJE NA PERO A DRÁŽKU OPATŘEN PĚNOVOU SAMOLEPÍCÍ PÁSKOU.
- PROFIL ODOLNÝ PROTI CHEMICKÉMU NAMÁHÁNÍ A PROTI PLÍSNÍM A BAKTERIÍM.



