



VEDOUcí PROJEKTANT
ING. ARCH. J. HOMOLKA

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
ING. VIKTOR ŠLAPAL

VYPRACOVAL
Ing.arch. Š.LEDVINKOVÁ

VÝPIS VÝROBKŮ
OSTATNÍ

LIST
280

OZNAČENÍ
NA
VÝKRESE

POPIS

Σ

0179

NÁSTĚNNÉ PODSVĚTLENÉ LOGO NPK V M.Č.2060
CELKOVÝ ROZMĚR CCA 4530x1210mm; VYROBENO Z VYŘEZÁVANÉHO HLINÍKOVÉHO PLECHU TL. MIN. 3mm SE ZADNÍM LEMOVÁNÍM Á PÍSMO PÁSEK ŠÍŘE CCA 50mm Z AL PLECHU TL. MIN. 2mm; POVRCHOVÁ ÚPRAVA ELOX RAL 9006; KOTVENO DO POVRCHU POMOCÍ KOVOVÝCH DISTANČNÍCH TRNŮ/ TYČÍ S ODDÁLENÍM MIN. 40mm – Á PÍSMENO/ ZNAK OSAZEN MIN. 3ks POMOCNÉ DISTANČNÍ TRUBÍČKY PRO NASUNUTÍ NA KOTEVNÍ TRN A ZAJIŠTĚNO PŘÍSLUŠNÝM POČTEM ŠROUBŮ (ČERVÍK M4x6), MATERIÁL HLINÍK; PODSVĚTLENÉ ODRAZEM O ZADNÍ STĚNU POMOCÍ MONOCHROMATICKÝCH OHEBNÝCH LED PÁSKŮ (NALEPENO NA ZADNÍ STRANU JEDNOTLIVÝCH PÍSMEN/ ČÁSTI GRAFIKY) V ODSÍNU STUDENÉ BÍLÉ, VÝKON MIN. 9,6W/m, DODÁVKA A MONTÁŽ VČETNĚ VEŠKERÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ (SYSTÉMOVÝ NAPÁJECÍ ZDROJ, KABELÁŽ APOD.), NAPÁJECÍ ZDROJ UMÍSTIT DO NADPOHLEDOVÉ ČÁSTI; VČETNĚ KOORDINACE S OSTATNÍMI PROFESEMI (ZEJMÉNA SEKCI ELEKTRO) A PSV VÝROBKŮ (ZEJMÉNA SKLENĚNÝ OBKLAD STĚNY); PŘED VLASTNÍ VÝROBOU JE NUTNO ZE STRANY ZHOTOVITELE PŘEDLOŽIT PODROBNOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTEM V RÁMCÍ KD STAVBY

I.FÁZE

1 KS

II.FÁZE

0 KS