

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	Σ
0200	I.FÁZE	bm I	bm I	bm I	bm 2,4	bm I	bm I	bm I	bm I	bm 2,4
	II.FÁZE	bm I	bm I	bm I	bm I	bm 5,1	bm 12,6	bm 12,6	bm I	bm 30,3
<p>INTERIÉROVÉ TEXTILNÍ VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– UMÍSTĚNÝ V POBYTOVÝCH MÍSTNOSTECH S LOP BEZ PŘEDOKENNÍCH ŽALUZII</li><li>– VÝŠKA ZAKRÝVANÉHO OKNA 1650 MM</li><li>– UMÍSTĚNO V M.Č. 6008, 6066, 6108, 6166, 5008, 5066, 5108, 5166, 4034, 3129a</li><li>– KOTVENO Z BOKU DO LOP, DODÁVKA VČETNĚ VYNÁŠECÍ KONSTRUKCE A KOTEVNÍHO MATERIÁLU</li><li>– POJEZDOVÁ GARNYŽ UMÍSTĚNA TĚSNĚ POD PODHLEDEM</li><li>– SLOŽENO Z POJEZDOVÉHO MECHANISMU S KOLEJNICÍ V ÚROVNI PODHLEDU A VERTIKÁLNÍCH LAMEL SE ZÁVAŽÍM</li><li>– OVLÁDÁNO KULIČKOVÝM ŘETÍZKEM, MOŽNO NATÁČET A STAHOVAT</li><li>– LAMELY Z TEXTILNÍHO MATERIÁLU, DENNĚ ČISTITELNÉHO VLHKÝM HADREM</li><li>– S MOŽNOSTÍ VÝMĚNY JEDN. LAMEL</li><li>– ŠÍŘKA LAMEL CCA 127 MM</li></ul> <p>BARVA:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– BÍLÁ RAL 9010</li></ul> <p>POZNÁMKA:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– MNOŽSTVÍ PROFILŮ JE UDÁNO BEZ ZTRATNÉHO</li><li>– PŘED PROVÁDĚNÍM JE NUTNO SKUTEČNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ</li><li>– PŘED PROVÁDĚNÍM BUDE GP PŘEDLOŽEN VZOREK A VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ</li><li>– SYSTÉM STAHOVÁNÍ LAMEL BUDE PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI ODSOUHLASEN PŘED PROVÁDĚNÍM</li></ul>										