



VEDOUcí PROJEKTANT
ING. ARCH. J. HOMOLKA

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
ING. VIKTOR ŠLAPAL

VYPRACOVAL
ING. DAVID ZÁPOTOČNÝ

VÝPIS VÝROBKŮ
TRUHLÁŘSKÉ
OSTATNÍ

LIST
8

OZNAČENÍ
NA
VÝKRESE

POPIS

T53

—

T79

TECHNICKÁ SPECIFIKACE TRUHLÁŘSKÝCH OSTATNÍCH – VYBAVENÍ NÁBYTKEM

SKŘÍNĚ

- SKŘÍNĚ DO ŠÍŘKY 600MM JEDNODVĚŘOVÉ, NAD 600MM DVOUDVĚŘOVÉ; NENÍ– LI DODATEČNĚ UPŘESNĚNO VE VÝKAZU ALT. SCHÉMATECH JINAK
- MIN. DVEŘE ŠATNÍCH SKŘÍNÍ A SKŘÍNÍ PRO DLOUHODOBÉ SKLADOVÁNÍ PRÁDLA BUDOU OPATŘENY PLASTOVÝMI PRŮVĚTRNÍKY, KDY Ź DVEŘE 2KS PRŮVĚTRNÍKŮ PŘI SPODNÍM OKRAJI + 2KS PRŮVĚTRNÍKŮ PŘI HORNÍM OKRAJI, BARVA PLASTU BUDE RESPEKTOVAT BARVU DEKORU DVEŘÍ, KRYTKY OBOUSTRANNĚ UMÍSTĚNÍ (PŘI OTEVŘENÍ NENÍ VIDĚT JÁDRO DESKY DVEŘÍ) ALT. JEDNOSTRANNĚ S OLEMOVÁNÍM OTVORU ABS HRANOU
- SKŘÍŇOVÉ MODULY DO VÝŠKY 600MM BUDOU VYBAVENY MIN. 1KS POLICE, DO VÝŠKY 900MM MIN. 2KS POLIC, DO VÝŠKY 1500MM MIN. 3KS POLIC, DO VÝŠKY 2100MM MIN. 6KS POLIC; VEŠKERÉ POLICE LIBOVOLNĚ VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ PO MAX. 50MM; KOTVENÍ PRVKŮ SE ZAMEZENÍM "VYKLOUZNUTÍ" POLICE ZE SVĚ POLOHY (NE KLASICKÉ VOLNÉ POLOŽENÍ NA TRNY); POČTY PLATÍ, NENÍ– LI VE VÝKAZU, POPŘ. DODATEČNĚ UPŘESNĚNO JINAK
- VEŠKERÉ POLICE VYROBENY ZE ZESÍLENÉ DTD TL. MIN. 22MM, POVRCH MIN. CPL; V LABORATORNÍCH/ ZVLÁŠTNÍCH PROVOZECH DLE POŽADAVKŮ TECHNOLOGIE
- ŠATNÍ SKŘÍNĚ O HLOUBCE 500MM A VÍCE BUDOU VE SVĚ HORNÍ POLOVINĚ VYBAVENY PEVNOU POLICÍ A POD NÍ UMÍSTĚNOU HORIZONTÁLNÍ KOVOVOU RAMÍKOVOU TYČÍ V POVRCHOVĚ ÚPRAVĚ CHROM (OBLEČENÍ VISÍ KOLMO K ZADNÍ STĚNĚ), VE SPODNÍ POLOVINĚ BUDE UMÍSTĚNA POLOHOVATELNÁ POLICE NA BOTY, Ź SKŘÍŇ BUDE ZÁROVEŇ VYBAVENA MIN. 2KS DŘEVĚNĚHO BÍLE LAKOVANĚHO RAMÍKA
- ŠATNÍ SKŘÍNĚ O HLOUBCE 450MM A MĚNĚ BUDOU VE SVĚ HORNÍ POLOVINĚ VYBAVENY PEVNOU POLICÍ A POD NÍ UMÍSTĚNÝM KOVOVÝM VÝSUVNÝM MECHANISMEM NA RAMÍKA V POVRCHOVĚ ÚPRAVĚ CHROM (OBLEČENÍ VISÍ ROVNOBĚŽNĚ SE ZADNÍ STĚNOU), VE SPODNÍ POLOVINĚ BUDE UMÍSTĚNA POLOHOVATELNÁ POLICE NA BOTY, Ź SKŘÍŇ BUDE ZÁROVEŇ VYBAVENA MIN. 2KS DŘEVĚNĚHO BÍLE LAKOVANĚHO RAMÍKA