

SEZNAM PODHLEDŮ A KONSTRUKCÍ SUCHÉ VÝSTAVBY

PODROBNÝ POPIS VIZ. SAMOSTATNÁ ČÁST DOKUMENTACE – SKLADBY KONSTRUKCÍ.

DÁLE JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTU DOKUMENT – "TECHNICKÉ PODMÍNKY" S PODROBNĚ POPSANÝMI TECHNICKÝMI A ESTETICKÝMI POŽADAVKY NA JEDNOTLIVÉ KOMPONENTY SKLADEB

RASTROVÉ PODHLEDY

RASTR R1 – HYGIENICKÝ PODHLED PRO PROSTORY S VYSOKÝMI POŽADAVKY NA ČISTOTU PROSTŘEDÍ A AKUSTIKU

– RASTR SKRYTÝ (VIDITELNÁ POUZE NENÁPADNÁ V SPÁRA MEZI JEDNOTLIVÝMI PANELE – KAZETY NA SRAZ)

– ROZMĚR PANELU 600x600x20 MM, BARVA PANELU BÍLÁ (NCS S0500–N).

– PODHLED S CERTIFIKACÍ DO ČISTÉHO PROSTŘEDÍ ISO 3, POHYB VYLUČOVANÝCH ČÁSTIC CP(0,5)1.

RASTR R2 – HYGIENICKÝ PODHLED PRO PROSTORY S VYSOKÝMI POŽADAVKY NA ČISTOTU PROSTŘEDÍ A AKUSTIKU

– RASTR SKRYTÝ (VIDITELNÁ POUZE NENÁPADNÁ V SPÁRA MEZI JEDNOTLIVÝMI PANELE – KAZETY NA SRAZ)

– ROZMĚR PANELU 1200x600x20 MM A 600x600x20 MM (U SVÍTIDEL). BARVA PANELU BÍLÁ (NCS S0500–N).

– PODHLED S CERTIFIKACÍ DO ČISTÉHO PROSTŘEDÍ ISO 3, POHYB VYLUČOVANÝCH ČÁSTIC CP(0,5)1.

RASTR R3 – PROSTORY S BĚŽNÝMI POŽADAVKY NA AKUSTIKU, ČISTOTU PROSTŘEDÍ I DESIGN

– VIDITELNÝ, POLOZAPUŠTĚNÝ NOSNÝ ROŠT SE STÍNOVÝM EFEKTEM

– ROZMĚR PANELU 600x600x15 MM, BARVA PANELU BÍLÁ (NCS S0500–N).

RASTR R4a –HYGIENICKÝ PODHLED PRO PROSTORY SE ZVÝŠENÝMI POŽADAVKY NA AKUSTIKU A NA ČISTOTU

– VIDITELNÝ, POLOZAPUŠTĚNÝ NOSNÝ ROŠT SE STÍNOVÝM EFEKTEM

– ROZMĚR PANELU 1200x600x15 MM A 600x600x15 MM (U SVÍTIDEL), BARVA PANELU BÍLÁ (NCS S0500–N).

– PODHLED S CERTIFIKACÍ DO ČISTÉHO PROSTŘEDÍ ISO 4, POHYB VYLUČOVANÝCH ČÁSTIC CP(0,5)0,5.

RASTR R4b – HYGIENICKÁ DESKA VE STANDARTU DESKY RASTRU R4

– ROZMĚR PANELU 600x600x15 MM

RASTR R5 – AKUSTICKÝ RASTROVÝ PODHLED S VYSOKÝMI NÁROKY NA DOBROU AKUSTIKU PROSTORU,

– PODHLED S POLOSKRYTÝM NOSNÝM SYSTÉMEM, ZVÝRAZŇUJÍCÍ SMĚR V MÍSTNOSTI

– ROZMĚR PANELU 300x1200x20 MM, BARVA PANELU BÍLÁ (NCS S0500–N).

RASTR R6 – HYGIENICKÝ PODHLED PRO PROSTORY S VYSOKÝMI POŽADAVKY NA ČISTOTU PROSTŘEDÍ A AKUSTIKU

– PODHLED S VIDITELNÝM NOSNÝM SYSTÉMEM V OBOU SMĚRECH, ŠÍŘKA VIDITELNÝCH PROFILŮ 24 MM

– ROZMĚR PANELU 600x600x20 MM, BARVA PANELU BÍLÁ (NCS S0500–N).

– PODHLED S CERTIFIKACÍ DO ČISTÉHO PROSTŘEDÍ ISO 4, POHYB VYLUČOVANÝCH ČÁSTIC CP(0,5)2.

RASTR R7 – AKUSTICKÝ RASTROVÝ PODHLED S VYSOKÝMI NÁROKY NA DOBROU AKUSTIKU PROSTORU,

– PODHLED S POLOSKRYTÝM NOSNÝM SYSTÉMEM, ZVÝRAZŇUJÍCÍ SMĚR V MÍSTNOSTI

– ROZMĚR PANELU 600x600x20 MM, 600x1200x20 MM, 300x600x20 MM, 300x1200x20 MM, 150x600x20 MM.

RASTR R8 – AKUSTICKÝ RASTROVÝ PODHLED S VYSOKÝMI NÁROKY NA MECHANICKOU ODOLNOST

– PODHLED S VIDITELNÝM NOSNÝM SYSTÉMEM, ANTIKOROZNÍ ROŠT TŘÍDY C1 S PŘÍLOŽKAMI PROTI NÁRAZU

– ROZMĚR PANELU 600x600x20 MM

RASTR R9 – AKUSTICKÝ RASTROVÝ PODHLED S NEJVYŠŠÍMI NÁROKY NA DOBROU AKUSTIKU PROSTORU

– PODHLED SE SKRYTÝM NOSNÝM SYSTÉMEM, POTLAČUJÍCÍ VIDITELNÉ SPÁRY V OBOU SMĚRECH

– ROZMĚR PANELU 600x600x40 MM

– POVRCHOVÁ ÚPRAVA UMOŽŇUJÍCÍ BAREVNÁ PROVEDENÍCH, BARVA DESEK VOLCANIC ASH (NCS: S2002–Y)

RASTR R10 – AKUSTICKÝ RASTROVÝ PODHLED DO STRAVOVACÍCH PROVOZŮ, S VYSOKOU VLHKOSTÍ VZDUCHU

– PODHLED S VIDITELNÝM NOSNÝM SYSTÉMEM V OBOU SMĚRECH, ŠÍŘKA VIDITELNÝCH PROFILŮ 24 MM

– ROZMĚR PANELU 600x600x40 MM, BARVA PANELU BÍLÁ (NCS S0500–N).

– PODHLED S CERTIFIKACÍ DO ČISTÉHO PROSTŘEDÍ ISO 4, POHYB VYLUČOVANÝCH ČÁSTIC CP(0,5)5.

RASTR R11 – AKUSTICKÝ RASTROVÝ PODHLED S VYSOKÝMI NÁROKY NA DOBROU AKUSTIKU PROSTORU,

– PODHLED SE ZAPUŠTĚNÝM NOSNÝM RASTREM S EFEKTEM PLOVoucích DESEK

ROŠT V BARVĚ: ŠEDÁ 01 METALICKÁ–NEJBLIŽŠÍ BAREVNÝ VZOREK NCS: S 2502–B.

– ROZMĚR PANELU 1200x600x20 MM, BARVA PANELU BÍLÁ (NCS S0500–N).

RASTR R12 – AKUSTICKÝ RASTROVÝ PODHLED S VYSOKÝMI NÁROKY NA DOBROU AKUSTIKU PROSTORU,

– PODHLED SE SKRYTÝM NOSNÝM SYSTÉMEM, POTLAČUJÍCÍ VIDITELNÉ SPÁRY V OBOU SMĚRECH

– ROZMĚR PANELU 1200x1200x20 MM, BARVA PANELU BÍLÁ (NCS S0500–N).

RASTR R13 – AKUSTICKÝ RASTROVÝ PODHLED S VYSOKÝMI NÁROKY NA DOBROU AKUSTIKU PROSTORU,

– PODHLED S POLOSKRYTÝM NOSNÝM SYSTÉMEM, ZVÝRAZŇUJÍCÍ SMĚR V MÍSTNOSTI

– ROZMĚR PANELU 600x600x20 MM, 600x1200x20 MM, 300x600x20 MM, 300x1200x20 MM,

POUŽITA VARIABILITA (STŘÍDÁNÍ) ROZMĚRŮ DESEK ŠÍŘKY 300, 600MM x DÉLKA 600–1200 MM.