

		VEDOUČÍ PROJEKTANT ING. ARCH. J. HOMOLKA	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. VIKTOR ŠLAPAL	VYPRACOVAL Ing.arch. Š.LEDVINKOVÁ	VÝPIS VÝROBKŮ OSTATNÍ	LIST 265	
		NPK a.s., PARDUBICKÁ NEMOCNICE VÝSTAVBA PAVILONU CUP S CENTRALIZACÍ AKUTNÍCH PROVOZŮ		A 06–18–P			
OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS					Σ	
0162	LEPENÉ TEXTY NA PROSKLENÉ/ PLNÉ DVEŘE (OZNAČENÍ PŘEVLEKACÍCH BOXŮ, BOXŮ JIP, DVEŘÍ OPERAČNÍCH SÁLŮ APOD.); BAREVNÁ FÓLIE S PRODLOUŽENOU ŽIVOTNOSTÍ; VÝCHOZÍ SCHÉMA A PODROBNÝ TECHNICKÝ POPIS VIZ. PD INTERIÉRU; KONEČNÉ PROVEDENÍ, FINÁLNÍ ZNĚNÍ TEXTŮ, POČET A UMÍSTĚNÍ NUTNO ODSOUHLASIT S UŽIVATELEM V RÁMCI KD STAVBY – SOUČÁST DODÁVKY SYSTÉMU; POČET UDÁVÁN JAKO SET; VÝCHOZÍ SCHÉMA GRAFIKY A PODROBNÝ TECHNICKÝ POPIS VIZ. PD INTERIÉRU					I.FÁZE	104 KS
						II.FÁZE	14 KS
0163	CENTRÁLNÍ OBJEKTOVÁ INFORMAČNÍ TABULE; ORIENTAČNÍ CELKOVÉ ROZMĚRY CCA 3000x2000mm (3x DESKA CCA 1000x2000mm); NOSNÉ DESKY Z ČIRÉHO VRSTVENÉHO SKLA S BEZPEČNOSTNÍ FÓLIÍ, TL. BUDE NAVRŽENA/ POSOUZENA ODBORNOU FIRMOU, – SOUČÁST DODÁVKY, MINIMÁLNĚ VŠAK BEZPEČNOSTNÍ SKLO LEPENÉ ČIRÉ V CELKOVÉ SÍLE MIN. CCA 8,76MM (VSG 44.2 (CONNEX); SKLO LEPENÉ FLOAT 4MM + FOLIE PVB MIN. 0,76MM + FLOAT 4MM) , VEŠKERÁ GRAFIKA LEPENA Z DRUHÉ STRANY Z DŮVODU ZABRÁNĚNÍ JEJÍHO POŠKOZENÍ; PLNOPLOŠNÁ FOLIOVÁ GRAFIKA S PRODLOUŽENOU ŽIVOTNOSTÍ (POZADÍ PÍSMO POKRÝVÁ CELOU PLOCHU NOSNÉHO PRVKU – PŘEDPOKLAD IMITACE PÍSKOVANÉHO SKLA), PÍSMO TYPOVĚ SHODNÉ S DVEŘNÍMI TABULKAMI, ZÁKLADNÍ ODSŤÍN RAL 9005 + DOPLŇKOVÉ BARVY; PŘESNÉ ZNĚNÍ TEXTŮ, ROZLOŽENÍ, BAREVNOST APOD. BUDE ŘEŠENO NA MÍRU DLE KONKRÉTNÍCH POŽADAVKŮ UŽIVATELE V RÁMCI KD STAVBY – SOUČÁST DODÁVKY SYSTÉMU; KOTVENÍ SKEL PROVEDENO POMOCÍ KOVOVÝCH TERČŮ DO VERTIKÁLNÍCH NOSNÝCH PROFILŮ, MIN. 8ks/ Á DESKA, MATERIÁL MATNÝ NEREZ ALT. HLINÍK; SOUČÁSTÍ DODÁVKY 3ks VERTIKÁLNÍCH NOSNÝCH PROFILŮ Z NEREZOVÉ OCELI, Á ROZMĚR CCA 60x60/3mm, DÉLKA Á CCA 3825mm, KOTVENÉ MEZI KONSTRUKCI PODLAHY A STROPU; VČETNĚ VEŠKERÉ KOORDINACE S NAVAZUJÍCÍMI PROFESEMI, ZEJMÉNA STAVEBNÍ ČASTÍ; POČET UDÁVÁN JAKO SET; VÝCHOZÍ SCHÉMA GRAFIKY A PODROBNÝ TECHNICKÝ POPIS VIZ. PD INTERIÉRU					I.FÁZE	1 KS
						II.FÁZE	0 KS
0164	PODLAŽNÍ INFORMAČNÍ TABULE; ORIENTAČNÍ CELKOVÉ ROZMĚRY CCA 2050x1400mm (2x DESKA CCA 1000x1400mm); NOSNÉ DESKY Z ČIRÉHO VRSTVENÉHO SKLA S BEZPEČNOSTNÍ FÓLIÍ, TL. BUDE NAVRŽENA/ POSOUZENA ODBORNOU FIRMOU – SOUČÁST DODÁVKY, MINIMÁLNĚ VŠAK BEZPEČNOSTNÍ SKLO LEPENÉ ČIRÉ V CELKOVÉ SÍLE MIN. CCA 6,76MM (VSG 33.2 (CONNEX); SKLO LEPENÉ FLOAT 3MM + FOLIE PVB MIN. 0,76MM + FLOAT 3MM) , VEŠKERÁ GRAFIKA LEPENA Z DRUHÉ STRANY Z DŮVODU ZABRÁNĚNÍ JEJÍHO POŠKOZENÍ; PLNOPLOŠNÁ FOLIOVÁ GRAFIKA S PRODLOUŽENOU ŽIVOTNOSTÍ (POZADÍ PÍSMO POKRÝVÁ CELOU PLOCHU NOSNÉHO PRVKU – PŘEDPOKLAD IMITACE PÍSKOVANÉHO SKLA), PÍSMO TYPOVĚ SHODNÉ S DVEŘNÍMI TABULKAMI, ZÁKLADNÍ ODSŤÍN RAL 9005 + DOPLŇKOVÉ BARVY; ZOBRAZENO POUZE OBECNÉ SCHÉMA – PŘESNÉ ZNĚNÍ TEXTŮ, ROZLOŽENÍ, BAREVNOST APOD. BUDE ŘEŠENO NA MÍRU DLE KONKRÉTNÍCH POŽADAVKŮ UŽIVATELE V RÁMCI KD STAVBY – SOUČÁST DODÁVKY SYSTÉMU; SYSTÉM VYNÁŠEN KOVOVÝMI DISTANČNÍMI TERČI – KOTVENO DO STĚNY OBJEKTU, MIN. 6ks/ Á DESKA, MATERIÁL MATNÝ NEREZ ALT. HLINÍK, DISTANCE OD STĚNY MIN. 20mm; POČET UDÁVÁN JAKO SET; VÝCHOZÍ SCHÉMA GRAFIKY A PODROBNÝ TECHNICKÝ POPIS VIZ. PD INTERIÉRU					I.FÁZE	33 KS
						II.FÁZE	11 KS