

**ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
(dále jen „ZD“)
vydaná k veřejné zakázce
na dodávky s názvem**

**„Svitavská nemocnice, a.s. - modernizace a přístavba psychiatrického
oddělení - dodávka mobiliáře a ostatního vybavení“**

zadávaná dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) a v
souladu s příručkou pro žadatele a příjemce v platném znění, VÝZVA č. 28. Regionálního
operačního programu ROP NUTS II Severovýchod, Prioritní osa 2.2, rozvoj měst

Druh zadávacího řízení: Nadlimitní otevřené řízení dle § 27 zákona

1 Obsah

1	Obsah.....	2
2	Preamble.....	3
3	Základní údaje	3
4	Předmět zakázky a předpokládaná hodnota	3
5	Doba a místo plnění veřejné zakázky.....	4
6	Požadavky na kvalifikaci	4
6.1	Základní kvalifikační předpoklady	5
6.2	Profesní kvalifikační předpoklady.....	5
6.3	Ekonomické a finanční způsobilost splnit veřejnou zakázku	5
6.4	Technické kvalifikační předpoklady.....	5
6.5	Prokázání kvalifikace prostřednictvím subdodavatele a v případě společné nabídky několika dodavatelů.....	6
6.6	Prokázání kvalifikace zahraničním dodavatelem	6
6.7	Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, výpisem ze seznamu certifikovaných dodavatelů nebo výpisem ze seznamu zahraničních dodavatelů	6
6.8	Další požadavky k formě a způsobu prokazování kvalifikace	6
7	Hodnocení nabídek.....	6
8	Platební, obchodní a jiné podmínky.....	6
8.1	Platební podmínky.....	6
8.2	Požadavky na vypracování návrhu	7
9	Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny.....	7
10	Požadavky na zpracování nabídky	7
11	Lhůta a místo pro podání nabídek	7
12	Zadávací lhůta	8
13	Otevírání obálek	8
14	Přílohy k zadávací dokumentaci	8

2 Preambule

Tato ZD je vypracována jako podklad pro zpracování a podání nabídek do otevřeného řízení k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky a spolu se všemi svými přílohami představuje soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele.

Všechny části a položky předmětu této veřejné zakázky budou použity ve Svitavské nemocnici, a.s. za účelem poskytování kvalitní zdravotní péče pacientům psychiatrického oddělení, vybudovaného a vybaveného z finančních prostředků Regionálního operačního programu ROP NUTS II Severovýchod a finančních prostředků Pardubického kraje.

3 Základní údaje

Tato ZD je zpracována na podkladě dokumentace k projektu „Svitavská nemocnice, a.s. - modernizace a přístavba psychiatrického oddělení“ (reg. číslo projektu : CZ.1. 13/2.2.00/28.01151), který je realizován v rámci Regionálního operačního programu ROP NUTS II Severovýchod a je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Pardubickým krajem.

Veřejná zakázka je rozdělena na 6 částí ve smyslu ustanovení § 98 zákona. Jednotlivé části veřejné zakázky jsou definovány a rozděleny v rámci bodu č. 4 této ZD. Uchazeč je oprávněn podat nabídku do každé z částí.

Základní identifikační údaje zadavatele

Zadavatel	Název	Pardubický kraj
	Právní forma	Veřejnoprávní korporace
	Sídlo	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
	IČ	70892822
	Bankovní spojení	ČSOB, č.ú 220764424/0300
Zastoupený	JUDr. Martinem Netolickým Ph.D., hejtmánem Pardubického kraje	
Kontaktní údaje pro dodatečné informace	Kontaktní údaje	Mgr. Pavel Menšíl Mgr. Michaela Mocková
	Tel./fax:	Tel.: + 420 466 026 282 Tel.: + 420 466 026 294
	E-mail	pavel.mensl@pardubickykraj.cz michaela.mockova@pardubickykraj.cz
Profil zadavatele	https://zakazky.pardubickykraj.cz/	
Systémové č. zakázky	PV1400000096	

4 Předmět zakázky a předpokládaná hodnota

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku, IT technologií, prvního vybavení, informačního systému, elektrovybavení a pomůcek pro terapii, včetně montáže, instalace, uvedení tohoto věcného plnění do plného provozu, zaškolení personálu včetně:

- zajištění dopravy všech položek věcného plnění dodávky do místa plnění - areál Svitavské nemocnice, a.s.,

- instalace všech položek dodávky v místě plnění a montáž (ustavení, sestavení a propojení položek dodávky), usazení v místě plnění, napojení na zdroje, zejména připojení k místním elektrickým rozvodům, k slaboproudým a optickým rozvodům, rozvodu vody, demineralizované vody, plynu, technických plynů, tepla, chladu či vzduchotechniky (je-li funkce položek dodávky - pořízovaných přístrojů podmíněna takovým připojením),
- uvedení všech položek dodávky do plného provozu
- odzkoušení a ověření správné funkčnosti všech položek dodávky, případně seřízení, předvedení plné funkčnosti, provedení zkušebního provozu všech položek dodávky, jakož i provedení jiných úkonů a činností nutných k tomu, aby dodávka (položky dodávky) mohla plnit sjednaný či obvyklý účel v souladu s platnými právními předpisy,
- zajištění instruktáže dle zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích v platném znění
- dodání veškerých veřejnoprávních rozhodnutí a povolení potřebných pro uvedení všech položek dodávky do plného provozu jakož i provedení jiných úkonů a činností nutných k tomu, aby dodávka (položky dodávky) mohly bezpečně plnit sjednaný či obvyklý účel v souladu s platnými právními předpisy,
- poskytování bezplatného záručního servisu, minimální požadovaná doba je 60 měsíců dle závazného návrhu smlouvy,
- likvidace obalů a odpadu souvisejících s dodávkou a instalací předmětu plnění, vítězný uchazeč bude povinen dodat příslušný doklad.

Veškeré činnosti musí být prováděny v souladu s platnými právními předpisy ČR, a to zejména doporučujících technických a jiných norem, vztahujících se na předmět veřejné zakázky z hlediska jeho charakteru a způsobu užití.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena na částku 4 951 000,-- Kč bez DPH.

Veřejná zakázka je rozdělena na 6 částí ve smyslu ustanovení § 98 zákona:

Část 1: Nábytek (židle, lavice, skříně apod.)

Část 2: IT technologie (počítač, monitor apod.)

Část 3: Elektrovybavení (žehličky, mikrovlnky, fén apod.)

Část 4: První vybavení (věšáky, koše, úklidové vozíky apod.)

Část 5: Pomůcky pro terapii (hudební nástroje, hrnčířský kruh, šicí stroj, nářadí)

Část 6: Informační systém (informační tabule, piktogramy, polepy)

Přesné vymezení předmětu jednotlivých částí je uvedeno v příloze č. 1 této ZD – Návrh smlouvy, kde jsou uvedeny podrobné požadavky na technické řešení zakázky. Každá z částí zakázky bude posuzována a hodnocena samostatně.

5 Doba a místo plnění veřejné zakázky

Doba plnění	Zadavatel předpokládá termín plnění veřejné zakázky v období 1. 9. 2014 – 28. 11. 2014.
Místo plnění	areál Svitavské nemocnice, a.s., Kollárova 643/7, 568 25 Svitavy

6 Požadavky na kvalifikaci

Pokud není dále uvedeno jinak, platí požadavky zadavatele na prokázání splnění kvalifikace společně pro všechny části.

Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je uchazeč, který:

- a) splní základní kvalifikační předpoklady dle bodu 6.1 a § 53 odst. 1 zákona,

- b) splní profesní kvalifikační předpoklady dle bodu 6.2 a § 54 písm. a), b) zákona,
- c) předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku dle bodu 6.3 a § 50 odst. 1 písm. c) zákona,
- d) splní technické kvalifikační předpoklady dle bodu 6.4 a § 56 odst. 1 písm. a) zákona.

Veškeré doklady prokazující splnění kvalifikace postačí předložit zadavateli v prosté kopii.

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být v souladu s § 57 odst. 2 zákona ke dni podání nabídky starší 90 dnů.

6.1 Základní kvalifikační předpoklady

Dodavatel prokazuje základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. a) až h), j), k) zákona způsobem dle § 53 odst. 3 písm. a) až d) zákona. Zadavatel nabízí uchazeči ke splnění požadavku dle § 53 odst. 3 písm. d) vzorové čestné prohlášení, které tvoří **přílohu č. 2** této ZD.

6.2 Profesní kvalifikační předpoklady

Dodavatel prokazuje profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 písm. a), b) zákona. Dodavatel tak předloží výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence a doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky.

6.3 Ekonomická a finanční způsobilost splnit veřejnou zakázku

Dodavatel v souladu s § 50 odst. 1 písm. c) zákona předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku, a to zejména v rozsahu požadavků vyplývajících z obchodních podmínek. Zadavatel nabízí uchazeči ke splnění tohoto požadavku vzorové čestné prohlášení, které tvoří **přílohu č. 3** této ZD.

6.4 Technické kvalifikační předpoklady

- a) rozsah požadovaných informací a dokladů: K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 odst. 1 písm. a) zákona dodavatel doloží seznam významných dodávek (referencí) realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech ode dne podání nabídky s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí.
- b) způsob prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu: Dodavatel předloží formou čestného prohlášení seznam významných dodávek. Přílohou tohoto čestného prohlášení musí být:
 - 1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli, nebo
 - 2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo
 - 3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.
- c) minimální úroveň tohoto kvalifikačního předpokladu: Požadovaná minimální úroveň kvalifikačního předpokladu pro obě části veřejné zakázky je odlišná. Uchazeč prokáže tento kvalifikační předpoklad, pokud v posledních 3 letech ode dne podání nabídky realizoval (zahájil a ukončil, zahájil a dosud provádí a ke dni podání nabídky provedl v požadovaném rozsahu nebo zahájil před požadovanou lhůtou a ukončil a provedl v požadovaném rozsahu ve lhůtě) minimálně 2 dodávky obdobného charakteru jako je předmět části veřejné zakázky, do které se uchazeč hlásí, z toho:
 - pro část 1. je minimální výše každé takové dodávky 1 000 000,00 Kč bez DPH,
 - pro část 2. je minimální výše každé takové dodávky 160 000,00 Kč bez DPH,
 - pro část 3. je minimální výše každé takové dodávky 70 000,00 Kč bez DPH,
 - pro část 4. je minimální výše každé takové dodávky 160 000,00 Kč bez DPH,

- pro část 5. je minimální výše každé takové dodávky 50 000,00 Kč bez DPH,
- pro část 6. je minimální výše každé takové dodávky 80 000,00 Kč bez DPH,

Za dodávku obdobného charakteru zadavatel považuje dodávku vybavení - druhově shodného věcného plnění nebo oborově shodného věcného plnění s podobným určením a ve vztahu k té části zakázky, na kterou uchazeč podává nabídku.

6.5 Prokázání kvalifikace prostřednictvím subdodavatele a v případě společné nabídky několika dodavatelů

Prostřednictvím subdodavatele (subdodavatelů) může dodavatel prokázat kvalifikaci v souladu s ustanovením § 51 odst. 4 zákona.

V případě podání společné nabídky několika dodavateli, prokazují tyto dodavatelé kvalifikaci podle ustanovení § 51 odst. 5 a 6 zákona.

6.6 Prokázání kvalifikace zahraničním dodavatelem

Zahraniční dodavatel prokazuje kvalifikaci podle ustanovení § 51 odst. 7 zákona.

6.7 Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, výpisem ze seznamu certifikovaných dodavatelů nebo výpisem ze seznamu zahraničních dodavatelů

Dodavatelé mohou k prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 zákona a profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle § 127 zákona.

Dodavatelé mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů předložit certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů podle § 134 zákona.

Zahraniční dodavatelé mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů předložit výpis ze zahraničního seznamu kvalifikovaných dodavatelů či příslušný zahraniční certifikát podle § 143 zákona.

6.8 Další požadavky k formě a způsobu prokazování kvalifikace

Je-li zadavatelem vyžadováno čestné prohlášení, musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat za uchazeče. V případě podpisu jinou osobou na základě plné moci, musí být originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění této osoby součástí dokladů, kterými uchazeč prokazuje splnění kvalifikace.

Pokud uchazeč podává nabídku na více částí zakázky, předloží doklady o splnění kvalifikačních předpokladů do jednotlivých částí samostatně.

7 Hodnocení nabídek

Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena v Kč včetně DPH.

8 Platební, obchodní a jiné podmínky

8.1 Platební podmínky

Uchazeč je povinen respektovat obchodní a platební podmínky uvedené ve vzorovém návrhu smlouvy a obchodních podmínkách zadavatele, které tvoří přílohu č. 1 této ZD. Pokud uchazeč nebude respektovat shora uvedené obchodní a platební podmínky a do svého návrhu smlouvy zařadí obchodní a platební podmínky méně výhodné (např. nedodrží stanovené minimální, popř. maximální hodnoty), popř. některou z obchodních či platebních podmínek do svého návrhu smlouvy vůbec neuvede nebo doplní shora uvedené obchodní a platební podmínky o ustanovení jakkoliv zhoršující postavení zadavatele, posoudí toto jednání

zadavatel jako nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení příslušného uchazeče ze zadávacího řízení.

8.2 Požadavky na vypracování návrhu

Uchazeč předkládá vyplněný návrh smlouvy na každou z částí veřejné zakázky samostatně.

Uchazeč je povinen ve své nabídce předložit návrh smlouvy dle přílohy č. 1 této ZD v souladu s nabídkou a požadavky zadavatele. Uchazeč doplní v návrhu smlouvy místa označená červeně slovy **doplní uchazeč**. Návrh smlouvy musí být podepsán statutárním orgánem nebo osobou příslušně zmocněnou; originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky uchazeče.

9 Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Uchazeč je povinen stanovit celkovou nabídkovou cenu za danou část veřejné zakázky absolutní částkou uvedenou v českých korunách v členění cena bez DPH, DPH a cena s DPH. Nabídková cena za plnění veřejné zakázky v sobě musí obsahovat veškeré položky, zejména cenu základní v Kč, clo, dopravu do místa určení, instalaci, uvedení do provozu, likvidaci odpadu a obalů, zaškolení obsluhy a další dle návrhu smlouvy.

Nabídková cena uchazeče musí být stanovena jako cena nejvýše přípustná a obsahující veškeré náklady uchazeče nutné pro plnění předmětu veřejné zakázky, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky.

10 Požadavky na zpracování nabídky

Nabídka bude obsahovat zejména tyto požadované náležitosti:

- krycí list nabídky podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče (viz příloha č. 4 této ZD),
- seznam a prohlášení dle § 68 odst. 3 písm. a), b), c) zákona. Zadavatel nabízí uchazeči ke splnění tohoto požadavku vzorové čestné prohlášení, které tvoří přílohu č. 5 této ZD
- závazný návrh smlouvy včetně příloh (viz příloha č. 1 této ZD) podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče, uchazeč z přílohy č. 1 smlouvy (Technická specifikace) použije pouze ty části, do kterých podává nabídku, ostatní části odstraní,
- doklady prokazující splnění kvalifikace, uchazeč však tyto doklady vloží v samostatné složce do totožné obálky s nabídkou.

Nabídka musí být předložena v českém jazyce. Nabídku včetně dokladů k prokázání splnění kvalifikace je uchazeč povinen podat v listinné podobě a 1x na CD, a to včetně požadovaného řazení nabídky i dokladů k prokázání splnění kvalifikace. Listinná nabídka a doklady k prokázání splnění kvalifikace musí být, včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh, svázané do samostatných svazků. Svazek musí být na první straně označen názvem veřejné zakázky a obchodní firmou a sídlem uchazeče.

11 Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne 18. 6. 2014 v 11:00 hod.

Místem pro podání nabídek je:

- doporučeně poštou na adresu:
Pardubický kraj
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
- osobně do podatelny Krajského úřadu Pardubického kraje (prostory Czech POINT) na adresu:
Komenského náměstí 120, 532 11 Pardubice

ve dnech Po a St v době od 7.00 do 17.00 hod., ve dnech Út a Čt v době od 7:00 – 15:30 a Pá v době od 7.00 do 14.30 na adresu:

Obálka musí být označena plným názvem a sídlem uchazeče včetně adresy, na níž je možné zaslat oznámení dle § 71 odst. 5, 6 zákona a dále názvem zadavatele a názvem veřejné zakázky:

„NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

Svitavská nemocnice, a.s. - modernizace a přístavba psychiatrického oddělení - dodávka mobiliáře a ostatního vybavení“

Dále bude obálka označena částí veřejné zakázky, do které je nabídka určena. Pokud uchazeč podává nabídku do obou částí veřejné zakázky, vloží do jedné obálky označené v souladu s tímto bodem ZD nabídky na jednotlivé části v dalších samostatných obálkách. Na každou dílčí nabídku se hledí jako na samostatnou nabídku.

12 Zadávací lhůta

Zadávací lhůta činí 90 kalendářních dnů ode dne následujícího po skončení lhůty pro podání nabídek.

13 Otevírání obálek

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 18. 6. 2014 v 11:00 hodin v sídle zadavatele v zasedací místnosti č. B 311.

14 Přílohy k zadávací dokumentaci

- Příloha č. 1 - návrh smlouvy
- Příloha č. 2 - čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
- Příloha č. 3 - čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti
- Příloha č. 4 - krycí list
- Příloha č. 5 - čestné prohlášení dle § 68 zákona
- Příloha č. 6 – Ilustrativní příloha vybraných položek výkazu výměr
- Příloha č. 7 – Půdorysy a řešení barevnosti

V Pardubicích dne 24. 4. 2014

Mgr. Pavel Menší
vedoucí oddělení veřejných zakázek
pověřený hejtmánem
schváleno usnesením Rady Pk dne 24. 4. 2014, č.
R/1027/14

Smlouva č. OR/14/.....

**„Svitavská nemocnice, a.s. - modernizace a přístavba psychiatrického oddělení -
dodávka mobiliáře a ostatního vybavení, část (doplní uchazeč)“**

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

1. Objednatel: **Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
IČ: 708 92 822
DIČ: CZ70892822
zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Oldřich Kopecký
bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Pardubice
č.ú. 220764571/0300**
2. Dodavatel: **(doplní uchazeč – obchodní firma/ jméno a příjmení, sídlo)**
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským/Městským soudem
v (doplní uchazeč), sp. zn. (doplní uchazeč)
IČ: (doplní uchazeč)
DIČ: (doplní uchazeč)
zastoupený: (doplní uchazeč)
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: (doplní uchazeč)
bankovní spojení: (doplní uchazeč)
č. účtu (doplní uchazeč, je-li uchazeč plátcem
DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový
přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

uzavírají tuto smlouvu (dále jen „smlouva“), kterou se dodavatel zavazuje dodat objednateli předmět smlouvy specifikovaný v článku I. smlouvy a objednatel se zavazuje zaplatit cenu podle článku II. smlouvy, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených.

Preambule

Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem „Svitavská nemocnice, a.s. - modernizace a přístavba psychiatrického oddělení - dodávka mobiliáře a ostatního vybavení“ zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) a v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod verze č. 17.0 ze dne 30. září 2013 včetně příloh mezi objednatelům jako zadavatelem této veřejné zakázky a dodavatelem jako uchazečem vybraným k plnění k části (doplní uchazeč) této veřejné zakázky, systémové číslo veřejné zakázky na profilu Pardubického kraje P14V***

**I.
Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je dodávka zboží - (uchazeč vybere a doplní dle části veřejné zakázky, ostatní vymaže) nábytku, IT technologií, prvního vybavení, informačního systému, elektrovybavení nebo pomůcek pro terapii) pro Psychiatrické oddělení Svitavské nemocnice, a.s. (dále jen „zboží“) tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 této smlouvy.

2. Dodavatel prohlašuje, že kvalitativní a technické vlastnosti zboží odpovídají požadavkům stanoveným obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN a požadavkům stanoveným zadavatelem v zadávacích podmínkách k veřejné zakázce.

3. Dodavatel se v souvislosti s dodávkou zboží zavazuje zajistit instalaci, příp. montáž zboží, je-li pro uvedení zboží do plného provozu potřeba, aby byly tyto služby provedeny. Služby spočívající v uvedení pořízovaného zboží do plného provozu zahrnují jeho odzkoušení a ověření správné funkčnosti, případně jeho seřízení, předvedení plné funkčnosti, provedení zkušebního provozu, zajištění instruktáže pro jeho obsluhu jakož i provedení jiných úkonů a činností nutných pro to, aby zboží mohlo plnit sjednaný či obvyklý účel, není-li níže výslovně uvedeno jinak.

4. Dodavatel se v souvislosti s dodávkou zboží zavazuje zajistit rovněž:

- dopravu zboží na místo určení, jeho vybalení a kontrolu,
- protokolární předání zboží do provozu objednateli,
- odvoz a likvidaci všech obalů a dalších materiálů použitých při plnění veřejné zakázky, v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a v platném znění.

5. Dodavatel je povinen mít po celou dobu plnění uvedenou v čl. III., této smlouvy, uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v minimální výši pojistného plnění 1 000 000,- Kč. Dodavatel je povinen předložit objednateli kopii pojistné smlouvy případně potvrzení pojistitele při podpisu této smlouvy a kdykoli v průběhu jejího plnění. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení smlouvy.

II. Cena

1. Cena, kterou je objednatel povinen dodavateli zaplatit, je stanovena jako pevná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná a musí zahrnovat veškeré náklady dodavatele (clo, obaly, manuály, zaškolení obsluhy, dopravu, montáž, instalaci, pojištění, likvidaci obalů, záruční servis, apod.), a finanční vlivy (inflační, kurzový) po celou dobu realizace dodávky.

Cena celkem bez DPH (doplňí uchazeč),-- Kč
DPH 21 % (doplňí uchazeč),-- Kč
cena celkem včetně DPH (doplňí uchazeč),-- Kč.

2. Cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na uvedenou cenu.

Položkové rozdělení ceny je uvedeno v příloze č. 1 této smlouvy.

III. Doba plnění, místo plnění a ostatní ujednání

1. Předmět smlouvy bude dodán, nainstalován a uveden do provozu včetně případného zaškolení personálu do 6 týdnů od výzvy k plnění provedené osobou oprávněnou jednat za objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že předmět

smlouvy bude dodán, nainstalován a uveden do provozu včetně zaškolení odborného personálu nejpozději do 28. 11. 2014, a to v případě že oznámení osoby oprávněné jednat za objednatele dle věty první nebude učiněno do 17. 10. 2014.

2. Dodavatel je povinen oznámit objednateli nejméně 5 dnů předem termín instalace a montáže předmětu této smlouvy na místo plnění. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout dodání předmětu této smlouvy na místo plnění, pokud nebudou dokončeny současně probíhající stavební úpravy. Pouze z tohoto důvodu lze o nezbytně nutnou dobu prodloužit termín dodání předmětu této smlouvy bez následné smluvní pokuty za prodlení dodavatele.

3. Místem splnění předmětu smlouvy je areál Svitavské nemocnice, a.s. ve Svitavách.

4. Předmět smlouvy je splněn okamžikem podepsání předávacího protokolu, a to bezodkladně po dodání zboží, montáži, instalaci, uvedení do provozu, předvedení funkčnosti a zaškolení obsluhy.

5. Osoby, které převezmou zboží za objednatele a podepíší předávací protokol, budou oznámeny dodavateli v dostatečném předstihu před dodáním předmětu smlouvy. Převzetí zboží jinými osobami, než těmi uvedenými v oznámení, nebude považováno za řádné.

6. Vlastnické právo ke zboží přechází na objednatele podpisem předávacího protokolu. S přechodem vlastnického práva přechází na objednatele současně i nebezpečí škody na zboží.

IV. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje dodavateli zálohy.

2. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli.

3. Veškeré účetní doklady, každá faktura, musí mít náležitosti daňového dokladu ve smyslu § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

4. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět dodavateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Důvody vrácení sdělí objednatel dodavateli písemně zároveň s vráceným daňovým dokladem. V závislosti na povaze závady je dodavatel povinen daňový doklad včetně jeho příloh opravit nebo vyhotovit nový. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů

5. Cena bude objednatelem uhrazena na účet dodavatele uvedený v záhlaví smlouvy, a to na základě faktury vystavené dodavatelem. Faktura může být vystavena nejdříve dne následujícího po dni podepsání předávacího protokolu dle čl. III. odst. 4 smlouvy.

V. Sankce

1. V případě porušení povinností daných dodavateli smlouvou má objednatel nárok, aniž by tím omezil svá ostatní práva vyplývající ze smlouvy, včetně práva na náhradu škody, vůči dodavateli uplatnit a dodavatel má povinnost zaplatit smluvní pokutu. Povinnosti podléhající

smluvní pokutě, podmínky a výše smluvní pokuty jsou, kromě ostatních ujednání o smluvních pokutách uvedených na jiných místech smlouvy, následující:

1. Bude-li dodavatel v prodlení s předáním řádně dokončeného díla dle čl. III. smlouvy, zavazuje se dodavatel zaplatit objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny uvedené v článku II. smlouvy.
2. Smluvní pokuta ve výši 0,2% z ceny reklamovaného zboží za každý den prodlení může být uplatňována také pokud bude odstranění závady trvat déle než 15 dní.
3. Smluvní pokuta ve výši 0,2% z ceny reklamovaného zboží za každý den prodlení může být uplatňována také za pozdní nástup na odstranění reklamovaných vad (**do 1 pracovního dne**) v záruční době dle čl. VI. odst. 4.
(odst. 3 platí pouze pro uchazeče, kteří podávají nabídku do části 2 veřejné zakázky: **dodávka IT technologií, ostatní uchazeči tento odstavec vymažou**).
2. Dodavatel zaplatí smluvní pokutu podle smlouvy na účet objednatele do 14 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy dodavatel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazků vůči dodavateli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou dodavateli vyúčtuje.
3. Zaplacením smluvní pokuty dodavatelem není dotčen nárok objednatele na náhradu případných škod vzniklých prodlením či vadným plněním dodavatele. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu případné škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.
4. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty dodavatelem objednateli nezbavuje dodavatele závazku splnit povinnosti dané mu smlouvou.
5. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.

VI.

Záruka, záruční servis

1. Dodavatel se zavazuje, že si zboží zachová za níže vymezených podmínek pro něj obvyklé vlastnosti, a že bude způsobilé k užití k obvyklému a předpokládanému účelu.
2. Práva z odpovědnosti za vady výslovně neupravená tímto článkem se řídí zákonem č. 89/2012 občanského zákoníku.
3. Dodavatel odpovídá za vady, jež má zboží v době jeho uvedení do plného provozu, a dále odpovídá za vady zboží zjištěné v záruční době.
4. Záruční doba poskytnutá dodavatelem na jakost zboží činí (**uchazeč doplní hodnotu minimálně 60 měsíců**) a běží ode dne jeho uvedení do provozu, tedy po převzetí předmětu plnění a podepsání předávacího protokolu.
4. Záruční doba poskytnutá dodavatelem na jakost zboží činí 60 měsíců na celou sestavu počítač, klávesnice a myš. Záruční doba na LCD činí 36 měsíců. (Tento odstavec platí pouze pro uchazeče, kteří podávají nabídku do části 2 veřejné zakázky: dodávka IT technologií, ostatní uchazeči tento odstavec vymažou).
5. Dodavatel je povinen zajistit bezodkladné a bezplatné odstranění reklamovaných závad po celou dobu záruční lhůty.
6. V případě poruchy zboží, jejíž oprava by trvala déle, než bylo dohodnuto, dodavatel poskytne dle charakteru zboží vlastní náhradní zboží stejné úrovně zdarma po celou dobu opravy, pokud nebude dohodnuto jinak. (**tento odstavec platí pro uchazeče, který podává**

nabídku do části 2 veřejné zakázky: dodávka IT technologií, ostatní uchazeči toto ustanovení 6 vymažou.)

VII. Odstoupení od smlouvy

K odstoupení od smlouvy může dojít v souladu s ustanovením občanského zákoníku, a to ust. § 2001 a následující.

VIII. Povinnosti dodavatele vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

1. Dodavatel se zavazuje k uchování této smlouvy včetně jejích případných dodatků, veškerých originálů účetních a daňových dokladů, originálů projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací veřejné zakázky „Svitavská nemocnice, a.s. - modernizace a přístavba psychiatrického oddělení - dodávka mobiliáře a ostatního vybavení“ v souladu s dobou stanovenou právními předpisy ČR a podmínkami Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Dodavatel se zavazuje, že umožní neustálou dostupnost výše uvedených dokladů pro účely příslušných kontrol a všem subjektům provádějícím kontrolu případně audit projektu poskytnout potřebné informace týkajících se dodavatelských činností.

2. Na každé faktuře bude jednoznačně uvedeno, že se jedná o projekt související s Regionálním operačním programem NUTS II Severovýchod (dále jen ROP SV) s názvem: „Svitavská nemocnice, a.s. - modernizace a přístavba psychiatrického oddělení“ a registračním číslem projektu CZ.1.13/2.2.00/28.01151. Faktury musí obsahovat účel fakturovaných částek a budou přesně specifikovat jednotlivé způsobilé výdaje.

3. Dodavatel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

4. Další povinnosti zhotovitele vyplývají také z Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod verze č. 17.0 ze dne 30. září 2013 včetně příloh a dalších dokumentů Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod dostupných na www.rada-severovychod.cz. V případě rozporu v textu dokumentů s ustanoveními této smlouvy má přednost text smlouvy.

IX. Obecná a závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se stává platnou a účinnou dnem podpisu obou smluvních stran.

2. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající a vznikající platným právním řádem ČR.

3. Změna nebo doplnění smlouvy může být uskutečněna pouze písemným a číslovaným dodatkem k této smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami.

4. Dodavatel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím.

5. Dodavatel bere na vědomí povinnost objednatele uvedenou v zákoně č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zveřejnit tuto smlouvu na jeho profilu, povinnost dodavatele poskytnout objednateli seznam svých subdodavatelů, kterým uhradil více než 10% za plnění subdodávky, a povinnost dodavatele předložit seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, a to do 60 dnů od splnění smlouvy.

6. Pohledávky vyplývající ze smlouvy lze převést na jinou osobu jen s předchozím souhlasem druhé smluvní strany.

7. Smlouva je vyhotovena v pěti vyhotoveních, z nichž dodavatel obdrží dvě vyhotovení a objednatel obdrží tři vyhotovení.

Příloha smlouvy č. 1 - Specifikace předmětu plnění a jednotkových cen

V Pardubicích dne

.....
za Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.

.....
za dodavatele
(doplň uchazeč)

LEGENDA:



Vyplní uchazeč o zakázku

Příloha č. 1 smlouvy - Sp

Číslo položky ve výkazu výměr	Části VZ	Název položky ve výkazu výměr, technické podmínky
		PS 201 - MOBILIÁŘ A OSTATNÍ VYBAVENÍ, SO 01 A SO 02
N-0103		skříň šatní 1-dvěřová, uzamykatelná 600/400/1850mm šatní skříň, 600/400/1850mm; vyrobeno z lam. DTD tl. 18mm, polohovatelných polic po max. 50mm, zámek systém SGHK, 1k kabátů rovnoběžně se zadní stěnou skříně), 2ks šatního ramínk kartáčovaného plechu výšky 82mm + opatřen silikonovou lištou matný nerez, horní sekce obsahuje pomocnou lištu ke kotvení montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a podlahou; dekor/ barevnost viz. samostatný dokument PD inte
N-0102		skříň šatní 1-dvěřová, uzamykatelná 300/500/1850mm šatní skříň, 300/500/1850mm; vyrobeno z lam. DTD tl. 18mm, polohovatelné police po max. 50mm, 1ks polohovatelné ramín ramínka, ve dveřích 4ks plastových oboustranných průvětrníků pomocná kotevní lišta pro ukotvení do zdiva, sokl opatřen nale 82mm + opatřen silikonovou lištou proti podtečení vody, zápu montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a podlahou; dekor/ barevnost viz. samostatný dokument PD inte
N-0104		skříň šatní 2-dvěřová 800/400/1850mm šatní skříň, 800/400/1850mm; vyrobeno z lam. DTD tl. 18mm, polohovatelných polic po max. 50mm, zámek systém SGHK, 1k kabátů rovnoběžně se zadní stěnou skříně), 2ks šatního ramínk kartáčovaného plechu výšky 82mm + opatřen silikonovou lištou matný nerez, horní sekce obsahuje pomocnou lištu ke kotvení montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a podlahou; dekor/ barevnost viz. samostatný dokument PD inte
N-0109		skříň se šesti uzam. schránkami 600/500/1850mm skříň se šesti uzamykatelnými schránkami na osobní věci, 600/ tl. min. 2mm; á schránka vybavena 1ks polohovatelné police po min. 2ks klíčů), sokl opatřen nalepeným pásem nerezového kar lištou proti podtečení vody, zápustné úchytky 174x41mm matr potřebný spojovací/ instalační materiál a koordinace s ostatním barevnost viz. samostatný dokument PD interiéru, záda bílá HC
N-0110		skříň s dvanácti uzam. schránkami 900/500/1850mm skříň se dvanácti uzamykatelnými schránkami na osobní věci, 9 ABS tl. min. 2mm; á schránka vybavena 1ks polohovatelné poli SGHK (á min. 2ks klíčů), sokl opatřen nalepeným pásem nerez silikonovou lištou proti podtečení vody, zápustné úchytky 174x veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a koordinace s dekor/ barevnost viz. samostatný dokument PD interiéru, záda
N-0131		lékárenská uzamykatelná skříň 800/400/1850

		lékárenská uzamykatelná skříň, 800/400/1850mm, čtyřdvéřová vyrobena z lam. DTD tl. 18mm, hrana ABS tl. min. 2mm, skleně police po max. 50mm (2+4), cylindrický zámek systém SGHK, s zdiva, sokl opatřen nalepeným pásem nerezového kartáčovaně podtečení vody, zápustné úchytky 174x41mm matný nerez; so instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi/ nábytk dokument PD interiéru, záda bílá HDF
N-0131		lékárenská uzamykatelná skříň 800/400/2100 pro místnost 122; lékárenská uzamykatelná skříň, 800/400/2100mm prosklená dvířka; vyrobeno z lam. DTD tl. 18mm, hrana ABS tl. polohovatelné police po max. 50mm (2+4), cylindrický zámek s ukotvení do zdiva, sokl opatřen nalepeným pásem nerezového lištou proti podtečení vody, zápustné úchytky 174x41mm matr potřebný spojovací/ instalační materiál a koordinace s ostatním barevnost viz. samostatný dokument PD interiéru, záda bílá HC
N-0136		lékárenská výsuvná uzamykatelná skříň 450/600/2100mm lékárenská výsuvná uzamykatelná skříň, 450/600/2100mm výbava plně výsuvné dveře + trojcestný zámek systém SGHK, 5 zápustné úchytky 174x41mm matný nerez; součástí dodávky a materiál a případná koordinace s ostatními profesemi/ částmi potřebný spojovací/ instalační materiál a koordinace s ostatním barevnost viz. samostatný dokument PD interiéru, záda bílá HC
N-0156		skříň policová úzká 400/400/1850mm policová skříň, úzká, bez dveří, 400/400/1850mm; vyrobeno z l polohovatelné police po max. 50mm, pomocnou kotevní lištou nerezového kartáčovaného plechu výšky 82mm + opatřen silik montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a podlahou; dekor/ barevnost viz. samostatný dokument PD inte
N-0160		skříň policová, spodní 1/3 uzam. dvířka, 800/400/1850 skříň policová, spodní 1/3 uzamykatelná dvířka, 800/400/1850 otevřené police; vyrobeno z lam. DTD tl. 18mm, hrana ABS tl. r 50mm (2+4), cylindrický zámek systém SGHK, skříň opatřena p opatřen nalepeným pásem nerezového kartáčovaného plechu vody, zápustné úchytky 174x41mm matný nerez; součástí dod materiál a koordinace s ostatními profesemi/ nábytkovými prv dokument PD interiéru, záda lam. DTD tl. min. 8mm v barvě ko
N-0161		skříň policová, spodní 1/3 uzam. dvířka, 800/400/1850 lékárenská uzamykatelná skříň, 800/400/1850mm, dvoudvéřová vyrobena z lam. DTD tl. 18mm, hrana ABS tl. min. 2mm, skleně police po max. 50mm (2+4), cylindrický zámek systém SGHK, s zdiva, sokl opatřen nalepeným pásem nerezového kartáčovaně podtečení vody, zápustné úchytky 174x41mm matný nerez; so instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi/ nábytk dokument PD interiéru, záda lam. DTD tl. min. 8mm v barvě ko
N-0162		skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná 800/400/1850mm

		skříň policová, uzamykatelná dvířka, 800/400/1850mm, dvoudv. 2mm; vybaveno 6ks polohovatelné police po max. 50mm, cylind. kotevní lištou pro ukotvení do zdiva, sokl opatřen nalepeným pásem nerezového kartáčovaného plechu výšky 82mm + opatř. úchytky 174x41mm matný nerez; součástí dodávky a montáže koordinace s ostatními profesemi/ nábytkovými prvky/ podlahy interiéru, záda bílá HDF
N-0163		skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná 800/600/1850mm skříň policová, uzamykatelná dvířka, 800/600/1850mm, dvoudv. 2mm; vybaveno 6ks polohovatelné police po max. 50mm, cylind. pásem nerezového kartáčovaného plechu výšky 82mm + opatř. úchytky 174x41mm matný nerez; součástí dodávky a montáže koordinace s ostatními profesemi/ nábytkovými prvky/ podlahy interiéru, záda bílá HDF
N-0163		skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná 800/600/2100mm pro místnost 238 a 339; skříň policová, uzamykatelná dvířka, 800/600/2100mm, hrana ABS tl. min. 2mm; vybaveno 6ks polohovatelné police po max. 50mm, cylind. sokl opatřen nalepeným pásem nerezového kartáčovaného plechu výšky 82mm + opatř. úchytky 174x41mm matný nerez; součástí dodávky a montáže koordinace s ostatními profesemi/ nábytkovými prvky/ podlahy interiéru, záda bílá HDF
N-0164		skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná 600/600/2100mm skříň policová, uzamykatelná dvířka, 600/600/2100mm, dvoudv. 2mm; vybaveno 6ks polohovatelné police po max. 50mm, cylind. pásem nerezového kartáčovaného plechu výšky 82mm + opatř. úchytky 174x41mm matný nerez; součástí dodávky a montáže koordinace s ostatními profesemi/ nábytkovými prvky/ podlahy interiéru, záda bílá HDF
N-0169		nástavec na skříň 2-dvéřový, uzam. 800/600/500mm nástavec na skříň, uzamykatelná dvířka, 800/600/500mm, dvoudv. min. 2mm; vybaveno 1ks polohovatelné police po max. 50mm, cylind. pomocnou kotevní lištou pro ukotvení do zdiva, zápustné úchytky 174x41mm matný nerez; součástí dodávky a montáže koordinace s ostatními profesemi/ nábytkovými prvky/ podlahy interiéru, záda bílá HDF
N-0172		skříň nízká policová 2-dvéřová uzam. 800/400/750mm skříň policová, uzamykatelná dvířka, 800/400/750mm, dvoudv. 2mm; vybaveno 3ks polohovatelné police po max. 50mm, cylind. pásem nerezového kartáčovaného plechu výšky 82mm + opatř. úchytky 174x41mm matný nerez; součástí dodávky a montáže koordinace s ostatními profesemi/ nábytkovými prvky/ podlahy interiéru, záda bílá HDF
N-0192		skříň úklidová 2-dvéřová uzamykatelná 800/500/1850mm skříň úklidová, uzamykatelná dvířka, 800/500/1850mm, dvoudv. plechu, plnostěnné dvoukřídlé dveře s větracími štěrbínami, cylind. plechový systémový sokl; polovina skříně posuvné háky na montáž; součástí dodávky a montáže koordinace s ostatními profesemi/ nábytkovými prvky/ podlahy interiéru, záda bílá HDF
N-0202		věšák nástěnný tři háčky 550/18/1750mm

		věšák nástěnný, 550/18/1750mm; vyrobeno z lam. DTD tl. 18mm z matného nerez; součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi/ nábytkovými prvky/ podlahou; dekor/ barevnost viz. samostatný dokument PD interiéru
N-0205		věšák stojanový stojanový kovový věšák, včetně držáku deštníků, základna černá
N-0210		zrcadlo 600/400mm lepené zrcadlo 600/400mm; bez fazetky, lepeno na stěnu, včetně
N-0302		stůl pracovní 120 1200/600/750mm pracovní stůl, 1200x600x750mm, pracovní deska z lam. DTD tl. 18mm v desce, podnož vyrobená z lam. DTD tl. 18mm opatřená na obou stranách rektifikací, zpevnění stolu provedeno trnoží z lam. DTD tl. 18mm; potřebný spojovací/ instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi viz. samostatný dokument PD interiéru
N-0309		stůl pracovní 140 1400/700/750 pracovní stůl, 1400x700x750mm, pracovní deska z lam. DTD tl. 18mm v desce, podnož vyrobená z lam. DTD tl. 18mm opatřená na obou stranách rektifikací, zpevnění stolu provedeno trnoží z lam. DTD tl. 18mm; potřebný spojovací/ instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi viz. samostatný dokument PD interiéru
N-0310		stůl pracovní 160 1600/700/750 pracovní stůl, 1600x700x750mm, pracovní deska z lam. DTD tl. 18mm v desce, podnož vyrobená z lam. DTD tl. 18mm opatřená na obou stranách rektifikací, zpevnění stolu provedeno trnoží z lam. DTD tl. 18mm; potřebný spojovací/ instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi viz. samostatný dokument PD interiéru
N-0352		stůl jídelní 1200/800/750mm jídelní stůl na hranaté centrální dvojpodnoži, 800x1200x750mm, hrana ABS tl. 2mm v barvě desky; odstín prvku viz. samostatný dokument PD interiéru
N-0361		stůl jídelní 800/800/750mm jídelní stůl na hranaté centrální podnoži, 800x800x750mm, hrana ABS tl. 2mm v barvě desky; odstín prvku viz. samostatný dokument PD interiéru
N-0362		stůl jídelní, kotvený do podlahy 800/800/750mm jídelní stůl na hranaté centrální podnoži, 800x800x750mm, hrana ABS tl. 2mm v barvě desky, kotveno nejméně dvěma šrouby; potřebný spojovací/ instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi viz. samostatný dokument PD interiéru
N-0363		stůl jídelní 1200/800/750mm jídelní stůl na hranaté centrální dvojpodnoži, 800x1200x750mm, hrana ABS tl. 2mm v barvě desky; odstín prvku viz. samostatný dokument PD interiéru
N-0364		stůl jídelní, kotvený do podlahy 1200/800/750mm jídelní stůl na hranaté centrální dvojpodnoži, 800x1200x750mm, hrana ABS tl. 2mm v barvě desky, kotveno nejméně čtyřmi šrouby; potřebný spojovací/ instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi viz. samostatný dokument PD interiéru
N-0370		stolek konferenční 600/600/450mm

		konferenční stůl, 600x600x450mm, ocelová podnož chrom, 4 c deskou v uzavřeném tvaru, nohy tvořeny čtvercovým profilem deska z lam. DTD tl. 18mm, hrana ABS tl. 2mm v barvě desky, r dokument PD interiéru
N-0372		stolek konferenční 1200/600/450mm konferenční stůl, 600x1200x450mm, ocelová podnož chrom, 4 deskou v uzavřeném tvaru, nohy tvořeny čtvercovým profilem deska z lam. DTD tl. 18mm, hrana ABS tl. 2mm v barvě desky, r dokument PD interiéru
N-0373		stolek odkládací 500/500/450mm konferenční stůl, 500x500x450mm, ocelová podnož chrom, 4 c deskou v uzavřeném tvaru, nohy tvořeny čtvercovým profilem deska z lam. DTD tl. 18mm, hrana ABS tl. 2mm v barvě desky, r dokument PD interiéru
N-0375		stůl odkládací 800/600/750mm pracovní stůl 800x600x750mm, pracovní deska z lam.DTD tl. 25 DTD tl. 18mm opatřená na obou stranách ABS tl. 2mm, nohy o trnoží z lam. DTD tl. 18mm; součástí dodávky a montáže je i ve s ostatními profesemi/ nábytkovými prvky/ podlahou; dekor/ k
N-0380		kontejner pojízdný 4 zásuvky, uzam. 400/500/600mm kontejner pojízdný; 400x500x600mm; vyrobeno z lam. DTD tl. centrálně uzamykatelných šuplíků, zámek systém SGHK, první řazeným dojezdem a doživotní zárukou; černá plastová kolečka 174x41mm matný nerez; odstín prvku viz. samostatný dokume
N-0386		polička nad stůl dl. 1400mm polička nad stůl, dl. 1400mm; vyrobeno z lam.DTD tl. 18mm op veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a koordinace s barevnost viz. samostatný dokument PD interiéru
N-0390		stůl pracovní, atyp 2600/700/750 pracovní stůl, atyp, 2600x700x750mm, pracovní deska z lam.D' průchodka v desce, podnož vyrobena z lam. DTD tl. 18mm opa stavitelnou rektifikací, zpevnění stolu provedeno trnoží z lam. I potřebný spojovací/ instalační materiál a koordinace s ostatnír barevnost viz. samostatný dokument PD interiéru
N-0399		stůl pracovní 1200/740/750 dílenský stůl pro lehké montážní činnosti, 1200x740x750mm, li 30x30/2mm, pracovní deska lam. DTD tl. min. 25mm, v podsta veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a koordinace s dekor/ barevnost viz. samostatný dokument PD interiéru
N-0501		židle pevná, koženka konferenční polokřeslo stohovatelné, 500x580x840mm (tolera čtyřnohá, kombinace trubky/ tyč plochá, průměr tyčí 22/2mm područek, šitý čalouněný sedák i opěrák, opěrák střední, plastc čalounění viz. samostatný dokument PD interiéru
N-0502		židle pevná, koženka

		židle stohovatelná spínatelná, 520x580x810mm (tolerance +- 10%), chrom, kombinace trubka, průměr trubek min. 20/2mm, ergonomický sedák, čalounění koženka, dodávka včetně propojovacích spojek pro interiér
N-0503		židle pevná s područkami, látka konferenční polokřeslo stohovatelné, 590x580x840mm (tolerance +- 10%), čtyřnohá, kombinace trubky/ tyč plochá, průměr tyčí 22/2mm černého nylonu, šitý čalouněný sedák i opěrák, opěrák střední, polyester, Martindale 100000, stálobarevnost na světle 6, stálobarevnost v otěru 4, žmolkování 5; odstín čalounění viz. samostatný dokument
N-0504		židle pevná, překližka konferenční židle stohovatelná, 500x530x800mm (tolerance +- 10%), kombinace trubky/ tyč plochá, průměr tyčí 22/2mm + 25x10/2, opěrák překližka, opěrák nízký; odstín materiálu viz. samostatný dokument
N-0505		židle pojízdná s područkami, koženka kancelářská židle, 600x600x1000-1210mm (tolerance +- 10%), mechanika (synchronní pohyb opěradla a sedáku, možnost blokování nastavení mechanismu dle váhy uživatele), plynový píst, kolečka stavitelných područek; čalounění koženka
N-0506		židle pojízdná s područkami, látka kancelářská židle, 600x600x1000-1210mm (tolerance +- 10%), mechanika (synchronní pohyb opěradla a sedáku, možnost blokování nastavení mechanismu dle váhy uživatele), plynový píst, kolečka stavitelných područek; čalounění látka, 100% polyester, Martindale 100000, stálobarevnost na světle 6, stálobarevnost v otěru 4, žmolkování 5; odstín čalounění viz. samostatný dokument
N-0527		křeslo pevné s područkami, látka křeslo celočalouněné, 595x600x765mm (tolerance +- 10%), výšková ocelovou výtuhou, kostra ocelová čtyřnohá chrom, kombinace 25x25/2mm; čalounění látka, 100% polyester, Martindale 100000, stálobarevnost na světle 6, stálobarevnost v otěru 4, žmolkování 5; odstín čalounění viz. samostatný dokument PD interiéru
N-0528		křeslo pevné, otočné, koženka křeslo celočalouněné vysoké otočné, 760x760x1010mm (tolerance +- 10%), studenou pěnou s ocelovou výtuhou, kříž leštěný hliník čtyřramenný; čalounění koženka, dodávka včetně propojovacích spojek pro interiér
N-0529		křeslo pevné, otočné, látka křeslo celočalouněné vysoké otočné, 760x760x1010mm (tolerance +- 10%), studenou pěnou s ocelovou výtuhou, kříž leštěný hliník čtyřramenný; čalounění látka, 100% polyester, Martindale 100000, stálobarevnost na světle 6, stálobarevnost v otěru 4, žmolkování 5; odstín čalounění viz. samostatný dokument PD interiéru
N-0530		křeslo pevné s područkami, látka křeslo celočalouněné, 630x540x770mm (tolerance +- 10%), výšková ocelovou výtuhou, kostra ocelová čtyřnohá v povrchové úpravě chrom, kombinace 25x25/2mm; čalounění látka, 100% polyester, Martindale 100000, stálobarevnost na světle 6, stálobarevnost v otěru 4, žmolkování 5; odstín čalounění viz. samostatný dokument PD interiéru
N-0531		křeslo pevné s područkami, koženka

		křeslo celočalouněné, 630x540x770mm (tolerance +- 10%), výš ocelovou výztuhou, kostra ocelová čtyřnohá v povrchové úpravě odstín čalounění viz. samostatný dokument
N-0532		křeslo pevné s područkami, koženka křeslo celočalouněné s područkami, 610x570x770mm (tolerance +- 10%), výš ocelovou výztuhou, kostra ocelová čtyřnohá v povrchové úpravě odstín čalounění viz. samostatný dokument
N-0540		pohovka trojmístná, látka trojlavice bez bočních polštářů, 2370x800x811mm (tolerance +- 10%), výš ocelovou výztuhou, kostra ocelová šestinohá chrom; čalounění látka; stálobarevnost na světle 6, stálobarevnost v otěru 4, žmolková v interiéru
N-0541		pohovka trojmístná, koženka trojlavice bez bočních polštářů, 2370x800x811mm (tolerance +- 10%), výš ocelovou výztuhou, kostra ocelová šestinohá chrom; čalounění koženka; odstín čalounění viz. samostatný dokument
N-0545		pohovka rozkládací s úložným prostorem rozkládací pohovka, 2020x900x830mm (tolerance +- 10%), výš ocelovou výztuhou, kostra ocelová šestinohá chrom; čalounění látka; stálobarevnost na světle 6, stálobarevnost v otěru 4, žmolková v interiéru
N-0547		sofa - čtyřlavičková, koženka čtyřlavičková celočalouněná bez područek, orientační rozměry 2110x900x811mm (tolerance +- 10%), výš ocelovou výztuhou, kostra ocelová čtyřnohá v povrchové úpravě odstín čalounění viz. samostatný dokument
N-1504		skříňka šatní "Z" - 2 uzam. oddíly 400/500/1800+200mm šatní uzamykatelná dvousekční skříň "Z", 400/500/1800+200mm (tolerance +- 10%), výš ocelovou výztuhou, kostra ocelová čtyřnohá v povrchové úpravě odstín čalounění viz. samostatný dokument
N-1505		atyp šatní skříň s lavicí, 2 uzam. oddíly 500/800/1500+370mm atyp šatní skříň s lavicí, 500/800/1500+370mm (tolerance +- 10%), výš ocelovou výztuhou, kostra ocelová čtyřnohá v povrchové úpravě odstín čalounění viz. samostatný dokument
N-1534		kartotéka A4 400/623/1320; atyp lakování kartotéka, orientační rozměry 400/623/1320; vyrobeno jako svazkový systém pro formát A4 - A6, zásuvky vybaveny kuličkovým systémem SGHK, blokáce proti vysunutí dvou a více zásuvek; povrchová atyp úprava práškovým lakem v odstínu RAL
N-1535		kartotéka A4 400/623/1320; atyp lakování kartotéka, orientační rozměry 400/623/1320; vyrobeno jako svazkový systém pro formát A4 - A6, zásuvky vybaveny kuličkovým systémem SGHK, blokáce proti vysunutí dvou a více zásuvek; povrchová atyp úprava práškovým lakem v odstínu RAL

		kartotéka, 400/623/1320 (tolerance +- 10%); vyrobeno jako sv závěsné složky pro formát A4 - A6, zásuvky vybaveny kuličkový dokumentům v celé délce zásuvky), zásuvky mají dno, a zásuvk zámek systém SGHK, blokáce proti vysunutí dvou a více zásu kapes; povrchová atyp úprava práškovým lakem v odstínu RAL
N-1602		lavice šatní 1000/400/420mm lavice šatní, 1000/400/420mm; nosná konstrukce vyrobena z h laminát s povrch. úpravou melanin) tl. 8mm vsazený do hliníko dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační prvky/ podlahou; dekor/ barevnost viz. samostatný dokument
N-2019		regál 700/500/1850mm regál, 700/500/1850mm; celonerezové provedení konstrukce v vyrovnávacími prvky, 4x samonosná pevná police, rovnoměrné 250kg; povrch materiálu musí být upraven tak aby na něm při i hygienicky udržovatelné, součástí dodávky a montáže je i vešker ostatními profesemi/ nábytkovými prvky/ podlahou
N-2020		regál 1000/400/2000mm regál, 1000/400/2000mm; univerzální šroubovaný kovový regál min. 100kg, celková nosnost regálu min. 600kg; odstín bílý, od součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ ir nábytkovými prvky/ podlahou; regály nutno kovit ke stěně pro
N-2021		regál 1000/500/2000mm regál, 1000/500/2000mm; univerzální šroubovaný kovový regál min. 100kg, celková nosnost regálu min. 600kg; odstín bílý kom spojovací/ instalační materiál a koordinace s ostatními profes stěně proti překocení + v případě delší řady i mezi sebou
N-2022		regál 1000/400/2000mm regál, 1000/400/2000mm; univerzální šroubovaný kovový regál min. 100kg, celková nosnost regálu min. 600kg; odstín bílý, od součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ ir nábytkovými prvky/ podlahou; regály nutno kovit ke stěně pro
T-6201		stolek noční pojízdný jednostranný stolek, korpus vyroben z melaninových desek, h nikou, při dolním okraji skříňkou, součástí držák ručníku; zásuv straně dvířek držák na 3 PET lahve, kolečka o průměru min. 75i povrch, vnitřek zásuvky vyjímatelný; design odpovídající lůžkůr PD interiéru
T-6202		stolek noční pojízdný s jídelní deskou oboustranný stolek s výklopnou jídelní deskou integrovanou d horní plocha z HPL, jídelní deska z HPL; vybaveno nahoře zásu držák ručníku; zásuvka i skříňka jsou přístupny z čelní i zadní st o průměru min. 75mm, min. 2 kolečka s možností aretace; dob odpovídající lůžkům T-6015; odstín/ dekor prvku viz. samostatr
N-0162		skříň policová 2-dvřevá, uzamykatelná 800/400/1850mm skříň policová, uzamykatelná dvířka, 800/400/1850mm, dvoud 2mm; vybaveno 6ks polohovatelné police po max. 50mm, cylin kotevní lištou pro ukotvení do zdiva, sokl opatřen nalepeným p opatřen silikonovou lištou proti podtečení vody, zápustné úchy je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a koordinac dekor/ barevnost viz. samostatný dokument PD interiéru, záda

N-0163		skříň policová 2-dvěřová, uzamykatelná 800/600/1850mm skříň policová, uzamykatelná dvířka, 800/600/1850mm, dvoud 2mm; vybaveno 6ks polohovatelné police po max. 50mm, cylin pásem nerezového kartáčovaného plechu výšky 82mm + opatř úchytky 174x41mm matný nerez; součástí dodávky a montáže koordinace s ostatními profesemi/ nábytkovými prvky/ podlah interiéru, záda bílá HDF
N-2021		regál 1000/500/2000mm regál, 1000/500/2000mm; univerzální šroubovaný kovový regál min. 100kg, celková nosnost regálu min. 600kg; odstín bílý kor spojovací/ instalační materiál a koordinace s ostatními profese stěně proti překocení + v případě delší řady i mezi sebou
N-2022		regál 1000/400/2000mm regál, 1000/400/2000mm; univerzální šroubovaný kovový regál min. 100kg, celková nosnost regálu min. 600kg; odstín bílý, odc součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ ir nábytkovými prvky/ podlahou; regály nutno kovit ke stěně pro

základní rozměry jsou uvedeny ve formátu šířka/
stavba bude dokončena před umístěním dodávan

základním konstrukčním materiálem korpusů dřevotřísková de
povrchová úprava min. CPL, není- li v popisu určeno jinak
pracovní plochy kancel. nábytku - min. CPL, není- li v popisu u
pracovní plochy linek - postforming, doplňkové materiály - plas
kovové díly matný nerez, chrom
všechny použité materiály snadno omyvatelné, dezinfikovateln
vyhovující příslušným normám o škodlivinách
laminátové fólie pracovních ploch mají speciální ořezuvzdornou
s tepelnou odolností 160 st. C / 5 min.
chemicky inertní (i proti genciánové violeti nebo Novikovu roz
namáhané hrany desek olepeny ABS hranou min. tl.2mm,
možnost sladit nábytek s barevným provedením ostatního inte
možnost barevně rozlišit jednotlivé organizační celky
základní šířky všech modulových prvků: spodních, horních, zás
jsou 450, 600 a 900 mm
přestavitelné police – uloženy na kovových podpěrkách s areta
zesíleny proti průhybu zadním náklížkem
zásuvky – plastové vodotěsné výlisky zásuvek lze vyjmout z kov
pro přehledné uložení obsahu možnost výběru dělicích příček
kovové pojezdnice využívají gravitačního samodovíracího efekt
skřínky, kontejnery , skříně dle požadavku uzamykatelné, syst
dvířka – pohlčení hluku nárazu při dovření dvířek
vnitřní plochy chráněny před nárazy některých vnitřních výsuv
prosklená dvířka skříněk jsou demontovatelná a umožňují vým

závěsy – závěsné kování horních skříněk seřiditelné ve třech směrech
přišroubovaný celokovový závěs dveří s otvíravím úhlem 230° s
samodovírací a samootvírací efekt po překonání mrtvého úhlu
podnože – možnost náhrady klasického soklu systémovými nožičkami
s výškovou korekcí + odnímatelným plastovým krytem (stříbrný) –
ustupují, takže nejsou poškozovány nárazy obuvi
včetně nerezových dřezů a umyvadel (vč. sifonů - pokud není c

POZOR!! - nedílnou součástí výkazu/ nacenění je i barevnost

POZOR!! - veškeré výchozí rozměry nutno před vlastní výrobou

Specifikace předmětu plnění a jednotkových cen, technické podmínky pro jednotli

Typové (modelové) označení položky	Ks	Měrná jednotka	Cena v Kč za kus bez DPH	Cena v Kč bez DPH Celkem
	2	ks		0,-
povrch DTD, hrany ABS tl. min. 2mm; výbava 2ks s výsuvné ramínkové tyče z matného nerez (věšení a, sokl opatřen nalepeným pásem nerezového u proti podtečení vody, zápustné úchytky 174x41mm skříňě ke zdi (součást dodávky); součástí dodávky a koordinace s ostatními profesemi/ nábytkovými prvky/ řadíru, záda bílá HDF				
	4	ks		0,-
hrana ABS tl. min. 2mm; skříňka vybavena 2ks kové tyče po max. 50mm z matného nerez, 2ks šatního v RAL 9006, cylindrický zámek systém SGHK, á skříňka peným pásem nerezového kartáčovaného plechu výšky stné úchytky 174x41mm matný nerez; součástí dodávky a koordinace s ostatními profesemi/ nábytkovými prvky/ řadíru, záda bílá HDF				
	4	ks		0,-
povrch DTD, hrany ABS tl. min. 2mm; výbava 2ks s výsuvné ramínkové tyče z matného nerez (věšení a, sokl opatřen nalepeným pásem nerezového u proti podtečení vody, zápustné úchytky 174x41mm skříňě ke zdi (součást dodávky); součástí dodávky a koordinace s ostatními profesemi/ nábytkovými prvky/ řadíru, záda bílá HDF				
	1	ks		0,-
500/1850mm; vyrobeno z lam. DTD tl. 18mm, hrana ABS o max. 50mm, á dvířka cylindrický zámek systém SGHK (á rtáčovaného plechu výšky 82mm + opatřen silikonovou ý nerez; součástí dodávky a montáže je i veškerý ni profesemi/ nábytkovými prvky/ podlahou; dekor/ DF				
	2	ks		0,-
100/500/1850mm; vyrobeno z lam. DTD tl. 18mm, hrana ce po max. 50mm, á dvířka cylindrický zámek systém vého kartáčovaného plechu výšky 82mm + opatřen 41mm matný nerez; součástí dodávky a montáže je i ostatními profesemi/ nábytkovými prvky/ podlahou; í bílá HDF				
	5	ks		0,-

í; dolní 1/3 plná dvířka + vrchní 2/3 prosklená dvířka;
né části bezpečnostní sklo; vybaveno 6ks polohovatelné
kříž opatřena pomocnou kotevní lištou pro ukotvení do
ho plechu výšky 82mm + opatřen silikonovou lištou proti
účasti dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/
ovými prvky/ podlahou; dekor/ barevnost viz. samostatný

	1	ks		0,-
00mm, čtyřdvéřová; dolní 1/3 plná dvířka + vrchní 2/3 min. 2mm, skleněné části bezpečnostní sklo; vybaveno 6ks systém SGHK, skříň opatřena pomocnou kotevní lištou pro kartáčovaného plechu výšky 82mm + opatřen silikonovou lý nerez; součástí dodávky a montáže je i veškerý ni profesemi/ nábytkovými prvky/ podlahou; dekor/ DF				
	2	ks		0,-
1; vyrobeno z lam. DTD tl. 18mm, hrany ABS tl. min. 2mm; ks drátěných košů na výsuvné konstrukci á nosnost 15kg, montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační vybavení; součástí dodávky a montáže je i veškerý ni profesemi/ nábytkovými prvky/ podlahou; dekor/)				
	1	ks		0,-
am. DTD tl. 18mm, hrana ABS tl. min. 2mm; vybaveno 6ks pro ukotvení do zdiva, sokl opatřen nalepeným pásem onovou lištou proti podtečení vody; součástí dodávky a koordinace s ostatními profesemi/ nábytkovými prvky/ riéru, záda lam. DTD tl. min. 8mm v barvě korpusu				
	4	ks		0,-
mm, dvoudvéřová; dolní 1/3 plná dvířka + vrchní 2/3 nin. 2mm; vybaveno 6ks polohovatelné police po max. omocnou kotevní lištou pro ukotvení do zdiva, sokl výšky 82mm + opatřen silikonovou lištou proti podtečení ávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační ky/ podlahou; dekor/ barevnost viz. samostatný rpusu				
	18	ks		0,-
zá; dolní 1/3 prosklená dvířka + vrchní 2/3 otevřené police; né části bezpečnostní sklo; vybaveno 6ks polohovatelné kříž opatřena pomocnou kotevní lištou pro ukotvení do ho plechu výšky 82mm + opatřen silikonovou lištou proti účasti dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ ovými prvky/ podlahou; dekor/ barevnost viz. samostatný rpusu				
	11	ks		0,-

věřová; vyrobeno z lam. DTD tl. 18mm, hrana ABS tl. min.
 cylindrický zámek systém SGHK, skříň opatřena pomocnou
 částí nerezového kartáčovaného plechu výšky 82mm +
 částky 174x41mm matný nerez; součástí dodávky a montáže
 je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a
 práce s ostatními profesemi/ nábytkovými prvky/ podlahou;
 bílá HDF

	18	ks		0,-
--	----	----	--	-----

věřová; vyrobeno z lam. DTD tl. 18mm, hrana ABS tl. min.
 cylindrický zámek systém SGHK, sokl opatřen nalepeným
 silikonovou lištou proti podtečení vody, zápusťné
 je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a
 práce; dekor/ barevnost viz. samostatný dokument PD

	2	ks		0,-
--	---	----	--	-----

00/600/2100mm, dvoudvěřová; vyrobeno z lam. DTD tl.
 police po max. 50mm, cylindrický zámek systém SGHK,
 plechu výšky 82mm + opatřen silikonovou lištou proti
 částí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/
 ovými prvky/ podlahou; dekor/ barevnost viz. samostatný

	2	ks		0,-
--	---	----	--	-----

věřová; vyrobeno z lam. DTD tl. 18mm, hrana ABS tl. min.
 cylindrický zámek systém SGHK, sokl opatřen nalepeným
 silikonovou lištou proti podtečení vody, zápusťné
 je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a
 práce; dekor/ barevnost viz. samostatný dokument PD

	8	ks		0,-
--	---	----	--	-----

dvoudvěřová; vyrobeno z lam. DTD tl. 18mm, hrana ABS tl.
 cylindrický zámek systém SGHK, skříň opatřena
 částky 174x41mm matný nerez; součástí dodávky a montáže
 je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a
 práce s ostatními profesemi/ nábytkovými prvky/ podlahou;
 bílá HDF

	8	ks		0,-
--	---	----	--	-----

věřová; vyrobeno z lam. DTD tl. 18mm, hrana ABS tl. min.
 cylindrický zámek systém SGHK, sokl opatřen nalepeným
 silikonovou lištou proti podtečení vody, zápusťné
 je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a
 práce; dekor/ barevnost viz. samostatný dokument PD

	3	ks		0,-
--	---	----	--	-----

věřová; vyrobeno jako svařovaná konstrukce z ocelového
 cylindrický zámek systém SGHK, vertikální dělicí stěna,
 py, druhá polovina police; součástí dodávky a montáže je i
 ostatními profesemi/ nábytkovými prvky/ podlahou;

	34	ks		0,-
--	----	----	--	-----

im, hrana ABS tl. min. 2mm; vybaveno 3ks kovových háčků třebný spojovací/ instalační materiál a koordinace s barevnost viz. samostatný dokument PD interiéru				
	4	ks		0,-
lá barva, tyč chrom, černé koncovky				
	14	ks		0,-
nně montáže				
	1	ks		0,-
25mm opatřená ABS tl. min. 2mm, 2x plastová průchodka ou stranách ABS tl. 2mm, nohy opatřeny stavitelnou m; součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný mi/ nábytkovými prvky/ podlahou; dekor/ barevnost viz.				
	8	ks		0,-
25mm opatřená ABS tl. min. 2mm, 2x plastová průchodka ou stranách ABS tl. 2mm, nohy opatřeny stavitelnou m; součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný mi/ nábytkovými prvky/ podlahou; dekor/ barevnost viz.				
	9	ks		0,-
25mm opatřená ABS tl. min. 2mm, 2x plastová průchodka ou stranách ABS tl. 2mm, nohy opatřeny stavitelnou m; součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný mi/ nábytkovými prvky/ podlahou; dekor/ barevnost viz.				
	12	ks		0,-
n, ocelová podnož chrom, stolová deska z lam. DTD tl. ostatný dokument PD interiéru				
	10	ks		0,-
elová podnož chrom, stolová deska z lam. DTD tl. 25mm, dokument PD interiéru				
	4	ks		0,-
elová podnož chrom, stolová deska z lam. DTD tl. 25mm, uby do podlahy; součástí dodávky a montáže je i veškerý ni profesemi/ nábytkovými prvky/ podlahou; dekor/				
	5	ks		0,-
n, ocelová podnož chrom, stolová deska z lam. DTD tl. ostatný dokument PD interiéru				
	4	ks		0,-
n, ocelová podnož chrom, stolová deska z lam. DTD tl. řmi šrouby do podlahy; součástí dodávky a montáže je i ostatními profesemi/ nábytkovými prvky/ podlahou;				
	13	ks		0,-

ocelové nohy spojené rámovým lubem pod pracovní 30x30mm, horizontální rám profilu 40x30mm, stolová nožnost výškové rektifikace; odstín prvku viz. samostatný				
	5	ks		0,-
ocelové nohy spojené rámovým lubem pod pracovní 30x30mm, horizontální rám profilu 40x30mm, stolová nožnost výškové rektifikace; odstín prvku viz. samostatný				
	3	ks		0,-
ocelové nohy spojené rámovým lubem pod pracovní 30x30mm, horizontální rám profilu 40x30mm, stolová nožnost výškové rektifikace; odstín prvku viz. samostatný				
	1	ks		0,-
5mm opatřená ABS tl. min. 2mm, podnož vyrobena z lam. patřeny stavitelnou rektifikací, zpevnění stolu provedeno škerý potřebný spojovací/ instalační materiál a koordinace barevnost viz. samostatný dokument PD interiéru				
	21	ks		0,-
18mm, veškeré hrany ABS tl. min. 2mm; vybavení 4ks šuplík vestavný plastový tužkovník, kování s měkkým pro tvrdý povrch s možností aretace; zápusné úchytky ent PD interiéru				
	4	ks		0,-
opatřená ABS tl. min. 2mm; součástí dodávky a montáže je i ostatními profesemi/ nábytkovými prvky; dekor/				
	1	ks		0,-
TD tl. 25mm opatřená ABS tl. min. 2mm, 2x plastová třená na obou stranách ABS tl. 2mm, nohy opatřeny DTD tl. 18mm; součástí dodávky a montáže je i veškerý ni profesemi/ nábytkovými prvky/ podlahou; dekor/				
	21	ks		0,-
akovaná svařovaná ocelová konstrukce z profilů min. vě vyztužení příčníky; součástí dodávky a montáže je i ostatními profesemi/ nábytkovými prvky/ podlahou;				
	155	ks		0,-
ince +/- 10%), výška sedáku 440mm, kostra ocelová + 25x10/2mm, povrchová úprava kovu chrom, bez ový kryt sedáku černý; čalounění koženka; odstín				
	25	ks		0,-

10%), výška sedáku 440mm, kostra ocelová čtyřnohá omicky tvarovaný opěrák přecházející bez přerušení do n; odstín čalounění viz. samostatný dokument PD				
	33	ks		0,-
ince +- 10%), výška sedáku 440mm, kostra ocelová + 25x10/2mm, povrchová úprava kovu chrom, područky z plastový kryt sedáku černý; čalounění látka, 100% obarevnost v otěru 4, žmolkování 5; odstín čalounění viz.				
	44	ks		0,-
10%), výška sedáku 440mm, kostra ocelová čtyřnohá, mm, povrchová úprava kovu chrom, bez područek, sedák i dokument				
	17	ks		0,-
výška sedáku 470-570mm; střední opěrák, synchronní kace sklonu opěradla min. ve čtyřech pozicích, možnost a pro tvrdý povrch, kříž nylon černý, včetně výškově				
	4	ks		0,-
výška sedáku 470-570mm; střední opěrák, synchronní kace sklonu opěradla min. ve čtyřech pozicích, možnost a pro tvrdý povrch, kříž nylon černý, včetně výškově dale 100000, stálobarevnost na světle 6, stálobarevnost v ent PD interiéru				
	5	ks		0,-
ika sedáku 430mm, korpus vypěněný studenou pěnou s trubka/ trubka čtverec, průměr trubek 25/2mm + 000, stálobarevnost na světle 6, stálobarevnost v otěru 4, nteriéru				
	12	ks		0,-
ince +- 10%), výška sedáku 400mm, korpus vypěněný menný; čalounění koženka; odstín čalounění viz.				
	8	ks		0,-
ance +- 10%), výška sedáku 400mm, korpus vypěněný menný; čalounění látka, 100% polyester, Martindale molkování 5; odstín čalounění viz. samostatný dokument				
	26	ks		0,-
ika sedáku 450mm, korpus vypěněný studenou pěnou s vě chrom, průměr trubek 22/2mm; čalounění látka, 100% barevnost v otěru 4, žmolkování 5; odstín čalounění viz.				
	18	ks		0,-

ška sedáku 450mm, korpus vypěněný studenou pěnou s vě chrom, průměr trubek 22/2mm; čalounění koženka;				
	4	ks		0,-
ce +- 10%), výška sedáku 440mm, korpus vypěněný v povrchové úpravě chrom, kónické trubky podstavy; t PD interiéru				
	3	ks		0,-
-- 10%), výška sedáku 375mm, korpus vypěněný studenou alounění látka, 100% polyester, Martindale 100000, ní 5; odstín čalounění viz. samostatný dokument PD				
	1	ks		0,-
-- 10%), výška sedáku 375mm, korpus vypěněný studenou alounění koženka; odstín čalounění viz. samostatný				
	4	ks		0,-
ška sedáku 310mm, kovová rozkládací podnož vá podnož chrom, čalounění látka, 100% polyester, v otěru 4, žmolkování 5; odstín čalounění viz. samostatný				
	2	ks		0,-
10x570x770mm, výška sedáku 440mm, korpus vypěněný v povrchové úpravě chrom, kónické trubky podstavy; t				
	35	ks		0,-
m, provedení v HPL (vysokotlaký laminát s povrch. řeny jedním průběžným profilem, zámek systém SGHK (á ou tyčí, 2x ramínko; možnost řazení do dvoj a trojsekci; veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a ou; dekor/ barevnost viz. samostatný dokument PD				
	4	ks		0,-
é oddělené sekce; vlastní skříň rozměr 500/500/1500mm, ých dvířek pro cirkulaci vzduchu, zámek systém SGHK (á c ramínko; lavice pod šatní skříň s výškou sedací plochy ého plechu, sedací plochy z dřevěných lakovaných latí, arvou; dekor/ barevnost viz. samostatný dokument PD				
	2	ks		0,-
rařovaná ocelová konstrukce; vybaveno 4ks zásuvek na m vedením se 100% výsuvem (umožnění přístupu k y nosnost dokumentů až 30kg, centrální uzamykání vek najednou, zásuvky přizpůsobeny pro použití závěsných 9006				
	6	ks		0,-

rařovaná ocelová konstrukce; vybaveno 4ks zásuvek na vedením se 100% výsuvem (umožnění přístupu k nosnost dokumentů až 30kg, centrální uzamykání vek najednou, zásuvky přizpůsobeny pro použití závěsných 9006				
	4	ks		0,-
liníkových eloxovaných profilů, sedák z HPL (vysokotlaký vých profilů; vhodné do vlhkého prostředí ; součástí materiál a koordinace s ostatními profesemi/ nábytkovými PD interiéru				
	2	ks		0,-
četně plat z nerez oceli AISI304, regál vybaven : zatížení police min. 80kg, maximální nosnost regálu čištění nedocházelo k ulpívání čistících prostředků, erý potřebný spojovací/ instalační materiál a koordinace s				
	7	ks		0,-
l, 6ks polohovatelných polic po 50mm, nosnost á police olný omyvatelný povrch s odolností proti dezinfekci; istalační materiál a koordinace s ostatními profesemi/ ti překocení + v případě delší řady i mezi sebou				
	16	ks		0,-
l, 6ks polohovatelných polic po 50mm, nosnost á police axit; součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný mi/ nábytkovými prvky/ podlahou; regály nutno kovit ke				
	15	ks		0,-
l, 6ks polohovatelných polic po 50mm, nosnost á police olný omyvatelný povrch s odolností proti dezinfekci; istalační materiál a koordinace s ostatními profesemi/ ti překocení + v případě delší řady i mezi sebou				
	20	ks		0,-
rní plocha z HPL; vybaveno nahoře zásuvkou, uprostřed ka i skříňka jsou přístupny z čelní i zadní strany; na vnitřní mm, min. 2 kolečka s možností aretace; dobře čistitelný n T-6015; odstín/ dekor prvku viz. samostatný dokument				
	10	ks		0,-
o korpusu stolku, korpus vyroben z melaninových desek, krou, uprostřed nikou, při dolním okraji skříňkou, součástí rany; na vnitřní straně dvířek držák na 3 PET lahve, kolečka ře čistitelný povrch, vnitřek zásuvky vyjímatelný; design ý dokument PD interiéru				
	2	ks		0,-
véřová; vyrobeno z lam. DTD tl. 18mm, hrana ABS tl. min. idrický zámek systém SGHK, skříň opatřena pomocnou ásem nerezového kartáčovaného plechu výšky 82mm + /tky 174x41mm matný nerez; součástí dodávky a montáže ce s ostatními profesemi/ nábytkovými prvky/ podlahou; í bílá HDF				

	3	ks		0,-
věřová; vyrobeno z lam. DTD tl. 18mm, hrana ABS tl. min. 2mm; držák s klíčovým zámek systém SGHK, sokl opatřen nalepeným tenkým silikonovou lištou proti podtečení vody, zápusťné je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a nářadí; dekor/ barevnost viz. samostatný dokument PD				
	3	ks		0,-
1, 6ks polohovatelných polic po 50mm, nosnost á police 10kg; součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný materiál/ nábytkovými prvky/ podlahou; regály nutno kovit ke				
	12	ks		0,-
1, 6ks polohovatelných polic po 50mm, nosnost á police 10kg; omyvatelný povrch s odolností proti dezinfekci; instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi/ řemesly; ti překocení + v případě delší řady i mezi sebou				
	Celkem bez DPH			0,-

hloubka/ výška

ého nábytku - částečně nutno počítat se skutečností, že nábytek bude především v suterénu
eska

čeno jinak

sty a kov

lé, tepelně, chemicky a mechanicky odolné

u strukturu

toku)

riéru

uvkových a vysokých skříněk

cí proti nechtěnému posunutí

rových nosných rámečků

tu a s tlumením dorazu mají lehký a tichý chod

ém uzamykání SGHK

ných prvků ochrannými kolečky

ěnu skla

řezech, zaručující vysokou nosnost,

∴ A nosností 70 kg chrání dveře před vyvrácením

6st. Napomáhá lehkému chodu dveří, závěs je lehce čistitelný

žičkami

ý) s těsnícím pružným podlahovým profilem, podnože pod skříňkami

dohodnuto jinak)

ní/ materiálové řešení jednotlivých prvků v rámci

ou přeměřit přímo na stavbě!!

ivé části

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

0,-	0,-
0,-	0,-
0,-	0,-
Celkem včetně DPH	0,-

objektu SO 02 umístěn ve vlhkém prostředí

LEGENDA:



Vyplní uchazeč o zakázku

Příloha č. 1 smlouvy - Specifikace předmětu plnění a jedno

Číslo položky ve výkazu výměr	Části VZ	Název položky ve výkazu výměr, technické podmínky
T-7701		počítač vč. LCD monitoru a příslušenství Procesor aktuální CPU pro desktopové počítače střední vý odpovídající min. úrovni 4300 bodů v programu PassMark PassMark Software (odpovídá min. Intel Corei3-3240), Chassis v provedení Small Form Factor, beznástrojový přís možnost uzamčení skříně, detekce otevření skříně, počet pro 5,25" mechaniky, min. 1x PCIe(x16), min. 1xPCIe x1, z EnergyStar, max. rozměry chassis: 320x290x100 Operační paměť min. 4096 MB, DDR 3, minim. 1600 MHz, Pevný disk min. 250 GB HDD, SATA 2, min. 7200 ot/min., Optická mechanika min. 8xDVD+/- RW, rozhraní SATA, Grafická karta integrovaná na základní desce, Zvuková kar Síťová karta integrovaná, rychlost 10/100/1000 Mbit/s, RJ Vstupní a výstupní porty min.8x USB (z toho min. 2xUSB 3 Klávesnice CZ/US USB stejného výrobce jako základní jedr klávesnice, min. 101 kláves, Myš laserová s kolečkem, USB, stejného výrobce jako zákl Operační systém: určený pro podnikové prostředí (nikoliv pro firmy), typ OEM, předinstalovaný na pevném disku, n uživatelských aplikací, služeb domény, active directory a dále 100% kompatibilita s celonemocničním informačním provozován na platformě Windows max. ve verzi 7) Kancelářský balík softwaru : kompatibilní se stávajícím sta požadavky uživatelských aplikací, služeb domény, active nemocnici, a dále 100% kompatibilita s celonemocničním informační systém využívá komponent z balíku Microsoft Monitor : Požadavky na splnění mezinárodně uznávaných
T-7702		tiskárna laserová vč. příslušenství Typ: laserová, monochromatická, automatický oboustran Rozlišení tisku: min. 600 x 600 dpi Rychlost tisku: min. 25 stran A4/min jednostranně, vytiště Jazyk pro popis stránky: min. PCL5 Podavače: min. 1x univerzální zásobník s kapacitou min. 2 vystředění tiskového listu v podavači, možnost volby typu mít vyšší prioritu než univerzální zásobník. Tisky na různé typy médií: papír, fólie, obálky, štítky, sam typy papírů min. 60-160g/m2 Tsky na formáty: A4, A5, A6, B5,B6, letter, tisky na specif Doporučená zátěž: min. 5 000 stránek za měsíc Podpora OS - MS Windows XPa vyšších verzí - jak 32bit, ta CZ; propojovací kabel s pc, optický válec, první toner (orig Záruka na tiskárny: min. 2 roky Všechny tiskárny a nebo multifunkční tiskárny musí být v
T-7716		LCD televizor vč. držáku

		LCD TV min. 22'' (min. 54cm); FullHD 1920x1080, 16:9; Cr Slim design; Integrovaný digitální tuner DVB-T/C MPEG 4 (kompozitní a optický výstup ,PC input ,PC Audio vstup; vsi (HDMI-CEC) ,1xUSB ,USB 2.0 Movie; TXT 1000 stran, EU E Wall Mount Support
T-7720		přehrávač CD - MP3 radiomagnetofon, tuner; média pro přehrávání: MP3-CD, (RMS) - min. 2 x 1 W; zvukový systém - Stereo; napájení ze napájení 6 x baterie LR14 1,5V
T-7722		přehrávač DVD přehrává DVD, DVD+-R/RW, CD, CD-R/RW; podporuje Div sub, txt, smi; JPEG, MP3; Video DAC: 108 MHz/14 bit; Aud přímého přehrávání DivX, JPEG MP3 (přední panel), 1x HC 1x SCART konektor, 1x Audio cinch výstup, 1x Optický/koz komponentní výstup
T-7730		plátno promítací 1550/2800mm formát min. 16:9; všestranný matný bílý povrch promítací pohon elektrickým motorem s napájením 220V; automati kovový tubus; dálkové ovládání; stříbrné provedení roleta ovládacích prvků; možnost montáže na stěnu i strop

tkových cen, technické podmínky pro jednotlivé části

Typové (modelové) označení položky	Ks	Měrná jednotka	Cena v Kč za kus bez DPH	Cena v Kč bez DPH Celkem
	21	sest.		0,-
výkonové úrovni (minim. dual core), výkonově : Performance Test benchmark testů f. stup do skříně a k hlavním komponentům PC, interních pozic pro HDD min. 1, min. 1x pozice droj max. 260W a vyhovující normě možnost rozšíření na 8 GB RAM, 8 MB Cache, ta integrovaná, I45, PXE, Wake on LAN .0), min. 1x DisplayPort, 1xVGA iotka PC, s numerickou částí, tj. plná adní jednotka PC, domácí edice edice, musí být určená edice musí být kompatibilní s požadavky ostatních služeb využívaných v nemocnici, a systémem (Nemocniční informační systém je ivem v nemocnici, a musí být kompatibilní s directory a ostatních služeb využívaných v informačním systémem (Nemocniční Office) certifikátů: EPEAT Gold, EnergyStar				
	15	ks		0,-
ý tisk, síťová, paměť min. 32 MB ení první strany max do 8 sekund, 50 listů, 1x podávací přihrádka s možností podavače pro tisk, podávací přihrádka musí olepící štítky, pohlednice, tvrdý papír, různé cké formáty typu recepty aj. ik 64bit; příslušenství - napájecí kabel 230V, inální výrobek, nikoliv refill) dané kategorie stejného typu				
	8	ks		0,-

ystal Design, 50 Hz CMR (Clear Motion Rate) ,
(pozemní/kabelový); 1xSCART , Komponentní,
tup na sluchátka ,DVI Audio vstup, Anyinet+
co známka; stand-by příkon < 0,3W , Vesa

	12	ks		0,-
CD, CD-R, CD-RW, WMA-CD; výstupní výkon z sítě - 220–240 V AC, 50/60 Hz; možnost				
	3	ks		0,-
X s podporou českých titulků ve formátu: srs, lio DAC: 192 kHz/24 bit; 1x USB s podporou DMI výstup funkcí pro převzorkování na 1080p, axiální audio výstup, 1x kompozitní výstup, 1x				
	1	ks		0,-
plochy; černé okraje pro zvětšení kontrastu; cké zastavování vyjždění a stahování plátna, vého tubusu promítacího plátna, kabeláže a				
	Celkem bez DPH			0,-

DPH ve výši 21%	Cena v Kč včetně DPH celkem
0,-	0,-
0,-	0,-
0,-	0,-

0,-	0,-
0,-	0,-
0,-	0,-
Celkem včetně DPH	0,-

LEGENDA:



Vyplní uchazeč o zakázku

Příloha

Číslo položky ve výkazu výměr	Části VZ	Název položky ve výkazu výměr, technické podmínky
		PS 201 - MOBILIÁŘ A OSTATNÍ VYBAVENÍ, SO 01 A SO 02
T-7800		lampička stolní moderní design, kvalitní pracovní lampa, stabilní; kombinace kovů; naklápěcí stínidlo; odstín RAL 9006; včetně příslušného světelné
T-8001		chladnička na léky, objem min. 150l 600/615/820mm (tolerance +- 10%) chladnička na léky s cirkulací vzduchu a monitorací teploty; mož. dveřmi; bílé provedení; objem min. 150 l; teplotní rozsah: +0 st. (teploty na LED displeji, digitální elektronická regulace, vestavěný vnitřní osvětlení, nastavitelné police, možnost připojení teplotní
T-8016		chladnička podstavná objem min. 126l 540/600/845mm (tolerance +- 10%) chladnička s plnými dveřmi jednodveřová podstolová; energetická třída A; mrazák cca 20l; automatické odmrazování; skleněné police; mož. horní odnímatelná deska
T-8019		chladnička s mrazničkou objem min. 170l 600/600/1130mm (tolerance +- 10%) volně stojící; energetická třída A; bílé provedení; objem chladicího kompartmentu min. 170l; automatické odmrazování, osvětlení vnitřku, vnitřní skleněné police
T-9001		trouba mikrovlnná elektrické ovládání, objem min. 20l, otočný talíř, mikrovlnný výkon min. 700W
		Vysoušeč vlasů 2x vysoušeč vlasů; příkon 2000W, ionizace, 2 rychlosti proudění vzduchu; ochlazení; příslušenství - koncentrátor, difuzér, odnímatelná mřížka
		napařovací žehlička 3x napařovací žehlička; příkon 2400W, parní šok 150g/min, plyn nastavení 8 programů, funkce kropení, bezpečnostní elektronika odkapu vody z desky, systém na zabránění usazování vodního kamne dosažené teploty, dlouhý přívodní kabel
		trouba mikrovlnná na vypalování výrobků 1x mikrovlnná trouba na vypalování výrobků; volně stojící; příkon min. 1000W; regulačního kotouče a tlačítek, skleněný otočný talíř, zvuková signalizace vypnutí při otevření dvířek; stříbrný odstín (RAL 9006)
T-9003		varná konvice celonerezové provedení; objem min. 1,7 l, max. 2l, příkon 200W integrovaný oboustranný vodoznak; světelná signalizace provozu; z nerezové oceli; ochrana proti přehřátí, automatické vypnutí
T-9051		výrobník horké vody min. 15l 400/600mm (tolerance +- 10%)

		celonerezové varné zařízení včetně filtru; objem min. 15l; pro přehladinoměr, výpustný kohout, automatické přepnutí na udržovací kohout
T-8075		sušička prádla kondenzační sušička na prádlo; maximální náplň - 7 kg; energetická třída A+; otáčky pro odstředivou sušičku
TP-8070		automatická pračka kapacita min. 7kg prádla; energetická třída A+; otáčky pro odstředivou sušičku
TP-8095		vestavná horkovzdušná trouba 595/597/565mm (tolerance +- 10%) samostatná vestavba; 595/597/565mm; (tolerance +- 10%), pro osvětlené knoflíky; dotekové ovládání hodin, hodiny digitální pro teploty v troubě; multifunkční trouba min. 9 funkcí - čištění trouby s ventilátorem, elektrický gril, elektrický gril malý, horní a dolní trouby, šetrné rozmrazování, elektrický gril s ventilátorem; komora 275°C; výsuvné teleskopické rošty (2úrovně); speciální program pro pečivo; systém dvířek, skleněná vnitřní strana dveří pro snadné čištění; 1x pekáč, 1x rošt, katalytický kryt ventilátoru; nutná koordinace s ostatními spotřebiči
TP-8095		vestav. sklokeramická deska 55/590/505mm (tolerance +- 10%) samostatná vestavba; 4 varné zóny 2x145mm (1200W), 1x210mm; hodnoty s tolerancí +- 10%, (duo úsporná zóna pro menší nádoby); výkonu 0-9, ovládání dotykové; signalizace funkce; časování varování; přetečení tekutiny na ovládací prvky; obvodový ochranný rámec (stavba); dodávka včetně montáže

č. 1 smlouvy - Specifikace předmětu plnění a jednotkových cen, technické podm

Typové (modelové) označení položky	Ks	Měrná jednotka	Cena v Kč za kus bez DPH	Cena v Kč bez DPH Celkem
	9	ks		0,-
vu a plastu; výškově nastavitelná, ohebná v kloubech; ho zdroje - ekvivalent denního světla				
	4	ks		0,-
nost umístění pod pracovní desku; 1-dvěřová s plnými C - +15 st.C, automatické odtávání, zobrazení aktuální / optický a akustický alarm nezávislý na el.síti, zámek, ho čidla				
	5	ks		0,-
ká třída A; objem chladničky min. 106l + vestavný inost změny otvírání dveří; výškově nastavitelné nohy,				
	2	ks		0,-
ro prostoru min. 135l + mrazící prostor cca 35l; ilice, plastový box, hygienicky udržovatelná				
	5	ks		0,-
on min. 800W, materiál nerez				
	2	ks		0,-
vzduchu, 3 stupně nastavení teploty, tlačítko žka				
	3	ks		0,-
ulá regulace napařování 0-40g/min., elektronické i, možnost svislého napařování, systém na zabránění amene, samočinný čistící systém, akustická signalizace				
	1	ks		0,-
n 1200W, digitální displej a hodiny, ovládání pomocí gnalizace, osvětlení vnitřního prostoru, automatické				
	7	ks		0,-
; středový konektor pro přístup ze všech stran; u v tlačítku; vyjímatelný a omyvatelný filtr; topné dno				
	2	ks		0,-

ípravu horké vody a nápojů; světelná kontrolka chodu, cí teplotu nápoje, regulace teploty 50-90°C, výpustný				
	1	ks		0,-
cká třída min. B; možnost nastavení odloženého startu				
	1	ks		0,-
edování min. 1200/min.				
	1	ks		0,-
vedení nerez; objem min. 65l; speciální zamačkávací ogramovatelné; programování doby pečení; ukazatel by, dolní a kruhové těleso s ventilátorem, dolní těleso opné těleso, kruhové těleso s ventilátorem, osvětlení fortní zavírání dvířek; možnost regulace teploty 50- čištění trouby; speciální smalt trouby ECE; chladicí energetická třída A-20%; příslušenství - 1x pečicí plech, s linkou NP-0412 (stavba); dodávka včetně montáže				
	1	ks		0,-
m (2300W), 1x120/180mm (700/1700W) požadované y); ukazatel zbytkového tepla; plynulá regulace ných zón; funkce udržování teploty; funkce vypnutí při lek nerez; nutná koordinace s linkou NP-0412				
	Celkem bez DPH			0,-

účinky pro jednotlivé části

[illegible]

0,-	0,-
0,-	0,-
0,-	0,-
0,-	0,-
Celkem včetně DPH	0,-

LEGENDA:



Vyplní uchazeč o zakázku

Příloha č. 1 smlouvy - Sp

Číslo položky ve výkazu výměr	Části VZ	Název položky ve výkazu výměr, technické podmínky
		<u>PS 201 - MOBILIÁŘ A OSTATNÍ VYBAVENÍ, SO 01 A SO 02</u>
T-6715		schůdky 1-stupňové 530/360/200 (tolerance +- 20%) jednostupňové schůdky, rozměry 530/360/200mm (tolerance +- 20%); celonerezové provedení ze svařovaného perforovaného plechu; zatížení schůdky dosedají na pryžové obruče zamezující prokluz
T-6717		schůdky skládací vyrobeny z tažených hliníkových profilů, nohy opatřeny plastovými kolečkami; hmotnost 150kg, výška 820mm (tolerance +- 20%), 2x 4 stupně opatřené kolečky
T-7505		vozík na pytle s odpadem drátěný vozík na svoz pytlů s odpadem, prádlem apod.; pevný, otočnými a dvěma pevnými kolečky o průměru 20cm (tolerance +- 20%); min. 300kg; hygienicky udržovatelný, možnost dezinfekce; konkrétního výrobce v rámci KD stavby
T-7510		koš na odpad, nášlapný materiál matný nerez; víko s nášlapným ovládáním, objem min. 110l
T-7513		koš velkoobjemový, nášlapný, mobilní pro sběr plastových lahví; bezdotykové otevírání víka, matná povrchová úprava, bílý, možnost volby barvy víka; objem min. 110l
T-7515		dávkovač mýdla pákový ABS plast, bílý; objem min. 500ml, průhled pro kontrolu plnění; kanystru; nastavitelná dávka 0,5-1,0-1,5ml (tolerance +- 20%)
T-7516		dávkovač mýdla ABS plast, bílý; láhev 500ml, průhled pro kontrolu plnění, kanystru
T-7520		dávkovač dezinfekce, pákový ABS plast, bílý; objem min. 500ml, průhled pro kontrolu plnění; kanystru; nastavitelná dávka 0,5-1,0-1,5ml (tolerance +- 20%)
T-7525		zásobník papírových ručníků 389x305x132mm (tolerance +- 20%); skládané ručníky (nebalené); zásobník bude obsahovat první balení papírových ručníků
T-7531		vozík úklidový stabilní kovová konstrukce; pojízdný podvozek s rukovětí, 1x koš, 1x vak o min. objemu 80l + víko; včetně úklidového materiálu
T-7565		držáky na mopy nástěnný držák na uchycení náradí a pomůcek; součástí držáku je i spojovací/ instalační materiál a koordinace s ostatními prvky
T-7580		stojací popelník s vložkou kovový válcový popelník; průměr 315mm, výška 790mm (tolerance +- 20%); ocel

T-8090		sušák na prádlo skládací sušák; 665/880/1595mm (tolerance +- 20%); 3 pa čtyřech kolečkách, min. 30m sušící plochy
T-003		dávkovač mýdla plastový dávkovač tekutého mýdla, 120x110x210mm (tolerance +- 20%); kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva;
T-004		mýdelník plastový mýdelník, bílá barva; dodávka včetně montáže
T-005		háček jednoduchý kov, bílá barva; dodávka včetně montáže
T-006		koš odpadkový volně stojící plastový koš, samosklpné víko, objem min. 1
T-007		wc souprava závěsná, plast, bílá barva; dodávka včetně montáže
T-008		zásobník hygienických sáčků plast, 134x27x94mm (tolerance +- 20%), náplň min. 50 ks montáže
T-009		zásobník papírových ručníků plastový zásobník papírových ručníků, 276x130x365mm (tolerance +- 20%); náplň 1 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva; dodávka včetně montáže
T-010		zásobník toaletního papíru plastový zásobník toaletního papíru, 300x120x312mm (tolerance +- 20%); náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva; dodávka včetně montáže
T-011		zrcadlo nalepené nalepené zrcadlo 600x400mm (tolerance +- 20%) (lepeno zabroušené hrany, bez fazetky; dodávka včetně montáže;
T-012		zrcadlo výklopné výklopné zrcadlo pro handicap, 400x600mm (tolerance +- 20%); vyhlášky; materiál rámu kov + bílý komaxit; dodávka včetně montáže
T-013		koš odpadkový malý volně stojící plastový koš, samosklpné víko, objem min. 5
T-014		fólie zrcadlová nalepená zrcadlová fólie 600x400mm (tolerance +- 20%) s popř. plastu (kotveno k podkladu); dodávka včetně montáže
T-9680		stojan na kola čtyři stání jednostranný kovový stojan na kola, čtyřmístný s madlem (tolerance +- 20%), žárově zinkovaná ocelová konstrukce povrchově pevně kotveno k podkladu skrytými šrouby
		stroj úklidový kompaktní podlahový stroj s krácející obsluhou; do max. v mm (tolerance +- 20%), signalizace vybití baterie; doba pro hod; 2 talířové kartáče; pojezd vpřed i vzad; velkokapacitní před úplným vybitím; ukazatel stavu roztoku; nastavitelný komponentům a pro snadnou údržbu

specifikace předmětu plnění a jednotkových cen, technické podmínky pro jedn

Typové (modelové) označení položky	Ks	Měrná jednotka	Cena v Kč za kus bez DPH	Cena v Kč bez DPH Celkem
	6	ks		0,-
ince +- 20%), pevná stabilní konstrukce; lechu; pojezd na odpružených kolečkách, po chybu				
	1	ks		0,-
astovými koncovkami, standardní nosnost třené protiskluzem				
	2	ks		0,-
evná stabilní konstrukce; vybaven dvěma erance +- 20%); madlo pro obsluhu; nosnost ; odstín/ dekor nutno odsouhlasit dle				
	77	ks		0,-
1 min. 20l, vyjímatelná plastová vložka				
	2	ks		0,-
adlo a kolečka pro dobrou manévrovatelnost;				
	15	ks		0,-
lnění, plastová pumpa, možnost dolévání z 0%)				
	13	ks		0,-
snadná výměna láhve, možnost dolévání z				
	37	ks		0,-
lnění, plastová pumpa, možnost dolévání z 0%)				
	27	ks		0,-
ě role); bílý plast; průhled pro kontrolu plnění;				
	5	ks		0,-
technologie - MOP PRESS; výbava 2x vědro, o náradí (násada, držák, třásně)				
	5	ks		0,-
odávky a montáže je i veškerý potřebný ofesemi/ nábytkovými prvky				
	2	ks		0,-
tolerance +- 20%); materiál matná nerezová				

	1	ks		0,-
atra nad sebou pro úsporu místa, mobilní na				
	48	ks		0,-
erance +- 20%), objem 1000ml, průhled pro dodávka včetně montáže				
	24	ks		0,-
	169	ks		0,-
	23	ks		0,-
l5l, bílá barva; dodávka včetně montáže				
	42	ks		0,-
	25	ks		0,-
PE sáčků, bílá barva; dodávka včetně				
	27	ks		0,-
tolerance +- 20%), náplň min. 400 max. 550 ávka včetně montáže				
	42	ks		0,-
olerance +- 20%), trn průměr min. 40mm, lu naplnění, zámek, bílá barva; dodávka				
	25	ks		0,-
na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, dodávka včetně montáže				
	11	ks		0,-
20%); umístění, možnost polohování dle ně montáže				
	33	ks		0,-
l), bílá barva; dodávka včetně montáže				
	9	ks		0,-
rovným podložením z vodovzdorné překližky iže				
	2	ks		0,-
na připoutání, 1000x600x850mm (tolerance upravená lakem ve standardním odstínu,				
	1	ks		0,-
ýkonu 3420 m2/hod; mycí záběr kartáčů 610 ovozumin. 4 max. 5 hod. Doba nabíjení max 9 í nádoby min.55l; napájený z baterií, ochrana í přítlak kartáče; snadný přístup ke všem				
	Celkem bez DPH			0,-

motlivé části

[illegible]

[illegible]

LEGENDA:



Vyplní uchazeč o zakázku

Příloha č. 1 smlouvy - Specif

Číslo položky ve výkazu výměr	Části VZ	Název položky ve výkazu výměr, technické podmínky
		PS 201 - MOBILIÁŘ A OSTATNÍ VYBAVENÍ, SO 01 A SO 02
T-9640		šicí stroj min. 7 druhů stehů, plynulá regulace délky stehu, volné ram ochranný kufr, přídatný stolek (rozšíření pracovní plochy), p nůžky cvakačky, páráček, pinzeta, olejnička, náhradní žárovk
T-9650		stůl dílenský 1500/750/850mm (tolerance +- 20%) montovaný dílenský stůl, 1500/750/850mm (tolerance +- 20%); tl. 40mm, hrany sraženy, pšetrěno roztokem lněné fermeže : profilů + systémového kontejneru; zásuvkový kontejner 4ks min. 1mm, předvrtané otvory pro upevnění desky, zásuvky r nosnost korpusu min.300kg, á zásuvka nosnost min. 80kg, ce povrchová úprava práškovou barvou; dodávka včetně 2ks sti kvalitní oceli kaleny na 52-54HRC, velká kovadlina, integrova šrouby, přesné válcové vedení, vratidlo s bezpečnostními ko součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ ostatními profesemi/ nábytkovými prvky; odstín/ dekor nutr v rámci KD stavby
T-9655		skříň na nářadí 780/580/1920mm (tolerance +- 20%) robustní svařovaná konstrukce z ocelového plechu tl. 1mm; uzamykání cylindrickým rozvorovým zámkem se dvěma klíči, ukrytý výztuhou dveří; v horní části perforovaný plech pro di polic po 30mm, možnost vestavby polic o nosnosti min. á 50 min. 30kg; kvalitní povrchová úprava práškovou barvou; doc nástrojů (šroubováky, klíče, jednotlivé závěsy), 4ks polic, 3ks a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materi nábytkovými prvky/ podlahou; skříňě je nutno kovit ke stěně mezi sebou
T-9660		pec keramická kruhová vnější rozměry průměr 590mm, výška 850mm (tolerance +- výška 535mm (tolerance +- 20%); stavební prvky z nerezové obslužný regulátor; maximální teplota 1320°C; spirály kryté termočlánek vestavěn ve stěně, typu Pt/PtRh 10%; krycí víko možnost otevření o více jak 90°, uzamykatelné; dodávka vče regulátoru, vypalovacích pomůcek - 3x deska, 12x podpěrka trojnožek; sada pojezdových koleček z toho dvě bržděná; cei
T-9666		hrnčířský kruh elektrický 530/750/550mm (tolerance +- 20%); vhodný jak pro začáteči kapacita min. 20kg, kapacita točené hmoty min. 40kg; plynu nožním pedálem, hladká bezestupňová regulace 0-250 otáče ovládání jak ve stoje, tak v sedě (součástí výškově stavitelné jednoduchá záchytná vana se snadou čistitelností a uzavíratel 340mm(tolerance +- 20%), povrchově chráněna průmyslovými nastavení přístroje v rozmezí min. 550 max. 690mm; dodávka točení tenkostěnného výrobku
T-9698		sada hudebních nástrojů/ vybavení terapie

	profi úroveň; 2x orfovo instrumentarium, 5x sada dřívěk, 2x 1x keyboard s dynamikou úhozu, 945x368x121mm (tolerance profi úroveň; min. 550 přirozeně znějících zvuků; podsvícený Stereo Sampling, polyfonie - 32, kompatibilita - General M master EQ, ultra-wide stereo; funkce - dual/ layer/ split, sust waiting/ chord dictionary/ keys to success/ phrase repeat/ A BPM, transpozice -12/+12, tuning; doprovodné styly - min. 1 doprovodů 1x přenosný dataprojektor; vyšší třída, včetně příslušenství; technologie - DLP (0,65'' DarkChip 3DMD), EcoProjection, C2 (nativní) - Full HD (1920x1080bodů), maximální - WUXGA (1920x1200bodů); jas - normální - 3000 ANSI lumenů, eco - 2000; počet barev - 1,07 mld. barev; projekční plocha - 115 až 762cm; rozměr - 1,5 až 7,6m; proječní poměr - 1,15-1,5:1 (79'@2m); objektiv 1:1,3 (ruční); lampa - 210W (uživatelé vyměnitelná P-VIP), extreme eco až 7000 hodin); obnovovací frekvence - horizontální kompatibilita - s počítačem - IBM PC, Apple iMac/ MacBook, ' (1,920x1,200), 1080p (1,920x1,080), WSXGA+ (1,680x1,050), (1,280x800, 1,280x768), UXGA (1,600x1,200), SXGA+ (1,400x1,024x768), SVGA (800x600), VGA (640x480); video kompat (B/D/G/H/I/M/N), SEACAM (B/D/G/K/L), HDTV (720p, 10 (480i, 576i); ozvučení - reproduktor 2W, keystone korekce +, cca 290W, standby <0,5W; hlučnost - standardní režim 32 dB (VGA), 1x HDMI (HDCP), 1x kompozitní video, 1x S-Video mini B (servis), 1x RS232 (servis); příslušenství - brašna, VGA
T-9699	sada drobných dílenských nástrojů/ nářadí/ vybavení profi úroveň; 6x kladívko dvě velikosti (3+3), 12x šroubovák 1 polovina klasických; kalené hlavy), 6x dláto dvě velikosti (3+3) rašple dvě velikosti (3+3), 2x hoblík, 2x poříz, 2x sekera, 3x kl (včetně 2x náhradní list), 3x pilka na dřevo, 3x lupínková pilka sada univerzálních vrtáků (á sada 15 kusů, průměry 3-10mm železobetonu, dřeva, kalené oceli do cca 70 HRc, kamene, ke sada klíčů (á sada 12ks, číslo 6-22), 1x sponkovačka, 3x tavné tavných tyčí), 6x nůžky dvě velikosti (3+3), 1x entlovací nůžka pákový vazač 2x elektrická vrtačka bez přiklepu, profi úroveň; jmenovitý p a 0-3000/min.; max. tl. Materiálu ocel 13mm, hliník 16mm, c 29/10Nm; rozsah sklíčidla 1,5-13mm; průměr upínacího krku příslušenství - rychloupínací sklíčidlo, dorazová tyč, přídatné vřetenu, plastový přepravní kufr 1x přímočará listová pila s rychloupínáním pilového plátku, p hloubka řezu - 100mm dřevo, 20mm barevné kovy, 5mm oce 3200/min.; zdvih 26mm; řezání pod úhlem 0-45°; příslušenst ochranný kryt pro řezání pod úhlem, odsávací nástavec, vlož 1x transformátorová pájka; příkon 200W, příslušenství - cín, kufřík 1x vyřezávací a embosovací strojek; bez nutnosti elektrického 310mm; vhodný k vyřezávání papíru, kartonů, látky, tenkých vyřezávání i velkých scrapbookových papírů 305x305mm; m šablony; příslušenství - posuvný rám, řezací podložka, adapt 2ks, nástroj s ostrou špičkou; včetně veškerého montážního

	1x sada vyřezávacích šablon (min. 6ks); kompatibilní s dodáv strojkem
	3x žíněnka, orientační rozměry 2000x1000x70mm; povrchov kortexin, jádro molitan s hustotou 25-50kg/m3, na spodní st ruce
	2x magnetický rotoped s manuálním nastavením zátěže; rychl řídítek, samonastavovací řeménkové pedály, kolečka pro ma vyrovnání nerovností podlahy (vzadu); tréninkový počítač - v tréninkovou vzdálenost, puls, frekvenci šlapání, spotřebu en počítače pro ochranu před potem; magneticky brzdňý systém odporu závisle na otáčkách v rozsahu 1-8 manuálně nastavit průmyslová ložiska, setrvačník kalibrován proti kmitu; elektr senzorů, ušní upínkou, nebo cardio setu; napájení - 2x AA - set, 2x baterie AA 1,5V

Specifikace předmětu plnění a jednotkových cen, technické podmínky pro jedn

Typové (modelové) označení položky	Ks	Měrná jednotka	Cena v Kč za kus bez DPH	Cena v Kč bez DPH Celkem
	4	ks		0,-
eno, osvětlení, včetně příslušenství - lastová cívka CB, plastová cívka rotační, ta				
	1	ks		0,-
0%); pracovní deska z bukové spárovky a přísad; kovová podnož z jaklových šuplíků, vyroben z ocelového plechu tl. na ložiskových výuvech s 75% výsuvem, centrální zamykání s blokadí, kvalitní standardního svěráku, výměnné čelisti z iná otočná deska s polohovatelnými necovkami, včetně montáže na stůl; / instalační materiál a koordinace s to odsouhlasit dle konkrétního výrobce				
	2	ks		0,-
780/580/1920mm (tolerance +- 20%); , mechanismus zámku je po celé délce držáky nástrojů, výšková přestavitelnost kg, možnost vestavby zásuvek a nosnost lávka včetně základní sady držáků s systémových šuplíků; součástí dodávky ál a koordinace s ostatními profesemi/ ě proti překocení + v případě delší řady i				
	1	ks		0,-
20%); vnitřní rozměry průměr 395mm, oceli; nízká vnější teplota; lehce v drážkách se zajištěním proti posunutí; o vyskládáno bez použití pojidla, tně výkonného automatického různých velikostí, sada keramických rtifikát CE; barva podstavce RAL 9006				
	1	ks		0,-
čníky, tak pokročilé; centrování hlíny lá regulace otáček odnímatelným ek/min.,měnitelný směr otáček; možnost sedátko), vhodné i pro vozíčkáře; inou výpustí; točna z hliníku průměr m strukturováním; možnost výškového a včetně 5ks dřevěných podložek pro				
	1	sada		0,-

bubínek různé velikosti, ± 20%), minimální počet kláves 61; LCD display, generátor zvuku - AWM idi a Xglite; efekty - reverb, chorus, ain, lesson/ guide listening/ timing/ -B repeat, metronom, tempo 11-280 36 doprovodů, multi fingering, ovládání				
264x220x78mm (tolerance ± 20%); 244D DLP; rozlišení - zobrazované 320x1200bodů), UXGA 2400 ANSI lumenů; kontrast - 10000:1; cm diagonálně; projekční vzdálenost - - F=2,59-2,87, f=16,88-21,88, zoom životnost až 4000 hodin (eco až 5000, tálání 30-100kHz, vertikální 50-120Hz; VESA Standards - WUXGA , WXGA+ (1,440x900), WXGA (1,050), SXGA (1,280x1,024), XGA ibilta - NTSC (3,58/4,43), PAL 80i, 1080p), EDTV (480p, 576p), SDTV /-40° (vertikálně); spotřeba - průměrná 3A, eco režim 26 dBA; rozhraní - 1x D- , 1x Audio (mini jack) vstup, 1x USB typ kabel, AC kabel, dálkový ovladač,				
	1	sada		0,-
tři velikosti (4+4+4) (polovina křížových, 3), 9x pilník tři velikosti (3+3+3), 6x ombinované kleště, 2x pilka na železo a (včetně 3x sada náhradních listů), 2x ; možnost vrtání zdiva, betonu, eramiky; s přiklepem i bez; vč. obalu), 2x i pistole (včetně 3x sada náhradních y, 1x páková řezačka papíru, 1x kovový				
říkon 650W, dvě rychlosti - 0-1100/min. dřevo 35mm; max. kroutící moment 43mm; závit vřetenu 1/2" - 20 UNF; držadlo, krytka pro držení dřívku ve				
profi úroveň; jmenovitý příkon 550W; el; počet zdvihů naprázdno 300- ví - ochranný kryt pro kolmé řezání, ika proti třepení materiálu, systainer				
pájecí pasta, náhradní smyčky, plastový				
o pohonu; možná šíře šablon až i plechů, gumy, pěnovky, kůže; možnost ožnost řezat a embosovat i menší ér, rýhovací podložka, adaptační fólie materiálu k sestavení				

raným vyřezávacím a embosovacím				
ý materiál koženka bez ftalátů alt. raně antismyk, pro přenášení úchopy na				
hlá úprava výšky sedla, variabilní sklon inipulaci (vpředu) mechanismus velký LCD displej, zobrazuje čas, rychlost, ergie; foliovaný displej a klávesnice n s tichým chodem - plynulá regulace elných stupňů; tichý převodový systém - onické měření pulsu - pomocí dlaňových 1,5V; příslušenství - ušní upínka, cardio				
	Celkem bez DPH			0,-

otlivé části

[illegible]

0,-	0,-

Celkem včetně DPH	0,-

LEGENDA: Vyplní uchazeč o zakázku

Příloha č. 1 smlouvy - Specifikace předmětu plnění a jedn

Číslo položky ve výkazu výměr	Části VZ	Název položky ve výkazu výměr, technické podmínky
		doplňkové dveřní piktogramy doplňkové dveřní piktogramy, 80x80mm, hliníková deska s tepelně chemického tisku odolného proti poškrábání, z vzhled viz. samostatné schéma; umístění a konečný počet ilustrativní foto
		dveřní popisové tabulky ambulancí dveřní popisové tabulky ambulancí; základní tabulka 18 hliníkových stříbrných profilů šíře 93mm opatřených fo lií doplňkových informací šíře 31mm s možností vložit průhledným plastem; boky tabulek opatřeny plastovými informace viz. samostatné výkresové schéma; umístění
		dveřní popisové tabulky 4L pokojů dveřní popisové tabulky 4L pokojů; 187x186mm; složen foliovou grafikou s prodlouženou životností a hliníkovým vložením papírové jmenovky, papírové prvky kryty antire bočnicemi v černé barvě, kotvení celku provedeno šrou popis a konečný počet nutno dopřesnit uživatelem
		dveřní popisové tabulky 2L pokojů a pokojů lékařů dveřní popisové tabulky 2L pokojů a pokojů lékařů; 187 opatřených foliovou grafikou s prodlouženou životností možností vložením papírové jmenovky, papírové prvky kry plastovými bočnicemi v černé barvě, kotvení celku prov umístění a konečný počet nutno dopřesnit uživatelem
		běžné popisové tabulky běžné popisové tabulky; 187x93mm; vyrobeno z rovných grafikou s prodlouženou životností; boky tabulek opatř šrouby; bližší informace viz. samostatné výkresové schéma
		centrální infotabule

		atyp centrální infotabule; 1100x845mm; vyrobeno z při grafikou s prodlouženou životností, hrany prvku zabrou nerez (distance min. 30mm); barevné prvky grafiky bu (nová budova), RAL 1001 pro SO 02 (stará budova); bliž textovou náplň nutno před výrobou odsouhlasit uživate
		tabule orientačního schématu 1.NP atyp tabule orientačního schématu 1.NP; 1100x845mm opatřeného foliovou grafikou s prodlouženou životnost kovovými terči z matného nerez (distance min. 30mm vzhled a textovou náplň nutno před výrobou odsouhlas
		centrální infotabule pro hospodářský vstup SO 02 atyp centrální infotabule pro hospodářský vstup SO 02 skla s bezpečnostní folií opatřeného foliovou grafikou s provedeno distačními kovovými terči z matného nerez schéma; konečný vzhled a textovou náplň nutno před v
		infotabule pro kabinu výtahu v objektu SO 01 atyp infotabule pro kabinu výtahu v objektu SO 01 (nov přírodním stříbrném metalickém odstínu opatřeného fo kotvení celku provedeno lepením; bližší informace viz. s nutno před výrobou odsouhlasit uživatelem
		infotabule pro kabinu výtahu v objektu SO 02 atyp infotabule pro kabinu výtahu v objektu SO 02 (star přírodním stříbrném metalickém odstínu opatřeného fo kotvení celku provedeno lepením; bližší informace viz. s nutno před výrobou odsouhlasit uživatelem
		lepené texty na prosklené dveře atyp lepené texty na prosklené dveře; odstín RAL 9006; umístění, znění textů apod. nutno před výrobou odsoul udáván jako set
		fasádní infotabule pro vstupy SO 02 atyp fasádní infotabule pro vstupy SO 02 (stará budova bezpečnostní folií opatřeného foliovou grafikou pro ext celku provedeno distačními kovovými terči z matného r výkresové schéma; konečný vzhled, umístění a textovou interiéru v rámci KD stavby

základním konstrukčním materiálem korpusů dřevotřísk
povrchová úprava min. CPL, není-li v popisu určeno jinak
pracovní plochy kancel. nábytku - min. CPL, není-li v pop
pracovní plochy linek - postforming, doplňkové materiá
kovové díly matný nerez, chrom
všechny použité materiály snadno omyvatelné, dezinfik
vyhovující příslušným normám o škodlivinách
laminátové fólie pracovních ploch mají speciální otěruv
s tepelnou odolností 160 st. C / 5 min.
chemicky inertní (i proti genciánové violeti nebo Novik

namáhané hrany desek oplepeny ABS hranou min. tl.2m
možnost sladit nábytek s barevným provedením ostatn
možnost barevně rozlišit jednotlivé organizační celky
základní šířky všech modulových prvků: spodních, hor
jsou 450, 600 a 900 mm

přestavitelné police – uloženy na kovových podpěrkách
zesíleny proti průhybu zadním náklížkem

zásuvky – plastové vodotěsné výlisky zásuvek lze vyjmo
pro přehledné uložení obsahu možnost výběru dělicích
kovové pojezdnice využívají gravitačního samodovírací
skříňky, kontejnery, skříňně dle požadavku uzamykatel
dvířka – pohlcení hluku nárazu při dovření dvířek

vnitřní plochy chráněny před nárazy některých vnitřních
prosklená dvířka skříňek jsou demontovatelná a umožň

závěsy – závěsné kování horních skříňek seřiditelné ve t
přišroubovaný celokovový závěs dveří s otvíravím úhler

samodovírací a samootvírací efekt po překonání mrtvéh
podnože – možnost náhrady klasického soklu systémov

s výškovou korekcí + odnímatelným plastovým krytem (
ustupují, takže nejsou poškozovány nárazy obuvi

včetně nerezových dřezů a umyvadel (vč. sifonů - poku

POZOR!! - nedílnou součástí výkazu/ nacenění je i bar

POZOR!! - veškeré výchozí rozměry nutno před vlastn

Dotkovaných cen, technické podmínky pro jednotlivé části

Typové (modelové) označení položky	Ks	Měrná jednotka	Cena v Kč za kus bez DPH
	50	ks	
tička v přírodním stříbrném odstínu, potisk vyroben technologií adní strana piktogramu opatřena oboustrannou lepicí páskou; čet nutno dopřesnit uživatelem			
			
	8	ks	
17x155mm + doplňková tabulka 187x186mm; složeno z rovných liovou grafikou s prodlouženou životností a hliníkových stříbrných ní papírové jmenovky, papírové prvky kryty antireflexivním ní bočnicemi v černé barvě, kotvení celku provedeno šrouby; bližší , popis a konečný počet nutno dopřesnit uživatelem			
	9	ks	
io z rovných hliníkových stříbrných profilů šíře 93mm opatřených ch stříbrných lišt doplňkových informací šíře 31mm s možností flexivním průhledným plastem; boky tabulek opatřeny plastovými by; bližší informace viz. samostatné výkresové schéma; umístění,			
	11	ks	
x155mm; složeno z rovných hliníkových stříbrných profilů šíře 93mm í a hliníkových stříbrných lišt doplňkových informací šíře 31mm s yty antireflexivním průhledným plastem; boky tabulek opatřeny vedeno šrouby; bližší informace viz. samostatné výkresové schéma;			
	46	ks	
ch hliníkových stříbrných profilů šíře 93mm opatřených foliovou eny plastovými bočnicemi v černé barvě, kotvení celku provedeno éma; umístění a konečný počet nutno dopřesnit uživatelem			
	2	ks	

průhledného vrstveného skla s bezpečnostní folií opatřeného foliovou išeny, kotvení celku provedeno distačními kovovými terči z matného dou reagovat na umístění v rámci objektů - RAL 1034 pro SO 01 ší informace viz. samostatné výkresové schéma; konečný vzhled a elem			
	2	ks	
; vyrobeno z průhledného vrstveného skla s bezpečnostní folií í, hrany prvku zabroušeny, kotvení celku provedeno distačními); bližší informace viz. samostatné výkresové schéma; konečný sit uživatelem			
	1	ks	
(stará budova); 1100x1030mm; vyrobeno z průhledného vrstveného prodlouženou životností, hrany prvku zabroušeny, kotvení celku i (distance min. 30mm); bližší informace viz. samostatné výkresové výrobou odsouhlasit uživatelem			
	1	ks	
(stará budova); 550x340mm; vyrobeno z plošného materiálu Dibond v oliovou grafikou s prodlouženou životností; hrany tabule zabroušeny, samostatné výkresové schéma; konečný vzhled a textovou náplň			
	1	ks	
(stará budova); 550x435mm; vyrobeno z plošného materiálu Dibond v oliovou grafikou s prodlouženou životností; hrany tabule zabroušeny, samostatné výkresové schéma; konečný vzhled a textovou náplň			
	12	ks	
velikost, umístění atd. viz. samostatný výkres; konečný vzhled, hlasit uživatelem a autorem PD interiéru v rámci KD stavby; počet			
	2	ks	
); 550x340mm; vyrobeno z průhledného vrstveného skla s erier s prodlouženou životností, hrany prvku zabroušeny, kotvení erezu (distance min. 30mm); bližší informace viz. samostatné u náplň nutno před výrobou odsouhlasit uživatelem a autorem PD			
	Celkem bez DPH		

ková deska

ak

opisu určeno jinak

ily - plasty a kov

ovatelné, tepelně, chemicky a mechanicky odolné

zdornou strukturu

ovu roztoku)

m,
ího interiéru

íích, zásuvkových a vysokých skříněk

í s aretací proti nechtěnému posunutí

ut z kovových nosných rámečků
příček

ro efektu a s tlumením dorazu mají lehký a tichý chod

ré, systém uzamykání SGHK

h výsuvných prvků ochrannými kolečky

ují výměnu skla

řech směrech, zaručující vysokou nosnost,

n 230 st. A nosností 70 kg chrání dveře před vyvrácením

ro úhlu 6st. Napomáhá lehkému chodu dveří, závěs je lehce čistitelný

ými nožičkami

(stříbrný) s těsnícím pružným podlahovým profilem, podnože pod skřínkami

d není dohodnuto jinak)

evnostní/ materiálové řešení jednotlivých prvků v rámci

í výrobou přeměřit přímo na stavbě!!

Cena v Kč bez DPH Celkem	DPH ve výši 21%	Cena v Kč včetně DPH celkem
0,-	0,-	0,-
0,-	0,-	0,-
0,-	0,-	0,-
0,-	0,-	0,-
0,-	0,-	0,-
0,-	0,-	0,-

0,-	0,-	0,-
0,-	0,-	0,-
0,-	0,-	0,-
0,-	0,-	0,-
0,-	0,-	0,-
0,-	0,-	0,-
0,-	Celkem včetně DPH	0,-

Čestné prohlášení dodavatele o splnění základních kvalifikačních předpokladů

dle ust. § 53 odst. 3 písm.b, d) z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Název veřejné zakázky

„Svitavská nemocnice, a.s. – modernizace a přístavba psychiatrického oddělení – dodávka mobiliáře a ostatního vybavení“

Část (doplní uchazeč)

Identifikační údaje zadavatele


Název: Pardubický kraj
IČ: 708 92 822
Sídlo: Pardubice, Komenského náměstí 125, PSČ 532 11

Identifikační údaje uchazeče

Obchodní firma/název: (doplní uchazeč)
IČ: (doplní uchazeč)
Sídlo: (doplní uchazeč)
Osoba oprávněná za uchazeče jednat: (doplní uchazeč)
Kontaktní osoba: (doplní uchazeč)
telefon / fax: (doplní uchazeč)
e-mail: (doplní uchazeč)

Ke dni podání nabídky do veřejné zakázky na „**Svitavská nemocnice, a.s. – modernizace a přístavba psychiatrického oddělení – dodávka mobiliáře a ostatního vybavení, část (doplní uchazeč)**“ prohlašuji, že shora uvedený uchazeč je dodavatelem,


- který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu (§ 53 odst. 1 písm. c),
- vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů (§ 53 odst. 1 písm. d),
- který není v likvidaci (§ 53 odst. 1 písm. e),
- který nemá ve vztahu ke spotřební dani v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele (§ 53 odst. 1 písm. f),



- který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele (§ 53 odst. 1 písm. g),
- který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby (§ 53 odst. 1 písm. i),
- který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek (§ 53 odst. 1 písm. j),
- který nebyl v posledních 3 letech pravomocně potrestán uložením pokuty za umožnění výkonu nelegální práce podle z. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (§ 53 odst. 1 písm. k).

V (doplní uchazeč) dne dd. mm. rrrr

Jméno, příjmení jednající/zastupující osoby:
Podpis:



Čestné prohlášení dodavatele o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku

dle ust. § 50 odst. 1 písm. c) z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Název veřejné zakázky

„ Svitavská nemocnice, a.s. – modernizace a přístavba psychiatrického oddělení – dodávka mobiliáře a ostatního vybavení“

Část (doplní uchazeč)

Identifikační údaje zadavatele

Název:	Pardubický kraj
IČ:	708 92 822
Sídlo:	Pardubice, Komenského náměstí 125, PSČ 532 11

Identifikační údaje uchazeče


Obchodní firma/název:	(doplní uchazeč)
IČ:	(doplní uchazeč)
Sídlo:	(doplní uchazeč)
Osoba oprávněná za uchazeče jednat:	(doplní uchazeč)
Kontaktní osoba:	(doplní uchazeč)
telefon / fax:	(doplní uchazeč)
e-mail:	(doplní uchazeč)

Ke dni podání nabídky do veřejné zakázky na „**Svitavská nemocnice, a.s. – modernizace a přístavba psychiatrického oddělení – dodávka mobiliáře a ostatního vybavení, Část (doplní uchazeč)**“ prohlašuji, že shora uvedený dodavatel je ekonomicky a finančně způsobilý splnit výše uvedenou veřejnou zakázku.

V (doplní uchazeč) dne dd. mm. rrrr

Jméno, příjmení jednající/zastupující osoby:

Podpis:



Krycí list nabídky

k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, v platném znění, s názvem:

**„Svitavská nemocnice, a.s. – modernizace a přístavba psychiatrického oddělení – dodávka mobiliáře a
ostatního vybavení“**

Nabídka je podávána
k části veřejné zakázky: (doplň uchazeč)

Základní identifikační údaje uchazeče:

Uchazeč	Název dle obchodního rejstříku nebo živnostenského listu	(doplň uchazeč)
	Právní forma	(doplň uchazeč)
	Sídlo (celá adresa včetně PSČ)	(doplň uchazeč)
	IČO	(doplň uchazeč)
	Bankovní spojení	(doplň uchazeč)
Zastoupený	(doplň uchazeč)	
Kontaktní osoba	Kontaktní údaje	(doplň uchazeč)
	Tel./fax	(doplň uchazeč)
	E-mail	(doplň uchazeč)

Uchazeč prohlašuje na svou čest, že jeho nabídka v plném rozsahu splňuje veškeré požadavky uvedené
zadavatelem v zadávací dokumentaci.

V dne 2014

Osoba oprávněná jednat jménem uchazeče:

Titul, jméno, příjmení:	
Funkce:	
Podpis osoby oprávněné:	

Čestné prohlášení dodavatele

dle ust. § 68 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Identifikační údaje zadavatele

Název:	Pardubický kraj
IČ:	708 92 822
Sídlo:	Pardubice, Komenského náměstí 125, PSČ 532 11

Identifikační údaje uchazeče

Obchodní firma/název:	(doplň uchazeč)
IČ:	(doplň uchazeč)
Sídlo:	(doplň uchazeč)
Osoba oprávněná za uchazeče jednat:	(doplň uchazeč)
Kontaktní osoba:	(doplň uchazeč)
telefon / fax:	(doplň uchazeč)
	(doplň uchazeč)

Ke dni podání nabídky do veřejné zakázky „**Svitavská nemocnice, a.s. – modernizace a přístavba psychiatrického oddělení – dodávka mobiliáře a ostatního vybavení, část (doplň uchazeč)**“ shora uvedený dodavatel:

- předkládá úplný seznam členů statutárních orgánů, kteří byli v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,*

(doplň uchazeč)
(doplň uchazeč)
(doplň uchazeč)

- prohlašuje, že výše uvedený seznam není schopen vytvořit z důvodu, že žádný člen jeho statutárního orgánu nebyl v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele. *
- předkládá úplný seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu:*

(doplň uchazeč)
(doplň uchazeč)
(doplň uchazeč)

(* nehodící se škrtněte)

- prohlašuje, že shora uvedený dodavatel v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V (doplň uchazeč) dne dd. mm. rrrr

Jméno, příjmení jednající/zastupující osoby

.....

Podpis

