




REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - NEMOCNICE LITOMYŠL**OBJEKT: 1D - SO 01 PEDIATRIE A LABORATOŘE****1**

OZN.	ROZMĚRY Š/V (mm)	SCHEMA	POPIS	POČET KUSŮ			
				1S	1NP	2NP	CELK.
1	2080/1900		<p>Plastové okno s izolačním zasklením a mikroventilací, jedno křídlo otevíravé a vyklápěcí, zbývající části zaskleny napevno, barva bílá uvnitř i z venku. Okno zaskleno trojsklem - $U(\text{okna vč.rámu})=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$.</p> <p>- Součástí je oprava a úprava vnitřního ostění oken po vybourání stávajících oken. Ostění oken bude z vnitřní i vnější strany otlučeno (štuk, omítka, případně ker. obklad). Poté bude provedeno vyrovnání podkladu špalety jádrovou omítkou včetně plastových rohových lišt. Okna budou osazena podle zakreslené polohy v půdorysech.</p> <p>Okna budou dodána včetně vnitřního plastového parapetu (s bočními krytkami).</p> <p>Přesný rozměr stavebního otvoru je třeba oměřit přímo na stavbě.</p>		1		1
2	2090/1900		<p>Plastové okno s izolačním zasklením a mikroventilací, jedno křídlo otevíravé a vyklápěcí, zbývající části zaskleny napevno, barva bílá uvnitř i z venku. Okno zaskleno trojsklem - $U(\text{okna vč.rámu})=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$.</p> <p>- Součástí je oprava a úprava vnitřního ostění oken po vybourání stávajících špaletových oken. Ostění oken bude z vnitřní i vnější strany otlučeno (štuk, omítka, případně ker. obklad). Poté bude provedeno vyrovnání podkladu špalety jádrovou omítkou včetně plastových rohových lišt. Okna budou osazena podle zakreslené polohy v půdorysech.</p> <p>Okna budou dodána včetně vnitřního plastového parapetu (s bočními krytkami).</p> <p>Přesný rozměr stavebního otvoru je třeba oměřit přímo na stavbě.</p>		7		7
3	2090/1550		<p>Plastové okno s izolačním zasklením a mikroventilací, otevíravé a vyklápěcí, barva bílá uvnitř i z venku. Okno bude zaskleno trojsklem - $U(\text{okna vč.rámu})=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$.</p> <p>Součástí je oprava a úprava vnitřního ostění oken po vybourání stávajících špaletových oken. Ostění oken bude z vnitřní i vnější strany otlučeno (štuk, omítka, případně ker. obklad). Poté bude provedeno vyrovnání podkladu špalety jádrovou omítkou včetně plastových rohových lišt. Okna budou osazena podle zakreslené polohy v půdorysech.</p> <p>Okna budou dodána včetně vnitřního plastového parapetu (s bočními krytkami).</p> <p>Přesný rozměr stavebního otvoru je třeba oměřit přímo na stavbě.</p>		4		4