









VÝPIS PRVKU PSV

REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - NEMOCNICE LITOMYŠL 2D - SO 02INTERNA

13

OZN.	ROZMĚRY Š/V(mm)	SCHEMA	POPIS	POČET KUSŮ				
				1NP	2NP	3NP	POD	CELK.
40	okno 1220/1650		Z vnitřní strany okna budou osazeny hliníkové žaluzie s lepší čistitelností. Žaluzie budou osazeny dle členění okna. Barevnost bude upřesněna investorem při provádění stavby. Třída reakce na oheň - C - s1	1				1
41	okno 1080/1650		Z vnitřní strany okna budou osazeny hliníkové žaluzie s lepší čistitelností. Žaluzie budou osazeny dle členění okna. Barevnost bude upřesněna investorem při provádění stavby. Třída reakce na oheň - C - s1	1				1
42	okno 530/1650		Z vnitřní strany okna budou osazeny hliníkové žaluzie s lepší čistitelností. Žaluzie budou osazeny dle členění okna. Barevnost bude upřesněna investorem při provádění stavby. Třída reakce na oheň - C - s1	1				1
43	1100/1960		Z vnitřní strany okna budou osazeny hliníkové žaluzie s lepší čistitelností. Žaluzie budou osazeny dle členění okna. Barevnost bude upřesněna investorem při provádění stavby. Třída reakce na oheň - C - s1		1			1
44	1050/1900		Z vnitřní strany okna budou osazeny hliníkové žaluzie s lepší čistitelností. Žaluzie budou osazeny dle členění okna. Barevnost bude upřesněna investorem při provádění stavby. Třída reakce na oheň - C - s1		1			1
45	530/2470		Z vnitřní strany okna budou osazeny hliníkové žaluzie s lepší čistitelností. Žaluzie budou osazeny dle členění okna. Barevnost bude upřesněna investorem při provádění stavby. Třída reakce na oheň - C - s1		2			2
46	530/1860		Z vnitřní strany okna budou osazeny hliníkové žaluzie s lepší čistitelností. Žaluzie budou osazeny dle členění okna. Barevnost bude upřesněna investorem při provádění stavby. Třída reakce na oheň - C - s1		1			1
47	1630/2600		Z vnitřní strany dveří budou osazeny hliníkové žaluzie s lepší čistitelností. Žaluzie budou osazeny dle členění dveří. Barevnost bude upřesněna investorem při provádění stavby. Třída reakce na oheň - C - s1	1				1