

**REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - NEMOCNICE LITOMYŠL****OBJEKT: 3D - SO 03 IDG**

ČSN 733610

**5**

OZN.	RŠ	SCHEMA + POPIS	MNOŽSTVÍ		POZNÁMKA
			JEDN.	CELK.	
K/1	250	Oplechování vnějšího parapetu oken - hliníkové venkovní parapety s komaxitovou úpravou. Parapety musí být uloženy do ostění.	m	88,0	MATERIÁL : hliník
K/2	250	Oplechování vnějšího parapetu oken - hliníkové venkovní parapety s komaxitovou úpravou. Parapety musí být uloženy do ostění.	m	6,0	MATERIÁL : hliník
K/3		Oplechování stávajících stříšek při okapu (ukončující profil) - poplastovaný plech	m	4,6	MATERIÁL : poplastovaný plech
K/4		Oplechování stávajících stříšek (jejich bočních částí) - ukončující profil - poplastovaný plech	m	3,2	MATERIÁL : poplastovaný plech
K/5		Oplechování stávajících stříšek - plechové profily v místě napojení ploché stříšky nad vstupy a svislého zdiva objektu (plechový profil + přítlačná lišta) - poplastovaný plech	m	6,8	MATERIÁL : poplastovaný plech
K/6		Plechové profily v místě ukončení atiky ploché střechy + plechové profily potřebné na napojení folie z měkčeného PVC - viz půdorys střechy a detail "A" - poplastovaný plech	m	120,0	MATERIÁL : poplastovaný plech
POZNÁMKA : poplastovaný plech - zinkový plech s vrstvou PVC (upravený plech přímo z výroby)					