


VÝPIS PRVKU PSV

REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - NEMOCNICE LITOMYŠL 2D - SO 02INTERNA

10

OZN.	ROZMĚRY Š/V(mm)	SCHEMA	POPIS	POČET KUSŮ				
				1NP	2NP	3NP	POD	CELK.
26	550/780		<p>Plastové střešní okno s izolačním zasklením a ventilační klapkou, vyklápěcí, barva bílá uvnitř i z venku $U(\text{okna vč.rámu}) = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$.</p> <p>Součástí je oprava a úprava vnitřního ostění oken po vybourání stávajících oken - sádkartonový podhled.</p> <p>Okno bude dodáno včetně oplechování lakovaným hliníkem</p> <p>Přesné rozměry stavebního otvoru je třeba oměřit přímo na stavbě</p>				5	5
27	780/980		<p>Plastové střešní okno s izolačním zasklením a ventilační klapkou, vyklápěcí, barva bílá uvnitř i z venku $U(\text{okna vč.rámu}) = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$.</p> <p>Okno bude dodáno včetně oplechování lakovaným hliníkem, vnitřní hliníkové žaluzie a venkovní markýzy</p> <p>Součástí je oprava a úprava vnitřního ostění oken po vybourání stávajících oken - sádkartonový podhled.</p> <p>Přesné rozměry stavebního otvoru je třeba oměřit přímo na stavbě</p>				15	15
28	1630/3420		<p>Plastové dvoukřídlové balkonové dveře s bezpečnostním izolačním zasklením ,otevíravé a sklápěcí,nadsvětlik s izolačním zasklením otvíravý, barva bílá uvnitř i z venku $U(\text{dveří vč.rámu}) = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$. Kování celoobvodové kování klika-klika</p> <p>Součástí je oprava a úprava vnitřního ostění dveří po vybourání stávajících oken. Ostění dveří bude z vnitřní i vnější strany otlučeno (štuk, omítka, případně ker.obklad). Poté bude provedeno vyrovnaní podkladu rámu jádrovou omítkou včetně plastových rohových lišt. Balkonové dveře budou osazené podle zakreslené polohy v půdorysech</p> <p>Členění bude stejné jako stávající.</p> <p>Přesné rozměry stavebního otvoru je třeba oměřit přímo na stavbě</p>		4	5		9