

REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - NEMOCNICE LITOMYŠL**OBJEKT: 1D - SO 01 PEDIATRIE A LABORATOŘE****9**

OZN.	ROZMĚRY Š/V (mm)	SCHEMA + POPIS	POČET KUSŮ			
			1S	1NP	2NP	CELK.
Ž/1	okno 1570/1280	Z vnitřní strany okna budou osazeny hliníkové žaluzie s lepší čistitelností. Žaluzie budou osazeny na dvoukřídlové okno o rozměru 1570/1280 mm - dle členění oken. Barevnost bude upřesněna investorem při provádění stavby. Žaluzie budou s požární odolností C-s1	4			4
Ž/2	okno 2090/1550	Z vnitřní strany okna budou osazeny hliníkové žaluzie s lepší čistitelností. Žaluzie budou osazeny na tříkřídlé okno o rozměru 2090/1550 mm - dle členění oken. Barevnost bude upřesněna investorem při provádění stavby. Žaluzie budou s požární odolností C-s1		4		4
Ž/3	okno 2090/1900	Z vnitřní strany okna budou osazeny hliníkové žaluzie s lepší čistitelností. Žaluzie budou osazeny na tříkřídlé okno o rozměru 2090/1900 mm - dle členění oken. Barevnost bude upřesněna investorem při provádění stavby. Žaluzie budou s požární odolností C-S1		7		7
Ž/4	okno 2080/1900	Z vnitřní strany okna budou osazeny hliníkové žaluzie s lepší čistitelností. Žaluzie budou osazeny na tříkřídlé okno o rozměru 2080/1900 mm - dle členění oken. Barevnost bude upřesněna investorem při provádění stavby. Žaluzie budou s požární odolností C-s1		1		1
Ž/5	okno 2120/1800	Z vnitřní strany okna budou osazeny hliníkové žaluzie s lepší čistitelností. Žaluzie budou osazeny na tříkřídlé okno o rozměru 2120/1800 mm - dle členění oken. Barevnost bude upřesněna investorem při provádění stavby. Žaluzie budou s požární odolností C-s1		5		5
Ž/6	okno 890/1830	Z vnitřní strany okna budou osazeny hliníkové žaluzie s lepší čistitelností. Žaluzie budou osazeny na jednokřídlové okno o rozměru 890/1830 mm - dle členění oken. Barevnost bude upřesněna investorem při provádění stavby. Žaluzie budou s požární odolností C-s1		3		3
Ž/7	okno 1690/1900	Z vnitřní strany okna budou osazeny hliníkové žaluzie s lepší čistitelností. Žaluzie budou osazeny na tříkřídlé okno o rozměru 1690/1900 mm - dle členění oken. Barevnost bude upřesněna investorem při provádění stavby. Žaluzie budou s požární odolností C-s1			3	3
Ž/8	okno 2070/1900	Z vnitřní strany okna budou osazeny hliníkové žaluzie s lepší čistitelností. Žaluzie budou osazeny na tříkřídlé okno o rozměru 2070/1900 mm - dle členění oken. Barevnost bude upřesněna investorem při provádění stavby. Žaluzie budou s požární odolností C-s1			5	5
Ž/9	okno 1370/1900	Z vnitřní strany okna budou osazeny hliníkové žaluzie s lepší čistitelností. Žaluzie budou osazeny na dvoukřídlové okno o rozměru 1370/1900 mm - dle členění oken. Barevnost bude upřesněna investorem při provádění stavby. Žaluzie budou s požární odolností C-s1			1	1
Ž/10	okno 4450/3400	Z vnitřní strany prosklené stěny budou osazeny hliníkové žaluzie s lepší čistitelností. Žaluzie budou osazeny na členěnou prosklenou stěnu o rozměru 4450/3400 mm - dle členění oken. Barevnost bude upřesněna investorem při provádění stavby. Žaluzie budou s požární odolností C-s1			1	1