

- VÝPLNĚ OKENNÍCH OTVORU (nových) : plastové, barva bílá ... U=0,9W/Km2
vnitřní parapety plastové

K NOVÉ OPLECHOVÁNÍ VČETNĚ ODPADNÍHO POTRUBÍ A PODOKAPNÍCH ŽLABŮ: poplastovaný pozinkovaný plech

- Na závěr bude provedena revize hromosvodní sítě jako celku !!!

- ### 3.39. POBLANA ULAVNÍHO VSTUPU

+0,00 = PODLAHA HLAVNIHO VSTUPU

	KIP spol. s r.o. LITOMYŠL INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST TOULOVCOVO NÁM.156, 570 01 LITOMYŠL		VEDOUCI ZAKÁZKY ING. JAI	
	STUPEŇ PROJEKT PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE		ZODP.PROJEKTANT ING. JAI	
INVESTOR	PARDUBICKÝ KRAJ,KOMENSKÉHO NÁM.125,PARDUBICE 532 11		MÍSTO STAVBY LITOMYŠL	
STAVBA	REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - AREÁL LITOMYŠLSKÉ NEMOCNICE		PROFESIE 2D, 1.1.ARCHITECT STAVBY	
OBJEKT	2D - SO 02 INTERNA		ZAK.Č. 2727-62	DATUM
VÝKRES	PŮDORYS 2.NP		MĚŘITKO 1:100	Č. VÝK. 2

