






PSV - PLASTOVÉ VÝROBKY - PLASTOVÁ OKNA

Pol. č.	POHLED VNĚJŠÍ - ROZMĚRY OTVORU	Popis - rozměry (mm)	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	Celkem
OK 6	 900 600	<p>Plastové jednokřídlé okno, otevíravé a sklápěcí s mikroventilační poholou.</p> <p>Rám s 5-ti komorovým systémem s tepelně izolačním dvojsklem s U_{max} celého okna $\approx 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$</p> <p>včetně vnitřních a vnějších parapetů: vnitřní plastová parapetní deska bílá vnější parapet Titan-zinek</p> <p>Okno bude vybaveno vnitřními žaluziemi</p> <p>Všechny výrobky budou po obvodu utěsněny z vnější strany parotěsnou páskou a z vnitřní paropropustnou vodotěsnou páskou. Parapety budou podbetonovány.</p> <p>Před výrobou nutno otvory zaměřit výrobcem</p>	0	1	0	0	0	0	1
OK 7	 1200 1800	<p>Plastové dvoukřídlé okno, otevíravé a sklápěcí s mikroventilační poholou.</p> <p>Rám s 5-ti komorovým systémem s tepelně izolačním dvojsklem s U_{max} celého okna $\approx 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$</p> <p>včetně vnitřních a vnějších parapetů: vnitřní plastová parapetní deska bílá vnější parapet Titan-zinek</p> <p>Okno bude vybaveno vnitřními žaluziemi</p> <p>Všechny výrobky budou po obvodu utěsněny z vnější strany parotěsnou páskou a z vnitřní paropropustnou vodotěsnou páskou. Parapety budou podbetonovány.</p> <p>Před výrobou nutno otvory zaměřit výrobcem</p>	0	0	0	0	1	0	1
OK 8	 1500 1800	<p>Plastové dvoukřídlé okno, otevíravé a sklápěcí s mikroventilační poholou.</p> <p>Rám s 5-ti komorovým systémem s tepelně izolačním dvojsklem s U_{max} celého okna $\approx 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$</p> <p>včetně vnitřních a vnějších parapetů: vnitřní plastová parapetní deska bílá vnější parapet Titan-zinek</p> <p>Okno bude vybaveno vnitřními žaluziemi</p> <p>Všechny výrobky budou po obvodu utěsněny z vnější strany parotěsnou páskou a z vnitřní paropropustnou vodotěsnou páskou. Parapety budou podbetonovány.</p> <p>Před výrobou nutno otvory zaměřit výrobcem</p>	0	0	0	0	3	0	3
OK 9	 1200 2100	<p>Plastové vícekřídlé okno, otevíravé a sklápěcí s mikroventilační poholou.</p> <p>Rám s 5-ti komorovým systémem s tepelně izolačním dvojsklem s U_{max} celého okna $\approx 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$</p> <p>včetně vnitřních a vnějších parapetů: vnitřní plastová parapetní deska bílá vnější parapet Titan-zinek</p> <p>Okno bude vybaveno vnitřními žaluziemi</p> <p>Všechny výrobky budou po obvodu utěsněny z vnější strany parotěsnou páskou a z vnitřní paropropustnou vodotěsnou páskou. Parapety budou podbetonovány.</p> <p>Před výrobou nutno otvory zaměřit výrobcem</p>	0	0	1	0	0	0	1
OK 10	 1500 2100	<p>Plastové vícekřídlé okno, otevíravé a sklápěcí s mikroventilační poholou.</p> <p>Rám s 5-ti komorovým systémem s tepelně izolačním dvojsklem s U_{max} celého okna $\approx 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$</p> <p>včetně vnitřních a vnějších parapetů: vnitřní plastová parapetní deska bílá vnější parapet Titan-zinek</p> <p>Okno bude vybaveno vnitřními žaluziemi</p> <p>Všechny výrobky budou po obvodu utěsněny z vnější strany parotěsnou páskou a z vnitřní paropropustnou vodotěsnou páskou. Parapety budou podbetonovány.</p> <p>Před výrobou nutno otvory zaměřit výrobcem</p>	0	5	3	0	0	0	8