






PSV - PLASTOVÉ VÝROBKY - PLASTOVÁ OKNA

Pol. č.	POHLED VNĚJŠÍ - ROZMĚRY OTVORU	Popis - rozměry (mm)	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	Celkem
OK 11		Plastové jednokřídlé okno, otevíravé a sklápěcí s mikroventilační poholou. Rám s 5-ti komorovým systémem s tepelně izolačním dvojsklem s U_{max} celého okna = 1,2 W/m ² K včetně vnitřních a vnějších parapetů: vnitřní plastová parapetní deska bílá vnější parapet Titan-zinek Okno bude vybaveno vnitřními žaluziemi Všechny výrobky budou po obvodu utěsněny z vnější strany parotěsnou páskou a z vnitřní paropropustnou vodotěsnou páskou. Parapety budou podbetonovány. Před výrobou nutno otvory zaměřit výrobcem	0	0	3	2	2	0	7
OK 12		Plastové jednokřídlé okno, otevíravé a sklápěcí s mikroventilační poholou. Rám s 5-ti komorovým systémem s tepelně izolačním dvojsklem s U_{max} celého okna = 1,2 W/m ² K včetně vnitřních a vnějších parapetů: vnitřní plastová parapetní deska bílá vnější parapet Titan-zinek Okno bude vybaveno vnitřními žaluziemi Všechny výrobky budou po obvodu utěsněny z vnější strany parotěsnou páskou a z vnitřní paropropustnou vodotěsnou páskou. Parapety budou podbetonovány. Před výrobou nutno otvory zaměřit výrobcem	0	0	1	0	1	0	2
OK 13		Plastové jednokřídlé okno, otevíravé a sklápěcí s mikroventilační poholou. Rám s 5-ti komorovým systémem s tepelně izolačním dvojsklem s U_{max} celého okna = 1,2 W/m ² K včetně vnitřních a vnějších parapetů: vnitřní plastová parapetní deska bílá vnější parapet Titan-zinek Okno bude vybaveno vnitřními žaluziemi Všechny výrobky budou po obvodu utěsněny z vnější strany parotěsnou páskou a z vnitřní paropropustnou vodotěsnou páskou. Parapety budou podbetonovány. Před výrobou nutno otvory zaměřit výrobcem	1	0	0	0	0	0	1
OK 14		Plastové vícekřídlé okno, otevíravé a sklápěcí s mikroventilační poholou. Rám s 5-ti komorovým systémem s tepelně izolačním dvojsklem s U_{max} celého okna = 1,2 W/m ² K Okno nebude vyrobeno z jednoho kusu, maximální délka části okna bude 2,0m včetně vnitřních a vnějších parapetů: vnitřní plastová parapetní deska bílá vnější parapet Titan-zinek Okno bude vybaveno vnitřními žaluziemi Všechny výrobky budou po obvodu utěsněny z vnější strany parotěsnou páskou a z vnitřní paropropustnou vodotěsnou páskou. Parapety budou podbetonovány. Před výrobou nutno otvory zaměřit výrobcem	0	0	1	0	2	0	3
OK 15		Plastové vícekřídlé okno, otevíravé a sklápěcí s mikroventilační poholou. Rám s 5-ti komorovým systémem s tepelně izolačním dvojsklem s U_{max} celého okna = 1,2 W/m ² K Okno nebude vyrobeno z jednoho kusu, maximální délka části okna bude 2,0m včetně vnitřních a vnějších parapetů: vnitřní plastová parapetní deska bílá vnější parapet Titan-zinek Okno bude vybaveno vnitřními žaluziemi Všechny výrobky budou po obvodu utěsněny z vnější strany parotěsnou páskou a z vnitřní paropropustnou vodotěsnou páskou. Parapety budou podbetonovány. Před výrobou nutno otvory zaměřit výrobcem	0	0	1	0	0	0	1