







PSV - KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

Pol. č.	POHLED VNĚJŠÍ - ROZMĚRY OTVORU	Popis - rozměry (mm)	DĚLKA/KS
K 11	 550 400	KOMBINOVANÁ MŘÍŽKA PRO KOMBINACI VĚTRÁNÍ A NASÁVÁNÍ. VENTILAČNÍ MŘÍŽKA S PEVNÝMI SKLONĚNÝMI HORIZONTÁLNÍMI ŽALUZIEMI. PRO VNĚJŠÍ MONTÁŽ. VČETNĚ SYSTÉMOVÉHO KOTVENÍ DO FASÁDY. STABILNÍ PROTI NEPŘÍZNIVÝM ATMOSFÉRICKÝM VLVŮM A TEPLITĚ. VYBAVENA SÍTKOU PROTI HMYZU MATERIÁL : POZINKOVANÁ OCEL BARVA : STŘÍBNÁ POZINK RAL 9006	4ks
K 12	 680 570	KOMBINOVANÁ MŘÍŽKA PRO KOMBINACI VĚTRÁNÍ A NASÁVÁNÍ. VENTILAČNÍ MŘÍŽKA S PEVNÝMI SKLONĚNÝMI HORIZONTÁLNÍMI ŽALUZIEMI. PRO VNĚJŠÍ MONTÁŽ. VČETNĚ SYSTÉMOVÉHO KOTVENÍ DO FASÁDY. STABILNÍ PROTI NEPŘÍZNIVÝM ATMOSFÉRICKÝM VLVŮM A TEPLITĚ. VYBAVENA SÍTKOU PROTI HMYZU MATERIÁL : POZINKOVANÁ OCEL BARVA : STŘÍBNÁ POZINK RAL 9006	5ks
K 13	 150 150	KOMBINOVANÁ MŘÍŽKA PRO KOMBINACI VĚTRÁNÍ A NASÁVÁNÍ. VENTILAČNÍ MŘÍŽKA S PEVNÝMI SKLONĚNÝMI HORIZONTÁLNÍMI ŽALUZIEMI. PRO VNĚJŠÍ MONTÁŽ. VČETNĚ SYSTÉMOVÉHO KOTVENÍ DO FASÁDY. STABILNÍ PROTI NEPŘÍZNIVÝM ATMOSFÉRICKÝM VLVŮM A TEPLITĚ. VYBAVENA SÍTKOU PROTI HMYZU MATERIÁL : POZINKOVANÁ OCEL BARVA : STŘÍBNÁ POZINK RAL 9006	33ks
K 14	 200 1000	KOMBINOVANÁ MŘÍŽKA PRO KOMBINACI VĚTRÁNÍ A NASÁVÁNÍ. VENTILAČNÍ MŘÍŽKA S PEVNÝMI SKLONĚNÝMI HORIZONTÁLNÍMI ŽALUZIEMI. PRO VNĚJŠÍ MONTÁŽ. VČETNĚ SYSTÉMOVÉHO KOTVENÍ DO FASÁDY. STABILNÍ PROTI NEPŘÍZNIVÝM ATMOSFÉRICKÝM VLVŮM A TEPLITĚ. VYBAVENA SÍTKOU PROTI HMYZU MATERIÁL : POZINKOVANÁ OCEL BARVA : STŘÍBNÁ POZINK RAL 9006	2ks
K 15	 150	KOMBINOVANÁ MŘÍŽKA PRO KOMBINACI VĚTRÁNÍ A NASÁVÁNÍ. VENTILAČNÍ MŘÍŽKA S PEVNÝMI SKLONĚNÝMI HORIZONTÁLNÍMI ŽALUZIEMI. PRO VNĚJŠÍ MONTÁŽ. VČETNĚ SYSTÉMOVÉHO KOTVENÍ DO FASÁDY. STABILNÍ PROTI NEPŘÍZNIVÝM ATMOSFÉRICKÝM VLVŮM A TEPLITĚ. VYBAVENA SÍTKOU PROTI HMYZU MATERIÁL : POZINKOVANÁ OCEL BARVA : STŘÍBNÁ POZINK RAL 9006	15ks
K 16	 350 350	KOMBINOVANÁ MŘÍŽKA PRO KOMBINACI VĚTRÁNÍ A NASÁVÁNÍ. VENTILAČNÍ MŘÍŽKA S PEVNÝMI SKLONĚNÝMI HORIZONTÁLNÍMI ŽALUZIEMI. PRO VNĚJŠÍ MONTÁŽ. VČETNĚ SYSTÉMOVÉHO KOTVENÍ DO FASÁDY. STABILNÍ PROTI NEPŘÍZNIVÝM ATMOSFÉRICKÝM VLVŮM A TEPLITĚ. VYBAVENA SÍTKOU PROTI HMYZU MATERIÁL : POZINKOVANÁ OCEL BARVA : STŘÍBNÁ POZINK RAL 9006	4ks