






PSV - PLASTOVÉ VÝROBKY - PLASTOVÁ OKNA

Pol. č.	POHLED VNĚJŠÍ - ROZMĚRY OTVORU	Popis - rozměry (mm)	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Celkem
OK 1		Plastové jednokřídlé okno, otevíravé a sklápěcí s mikroventilační poholou. Rám s 5-ti komorovým systémem s tepelně izolačním dvojsklem s U_{max} celého okna $=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ včetně vnitřních a vnějších parapetů: vnitřní plastová parapetní deska bílá vnější parapet Titan-zinek Okno bude vybaveno vnitřními žaluziemi Všechny výrobky budou po obvodu utěsněny z vnější strany parotěsnou páskou a z vnitřní paropropustnou vodotěsnou páskou . Parapety budou podbetonovány. Před výrobou nutno otvory zaměřit výrobcem	45	12	22	22	0	101
OK 2		Plastové dvoukřídlé okno, otevíravé a sklápěcí s mikroventilační poholou. Rám s 5-ti komorovým systémem s tepelně izolačním dvojsklem s U_{max} celého okna $=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ včetně vnitřních a vnějších parapetů: vnitřní plastová parapetní deska bílá vnější parapet Titan-zinek Okno bude vybaveno vnitřními žaluziemi Všechny výrobky budou po obvodu utěsněny z vnější strany parotěsnou páskou a z vnitřní paropropustnou vodotěsnou páskou . Parapety budou podbetonovány. Před výrobou nutno otvory zaměřit výrobcem	0	1	3	3	0	7
OK 3		Plastové vícekřídlé okno, otevíravé a sklápěcí s mikroventilační poholou. Rám s 5-ti komorovým systémem s tepelně izolačním dvojsklem s U_{max} celého okna $=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ včetně vnitřních a vnějších parapetů: vnitřní plastová parapetní deska bílá vnější parapet Titan-zinek Okno bude vybaveno vnitřními žaluziemi Všechny výrobky budou po obvodu utěsněny z vnější strany parotěsnou páskou a z vnitřní paropropustnou vodotěsnou páskou . Parapety budou podbetonovány. Před výrobou nutno otvory zaměřit výrobcem	0	0	0	0	1	1
OK 4		Plastové vícekřídlé okno, otevíravé a sklápěcí s mikroventilační poholou. Rám s 5-ti komorovým systémem s tepelně izolačním dvojsklem s U_{max} celého okna $=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ včetně vnitřních a vnějších parapetů: vnitřní plastová parapetní deska bílá vnější parapet Titan-zinek Okno bude vybaveno vnitřními žaluziemi Všechny výrobky budou po obvodu utěsněny z vnější strany parotěsnou páskou a z vnitřní paropropustnou vodotěsnou páskou . Parapety budou podbetonovány. Před výrobou nutno otvory zaměřit výrobcem Okno nebude vyrobeno z jednoho kusu , maximální délka části okna bude 2,0m	0	0	0	0	8	8
OK 5		Plastové dvoukřídlé okno, otevíravé a sklápěcí s mikroventilační poholou. Rám s 5-ti komorovým systémem s tepelně izolačním dvojsklem s U_{max} celého okna $=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ včetně vnitřních a vnějších parapetů: vnitřní plastová parapetní deska bílá vnější parapet Titan-zinek Okno bude vybaveno vnitřními žaluziemi Všechny výrobky budou po obvodu utěsněny z vnější strany parotěsnou páskou a z vnitřní paropropustnou vodotěsnou páskou . Parapety budou podbetonovány. Před výrobou nutno otvory zaměřit výrobcem	0	1	2	2	1	6