

VÝPIS PRVKU PSV

REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - NEMOCNICE LITOMYŠL 2D - SO 02INTERNA - DODATEK Č.1

3

OZN.	RŠ	SCHEMA + POPIS	MNOŽSTVÍ		POZNÁMKA
			JEDN.	CELK.	
K/21	550	Oplechování parapetu okna 51	m	2,3	poplastovaný pozink.plech
K/22	360	Ukončení střešního panelu (typové oplechování střešního panelu)	m	3,2	poplastovaný pozink.plech
K/23	150	Okapnice (typové oplechování střešního panelu)	m	3,2	poplastovaný pozink.plech
K/24	600	Závětrná lišta (typové oplechování střešního panelu)	m	4,0	poplastovaný pozink.plech
K/25	470	Lemování zdi (typové oplechování střešního panelu)	m	3,2	poplastovaný pozink.plech
K/26	470	Střešní podokapní žlab půlkruhového tvaru d=125mm + čela + žlabové háky	m	3,2	poplastovaný pozink.plech
K/27		Svodné potrubí kruhového průřezu d=100 včetně odskoků, objímek, 1 ks kotlíků	m	3,0	poplastovaný pozink.plech
K/28	200 50	lišta viz detail "A"	m	4,2	poplastovaný pozink.plech
K/29	210	okapnice viz detail "B"	m	9,0	poplastovaný pozink.plech
K/30	230	lemování viz detail "B"	m	4,5	poplastovaný pozink.plech
K/31	340	závětrná lišta viz detail "C"	m	6,0	poplastovaný pozink.plech