



VÝPIS PRVKU PSV

REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - NEMOCNICE LITOMYŠL 2D - SO 02INTERNA - DODATEK č.1

1

OZN.	ROZMĚRY Š/V(mm)	SCHEMA	POPIS	POČET KUSŮ				
				1NP	2NP	3NP	POD	CELK.
51	2160/830		<p>Plastové okno s izolačním zasklením, pevně zasklené, barva bílá uvnitř i z venku U(okna vč.rámu) =0,9W/m2K.</p> <p>Součástí je oprava a úprava vnitřního ostění okna po vybourání stávající vstupní stěny. Ostění oken bude z vnitřní i vnější strany otlučeno (štuk, omítka, případně ker.obklad). Poté bude provedeno vyrovnaní podkladu špalety jádrovou omítkou včetně plastových rohových lišt.</p> <p>Okno bude dodáno včetně vnitřního plastového parapetu (s bočními krytkami)</p> <p>Přesné rozměry stavebního otvoru je třeba oměřit přímo na stavbě</p>	1				1
52	2100/8570		<p>Fasáda elox. hliníkové konstrukce , zasklení izolačním bezpečnostním dvojsklem , do stěny osazeny dvoukřídlové posuvné prosklené automatické dveře .</p> <p>Požadovaná hodnota konstrukce $U_n = 1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ včetně rámu.</p> <p>Prahy dveří budou řešeny bezbariérovým profilem max.výšky 20 mm. Spodní hrana dveřních křídel budou opatřeny kartáč. těsněním .</p> <p>Kování : satinovaný nikel</p> <p>Vybavení : elektrický pohon automatických posuvných dveří programový přepínač tlačítko nouzového otevření kombinované čidlo klíčový spínač hmatník k nouzovému odjištění elektrozámku</p> <p>Přesné rozměry stavebního otvoru je třeba oměřit přímo na stavbě</p> <p>není požadovaná požární odolnost</p>	1				1