


VÝPIS PRVKU PSV

REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - NEMOCNICE LITOMYŠL 2D - SO 02NTERNA - DODATEK č.1

2

OZN.	ROZMĚRY Š/V(mm)	SCHEMA	POPIS	POČET KUSŮ				
				1NP	2NP	3NP	POD	CELK.
53	1200/2040	 <p>Dvoukřídlové posuvné dveře elox. hliníkové konstrukce , zasklení izolačním bezpečnostním dvojsklem</p> <p>Požadovaná hodnota konrukce $U_n = 1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ včetně rámu.</p> <p>Prah dveří bude řešen bezbariér.lem.profilem max.výšky 20 mm. Spodní hrana dveřních křídel bude opatřena kartáč. těsněním .</p> <p>Kování : satinovaný nikel</p> <p>Vybavení : elektrický pohon automatických posuvných dveří programový přepínač tlačítko nouzového otevření kombinované čidlo klíčový spínač hmatník k nouzovému odjištění elektrozámku</p> <p>Přesné rozměry stavebního otvoru je třeba oměřit přímo na stavbě</p>	1				1	
54	2460/1000	<p>Čistící zóna 2 - textilní rohož tl. 18mm do nerezového zapuštěného rámu tl. 20 mm</p>						
55	2080/1700	<p>Čistící zóna 2 - textilní rohož tl. 18mm do nerezového zapuštěného rámu tl. 20 mm</p>						
z/1		<p>ocelová konstrukce vstupu - viz v.č. 1D.1.1.9.a</p>						
z/2		<p>žábradlí schodiště - viz v.č. 1D.1.1.9.a</p>						
z/3		<p>ocelové překlady I120 dl. 3,12 m - 3ks</p>						