






Vypracoval:	Zodpovědný projektant:	Hlavní inženýr projektu:	 <small>PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ SPOLEČNOST</small>	
ING. Antonín NÁDVORNÍK	ING. Jaroslav DVOŘÁK	ING. Jaroslav DVOŘÁK		
Místo stavby: Za Kopečkem 353, Žamberk 564 01			Sinc s.r.o. IČ: 288 14 878	
Investor: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice			+420 775 124 685 www.sinc.cz	
Akce: Realizace úspor energie – ALBERTINUM Žamberk – budova údržby, LDN a Albertova vila Objekt: SO 01 ALBERTOVA VILA Výkres: D.1.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ VÝPIS VÝROBKŮ			Formát:	Paré:
			Datum: 01/2020	
			Stupeň: DPS	
			Zak. č.: 190804	
			Měřítko:	
			Č.v.	D.1.1.1.19





Akce: Realizace úspor energie – ALBERTINUM Žamberk – budova údržby, LDN a Albertova vila
SO 01 Albertova vila
Výkres: D.1.1.19 Výpis výrobků

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Ozn.	šířka x výška (m)		Celkem
T01	1,10 x 1,80  otvírání oken viz. pohledy	<p>popis: - špaletové okno otevíravé, prvek se základacím profilem</p> <p>materiál: - dřevěné okno z dřevěných profilů, napojovaný smrk, celková hodnota $U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$, odstín ořech, součástí okna budou distančníky k zabránění nárazu kliky a křídlové zarážky pro zajištění okeního křídla v otevřené poloze</p> <p>- vnější křídlo s izolačním dvojsklem, příp. fólie lepeny na vnější stranu vnitřního křídla</p> <p>- s bezpečnostní fólií tl. 0,76 mm</p> <p>kování: - celoob. s mikroven., historizující klika typu olívka (oblé tvary)</p> <p>žaluzie: - bez žaluzií</p> <p>sít: - bez sítě</p> <p>pozn.: - v interiéru spoj okna se zdí opatřen po celém obvodu krycí lištou</p>	7
T02	1,10 x 1,80  otvírání oken viz. pohledy	<p>popis: - špaletové okno otevíravé, prvek se základacím profilem</p> <p>materiál: - dřevěné okno z dřevěných profilů, napojovaný smrk, celková hodnota $U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$, odstín ořech, součástí okna budou distančníky k zabránění nárazu kliky a křídlové zarážky pro zajištění okeního křídla v otevřené poloze</p> <p>- vnější křídlo s izolačním dvojsklem, příp. fólie lepeny na vnější stranu vnitřního křídla</p> <p>- s bezpečnostní fólií tl. 0,76 mm</p> <p>kování: - celoob. s mikroven., historizující klika typu olívka (oblé tvary)</p> <p>žaluzie: - profil z extrud. hliníku, ovládáno řetízkem Ø3,2mm RAL9006</p> <p>sít: - síť proti hmyzu</p> <p>pozn.: - v interiéru spoj okna se zdí opatřen po celém obvodu krycí lištou</p>	5
T03	1,15 x 1,80  otvírání oken viz. pohledy	<p>popis: - špaletové okno otevíravé, prvek se základacím profilem</p> <p>materiál: - dřevěné okno z dřevěných profilů, napojovaný smrk, celková hodnota $U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$, odstín ořech, součástí okna budou distančníky k zabránění nárazu kliky a křídlové zarážky pro zajištění okeního křídla v otevřené poloze</p> <p>- vnější křídlo s izolačním dvojsklem, příp. fólie lepeny na vnější stranu vnitřního křídla</p> <p>- s bezpečnostní fólií tl. 0,76 mm</p> <p>kování: - celoob. s mikroven., historizující klika typu olívka (oblé tvary)</p> <p>žaluzie: - profil z extrud. hliníku, ovládáno řetízkem Ø3,2mm RAL9006</p> <p>sít: - síť proti hmyzu</p> <p>pozn.: - v interiéru spoj okna se zdí opatřen po celém obvodu krycí lištou</p>	2
T04	1,75 x 1,80  otvírání oken viz. pohledy	<p>popis: - špaletové okno otevíravé, prvek se základacím profilem</p> <p>materiál: - dřevěné okno z dřevěných profilů, napojovaný smrk, celková hodnota $U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$, odstín ořech, součástí okna budou distančníky k zabránění nárazu kliky a křídlové zarážky pro zajištění okeního křídla v otevřené poloze</p> <p>- vnější křídlo s izolačním dvojsklem, příp. fólie lepeny na vnější stranu vnitřního křídla</p> <p>kování: - celoob. s mikroven., historizující klika typu olívka (oblé tvary)</p> <p>žaluzie: - profil z extrud. hliníku, ovládáno řetízkem Ø3,2mm RAL9006</p> <p>sít: - síť proti hmyzu</p> <p>pozn.: - v interiéru spoj okna se zdí opatřen po celém obvodu krycí lištou</p>	2






Akce: Realizace úspor energie – ALBERTINUM Žamberk – budova údržby, LDN a Albertova vila
SO 01 Albertova vila
Výkres: D.1.1.19 Výpis výrobků

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Ozn.	šířka x výška (m)		Celkem
T05	1,15 x 1,80  otvírání oken viz. pohledy	<p>popis: - špaletové okno otevíravé, prvek se základacím profilem</p> <p>materiál: - dřevěné okno z dřevěných profilů, napojovaný smrk, celková hodnota $U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$, odstín ořech, součástí okna budou distančníky k zabránění nárazu kliky a křídlové zarážky pro zajištění okeního křídla v otevřené poloze</p> <p>- vnější křídlo s izolačním dvojsklem, příp. fólie lepeny na vnější stranu vnitřního křídla</p> <p>- s bezpečnostní fólií tl. 0,76 mm</p> <p>kování: - celoob. s mikroven., historizující klika typu olívka (oblé tvary)</p> <p>žaluzie: - profil z extrud. hliníku, ovládáno řetízkem Ø3,2mm RAL9006</p> <p>sít: - síť proti hmyzu</p> <p>pozn.:</p>	2
T06	1,20 x 0,95  otvírání oken viz. pohledy	<p>popis: - špaletové okno otevíravé, prvek se základacím profilem</p> <p>materiál: - dřevěné okno z dřevěných profilů, napojovaný smrk, celková hodnota $U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$, odstín ořech, součástí okna budou distančníky k zabránění nárazu kliky a křídlové zarážky pro zajištění okeního křídla v otevřené poloze</p> <p>- vnější křídlo s izolačním dvojsklem, příp. fólie lepeny na vnější stranu vnitřního křídla</p> <p>- s bezpečnostní fólií tl. 0,76 mm</p> <p>- skenní matovou nereflexní folii na sklo s vlastností mléčného skla a světelnou propustností 70 %</p> <p>kování: - celoob. s mikroven., historizující klika typu olívka (oblé tvary)</p> <p>žaluzie: - bez žaluzií</p> <p>sít: - bez sítě</p> <p>pozn.:</p>	1
T07	0,65 x 1,40  otvírání oken viz. pohledy	<p>popis: - špaletové okno otevíravé, prvek se základacím profilem</p> <p>materiál: - dřevěné okno z dřevěných profilů, napojovaný smrk, celková hodnota $U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$, odstín ořech, součástí okna budou distančníky k zabránění nárazu kliky a křídlové zarážky pro zajištění okeního křídla v otevřené poloze</p> <p>- vnější křídlo s izolačním dvojsklem, příp. fólie lepeny na vnější stranu vnitřního křídla</p> <p>kování: - celoob. s mikroven., historizující klika typu olívka (oblé tvary)</p> <p>žaluzie: - bez žaluzií</p> <p>sít: - bez sítě</p> <p>pozn.:</p>	1
T08	1,15 x 1,80  otvírání oken viz. pohledy	<p>popis: - špaletové okno otevíravé, prvek se základacím profilem</p> <p>materiál: - dřevěné okno z dřevěných profilů, napojovaný smrk, celková hodnota $U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$, odstín ořech, součástí okna budou distančníky k zabránění nárazu kliky a křídlové zarážky pro zajištění okeního křídla v otevřené poloze</p> <p>- vnější křídlo s izolačním dvojsklem, příp. fólie lepeny na vnější stranu vnitřního křídla</p> <p>kování: - celoob. s mikroven., historizující klika typu olívka (oblé tvary)</p> <p>žaluzie: - bez žaluzií</p> <p>sít: - bez sítě</p> <p>pozn.:</p>	1






Akce: Realizace úspor energie – ALBERTINUM Žamberk – budova údržby, LDN a Albertova vila
SO 01 Albertova vila
Výkres: D.1.1.19 Výpis výrobků

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Ozn.	šířka x výška (m)		Celkem
T09	1,15 x 1,80  otvírání oken viz. pohledy	<p>popis: - špaletové okno otevíravé, prvek se zakládacím profilem</p> <p>materiál: - dřevěné okno z dřevěných profilů, napojovaný smrk, celková hodnota $U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$, odstín ořech, součástí okna budou distančníky k zabránění nárazu kliky a křídlové zarážky pro zajištění okeního křídla v otevřené poloze</p> <p>- vnější křídlo s izolačním dvojsklem, příp. fólie lepeny na vnější stranu vnitřního křídla</p> <p>- s bezpečnostní fólií tl. 0,76 mm</p> <p>kování: - celoob. s mikroven., historizující klika typu olívka (oblé tvary)</p> <p>žaluzie: - bez žaluzií</p> <p>sít: - bez sítě</p> <p>pozn.:</p>	1
T10	1,15 x 1,80  otvírání oken viz. pohledy	<p>popis: - špaletové okno otevíravé, prvek se zakládacím profilem</p> <p>materiál: - dřevěné okno z dřevěných profilů, napojovaný smrk, celková hodnota $U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$, odstín ořech, součástí okna budou distančníky k zabránění nárazu kliky a křídlové zarážky pro zajištění okeního křídla v otevřené poloze</p> <p>- vnější křídlo s izolačním dvojsklem, příp. fólie lepeny na vnější stranu vnitřního křídla</p> <p>- s okenní matovou nereflexní fólií na sklo s vlastností mléčného skla a světelnou propustností 70 %</p> <p>kování: - celoob. s mikroven., historizující klika typu olívka (oblé tvary)</p> <p>žaluzie: - bez žaluzií</p> <p>sít: - bez sítě</p> <p>pozn.:</p>	1
T11	0,55 x 0,80  otvírání oken viz. pohledy	<p>popis: - okno otevíravé a výklopné, prvek se zakládacím profilem</p> <p>materiál: - dřevěné EURO okno z dřevěných profilů, napojovaný smrk, celková hodnota $U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$, odstín ořech</p> <p>- s izolačním trojsklem, příp. fólie lepeny na vnější stranu vnitřního skla</p> <p>- s okenní matovou nereflexní fólií na sklo s vlastností mléčného skla a světelnou propustností 70 %</p> <p>kování: - celoob. s mikroven., historizující klika typu olívka (oblé tvary)</p> <p>žaluzie: - bez žaluzií</p> <p>sít: - síť proti hmyzu</p> <p>pozn.:</p>	1
T12	0,55 x 0,60  otvírání oken viz. pohledy	<p>popis: - okno otevíravé a výklopné, prvek se zakládacím profilem</p> <p>materiál: - dřevěné EURO okno z dřevěných profilů, napojovaný smrk, celková hodnota $U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$, odstín ořech</p> <p>- s izolačním trojsklem, příp. fólie lepeny na vnější stranu vnitřního skla</p> <p>- s okenní matovou nereflexní fólií na sklo s vlastností mléčného skla a světelnou propustností 70 %</p> <p>kování: - celoob. s mikroven., historizující klika typu olívka (oblé tvary)</p> <p>žaluzie: - bez žaluzií</p> <p>sít: - síť proti hmyzu</p> <p>pozn.:</p>	1
T13	0,75 x 0,80  otvírání oken viz. pohledy	<p>popis: - okno otevíravé a výklopné, prvek se zakládacím profilem</p> <p>materiál: - dřevěné EURO okno z dřevěných profilů, napojovaný smrk, celková hodnota $U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$, odstín ořech</p> <p>- s izolačním trojsklem, příp. fólie lepeny na vnější stranu vnitřního skla</p> <p>kování: - celoob. s mikroven., historizující klika typu olívka (oblé tvary)</p> <p>žaluzie: - bez žaluzií</p> <p>sít: - síť proti hmyzu</p> <p>pozn.:</p>	1





Akce: Realizace úspor energie – ALBERTINUM Žamberk – budova údržby, LDN a Albertova vila
SO 01 Albertova vila
Výkres: D.1.1.19 Výpis výrobků

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Ozn.	šířka x výška (m)		Celkem
T14	0,45 x 0,60  otvírání oken viz. pohledy	popis: - okno otevíravé a výklopné, prvek se zakládacím profilem materiál: - dřevěné EURO okno z dřevěných profilů, napojovaný smrk, celková hodnota $U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$, odstín ořech - s izolačním trojsklem, příp. fólie lepeny na vnější stranu vnitřního skla kování: - celoob. s mikroven., historizující klika typu olívka (oblé tvary) žaluzie: - bez žaluzií sítě: - síť proti hmyzu pozn.:	2
T15	0,55 x 0,60  otvírání oken viz. pohledy	popis: - okno otevíravé a výklopné, prvek se zakládacím profilem materiál: - dřevěné EURO okno z dřevěných profilů, napojovaný smrk, celková hodnota $U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$, odstín ořech - s izolačním trojsklem, příp. fólie lepeny na vnější stranu vnitřního skla - s okenní matovou nereflexní folií na sklo s vlastností mléčného skla a světelnou propustností 70 % kování: - celoob. s mikroven., historizující klika typu olívka (oblé tvary) žaluzie: - bez žaluzií sítě: - síť proti hmyzu pozn.:	2
T16	0,55 x 0,60  otvírání oken viz. pohledy	popis: - okno otevíravé a výklopné, prvek se zakládacím profilem materiál: - dřevěné EURO okno z dřevěných profilů, napojovaný smrk, celková hodnota $U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$, odstín ořech - s izolačním trojsklem, příp. fólie lepeny na vnější stranu vnitřního skla - s okenní matovou nereflexní folií na sklo s vlastností mléčného skla a světelnou propustností 70 % kování: - celoob. s mikroven., historizující klika typu olívka (oblé tvary) žaluzie: - bez žaluzií sítě: - bez sítě pozn.:	4
T17	0,70 x 0,70  otvírání oken viz. pohledy	popis: - okno otevíravé a výklopné, prvek se zakládacím profilem materiál: - dřevěné EURO okno z dřevěných profilů, napojovaný smrk, celková hodnota $U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$, odstín ořech - s izolačním trojsklem, příp. fólie lepeny na vnější stranu vnitřního skla - s okenní matovou nereflexní folií na sklo s vlastností mléčného skla a světelnou propustností 70 % kování: - celoob. s mikroven., historizující klika typu olívka (oblé tvary) žaluzie: - bez žaluzií sítě: - síť proti hmyzu pozn.:	1
T18	1,15 x 1,65  otvírání oken viz. pohledy	popis: - špaletové okno otevíravé, prvek se zakládacím profilem materiál: - dřevěné okno z dřevěných profilů, napojovaný smrk, celková hodnota $U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$, odstín ořech, součásti okna budou distančníky k zabránění nárazu kliky a křídlové zarážky pro zajištění okeního křídla v otevřené poloze - vnější křídlo s izolačním dvojsklem, příp. fólie lepeny na vnější stranu vnitřního křídla - s bezpečnostní folií tl. 0,76 mm kování: - celoob. s mikroven., historizující klika typu olívka (oblé tvary) žaluzie: - bez žaluzií sítě: - bez sítě pozn.:	1





Akce: Realizace úspor energie – ALBERTINUM Žamberk – budova údržby, LDN a Albertova vila
SO 01 Albertova vila
Výkres: D.1.1.19 Výpis výrobků

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Ozn.	šířka x výška (m)		Celkem
T19	0,65 x 1,15  650 1150 otvírání oken viz. pohledy	<p>popis: - špaletové okno otevíravé, prvek se zakládacím profilem</p> <p>materiál: - dřevěné okno z dřevěných profilů, napojovaný smrk, celková hodnota $U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$, odstín ořech, součástí okna budou distančníky k zabránění nárazu kliky a křídlové zarážky pro zajištění okeního křídla v otevřené poloze</p> <p>- vnější křídlo s izolačním dvojsklem, příp. fólie lepeny na vnější stranu vnitřního křídla</p> <p>- s bezpečnostní fólií tl. 0,76 mm</p> <p>- s okenní matovou nereflektivní fólií na sklo s vlastností mléčného skla a světelnou propustností 70 % na 1/2 okna</p> <p>kování: - celoob. s mikroven., historizující klika typu olívka (oblé tvary)</p> <p>žaluzie: - bez žaluzií</p> <p>sít: - bez sítě</p> <p>pozn.: zasklení děleno nalepovacím sloupkem</p>	4
T20	0,65 x 1,35  650 1350 otvírání oken viz. pohledy	<p>popis: - špaletové okno otevíravé, prvek se zakládacím profilem</p> <p>materiál: - dřevěné okno z dřevěných profilů, napojovaný smrk, celková hodnota $U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$, odstín ořech, součástí okna budou distančníky k zabránění nárazu kliky a křídlové zarážky pro zajištění okeního křídla v otevřené poloze</p> <p>- vnější křídlo s izolačním dvojsklem, příp. fólie lepeny na vnější stranu vnitřního křídla</p> <p>- s bezpečnostní fólií tl. 0,76 mm</p> <p>- s okenní matovou nereflektivní fólií na sklo s vlastností mléčného skla a světelnou propustností 70 % na 1/2 okna</p> <p>kování: - celoob. s mikroven., historizující klika typu olívka (oblé tvary)</p> <p>žaluzie: - bez žaluzií</p> <p>sít: - bez sítě</p> <p>pozn.: zasklení děleno nalepovacím sloupkem</p>	4
T21	1,75 x 1,35  1750 1350 otvírání oken viz. pohledy	<p>popis: - špaletové okno otevíravé, prvek se zakládacím profilem</p> <p>materiál: - dřevěné okno z dřevěných profilů, napojovaný smrk, celková hodnota $U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$, odstín ořech, součástí okna budou distančníky k zabránění nárazu kliky a křídlové zarážky pro zajištění okeního křídla v otevřené poloze</p> <p>- vnější křídlo s izolačním dvojsklem, příp. fólie lepeny na vnější stranu vnitřního křídla</p> <p>- s bezpečnostní fólií tl. 0,76 mm</p> <p>- s okenní matovou nereflektivní fólií na sklo s vlastností mléčného skla a světelnou propustností 70 % na 1/2 okna</p> <p>kování: - celoob. s mikroven., historizující klika typu olívka (oblé tvary)</p> <p>žaluzie: - bez žaluzií</p> <p>sít: - bez sítě</p> <p>pozn.: zasklení děleno nalepovacím sloupkem</p>	1
T22	0,70 x 1,75  700 1750 otvírání oken viz. pohledy	<p>popis: - špaletové okno otevíravé, prvek se zakládacím profilem</p> <p>materiál: - dřevěné okno z dřevěných profilů, napojovaný smrk, celková hodnota $U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$, odstín ořech, součástí okna budou distančníky k zabránění nárazu kliky a křídlové zarážky pro zajištění okeního křídla v otevřené poloze</p> <p>- vnější křídlo s izolačním dvojsklem, příp. fólie lepeny na vnější stranu vnitřního křídla</p> <p>- s bezpečnostní fólií tl. 0,76 mm</p> <p>- s okenní matovou nereflektivní fólií na sklo s vlastností mléčného skla a světelnou propustností 70 % na 1/2 okna (pouze část okna zasahující do místnosti 3.14)</p> <p>kování: - celoob. s mikroven., historizující klika typu olívka (oblé tvary)</p> <p>žaluzie: - bez žaluzií</p> <p>sít: - bez sítě</p> <p>pozn.: - okna překrývající mezipodestu</p>	1





Akce: Realizace úspor energie – ALBERTINUM Žamberk – budova údržby, LDN a Albertova vila
SO 01 Albertova vila
Výkres: D.1.1.19 Výpis výrobků

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Ozn.	šířka x výška (m)		Celkem
T23	0,60 x 1,75  otvírání oken viz. pohledy	<p>popis: - špaletové okno otevíravé, prvek se základacím profilem</p> <p>materiál: - dřevěné okno z dřevěných profilů, napojovaný smrk, celková hodnota $U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$, odstín ořech, součástí okna budou distančníky k zabránění nárazu kliky a křídlové zarážky pro zajištění okeního křídla v otevřené poloze</p> <p>- vnější křídlo s izolačním dvojsklem, příp. fólie lepeny na vnější stranu vnitřního křídla</p> <p>- s bezpečnostní fólií tl. 0,76 mm</p> <p>kování: - celoob. s mikroven., historizující klika typu olívka (oblé tvary)</p> <p>žaluzie: - bez žaluzií</p> <p>sít: - bez sítě</p> <p>pozn.: - otvírání okna pákovým ovladačem</p>	1
T24	1,20 x 2,00  otvírání oken viz. pohledy	<p>popis: - špaletové okno otevíravé, prvek se základacím profilem</p> <p>materiál: - dřevěné okno z dřevěných profilů, napojovaný smrk, celková hodnota $U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$, odstín ořech, součástí okna budou distančníky k zabránění nárazu kliky a křídlové zarážky pro zajištění okeního křídla v otevřené poloze</p> <p>- vnější křídlo s izolačním dvojsklem, příp. fólie lepeny na vnější stranu vnitřního křídla</p> <p>- s bezpečnostní fólií tl. 0,76 mm</p> <p>kování: - celoob. s mikroven., historizující klika typu olívka (oblé tvary)</p> <p>žaluzie: - profil z extrud. hliníku, ovládáno řetízem Ø3,2mm RAL9006</p> <p>sít: - síť proti hmyzu</p> <p>pozn.: -</p>	3
T25	1,05 x 0,85  otvírání oken viz. pohledy	<p>popis: - špaletové okno otevíravé, prvek se základacím profilem</p> <p>materiál: - dřevěné okno z dřevěných profilů, napojovaný smrk, celková hodnota $U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$, odstín ořech, součástí okna budou distančníky k zabránění nárazu kliky a křídlové zarážky pro zajištění okeního křídla v otevřené poloze</p> <p>- vnější křídlo s izolačním dvojsklem, příp. fólie lepeny na vnější stranu vnitřního křídla</p> <p>- s bezpečnostní fólií tl. 0,76 mm</p> <p>kování: - celoob. s mikroven., historizující klika typu olívka (oblé tvary)</p> <p>žaluzie: - bez žaluzií</p> <p>sít: - síť proti hmyzu</p> <p>pozn.: - otvírání okna pákovým ovladačem</p>	1
T26	0,65 x 2,00  otvírání oken viz. pohledy	<p>popis: - špaletové okno otevíravé, prvek se základacím profilem</p> <p>materiál: - dřevěné okno z dřevěných profilů, napojovaný smrk, celková hodnota $U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$, odstín ořech, součástí okna budou distančníky k zabránění nárazu kliky a křídlové zarážky pro zajištění okeního křídla v otevřené poloze</p> <p>- vnější křídlo s izolačním dvojsklem, příp. fólie lepeny na vnější stranu vnitřního křídla</p> <p>- s bezpečnostní fólií tl. 0,76 mm</p> <p>kování: - celoob. s mikroven., historizující klika typu olívka (oblé tvary)</p> <p>žaluzie: - bez žaluzií</p> <p>sít: - síť proti hmyzu</p> <p>pozn.: -</p>	1





Akce: Realizace úspor energie – ALBERTINUM Žamberk – budova údržby, LDN a Albertova vila
SO 01 Albertova vila
Výkres: D.1.1.19 Výpis výrobků

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Ozn.	šířka x výška (m)		Celkem
T27	1,20 x 1,85  otvírání oken viz. pohledy	<p>popis: - špaletové okno otevíravé, prvek se základacím profilem</p> <p>materiál: - dřevěné okno z dřevěných profilů, napojovaný smrk, celková hodnota $U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$, odstín ořech, součástí okna budou distančníky k zabránění nárazu kliky a křídlové zarážky pro zajištění okeního křídla v otevřené poloze</p> <p>- vnější křídlo s izolačním dvojsklem, příp. fólie lepeny na vnější stranu vnitřního křídla</p> <p>- s bezpečnostní fólií tl. 0,76 mm</p> <p>kování: - celoob. s mikroven., historizující klika typu olívka (oblé tvary)</p> <p>žaluzie: - bez žaluzií</p> <p>sít: - síť proti hmyzu</p> <p>pozn.:</p>	1
T28	1,20 x 1,85  otvírání oken viz. pohledy	<p>popis: - špaletové okno otevíravé, prvek se základacím profilem</p> <p>materiál: - dřevěné okno z dřevěných profilů, napojovaný smrk, celková hodnota $U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$, odstín ořech, součástí okna budou distančníky k zabránění nárazu kliky a křídlové zarážky pro zajištění okeního křídla v otevřené poloze</p> <p>- vnější křídlo s izolačním dvojsklem, příp. fólie lepeny na vnější stranu vnitřního křídla</p> <p>- s bezpečnostní fólií tl. 0,76 mm</p> <p>kování: - celoob. s mikroven., historizující klika typu olívka (oblé tvary)</p> <p>žaluzie: - profil z extrud. hliníku, ovládáno řetízkem Ø3,2mm RAL9006</p> <p>sít: - síť proti hmyzu</p> <p>pozn.:</p>	5
T29	0,75 x 2,15  otvírání oken viz. pohledy	<p>popis: - špaletové okno otevíravé, prvek se základacím profilem</p> <p>materiál: - dřevěné okno z dřevěných profilů, napojovaný smrk, celková hodnota $U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$, odstín ořech, součástí okna budou distančníky k zabránění nárazu kliky a křídlové zarážky pro zajištění okeního křídla v otevřené poloze</p> <p>- vnější křídlo s izolačním dvojsklem, příp. fólie lepeny na vnější stranu vnitřního křídla</p> <p>- s bezpečnostní fólií tl. 0,76 mm</p> <p>kování: - celoob. s mikroven., historizující klika typu olívka (oblé tvary)</p> <p>žaluzie: - profil z extrud. hliníku, ovládáno řetízkem Ø3,2mm RAL9006</p> <p>sít: - síť proti hmyzu</p> <p>pozn.:</p>	2
T30	1,20 x 2,15  otvírání oken viz. pohledy	<p>popis: - špaletové okno otevíravé, prvek se základacím profilem</p> <p>materiál: - dřevěné okno z dřevěných profilů, napojovaný smrk, celková hodnota $U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$, odstín ořech, součástí okna budou distančníky k zabránění nárazu kliky a křídlové zarážky pro zajištění okeního křídla v otevřené poloze</p> <p>- vnější křídlo s izolačním dvojsklem, příp. fólie lepeny na vnější stranu vnitřního křídla</p> <p>- s bezpečnostní fólií tl. 0,76 mm</p> <p>kování: - celoob. s mikroven., historizující klika typu olívka (oblé tvary)</p> <p>žaluzie: - profil z extrud. hliníku, ovládáno řetízkem Ø3,2mm RAL9006</p> <p>sít: - síť proti hmyzu</p> <p>pozn.:</p>	1





Akce: Realizace úspor energie – ALBERTINUM Žamberk – budova údržby, LDN a Albertova vila
SO 01 Albertova vila
Výkres: D.1.1.19 Výpis výrobků

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Ozn.	šířka x výška (m)		Celkem
T31	1,60 x 2,10  otvírání oken viz. pohledy	<p>popis: - špaletové okno otevíravé, prvek se zakládacím profilem</p> <p>materiál: - dřevěné okno z dřevěných profilů, napojovaný smrk, celková hodnota $U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$, odstín ořech, součástí okna budou distančníky k zabránění nárazu kliky a křídlové zarážky pro zajištění okeního křídla v otevřené poloze</p> <p>- vnější křídlo s izolačním dvojsklem, příp. fólie lepeny na vnější stranu vnitřního křídla</p> <p>- s bezpečnostní fólií tl. 0,76 mm</p> <p>kování: - celoob. s mikroven., historizující klika typu olívka (oblé tvary)</p> <p>žaluzie: - profil z extrud. hliníku, ovládáno řetízkem Ø3,2mm RAL9006</p> <p>sítě: - síť proti hmyzu</p> <p>pozn.: -</p>	1
T32	0,80 x 2,55  otvírání oken viz. pohledy	<p>popis: - špaletové okno otevíravé, prvek se zakládacím profilem</p> <p>materiál: - dřevěné okno z dřevěných profilů, napojovaný smrk, celková hodnota $U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$, odstín ořech, součástí okna budou distančníky k zabránění nárazu kliky a křídlové zarážky pro zajištění okeního křídla v otevřené poloze</p> <p>- vnější křídlo s izolačním dvojsklem, příp. fólie lepeny na vnější stranu vnitřního křídla</p> <p>- s bezpečnostní fólií tl. 0,76 mm</p> <p>kování: - celoob. s mikroven., historizující klika typu olívka (oblé tvary)</p> <p>žaluzie: - bez žaluzií</p> <p>sítě: - bez sítě</p> <p>pozn.: - otvírání okna pákovým ovladačem</p>	1
T33	0,80 x 2,10  otvírání oken viz. pohledy	<p>popis: - špaletové okno otevíravé, prvek se zakládacím profilem</p> <p>materiál: - dřevěné okno z dřevěných profilů, napojovaný smrk, celková hodnota $U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$, odstín ořech, součástí okna budou distančníky k zabránění nárazu kliky a křídlové zarážky pro zajištění okeního křídla v otevřené poloze</p> <p>- vnější křídlo s izolačním dvojsklem, příp. fólie lepeny na vnější stranu vnitřního křídla</p> <p>- s bezpečnostní fólií tl. 0,76 mm</p> <p>kování: - celoob. s mikroven., historizující klika typu olívka (oblé tvary)</p> <p>žaluzie: - bez žaluzií</p> <p>sítě: - bez sítě</p> <p>pozn.: - otvírání okna pákovým ovladačem</p>	2
T34	0,65 x 0,65  otvírání oken viz. pohledy	<p>popis: - okno otevíravé, prvek se zakládacím profilem</p> <p>materiál: - dřevěné EURO okno z dřevěných profilů, napojovaný smrk, celková hodnota $U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$, odstín ořech</p> <p>- s izolačním trojsklem, příp. fólie lepeny na vnější stranu vnitřního skla</p> <p>- s bezpečnostní fólií tl. 0,76 mm</p> <p>kování: - celoob. s mikroven., historizující klika typu olívka (oblé tvary)</p> <p>žaluzie: - bez žaluzií</p> <p>sítě: - bez sítě</p> <p>pozn.: - okno osazeno na koso</p>	4






Akce: Realizace úspor energie – ALBERTINUM Žamberk – budova údržby, LDN a Albertova vila
SO 01 Albertova vila
Výkres: D.1.1.19 Výpis výrobků

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Ozn.	šířka x výška (m)		Celkem
T35	0,80 x 1,75  otvírání oken viz. pohledy	<p>popis: - špaletové okno otevíravé, prvek se zakládacím profilem</p> <p>materiál: - dřevěné okno z dřevěných profilů, napojovaný smrk, celková hodnota $U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$, odstín ořech, součástí okna budou distančníky k zabránění nárazu kliky a křídlové zarážky pro zajištění okeního křídla v otevřené poloze</p> <p>- vnější křídlo s izolačním dvojsklem, příp. fólie lepeny na vnější stranu vnitřního křídla</p> <p>- s bezpečnostní fólií tl. 0,76 mm</p> <p>kování: - celoob. s mikroven., historizující klika typu olívka (oblé tvary)</p> <p>žaluzie: - bez žaluzií</p> <p>sít: - bez sítě</p> <p>pozn.: -</p>	1
T36	0,73 x 1,40  otvírání oken viz. pohledy	<p>popis: - špaletové okno otevíravé, prvek se zakládacím profilem</p> <p>materiál: - dřevěné okno z dřevěných profilů, napojovaný smrk, celková hodnota $U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$, odstín ořech, součástí okna budou distančníky k zabránění nárazu kliky a křídlové zarážky pro zajištění okeního křídla v otevřené poloze</p> <p>- vnější křídlo s izolačním dvojsklem, příp. fólie lepeny na vnější stranu vnitřního křídla</p> <p>- s bezpečnostní fólií tl. 0,76 mm</p> <p>kování: - celoob. s mikroven., historizující klika typu olívka (oblé tvary)</p> <p>žaluzie: - bez žaluzií</p> <p>sít: - bez sítě</p> <p>pozn.: -</p>	2
T37	0,66 x 1,18  otvírání oken viz. pohledy	<p>popis: - střešní okno</p> <p>materiál: - dřevěné okno z dřevěných profilů, celková hodnota $U_w \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, v interiéru - bílá barva, exteriér - lakovaný hliník v odstínu střechy</p> <p>- s izolačním trojsklem, příp. fólie lepeny na vnější stranu vnitřního skla</p> <p>- s bezpečnostní fólií tl. 0,76 mm</p> <p>kování: - celoob. s mikroven., klika (oblé tvary)</p> <p>žaluzie: - s lamelovou žaluzií</p> <p>sít: - bez sítě</p> <p>otvírání: - spodní ovládání</p> <p>pozn.: - součástí dodávky okna bude originální lemování od výrobce okna, hydroizolační sada, zateplovací rám s flexibilní pěnou pro utěsnění a bezpečné osazení do střešní konstrukce, parotěsná fólie včetně montážního nástroje pro parotěsné a vzduchotěsné řešení, prefabrikované ostění pro snadné a vzduchotěsné vnitřní dokončení zahrnující parotěsnou fólii</p>	9
T38	Ø 1,00  otvírání oken viz. pohledy	<p>popis: - okno kruhové fixní</p> <p>materiál: - dřevěné EURO okno z dřevěných profilů, napojovaný smrk, celková hodnota $U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$, odstín ořech</p> <p>- s izolačním trojsklem, příp. fólie lepeny na vnější stranu vnitřního skla</p> <p>- s bezpečnostní fólií tl. 0,76 mm</p> <p>kování: -</p> <p>žaluzie: - bez žaluzií</p> <p>sít: - bez sítě</p> <p>pozn.: -</p>	2





Akce: Realizace úspor energie – ALBERTINUM Žamberk – budova údržby, LDN a Albertova vila
SO 01 Albertova vila
Výkres: D.1.1.19 Výpis výrobků

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Ozn.	šířka x výška (m)		Celkem
T39	0,90 x 1,00  otvírání oken viz. pohledy	<p>popis: - okno otevíravé, prvek se zakládacím profilem</p> <p>materiál: - dřevěné EURO okno z dřevěných profilů, napojovaný smrk, celková hodnota $U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$, odstín ořech</p> <p>- s izolačním trojsklem, příp. fólie lepeny na vnější stranu vnitřního skla</p> <p>- s bezpečnostní fólií tl. 0,76 mm</p> <p>kování: - celoob. s mikroven., historizující klika typu olívka (oblé tvary)</p> <p>žaluzie: - bez žaluzií</p> <p>sít: - bez sítě</p> <p>pozn.:</p>	1
T40	1,10 x 2,00  otvírání dveří viz. pohledy	<p>popis: - vstupní dveře otevíravé jednokřídlé včetně podkladního profilu</p> <p>materiál: - dřevěné EURO vstupní dveře z dřevěných profilů, celková hodnota $U_d \leq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, odstín ořech</p> <p>- bez zasklení</p> <p>- s bezpečnostní fólií tl. 0,76 mm</p> <p>kování: - bezpečnostní závěsy, zámek cylindrický, klika-klika</p> <p>pozn.:</p>	1
T41	1,20 x 2,65  otvírání dveří viz. pohledy	<p>popis: - vstupní dveře otevíravé dvoukřídlé včetně podkladního profilu, v 1 křídle otevíravé okénko</p> <p>materiál: - dřevěné EURO vstupní dveře z dřevěných profilů, celková hodnota $U_d \leq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, odstín ořech</p> <p>- s izolačním trojsklem, příp. fólie lepeny na vnější stranu vnitřního skla</p> <p>- s bezpečnostní fólií tl. 0,76 mm</p> <p>kování: - bezpečnostní závěsy, zámek cylindrický, klika-koule</p> <p>pozn.:</p>	1
T42	0,90 x 2,00  otvírání dveří viz. pohledy	<p>popis: - vstupní dveře otevíravé jednokřídlé včetně podkladního profilu</p> <p>materiál: - dřevěné EURO vstupní dveře z dřevěných profilů, celková hodnota $U_d \leq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, odstín ořech</p> <p>- s izolačním trojsklem, příp. fólie lepeny na vnější stranu vnitřního skla</p> <p>- s bezpečnostní fólií tl. 0,76 mm</p> <p>kování: - bezpečnostní závěsy, zámek cylindrický, klika-klika</p> <p>pozn.:</p>	1
T43	1,10 x 2,10  otvírání dveří viz. pohledy	<p>popis: - balkonové dveře otevíravé, prvek se zakládacím profilem</p> <p>materiál: - dřevěné EURO balkonové dveře z dřevěných profilů, celková hodnota $U_d \leq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, odstín ořech</p> <p>- s izolačním trojsklem, příp. fólie lepeny na vnější stranu vnitřního skla</p> <p>- s bezpečnostní fólií tl. 0,76 mm</p> <p>kování: - bezpečnostní závěsy, zámek cylindrický, klika-klika</p> <p>pozn.:</p>	1

Akce: Realizace úspor energie – ALBERTINUM Žamberk – budova údržby, LDN a Albertova vila
SO 01 Albertova vila
Výkres: D.1.1.19 Výpis výrobků

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Ozn.	šířka x výška (m)		Celkem
T44	1,40 x 2,25  otvírání dveří viz. pohledy	<p>popis: vstupní dveře otevíravé dvoukřídle včetně podkladního profilu, v 1 křídle otevíravé okénko</p> <p>materiál: dřevěné EURO vstupní dveře z dřevěných profilů, celková hodnota $U_d \leq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, odstín ořech</p> <p>- s izolačním trojsklem, příp. fólie lepeny na vnější stranu vnitřního skla</p> <p>- s bezpečnostní fólií tl. 0,76 mm</p> <p>kování: bezpečnostní závěsy, zámek cylindrický, klika-koule</p> <p>pozn.:</p>	1
T45	1,30 x 2,20  otvírání dveří viz. pohledy	<p>popis: vstupní dveře otevíravé dvoukřídle včetně podkladního profilu, v 1 křídle otevíravé okénko</p> <p>materiál: dřevěné EURO vstupní dveře z dřevěných profilů, celková hodnota $U_d \leq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, odstín ořech</p> <p>- s izolačním trojsklem, příp. fólie lepeny na vnější stranu vnitřního skla</p> <p>- s bezpečnostní fólií tl. 0,76 mm</p> <p>kování: bezpečnostní závěsy, zámek cylindrický, klika-koule</p> <p>pozn.:</p>	1
T46	0,75 x 1,80  otvírání oken viz. pohledy	<p>popis: špaletové okno otevíravé, prvek se základacím profilem</p> <p>materiál: dřevěné okno z dřevěných profilů, napojovaný smrk, celková hodnota $U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$, odstín ořech, součástí okna budou distančníky k zabránění nárazu kličky a křídlové zarážky pro zajištění okeního křídla v otevřené poloze</p> <p>- vnější křídlo s izolačním dvojsklem, příp. fólie lepeny na vnější stranu vnitřního křídla</p> <p>- s bezpečnostní fólií tl. 0,76 mm</p> <p>kování: celoob. s mikroven., historizující klika typu olívka (oblé tvary)</p> <p>žaluzie: profil z extrud. hliníku, ovládáno řetízkem Ø3,2mm RAL9006</p> <p>sít: bez sítě</p> <p>pozn.:</p>	1
T47	0,60 x 1,50  otvírání oken viz. pohledy	<p>popis: špaletové okno otevíravé, prvek se základacím profilem</p> <p>materiál: dřevěné okno z dřevěných profilů, napojovaný smrk, celková hodnota $U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$, odstín ořech, součástí okna budou distančníky k zabránění nárazu kličky a křídlové zarážky pro zajištění okeního křídla v otevřené poloze</p> <p>- vnější křídlo s izolačním dvojsklem, příp. fólie lepeny na vnější stranu vnitřního křídla</p> <p>- s bezpečnostní fólií tl. 0,76 mm</p> <p>kování: celoob. s mikroven., historizující klika typu olívka (oblé tvary)</p> <p>žaluzie: profil z extrud. hliníku, ovládáno řetízkem Ø3,2mm RAL9006</p> <p>sít: bez sítě</p> <p>pozn.:</p>	2
T48	1,75 x 0,30	<p>popis: dřevěný parapet vnitřní v barvě oken</p> <p>materiál: dřevěný parapet z dřevěných profilů, napojovaný smrk, min. tl 20mm, odstín ořech</p> <p>pozn.:</p>	2
T49	1,15 x 0,30	<p>popis: dřevěný parapet vnitřní v barvě oken</p> <p>materiál: dřevěný parapet z dřevěných profilů, napojovaný smrk, min. tl 20mm, odstín ořech</p> <p>pozn.:</p>	8



Akce: Realizace úspor energie – ALBERTINUM Žamberk – budova údržby, LDN a Albertova vila
SO 01 Albertova vila
Výkres: D.1.1.19 Výpis výrobků

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Ozn.	šířka x výška (m)		Celkem
T50	0,55 x 0,30	popis: - dřevěný parapet vnitřní v barvě oken materiál: - dřevěný parapet z dřevěných profilů, napojovaný smrk, min. tl 20mm, odstín ořech pozn.:	8
T51	0,70 x 0,30	popis: - dřevěný parapet vnitřní v barvě oken materiál: - dřevěný parapet z dřevěných profilů, napojovaný smrk, min. tl 20mm, odstín ořech pozn.:	3
T52	0,45 x 0,30	popis: - dřevěný parapet vnitřní v barvě oken materiál: - dřevěný parapet z dřevěných profilů, napojovaný smrk, min. tl 20mm, odstín ořech pozn.:	2
T53	0,75 x 0,30	popis: - dřevěný parapet vnitřní v barvě oken materiál: - dřevěný parapet z dřevěných profilů, napojovaný smrk, min. tl 20mm, odstín ořech pozn.:	3
T54	1,20 x 0,30	popis: - dřevěný parapet vnitřní v barvě oken materiál: - dřevěný parapet z dřevěných profilů, napojovaný smrk, min. tl 20mm, odstín ořech pozn.:	11
T55	1,60 x 0,30	popis: - dřevěný parapet vnitřní v barvě oken materiál: - dřevěný parapet z dřevěných profilů, napojovaný smrk, min. tl 20mm, odstín ořech pozn.:	1
T56	0,60 x 0,30	popis: - dřevěný parapet vnitřní v barvě oken materiál: - dřevěný parapet z dřevěných profilů, napojovaný smrk, min. tl 20mm, odstín ořech pozn.:	1
T57	0,65 x 0,30	popis: - dřevěný parapet vnitřní v barvě oken materiál: - dřevěný parapet z dřevěných profilů, napojovaný smrk, min. tl 20mm, odstín ořech pozn.:	9
T58	1,05 x 0,30	popis: - dřevěný parapet vnitřní v barvě oken materiál: - dřevěný parapet z dřevěných profilů, napojovaný smrk, min. tl 20mm, odstín ořech pozn.:	1
T59	1,00 x 0,30	popis: - dřevěný parapet vnitřní v barvě oken materiál: - dřevěný parapet z dřevěných profilů, napojovaný smrk, min. tl 20mm, odstín ořech pozn.:	1
T60	2,15 x 0,30	popis: - dřevěný parapet vnitřní v barvě oken materiál: - dřevěný parapet z dřevěných profilů, napojovaný smrk, min. tl 20mm, odstín ořech pozn.:	1
T61	1,10 x 0,30	popis: - dřevěný parapet vnitřní v barvě oken materiál: - dřevěný parapet z dřevěných profilů, napojovaný smrk, min. tl 20mm, odstín ořech pozn.: obloukový	2
T62	2,55 x 0,30	popis: - dřevěný parapet vnitřní v barvě oken materiál: - dřevěný parapet z dřevěných profilů, napojovaný smrk, min. tl 20mm, odstín ořech pozn.:	1
T63	2,50 x 0,30	popis: - dřevěný parapet vnitřní v barvě oken materiál: - dřevěný parapet z dřevěných profilů, napojovaný smrk, min. tl 20mm, odstín ořech pozn.:	1

Akce: Realizace úspor energie – ALBERTINUM Žamberk – budova údržby, LDN a Albertova vila
SO 01 Albertova vila
Výkres: D.1.1.19 Výpis výrobků

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Ozn.	šířka x výška (m)		Celkem
T64	1,10 x 1,80  otvírání oken viz. pohledy	<p>popis: - špaletové okno otevíravé, prvek se zakládacím profilem</p> <p>materiál: - dřevěné okno z dřevěných profilů, napojovaný smrk, celková hodnota $U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$, odstín ořech, součástí okna budou distančníky k zabránění nárazu kliky a křídlové zarážky pro zajištění</p> <p>- vnější křídlo s izolačním dvojsklem, příp. fólie lepeny na vnější stranu vnitřního křídla</p> <p>- s bezpečnostní fólií tl. 0,76 mm</p> <p>kování: - celoob. s mikroven., historizující klika typu olívka (oblé tvary)</p> <p>žaluzie: - bez žaluzií</p> <p>sít: - bez sítě</p> <p>pozn.: - vzorové okno (T01)</p>	1
T65	1,15 x 1,35  otvírání oken viz. pohledy	<p>popis: - špaletové okno otevíravé, prvek se zakládacím profilem</p> <p>materiál: - dřevěné okno z dřevěných profilů, napojovaný smrk, celková hodnota $U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$, odstín ořech, součástí okna budou distančníky k zabránění nárazu kliky a křídlové zarážky pro zajištění</p> <p>- vnější křídlo s izolačním dvojsklem, příp. fólie lepeny na vnější stranu vnitřního křídla</p> <p>- s bezpečnostní fólií tl. 0,76 mm</p> <p>- s okenní matovou nereflexní fólií na sklo s vlastností mléčného skla a světelnou propustností 70 % na 1/2 okna</p> <p>kování: - celoob. s mikroven., historizující klika typu olívka (oblé tvary)</p> <p>žaluzie: - bez žaluzií</p> <p>sít: - bez sítě</p> <p>pozn.: zasklení děleno nalepovacím sloupkem</p>	1

Akce: Realizace úspor energie – ALBERTINUM Žamberk – budova údržby, LDN a Albertova vila

SO 01 Albertova vila

Výkres: D.1.1.19 Výpis výrobků

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

Ozn.	Popis	Počet
		Celkem (ks/m)
K01	Krycí profil v místě napojení stávajícího parapetu <ul style="list-style-type: none">- pozink. ocel + 3x nátěr barvou v odstínu stávajících parapetů- tl. min 0,55 mm- RŠ 100 mm- délka 1,75 m	2
K02	Krycí profil v místě napojení stávajícího parapetu <ul style="list-style-type: none">- pozink. ocel + 3x nátěr barvou v odstínu stávajících parapetů- tl. min 0,55 mm- RŠ 100 mm- délka 1,15 m	8
K03	Krycí profil v místě napojení stávajícího parapetu <ul style="list-style-type: none">- pozink. ocel + 3x nátěr barvou v odstínu stávajících parapetů- tl. min 0,55 mm- RŠ 100 mm- délka 0,55 m	7
K04	Krycí profil v místě napojení stávajícího parapetu <ul style="list-style-type: none">- pozink. ocel + 3x nátěr barvou v odstínu stávajících parapetů- tl. min 0,55 mm- RŠ 100 mm- délka 0,70 m	5
K05	Krycí profil v místě napojení stávajícího parapetu <ul style="list-style-type: none">- pozink. ocel + 3x nátěr barvou v odstínu stávajících parapetů- tl. min 0,55 mm- RŠ 100 mm- délka 0,45 m	2
K06	Krycí profil v místě napojení stávajícího parapetu <ul style="list-style-type: none">- pozink. ocel + 3x nátěr barvou v odstínu stávajících parapetů- tl. min 0,55 mm- RŠ 100 mm- délka 0,75 m	4
K07	Krycí profil v místě napojení stávajícího parapetu <ul style="list-style-type: none">- pozink. ocel + 3x nátěr barvou v odstínu stávajících parapetů- tl. min 0,55 mm- RŠ 100 mm- délka 1,2 m	11
K08	Krycí profil v místě napojení stávajícího parapetu <ul style="list-style-type: none">- pozink. ocel + 3x nátěr barvou v odstínu stávajících parapetů- tl. min 0,55 mm- RŠ 100 mm- délka 1,6 m	1
K09	Krycí profil v místě napojení stávajícího parapetu <ul style="list-style-type: none">- pozink. ocel + 3x nátěr barvou v odstínu stávajících parapetů- tl. min 0,55 mm- RŠ 100 mm- délka 0,6 m	3

Akce: Realizace úspor energie – ALBERTINUM Žamberk – budova údržby, LDN a Albertova vila

SO 01 Albertova vila

Výkres: D.1.1.19 Výpis výrobků

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

Ozn.	Popis	Počet
		Celkem (ks/m)
K10	Krycí profil v místě napojení stávajícího parapetu <ul style="list-style-type: none">- pozink. ocel + 3x nátěr barvou v odstínu stávajících parapetů- tl. min 0,55 mm- RŠ 100 mm- délka 0,65 m	9
K11	Krycí profil v místě napojení stávajícího parapetu <ul style="list-style-type: none">- pozink. ocel + 3x nátěr barvou v odstínu stávajících parapetů- tl. min 0,55 mm- RŠ 100 mm- délka 1,05 m	1
K12	Krycí profil v místě napojení stávajícího parapetu <ul style="list-style-type: none">- pozink. ocel + 3x nátěr barvou v odstínu stávajících parapetů- tl. min 0,55 mm- RŠ 100 mm- délka 1,00 m	1
K13	Krycí profil v místě napojení stávajícího parapetu <ul style="list-style-type: none">- pozink. ocel + 3x nátěr barvou v odstínu stávajících parapetů- tl. min 0,55 mm- RŠ 100 mm- délka 1,00 m	2
K14	Neobsazeno	
K15	Krycí profil v místě napojení stávajícího parapetu <ul style="list-style-type: none">- pozink. ocel + 3x nátěr barvou v odstínu stávajících parapetů- tl. min 0,55 mm- RŠ 100 mm- délka 0,725 m	2
K16	Krycí profil v místě napojení stávajícího parapetu <ul style="list-style-type: none">- pozink. ocel + 3x nátěr barvou v odstínu stávajících parapetů- tl. min 0,55 mm- RŠ 100 mm- délka 0,80 m	2
K17	Oplechování pro závětrnou lištu <ul style="list-style-type: none">- pozink. ocel tl. 0,6 mm + povrch. úprava z měkčeného PVC min. tl. 0,6 mm- RŠ 100 mm- délka: $(6,8+0,15+9,95+0,15)*1,05$	17,9m
K18	Závětrná lišta <ul style="list-style-type: none">- pozink. ocel + 3x nátěr barvou v odstínu stávajících parapetů- tl. min 0,55 mm- RŠ 350 mm- délka: $(6,8+0,15+9,95+0,15)*1,05$	17,9m

Akce: Realizace úspor energie – ALBERTINUM Žamberk – budova údržby, LDN a Albertova vila
SO 01 Albertova vila
Výkres: D.1.1.19 Výpis výrobků

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

Ozn.	Popis	Počet
		Celkem (ks/m)
K19	Oplechování rohu mezi střechou a navazujícími k-cemi - pozink. ocel tl. 0,6 mm + povrch. úprava z měkčeného PVC min. tl. 0,6 mm - RŠ 100 mm - délka: $(4,0+2,5+2,35+1,2++6,2+0,55+6,25)*1,05$	24,20m
K20	Oplechování okapové hrany - pozink. ocel tl. 0,6 mm + povrch. úprava z měkčeného PVC min. tl. 0,6 mm - RŠ 450 mm - délka: $((5,61+2,71)*2+3,56)*1,05$	21,21m
K21	Oplechování rohu mezi střechou a navazujícími k-cemi - pozinkovaný plech DX52D+Z s povrch. úpravou 25 µm zákl. nátěr a 25 µm pohledový lak ve formě PUR-PA - RŠ 450 mm - délka: $(0,82+1,8+4,5+2,0+5,2+2*3,73)*1,05$	22,87m
K22	Oplechování komínů - pozinkovaný plech DX52D+Z s povrch. úpravou 25 µm zákl. nátěr a 25 µm pohledový lak ve formě PUR-PA horní část: RŠ 400 mm délka: $(3*0,5+0,9+0,75*2)*1,05$ lemování: RŠ 170 mm délka: $12,82+2*4,1$ boční části: RŠ 320 mm délka: $(8*0,886+1,25*2+1,31*2)*1,05$ dolní část: RŠ 330 mm délka: $(3*0,5+0,9+0,75*2)*1,05$	4,10m 21,02m 12,82m 4,10m
K23	Oplechování úžlabí - pozinkovaný plech DX52D+Z s povrch. úpravou 25 µm zákl. nátěr a 25 µm pohledový lak ve formě PUR-PA - RŠ 600 mm - délka: $99,9+1,5$	101,4m
K24	Oplechování nároží a hřeben - pozinkovaný plech DX52D+Z s povrch. úpravou 25 µm zákl. nátěr a 25 µm pohledový lak ve formě PUR-PA - RŠ 600 mm - délka: $6,1+7,4+41,6+85$	140,10m
K25	Oplechování štítů - pozinkovaný plech DX52D+Z s povrch. úpravou 25 µm zákl. nátěr a 25 µm pohledový lak ve formě PUR-PA - RŠ 450 mm - délka: $(3,2*2+1,1+2*5,6+2,5+6,7*2+2,6+3,25*2+1,95*2)*1,05$	49,98m
K26	Okapový žlab kulatý - poplastovaný plech - RŠ. 330 - délka: $20,2+2,2+10,68+4,35+16,65+9,8+34,42$ - žlabová čela: 14 ks - háky 123 ks - včetně dilatačních dílů	98,3m

Akce: Realizace úspor energie – ALBERTINUM Žamberk – budova údržby, LDN a Albertova vila

SO 01 Albertova vila





Výkres: D.1.1.19 Výpis výrobků

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

Ozn.	Popis	Počet
		Celkem (ks/m)
K27	Svod kulatý ø120mm <ul style="list-style-type: none">- poplastovaný plech- žlabový kotlík: 10 ks- kolena: 23 ks- výtokové koleno: 10 ks- kruhová objímka: 28 ks- délka: $(4,0+6,6+3,9+7,7+7,9+3,8+8,4+0,4+3,7+2,3)*1,05$	51,14m
K28	Oplechování zatepleného soklu <ul style="list-style-type: none">- pozink. ocel + 3x nátěr barvou v odstínu stávajících parapetů- tl. min 0,55 mm- RŠ 300 mm- délka $29,5+7,7=37,2\text{m}$	1
K29	Odvětrávací komínek kanalizace <ul style="list-style-type: none">- pozinkovaný plech DX52D+Z s povrch. úpravou 25 µm zákl. nátěr a 25 µm pohledový lak ve formě PUR-PA- ø 150 mm- délka: 1,2m	2 ks
K30	Oprava korouhví a hrotnice věže <ul style="list-style-type: none">- pozink. ocel + 3x nátěr barvou v odstínu střechy- tl. min 0,55 mm	6 ks





Akce: Realizace úspor energie – ALBERTINUM Žamberk – budova údržby, LDN a Albertova vila
SO 01 Albertova vila
Výkres: D.1.1.1.19 Výpis výrobků

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

Ozn.	šířka x výška (m)		Celkem
Z01	1,24 x 0,74 	<ul style="list-style-type: none"> - Mříž na okno - členění výplně dle stávajících demontovaných mříží - vyrobeno z ocelových profilů jakl - žárově zinkováno - základní nátěr: antikorozní rychleschnoucí základní barva na kov do exteriéru 2x - vrchní nátěr: syntetický email 2x - barevnost: rám v barvě oken, výplň světlé barvy, dodavatel předloží investorovi 5 barevných vzorků pro rám a 5 vzorků pro výplň - dodávka včetně kotevních prvků - hmotnost ocelové konstrukce: 15,9kg - rozměry upravit dle skutečnosti na stavbě 	12
Z02	1,15 x 0,60 	<ul style="list-style-type: none"> - Mříž na okno - členění výplně dle stávajících demontovaných mříží - vyrobeno z ocelových profilů jakl - žárově zinkováno - základní nátěr: antikorozní rychleschnoucí základní barva na kov do exteriéru 2x - vrchní nátěr: syntetický email 2x - barevnost: rám v barvě oken, výplň světlé barvy, dodavatel předloží investorovi 5 barevných vzorků pro rám a 5 vzorků pro výplň - dodávka včetně kotevních prvků - hmotnost ocelové konstrukce: 13,8kg - rozměry upravit dle skutečnosti na stavbě 	6
Z03	1,20 x 0,95 	<ul style="list-style-type: none"> - Mříž na okno - členění výplně dle stávajících demontovaných mříží - vyrobeno z ocelových profilů jakl - žárově zinkováno - základní nátěr: antikorozní rychleschnoucí základní barva na kov do exteriéru 2x - vrchní nátěr: syntetický email 2x - barevnost: rám v barvě oken, výplň světlé barvy, dodavatel předloží investorovi 5 barevných vzorků pro rám a 5 vzorků pro výplň - dodávka včetně kotevních prvků - hmotnost ocelové konstrukce: 17,9kg - rozměry upravit dle skutečnosti na stavbě 	1
Z04	0,65 x 1,40 	<ul style="list-style-type: none"> - Mříž na okno - členění výplně dle stávajících demontovaných mříží - vyrobeno z ocelových profilů jakl - žárově zinkováno - základní nátěr: antikorozní rychleschnoucí základní barva na kov do exteriéru 2x - vrchní nátěr: syntetický email 2x - barevnost: rám v barvě oken, výplň světlé barvy, dodavatel předloží investorovi 5 barevných vzorků pro rám a 5 vzorků pro výplň - dodávka včetně kotevních prvků - hmotnost ocelové konstrukce: 16,1kg - rozměry upravit dle skutečnosti na stavbě 	1





Akce: Realizace úspor energie – ALBERTINUM Žamberk – budova údržby, LDN a Albertova vila
SO 01 Albertova vila
Výkres: D.1.1.1.19 Výpis výrobků

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

Ozn.	šířka x výška (m)		Celkem
Z05	0,55 x 0,60 	<ul style="list-style-type: none"> - Mříž na okno - členění výplně dle stávajících demontovaných mříží - vyrobeno z ocelových profilů jakl - žárově zinkováno - základní nátěr: antikorozní rychleschnoucí základní barva na kov do exteriéru 2x - vrchní nátěr: syntetický email 2x - barevnost: rám v barvě oken, výplň světlé barvy, dodavatel předloží investorovi 5 barevných vzorků pro rám a 5 vzorků pro výplň - dodávka včetně kotevních prvků - hmotnost ocelové konstrukce: 9,0kg - rozměry upravit dle skutečnosti na stavbě 	2
Z06	0,75 x 0,80 	<ul style="list-style-type: none"> - Mříž na okno - členění výplně dle stávajících demontovaných mříží - vyrobeno z ocelových profilů jakl - žárově zinkováno - základní nátěr: antikorozní rychleschnoucí základní barva na kov do exteriéru 2x - vrchní nátěr: syntetický email 2x - barevnost: rám v barvě oken, výplň světlé barvy, dodavatel předloží investorovi 5 barevných vzorků pro rám a 5 vzorků pro výplň - dodávka včetně kotevních prvků - hmotnost ocelové konstrukce: 12,6kg - rozměry upravit dle skutečnosti na stavbě 	1
Z07	0,45 x 0,60 	<ul style="list-style-type: none"> - Mříž na okno - členění výplně dle stávajících demontovaných mříží - vyrobeno z ocelových profilů jakl - žárově zinkováno - základní nátěr: antikorozní rychleschnoucí základní barva na kov do exteriéru 2x - vrchní nátěr: syntetický email 2x - barevnost: rám v barvě oken, výplň světlé barvy, dodavatel předloží investorovi 5 barevných vzorků pro rám a 5 vzorků pro výplň - dodávka včetně kotevních prvků - hmotnost ocelové konstrukce: 8,0kg - rozměry upravit dle skutečnosti na stavbě 	2
Z08	0,70 x 0,70 	<ul style="list-style-type: none"> - Mříž na okno - členění výplně dle stávajících demontovaných mříží - vyrobeno z ocelových profilů jakl - žárově zinkováno - základní nátěr: antikorozní rychleschnoucí základní barva na kov do exteriéru 2x - vrchní nátěr: syntetický email 2x - barevnost: rám v barvě oken, výplň světlé barvy, dodavatel předloží investorovi 5 barevných vzorků pro rám a 5 vzorků pro výplň - dodávka včetně kotevních prvků - hmotnost ocelové konstrukce: 11,2kg - rozměry upravit dle skutečnosti na stavbě 	1





Akce: Realizace úspor energie – ALBERTINUM Žamberk – budova údržby, LDN a Albertova vila
SO 01 Albertova vila
Výkres: D.1.1.1.19 Výpis výrobků

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

Ozn.	šířka x výška (m)		Celkem
Z09	0,65 x 0,40 	<ul style="list-style-type: none"> - Mříž na okno - členění výplně dle stávajících demontovaných mříží - vyrobeno z ocelových profilů jakl - žárově zinkováno - základní nátěr: antikorozní rychleschnoucí základní barva na kov do exteriéru 2x - vrchní nátěr: syntetický email 2x - barevnost: rám v barvě oken, výplň světlé barvy, dodavatel předloží investorovi 5 barevných vzorků pro rám a 5 vzorků pro výplň - dodávka včetně kotevních prvků - hmotnost ocelové konstrukce: 11,2kg - rozměry upravit dle skutečnosti na stavbě 	4
Z10	0,65 x 0,50 	<ul style="list-style-type: none"> - Mříž na okno - členění výplně dle stávajících demontovaných mříží - vyrobeno z ocelových profilů jakl - žárově zinkováno - základní nátěr: antikorozní rychleschnoucí základní barva na kov do exteriéru 2x - vrchní nátěr: syntetický email 2x - barevnost: rám v barvě oken, výplň světlé barvy, dodavatel předloží investorovi 5 barevných vzorků pro rám a 5 vzorků pro výplň - dodávka včetně kotevních prvků - hmotnost ocelové konstrukce: 9,0kg - rozměry upravit dle skutečnosti na stavbě 	4
Z11	1,75 x 0,50 	<ul style="list-style-type: none"> - Mříž na okno - členění výplně dle stávajících demontovaných mříží - vyrobeno z ocelových profilů jakl - žárově zinkováno - základní nátěr: antikorozní rychleschnoucí základní barva na kov do exteriéru 2x - vrchní nátěr: syntetický email 2x - barevnost: rám v barvě oken, výplň světlé barvy, dodavatel předloží investorovi 5 barevných vzorků pro rám a 5 vzorků pro výplň - dodávka včetně kotevních prvků - hmotnost ocelové konstrukce: 20,3kg - rozměry upravit dle skutečnosti na stavbě 	1
Z12	1,15 x 0,50 	<ul style="list-style-type: none"> - Mříž na okno - členění výplně dle stávajících demontovaných mříží - vyrobeno z ocelových profilů jakl - žárově zinkováno - základní nátěr: antikorozní rychleschnoucí základní barva na kov do exteriéru 2x - vrchní nátěr: syntetický email 2x - barevnost: rám v barvě oken, výplň světlé barvy, dodavatel předloží investorovi 5 barevných vzorků pro rám a 5 vzorků pro výplň - dodávka včetně kotevních prvků - hmotnost ocelové konstrukce: 12,5kg - rozměry upravit dle skutečnosti na stavbě 	1





Akce: Realizace úspor energie – ALBERTINUM Žamberk – budova údržby, LDN a Albertova vila
SO 01 Albertova vila
Výkres: D.1.1.1.19 Výpis výrobků

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

Ozn.	šířka x výška (m)		Celkem
Z13	1,20 x 0,75 	<ul style="list-style-type: none"> - Mříž na okno - členění výplně dle stávajících demontovaných mříží - vyrobeno z ocelových profilů jakl - žárově zinkováno - základní nátěr: antikorozní rychleschnoucí základní barva na kov do exteriéru 2x - vrchní nátěr: syntetický email 2x - barevnost: rám v barvě oken, výplň světlé barvy, dodavatel předloží investorovi 5 barevných vzorků pro rám a 5 vzorků pro výplň - dodávka včetně kotevních prvků - hmotnost ocelové konstrukce: 15,9kg - rozměry upravit dle skutečnosti na stavbě 	2
Z14	0,65 x 0,60 	<ul style="list-style-type: none"> - Mříž na okno - členění výplně dle stávajících demontovaných mříží - vyrobeno z ocelových profilů jakl - žárově zinkováno - základní nátěr: antikorozní rychleschnoucí základní barva na kov do exteriéru 2x - vrchní nátěr: syntetický email 2x - barevnost: rám v barvě oken, výplň světlé barvy, dodavatel předloží investorovi 5 barevných vzorků pro rám a 5 vzorků pro výplň - dodávka včetně kotevních prvků - hmotnost ocelové konstrukce: 9,9kg - rozměry upravit dle skutečnosti na stavbě 	1
Z15	1,20 x 0,60 	<ul style="list-style-type: none"> - Mříž na okno - členění výplně dle stávajících demontovaných mříží - vyrobeno z ocelových profilů jakl - žárově zinkováno - základní nátěr: antikorozní rychleschnoucí základní barva na kov do exteriéru 2x - vrchní nátěr: syntetický email 2x - barevnost: rám v barvě oken, výplň světlé barvy, dodavatel předloží investorovi 5 barevných vzorků pro rám a 5 vzorků pro výplň - dodávka včetně kotevních prvků - hmotnost ocelové konstrukce: 14,2kg - rozměry upravit dle skutečnosti na stavbě 	5
Z16	0,75 x 0,70 	<ul style="list-style-type: none"> - Mříž na okno - členění výplně dle stávajících demontovaných mříží - vyrobeno z ocelových profilů jakl - žárově zinkováno - základní nátěr: antikorozní rychleschnoucí základní barva na kov do exteriéru 2x - vrchní nátěr: syntetický email 2x - barevnost: rám v barvě oken, výplň světlé barvy, dodavatel předloží investorovi 5 barevných vzorků pro rám a 5 vzorků pro výplň - dodávka včetně kotevních prvků - hmotnost ocelové konstrukce: 11,7kg - rozměry upravit dle skutečnosti na stavbě 	2




Akce: Realizace úspor energie – ALBERTINUM Žamberk – budova údržby, LDN a Albertova vila
SO 01 Albertova vila
Výkres: D.1.1.1.19 Výpis výrobků

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

Ozn.	šířka x výška (m)		Celkem
Z17	1,20 x 0,70 	<ul style="list-style-type: none"> - Mříž na okno - členění výplně dle stávajících demontovaných mříží - vyrobeno z ocelových profilů jakl - žárově zinkováno - základní nátěr: antikorozní rychleschnoucí základní barva na kov do exteriéru 2x - vrchní nátěr: syntetický email 2x - barevnost: rám v barvě oken, výplň světlé barvy, dodavatel předloží investorovi 5 barevných vzorků pro rám a 5 vzorků pro výplň - dodávka včetně kotevních prvků - hmotnost ocelové konstrukce: 15,5kg - rozměry upravit dle skutečnosti na stavbě 	1
Z18	0,60 x 0,60 	<ul style="list-style-type: none"> - Mříž na okno - členění výplně dle stávajících demontovaných mříží - vyrobeno z ocelových profilů jakl - žárově zinkováno - základní nátěr: antikorozní rychleschnoucí základní barva na kov do exteriéru 2x - vrchní nátěr: syntetický email 2x - barevnost: rám v barvě oken, výplň světlé barvy, dodavatel předloží investorovi 5 barevných vzorků pro rám a 5 vzorků pro výplň - dodávka včetně kotevních prvků - hmotnost ocelové konstrukce: 9,4kg - rozměry upravit dle skutečnosti na stavbě 	2
Z19	0,75 x 0,90 	<ul style="list-style-type: none"> - Mříž na okno - členění výplně dle stávajících demontovaných mříží - vyrobeno z ocelových profilů jakl - žárově zinkováno - základní nátěr: antikorozní rychleschnoucí základní barva na kov do exteriéru 2x - vrchní nátěr: syntetický email 2x - barevnost: rám v barvě oken, výplň světlé barvy, dodavatel předloží investorovi 5 barevných vzorků pro rám a 5 vzorků pro výplň - dodávka včetně kotevních prvků - hmotnost ocelové konstrukce: 13,5kg - rozměry upravit dle skutečnosti na stavbě 	1
Z20	0,90 x 1,00 	<ul style="list-style-type: none"> - Mříž na okno - členění výplně dle stávajících demontovaných mříží - vyrobeno z ocelových profilů jakl - žárově zinkováno - základní nátěr: antikorozní rychleschnoucí základní barva na kov do exteriéru 2x - vrchní nátěr: syntetický email 2x - barevnost: rám v barvě oken, výplň světlé barvy, dodavatel předloží investorovi 5 barevných vzorků pro rám a 5 vzorků pro výplň - dodávka včetně kotevních prvků - hmotnost ocelové konstrukce: 15,7kg - rozměry upravit dle skutečnosti na stavbě 	1



Akce: Realizace úspor energie – ALBERTINUM Žamberk – budova údržby, LDN a Albertova vila
SO 01 Albertova vila
Výkres: D.1.1.1.19 Výpis výrobků

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

Ozn.	šířka x výška (m)		Celkem																																												
Z21	0,70 x 0,65 	<ul style="list-style-type: none"> - Mříž na okno - členění výplně dle stávajících demontovaných mříží - vyrobeno z ocelových profilů jakl - žárově zinkováno - základní nátěr: antikorozní rychleschnoucí základní barva na kov do exteriéru 2x - vrchní nátěr: syntetický email 2x - barevnost: rám v barvě oken, výplň světlé barvy, dodavatel předloží investorovi 5 barevných vzorků pro rám a 5 vzorků pro výplň - dodávka včetně kotevních prvků - hmotnost ocelové konstrukce: 10,8kg - rozměry upravit dle skutečnosti na stavbě 	1																																												
Z22	Schéma 	<ul style="list-style-type: none"> - Zábrana proti otevření okna - vyrobeno z ocelových profilů jakl 25x25mm - vzdálenost od okna 220mm - nátěr 2x vodou ředitelnou akrylátovou barvou - barevnost: světlé barvy, dodavatel předloží investorovi 5 barevných vzorků - dodávka včetně kotevních prvků, kotveno do zdi, nesmí být kotveno do rámu oken <table> <thead> <tr> <th>délka [m]</th><th>počet [ks]</th><th>hmotnost k-ce [kg/ks]</th><th>celková hmotnost k-ce [kg]</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1,75</td><td>8</td><td>3,31</td><td>26,48</td></tr> <tr><td>1,8</td><td>4</td><td>3,40</td><td>13,60</td></tr> <tr><td>1,2</td><td>6</td><td>2,27</td><td>13,62</td></tr> <tr><td>1,3</td><td>9</td><td>2,46</td><td>22,14</td></tr> <tr><td>2,4</td><td>1</td><td>4,53</td><td>4,53</td></tr> <tr><td>1,85</td><td>8</td><td>3,50</td><td>28,00</td></tr> <tr><td>1,7</td><td>1</td><td>3,21</td><td>3,21</td></tr> <tr><td>1,4</td><td>2</td><td>2,65</td><td>5,30</td></tr> <tr><td>1,5</td><td>1</td><td>2,84</td><td>2,84</td></tr> <tr><td>1,23</td><td>2</td><td>2,32</td><td>4,64</td></tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> - celková hmotnost konstrukcí vč. 10% prořez: 136,8kg - rozměry upravit dle skutečnosti na stavbě 	délka [m]	počet [ks]	hmotnost k-ce [kg/ks]	celková hmotnost k-ce [kg]	1,75	8	3,31	26,48	1,8	4	3,40	13,60	1,2	6	2,27	13,62	1,3	9	2,46	22,14	2,4	1	4,53	4,53	1,85	8	3,50	28,00	1,7	1	3,21	3,21	1,4	2	2,65	5,30	1,5	1	2,84	2,84	1,23	2	2,32	4,64	1
délka [m]	počet [ks]	hmotnost k-ce [kg/ks]	celková hmotnost k-ce [kg]																																												
1,75	8	3,31	26,48																																												
1,8	4	3,40	13,60																																												
1,2	6	2,27	13,62																																												
1,3	9	2,46	22,14																																												
2,4	1	4,53	4,53																																												
1,85	8	3,50	28,00																																												
1,7	1	3,21	3,21																																												
1,4	2	2,65	5,30																																												
1,5	1	2,84	2,84																																												
1,23	2	2,32	4,64																																												
Z23	1,20 x 0,75 	<ul style="list-style-type: none"> - Mříž na okno - členění výplně dle stávajících demontovaných mříží - vyrobeno z ocelových profilů jakl - žárově zinkováno - základní nátěr: antikorozní rychleschnoucí základní barva na kov do exteriéru 2x - vrchní nátěr: syntetický email 2x - barevnost: rám v barvě oken, výplň světlé barvy, dodavatel předloží investorovi 5 barevných vzorků pro rám a 5 vzorků pro výplň - dodávka včetně kotevních prvků - hmotnost ocelové konstrukce: 22,3kg - rozměry upravit dle skutečnosti na stavbě 	1																																												

Akce: Realizace úspor energie – ALBERTINUM Žamberk – budova údržby, LDN a Albertova vila
SO 01 Albertova vila
Výkres: D.1.1.1.19 Výpis výrobků

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

Ozn.	šířka x výška (m)		Celkem
Z24	0,60 x 1,75 	<ul style="list-style-type: none"> - Mříž na okno - členění výplně dle stávajících demontovaných mříží - vyrobeno z ocelových profilů jakl - žárově zinkováno - základní nátěr: antikorozní rychleschnoucí základní barva na kov do exteriéru 2x - vrchní nátěr: syntetický email 2x - barevnost: rám v barvě oken, výplň světlé barvy, dodavatel předloží investorovi 5 barevných vzorků pro rám a 5 vzorků pro výplň - dodávka včetně kotevních prvků - hmotnost ocelové konstrukce: 22,3kg - rozměry upravit dle skutečnosti na stavbě 	1
Z25	0,70 x 1,75 	<ul style="list-style-type: none"> - Mříž na okno - členění výplně dle stávajících demontovaných mříží - vyrobeno z ocelových profilů jakl - žárově zinkováno - základní nátěr: antikorozní rychleschnoucí základní barva na kov do exteriéru 2x - vrchní nátěr: syntetický email 2x - barevnost: rám v barvě oken, výplň světlé barvy, dodavatel předloží investorovi 5 barevných vzorků pro rám a 5 vzorků pro výplň - dodávka včetně kotevních prvků - hmotnost ocelové konstrukce: 24,1kg - rozměry upravit dle skutečnosti na stavbě 	1