



směrové sloupky
Jsou navrženy v extravělnových úsecích.
Směrové sloupky budou osazeny za neoprvňovou hranicí na hranici volné silky komunikace.
Vzdálenost směrových sloupků je uvedena v tabulce:

R	Přímá	R<850 m	R<450 m	R<250 m	R<50 m	R<50 m
Vzdálenost směrových sloupků	50 m	40 m	30 m	20 m	10 m	5 m

Odrážky proti zvěři budou umístěny na každém směrovém sloupku dle TP 130 Zařízení odrazující zvěř od vstupu na pozemní komunikaci.
Route použít odrážek typ A - odrážek s horizontálním odrazem, který od špičky převládá ve směru horizontálním.

Stavba		Stavba	
Stavba	Stavba	Stavba	Stavba
Stavba	Stavba	Stavba	Stavba
Stavba	Stavba	Stavba	Stavba

Modernizace silnice II/215 (úsek nad Otčicí (od Křivčanky s 174) - Skuhrov řešené Skuhrov)		Stavba	
Stavba		Stavba	
Stavba		Stavba	
Stavba		Stavba	

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - km 0,000 - km 2,252		Stavba	
Stavba		Stavba	
Stavba		Stavba	
Stavba		Stavba	

2