

LEGENDA: Vyplní uchazeč o zakázku

Příloha č. 1 smlouvy - Specifikace předmětu plnění a jednotkových cen, technické podmínky pro je

Číslo položky ve výkazu výměr	Části V	Název položky ve výkazu výměr, technické podmínky	Typové (modelové) označení položky	Ks	Měrná jednotka	Cena v Kč za kus bez DPH	Cena v Kč bez DPH Celkem
		<u>PS 201 - MOBILIÁŘ A OSTATNÍ VYBAVENÍ, SO 01 A SO 02</u>					
N-0103		skříň šatní 1-dvěřová, uzamykatelná 600/400/1850mm		2	ks		0,-
		šatní skříň, 600/400/1850mm; vyrobeno z lam. DTD tl. 18mm, povrch DTD, hrany ABS tl. min. 2mm; výbava 2ks polohovatelných polic po max. 50mm, zámek systém SGHK, 1ks výsuvné ramínkové tyče z matného nerez (věšení kabátů rovnoběžně se zadní stěnou skříně), 2ks šatního ramínka, sokl opatřen nalepeným pásem nerezového kartáčovaného plechu výšky 82mm + opatřen silikonovou lištou proti podtečení vody, zápusné úchytky 174x41mm matný nerez, horní sekce obsahuje pomocnou lištu ke kotvení skříně ke zdi (součást dodávky); součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi/ nábytkovými prvky/ podlahou; dekor/ barevnost viz. samostatný dokument PD interiéru, záda bílá HDF					
N-0102		skříň šatní 1-dvěřová, uzamykatelná 300/500/1850mm		4	ks		0,-
		šatní skříň, 300/500/1850mm; vyrobeno z lam. DTD tl. 18mm, hrana ABS tl. min. 2mm; skříňka vybavena 2ks polohovatelné police po max. 50mm, 1ks polohovatelné ramínkové tyče po max. 50mm z matného nerez, 2ks šatního ramínka, ve dveřích 4ks plastových oboustranných průvětrníků v RAL 9006, cylindrický zámek systém SGHK, á skříňka pomocná kotevní lišta pro ukotvení do zdiva, sokl opatřen nalepeným pásem nerezového kartáčovaného plechu výšky 82mm + opatřen silikonovou lištou proti podtečení vody, zápusné úchytky 174x41mm matný nerez; součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi/ nábytkovými prvky/ podlahou; dekor/ barevnost viz. samostatný dokument PD interiéru, záda bílá HDF					
N-0104		skříň šatní 2-dvěřová 800/400/1850mm		4	ks		0,-

	šatní skříň, 800/400/1850mm; vyrobeno z lam. DTD tl. 18mm, povrch DTD, hrany ABS tl. min. 2mm; výbava 2ks polohovatelných polic po max. 50mm, zámek systém SGHK, 1ks výsuvné ramínkové tyče z matného nerez (věšení kabátů rovnoběžně se zadní stěnou skříně), 2ks šatního ramínka, sokl opatřen nalepeným pásem nerezového kartáčovaného plechu výšky 82mm + opatřen silikonovou lištou proti podtečení vody, zápustné úchytky 174x41mm matný nerez, horní sekce obsahuje pomocnou lištu ke kotvení skříně ke zdi (součást dodávky); součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi/ nábytkovými prvky/ podlahou; dekor/ barevnost viz. samostatný dokument PD interiéru, záda bílá HDF				
N-0109	skříň se šesti uzam. schránkami 600/500/1850mm		1	ks	0,-
	skříň se šesti uzamykatelnými schránkami na osobní věci, 600/500/1850mm; vyrobeno z lam. DTD tl. 18mm, hrana ABS tl. min. 2mm; á schránka vybavena 1ks polohovatelné police po max. 50mm, á dvířka cylindrický zámek systém SGHK (á min. 2ks klíčů), sokl opatřen nalepeným pásem nerezového kartáčovaného plechu výšky 82mm + opatřen silikonovou lištou proti podtečení vody, zápustné úchytky 174x41mm matný nerez; součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi/ nábytkovými prvky/ podlahou; dekor/ barevnost viz. samostatný dokument PD interiéru, záda bílá HDF				
N-0110	skříň s dvanácti uzam. schránkami 900/500/1850mm		2	ks	0,-
	skříň se dvanácti uzamykatelnými schránkami na osobní věci, 900/500/1850mm; vyrobeno z lam. DTD tl. 18mm, hrana ABS tl. min. 2mm; á schránka vybavena 1ks polohovatelné police po max. 50mm, á dvířka cylindrický zámek systém SGHK (á min. 2ks klíčů), sokl opatřen nalepeným pásem nerezového kartáčovaného plechu výšky 82mm + opatřen silikonovou lištou proti podtečení vody, zápustné úchytky 174x41mm matný nerez; součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi/ nábytkovými prvky/ podlahou; dekor/ barevnost viz. samostatný dokument PD interiéru, záda bílá HDF				
N-0131	lékárenská uzamykatelná skříň 800/400/1850		5	ks	0,-
	lékárenská uzamykatelná skříň, 800/400/1850mm, čtyřdvéřová; dolní 1/3 plná dvířka + vrchní 2/3 prosklená dvířka; vyrobeno z lam. DTD tl. 18mm, hrana ABS tl. min. 2mm, skleněné části bezpečnostní sklo; vybaveno 6ks polohovatelné police po max. 50mm (2+4), osvětlení vnitřku lékárny, výsuvná manipulovací pracovní plocha jako součást lékárny, police s vnitřním stupňovaným členěním pro řazení léčiv, cylindrický zámek systém SGHK, v dolní části lékarenské skříně pevně umístěný trezor, skříň opatřena pomocnou kotevní lištou pro ukotvení do zdiva, sokl opatřen nalepeným pásem nerezového kartáčovaného plechu výšky 82mm + opatřen silikonovou lištou proti podtečení vody, zápustné úchytky 174x41mm matný nerez; součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi/ nábytkovými prvky/ podlahou; dekor/ barevnost viz. samostatný dokument PD interiéru, záda bílá HDF.				
N-0131	lékárenská uzamykatelná skříň 800/400/2100		1	ks	0,-

		pro místnost 122; lékárenská uzamykatelná skříň, 800/400/2100mm, čtyřdvéřová; dolní 1/3 plná dvířka + vrchní 2/3 prosklená dvířka; vyrobeno z lam. DTD tl. 18mm, hrana ABS tl. min. 2mm, skleněné části bezpečnostní sklo; vybaveno 6ks polohovatelné police po max. 50mm (2+4), osvětlení vnitřku lékárny, výsuvná manipulovací pracovní plocha jako součást lékárny, police s vnitřním stupňovaným členěním pro řazení léčiv, cylindrický zámek systém SGHK, v dolní části lékárenské skříně pevně umístěný trezor, skříň opatřena pomocnou kotevní lištou pro ukotvení do zdiva, sokl opatřen nalepeným pásem nerezového kartáčovaného plechu výšky 82mm + opatřen silikonovou lištou proti podtečení vody, zápusné úchytky 174x41mm matný nerez; součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi/ nábytkovými prvky/ podlahou; dekor/ barevnost viz. samostatný dokument PD interiéru, záda bílá HDF.				
N-0136	lékárenská výsuvná uzamykatelná skříň 450/600/2100mm lékárenská výsuvná uzamykatelná skříň, 450/600/2100mm; vyrobeno z lam. DTD tl. 18mm, hrany ABS tl. min. 2mm; výbava plně výsuvné dveře + trojcestný zámek systém SGHK, 5ks drátěných košů na výsuvné konstrukci a nosnost 15kg, zápusné úchytky 174x41mm matný nerez; součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a případná koordinace s ostatními profesemi/ částmi vybavení; součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi/ nábytkovými prvky/ podlahou; dekor/ barevnost viz. samostatný dokument PD interiéru, záda bílá HD		2	ks		0,-
N-0156	skříň policová úzká 400/400/1850mm policová skříň, úzká, bez dveří, 400/400/1850mm; vyrobeno z lam. DTD tl. 18mm, hrana ABS tl. min. 2mm; vybaveno 6ks polohovatelné police po max. 50mm, pomocnou kotevní lištou pro ukotvení do zdiva, sokl opatřen nalepeným pásem nerezového kartáčovaného plechu výšky 82mm + opatřen silikonovou lištou proti podtečení vody; součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi/ nábytkovými prvky/ podlahou; dekor/ barevnost viz. samostatný dokument PD interiéru, záda lam. DTD tl. min. 8mm v barvě korpusu		1	ks		0,-
N-0160	skříň policová, spodní 1/3 uzam. dvířka, 800/400/1850 skříň policová, spodní 1/3 uzamykatelná dvířka, 800/400/1850mm, dvoudvéřová; dolní 1/3 plná dvířka + vrchní 2/3 otevřené police; vyrobeno z lam. DTD tl. 18mm, hrana ABS tl. min. 2mm; vybaveno 6ks polohovatelné police po max. 50mm (2+4), cylindrický zámek systém SGHK, skříň opatřena pomocnou kotevní lištou pro ukotvení do zdiva, sokl opatřen nalepeným pásem nerezového kartáčovaného plechu výšky 82mm + opatřen silikonovou lištou proti podtečení vody, zápusné úchytky 174x41mm matný nerez; součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi/ nábytkovými prvky/ podlahou; dekor/ barevnost viz. samostatný dokument PD interiéru, záda lam. DTD tl. min. 8mm v barvě korpusu		4	ks		0,-
N-0161	skříň policová, spodní 1/3 uzam. dvířka, 800/400/1850		18	ks		0,-

		lékárenská uzamykatelná skříň, 800/400/1850mm, dvoudvéřová; dolní 1/3 prosklená dvířka + vrchní 2/3 otevřené police; vyrobeno z lam. DTD tl. 18mm, hrana ABS tl. min. 2mm, skleněné části bezpečnostní sklo; vybaveno 6ks polohovatelné police po max. 50mm (2+4), cylindrický zámek systém SGHK, skříň opatřena pomocnou kotevní lištou pro ukotvení do zdiva, sokl opatřen nalepeným pásem nerezového kartáčovaného plechu výšky 82mm + opatřen silikonovou lištou proti podtečení vody, zápusné úchytky 174x41mm matný nerez; součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi/ nábytkovými prvky/ podlahou; dekor/ barevnost viz. samostatný dokument PD interiéru, záda lam. DTD tl. min. 8mm v barvě korpusu					
N-0162		skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná 800/400/1850mm		11	ks		0,-
		skříň policová, uzamykatelná dvířka, 800/400/1850mm, dvoudvéřová; vyrobeno z lam. DTD tl. 18mm, hrana ABS tl. min. 2mm; vybaveno 6ks polohovatelné police po max. 50mm, cylindrický zámek systém SGHK, skříň opatřena pomocnou kotevní lištou pro ukotvení do zdiva, sokl opatřen nalepeným pásem nerezového kartáčovaného plechu výšky 82mm + opatřen silikonovou lištou proti podtečení vody, zápusné úchytky 174x41mm matný nerez; součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi/ nábytkovými prvky/ podlahou; dekor/ barevnost viz. samostatný dokument PD interiéru, záda bílá HDF					
N-0163		skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná 800/600/1850mm		18	ks		0,-
		skříň policová, uzamykatelná dvířka, 800/600/1850mm, dvoudvéřová; vyrobeno z lam. DTD tl. 18mm, hrana ABS tl. min. 2mm; vybaveno 6ks polohovatelné police po max. 50mm, cylindrický zámek systém SGHK, sokl opatřen nalepeným pásem nerezového kartáčovaného plechu výšky 82mm + opatřen silikonovou lištou proti podtečení vody, zápusné úchytky 174x41mm matný nerez; součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi/ nábytkovými prvky/ podlahou; dekor/ barevnost viz. samostatný dokument PD interiéru, záda bílá HDF					
N-0163		skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná 800/600/2100mm		2	ks		0,-
		pro místnost 238 a 339; skříň policová, uzamykatelná dvířka, 800/600/2100mm, dvoudvéřová; vyrobeno z lam. DTD tl. 18mm, hrana ABS tl. min. 2mm; vybaveno 6ks polohovatelné police po max. 50mm, cylindrický zámek systém SGHK, sokl opatřen nalepeným pásem nerezového kartáčovaného plechu výšky 82mm + opatřen silikonovou lištou proti podtečení vody, zápusné úchytky 174x41mm matný nerez; součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi/ nábytkovými prvky/ podlahou; dekor/ barevnost viz. samostatný dokument PD interiéru, záda bílá HDF					
N-0164		skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná 600/600/2100mm		2	ks		0,-

	skříň policová, uzamykatelná dvířka, 600/600/2100mm, dvoudvéřová; vyrobeno z lam. DTD tl. 18mm, hrana ABS tl. min. 2mm; vybaveno 6ks polohovatelné police po max. 50mm, cylindrický zámek systém SGHK, sokl opatřen nalepeným pásem nerezového kartáčovaného plechu výšky 82mm + opatřen silikonovou lištou proti podtečení vody, zápusné úchytky 174x41mm matný nerez; součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi/ nábytkovými prvky/ podlahou; dekor/ barevnost viz. samostatný dokument PD interiéru, záda bílá HDF				
N-0169	nástavec na skříň 2-dvéřový, uzam. 800/600/500mm		8	ks	0,-
	nástavec na skříň, uzamykatelná dvířka, 800/600/500mm, dvoudvéřový; vyrobeno z lam. DTD tl. 18mm, hrana ABS tl. min. 2mm; vybaveno 1ks polohovatelné police po max. 50mm, cylindrický zámek systém SGHK, skříň opatřena pomocnou kotevní lištou pro ukotvení do zdiva, zápusné úchytky 174x41mm matný nerez; součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi/ nábytkovými prvky/ podlahou; dekor/ barevnost viz. samostatný dokument PD interiéru, záda bílá HDF				
N-0172	skříňka nízká policová 2-dvéřová uzam. 800/400/750mm		8	ks	0,-
	skříň policová, uzamykatelná dvířka, 800/400/750mm, dvoudvéřová; vyrobeno z lam. DTD tl. 18mm, hrana ABS tl. min. 2mm; vybaveno 3ks polohovatelné police po max. 50mm, cylindrický zámek systém SGHK, sokl opatřen nalepeným pásem nerezového kartáčovaného plechu výšky 82mm + opatřen silikonovou lištou proti podtečení vody, zápusné úchytky 174x41mm matný nerez; součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi/ nábytkovými prvky/ podlahou; dekor/ barevnost viz. samostatný dokument PD interiéru, záda bílá HDF				
N-0192	skříň úklidová 2-dvéřová uzamykatelná 800/500/1850mm		3	ks	0,-
	skříň úklidová, uzamykatelná dvířka, 800/500/1850mm, dvoudvéřová; vyrobeno jako svařovaná konstrukce z ocelového plechu, plnostěnné dvoukřídlé dveře s větracími štěrbinami, cylindrický zámek systém SGHK, vertikální dělicí stěna, plechový systémový sokl; polovina skříňe posuvné háky na mopy, druhá polovina police; součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi/ nábytkovými prvky/ podlahou; dekor/ barevnost viz. samostatný dokument PD interiéru				
N-0202	věšák nástěnný tři háčky 550/18/1750mm		34	ks	0,-
	věšák nástěnný, 550/18/1750mm; vyrobeno z lam. DTD tl. 18mm, hrana ABS tl. min. 2mm; vybaveno 3ks kovových háčků z matného nerez; součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi/ nábytkovými prvky/ podlahou; dekor/ barevnost viz. samostatný dokument PD interiéru				
N-0205	věšák stojanový		4	ks	0,-
	stojanový kovový věšák, včetně držáku deštníků, základna černá barva, tyč chrom, černé koncovky				
N-0210	zrcadlo 600/400mm		14	ks	0,-

		lepené zrcadlo 600/400mm; bez fazetky, lepeno na stěnu, včetně montáže				
N-0302		stůl pracovní 120 1200/600/750mm		1	ks	0,-
		pracovní stůl, 1200x600x750mm, pracovní deska z lam. DTD tl. 25mm opatřená ABS tl. min. 2mm, 2x plastová průchodka v desce, podnož vyrobena z lam. DTD tl. 18mm opatřená na obou stranách ABS tl. 2mm, nohy opatřeny stavitelnou rektifikací, zpevnění stolu provedeno trnoží z lam. DTD tl. 18mm; součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi/ nábytkovými prvky/ podlahou; dekor/ barevnost viz. samostatný dokument PD interiéru				
N-0309		stůl pracovní 140 1400/700/750		8	ks	0,-
		pracovní stůl, 1400x700x750mm, pracovní deska z lam. DTD tl. 25mm opatřená ABS tl. min. 2mm, 2x plastová průchodka v desce, podnož vyrobena z lam. DTD tl. 18mm opatřená na obou stranách ABS tl. 2mm, nohy opatřeny stavitelnou rektifikací, zpevnění stolu provedeno trnoží z lam. DTD tl. 18mm; součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi/ nábytkovými prvky/ podlahou; dekor/ barevnost viz. samostatný dokument PD interiéru				
N-0310		stůl pracovní 160 1600/700/750		9	ks	0,-
		pracovní stůl, 1600x700x750mm, pracovní deska z lam. DTD tl. 25mm opatřená ABS tl. min. 2mm, 2x plastová průchodka v desce, podnož vyrobena z lam. DTD tl. 18mm opatřená na obou stranách ABS tl. 2mm, nohy opatřeny stavitelnou rektifikací, zpevnění stolu provedeno trnoží z lam. DTD tl. 18mm; součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi/ nábytkovými prvky/ podlahou; dekor/ barevnost viz. samostatný dokument PD interiéru				
N-0352		stůl jídelní 1200/800/750mm		12	ks	0,-
		jídelní stůl na hranaté centrální dvojpodnoži, 800x1200x750mm, ocelová podnož chrom, stolová deska z lam. DTD tl. 25mm, hrana ABS tl. 2mm v barvě desky; odstín prvku viz. samostatný dokument PD interiéru				
N-0361		stůl jídelní 800/800/750mm		10	ks	0,-
		jídelní stůl na hranaté centrální podnoži, 800x800x750mm, ocelová podnož chrom, stolová deska z lam. DTD tl. 25mm, hrana ABS tl. 2mm v barvě desky; odstín prvku viz. samostatný dokument PD interiéru				
N-0362		stůl jídelní, kotvený do podlahy 800/800/750mm		4	ks	0,-
		jídelní stůl na hranaté centrální podnoži, 800x800x750mm, ocelová podnož chrom, stolová deska z lam. DTD tl. 25mm, hrana ABS tl. 2mm v barvě desky, kotveno nejméně dvěma šrouby do podlahy; součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi/ nábytkovými prvky/ podlahou; dekor/ barevnost viz. samostatný dokument PD interiéru				

N-0363	stůl jídelní 1200/800/750mm		5	ks		0,-
	jídelní stůl na hranaté centrální dvojpodnoži, 800x1200x750mm, ocelová podnož chrom, stolová deska z lam. DTD tl. 25mm, hrana ABS tl. 2mm v barvě desky; odstín prvku viz. samostatný dokument PD interiéru					
N-0364	stůl jídelní, kotvený do podlahy 1200/800/750mm		4	ks		0,-
	jídelní stůl na hranaté centrální dvojpodnoži, 800x1200x750mm, ocelová podnož chrom, stolová deska z lam. DTD tl. 25mm, hrana ABS tl. 2mm v barvě desky, kotveno nejméně čtyřmi šrouby do podlahy; součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi/ nábytkovými prvky/ podlahou; dekor/ barevnost viz. samostatný dokument PD interiéru					
N-0370	stolek konferenční 600/600/450mm		13	ks		0,-
	konferenční stůl, 600x600x450mm, ocelová podnož chrom, 4 ocelové nohy spojené rámovým lubem pod pracovní deskou v uzavřeném tvaru, nohy tvořeny čtvercovým profilem 30x30mm, horizontální rám profilu 40x30mm, stolová deska z lam. DTD tl. 18mm, hrana ABS tl. 2mm v barvě desky, možnost výškové rektifikace; odstín prvku viz. samostatný dokument PD interiéru					
N-0372	stolek konferenční 1200/600/450mm		5	ks		0,-
	konferenční stůl, 600x1200x450mm, ocelová podnož chrom, 4 ocelové nohy spojené rámovým lubem pod pracovní deskou v uzavřeném tvaru, nohy tvořeny čtvercovým profilem 30x30mm, horizontální rám profilu 40x30mm, stolová deska z lam. DTD tl. 18mm, hrana ABS tl. 2mm v barvě desky, možnost výškové rektifikace; odstín prvku viz. samostatný dokument PD interiéru					
N-0373	stolek odkládací 500/500/450mm		3	ks		0,-
	konferenční stůl, 500x500x450mm, ocelová podnož chrom, 4 ocelové nohy spojené rámovým lubem pod pracovní deskou v uzavřeném tvaru, nohy tvořeny čtvercovým profilem 30x30mm, horizontální rám profilu 40x30mm, stolová deska z lam. DTD tl. 18mm, hrana ABS tl. 2mm v barvě desky, možnost výškové rektifikace; odstín prvku viz. samostatný dokument PD interiéru					
N-0375	stůl odkládací 800/600/750mm		1	ks		0,-
	pracovní stůl 800x600x750mm, pracovní deska z lam.DTD tl. 25mm opatřená ABS tl. min. 2mm, podnož vyrobena z lam. DTD tl. 18mm opatřená na obou stranách ABS tl. 2mm, nohy opatřeny stavitelnou rektifikací, zpevnění stolu provedeno trnoží z lam. DTD tl. 18mm; součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi/ nábytkovými prvky/ podlahou; dekor/ barevnost viz. samostatný dokument PD interiéru					
N-0380	kontejner pojízdný 4 zásuvky, uzam. 400/500/600mm		21	ks		0,-

		kontejner pojízdný; 400x500x600mm; vyrobeno z lam. DTD tl. 18mm, veškeré hrany ABS tl. min. 2mm; vybavení 4ks centrálně uzamykatelných šuplíků, zámek systém SGHK, první šuplík vestavný plastový tužkovník, kování s měkkým řízeným dojezdem a doživotní zárukou; černá plastová kolečka pro tvrdý povrch s možností aretace; zápustné úchytky 174x41mm matný nerez; odstín prvku viz. samostatný dokument PD interiéru				
N-0386		polička nad stůl dl. 1400mm	4	ks		0,-
		polička nad stůl, dl. 1400mm; vyrobeno z lam.DTD tl. 18mm opatřená ABS tl. min. 2mm; součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi/ nábytkovými prvky; dekor/ barevnost viz. samostatný dokument PD interiéru				
N-0390		stůl pracovní, atyp 2600/700/750	1	ks		0,-
		pracovní stůl, atyp, 2600x700x750mm, pracovní deska z lam.DTD tl. 25mm opatřená ABS tl. min. 2mm, 2x plastová průchodka v desce, podnož vyrobena z lam. DTD tl. 18mm opatřená na obou stranách ABS tl. 2mm, nohy opatřeny stavitelnou rektifikací, zpevnění stolu provedeno trnoží z lam. DTD tl. 18mm; součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi/ nábytkovými prvky/ podlahou; dekor/ barevnost viz. samostatný dokument PD interiéru				
N-0399		stůl pracovní 1200/740/750	21	ks		0,-
		díleňský stůl pro lehké montážní činnosti, 1200x740x750mm, lakovaná svařovaná ocelová konstrukce z profilů min. 30x30/2mm, pracovní deska lam. DTD tl. min. 25mm, v podstavě vyztužení příčnicí; součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi/ nábytkovými prvky/ podlahou; dekor/ barevnost viz. samostatný dokument PD interiéru				
N-0501		židle pevná, koženka	155	ks		0,-
		konferenční polokřeslo stohovatelné, 500x580x840mm (tolerance +- 10%), výška sedáku 440mm, kostra ocelová čtyřnohá, kombinace trubky/ tyč plochá, průměr tyčí 22/2mm + 25x10/2mm, povrchová úprava kovu chrom, bez područek, šitý čalouněný sedák i opěrák, opěrák střední, plastový kryt sedáku černý; čalounění koženka; odstín čalounění viz. samostatný dokument PD interiéru				
N-0502		židle pevná, koženka	25	ks		0,-
		židle stohovatelná spínatelná, 520x580x810mm (tolerance +- 10%), výška sedáku 440mm, kostra ocelová čtyřnohá chrom, kombinace trubka, průměr trubek min. 20/2mm, ergonomicky tvarovaný opěrák přecházející bez přerušení do sedáku, čalounění koženka, dodávka včetně propojovacích spon; odstín čalounění viz. samostatný dokument PD interiéru				
N-0503		židle pevná s područkami, látka	33	ks		0,-

	konferenční polokřeslo stohovatelné, 590x580x840mm (tolerance +- 10%), výška sedáku 440mm, kostra ocelová čtyřnohá, kombinace trubky/ tyč plochá, průměr tyčí 22/2mm + 25x10/2mm, povrchová úprava kovu chrom, područky z černého nylonu, šitý čalouněný sedák i opěrák, opěrák střední, plastový kryt sedáku černý; čalounění látka, 100% polyester, Martindale 100000, stálobarevnost na světle 6, stálobarevnost v otěru 4, žmolkování 5; odstín čalounění viz. samostatný dokument				
N-0504	židle pevná, překližka		44	ks	0,-
	konferenční židle stohovatelná, 500x530x800mm (tolerance +- 10%), výška sedáku 440mm, kostra ocelová čtyřnohá, kombinace trubky/ tyč plochá, průměr tyčí 22/2mm + 25x10/2mm, povrchová úprava kovu chrom, bez područek, sedák i opěrák překližka, opěrák nízký; odstín materiálu viz. samostatný dokument				
N-0505	židle pojízdná s područkami, koženka		17	ks	0,-
	kancelářská židle, 600x600x1000-1210mm (tolerance +- 10%), výška sedáku 470-570mm; střední opěrák, synchronní mechanika (synchronní pohyb opěradla a sedáku, možnost blokad sklonu opěradla min. ve čtyřech pozicích, možnost nastavení mechanismu dle váhy uživatele), plynový píst, kolečka pro tvrdý povrch, kříž nylon černý, včetně výškově stavitelných područek; čalounění koženka				
N-0506	židle pojízdná s područkami, koženka		4	ks	0,-
	kancelářská židle, 600x600x1000-1210mm (tolerance +- 10%), výška sedáku 470-570mm; střední opěrák, synchronní mechanika (synchronní pohyb opěradla a sedáku, možnost blokad sklonu opěradla min. ve čtyřech pozicích, možnost nastavení mechanismu dle váhy uživatele), plynový píst, kolečka pro tvrdý povrch, kříž nylon černý, nosnost sedacího nábytku nejméně 150 kg , včetně výškově stavitelných područek; čalounění koženka - omyvatelné, vodonepropustné ale prodyšné, dezinfikovatelné, odstín čalounění viz. samostatný dokument PD interiéru				
N-0527	křeslo pevné s područkami, látka		5	ks	0,-
	křeslo celočalouněné, 595x600x765mm (tolerance +- 10%), výška sedáku 430mm, korpus vypěněný studenou pěnou s ocelovou výztuhou, kostra ocelová čtyřnohá chrom, kombinace trubka/ trubka čtverec, průměr trubek 25/2mm + 25x25/2mm; čalounění látka, 100% polyester, Martindale 100000, stálobarevnost na světle 6, stálobarevnost v otěru 4, žmolkování 5; odstín čalounění viz. samostatný dokument PD interiéru				
N-0528	křeslo pevné, otočné, koženka		12	ks	0,-
	křeslo celočalouněné vysoké otočné, 760x760x1010mm (tolerance +- 10%), výška sedáku 400mm, korpus vypěněný studenou pěnou s ocelovou výztuhou, kříž leštěný hliník čtyřramenný; čalounění koženka - omyvatelné, vodonepropustné ale prodyšné, dezinfikovatelné; odstín čalounění viz. samostatný dokument PD interiéru				
N-0529	křeslo pevné, otočné, koženka		8	ks	0,-

		křeslo celočalouněné vysoké otočné, 760x760x1010mm (tolerance +- 10%), výška sedáku 400mm, korpus vypěněný studenou pěnou s ocelovou výztuhou, kříž leštěný hliník čtyřramenný; čalounění koženka - omyvatelné, vodonepropustné ale prodyšné, dezinfikovatelné; odstín čalounění viz. samostatný dokument PD interiéru				
N-0530		křeslo pevné s područkami, látka		26	ks	0,-
		křeslo celočalouněné, 630x540x770mm (tolerance +- 10%), výška sedáku 450mm, korpus vypěněný studenou pěnou s ocelovou výztuhou, kostra ocelová čtyřnohá v povrchové úpravě chrom, průměr trubek 22/2mm; čalounění látka, 100% olyester, Martindale 100000, stálobarevnost na světle 6, stálobarevnost v otěru 4, žmolkování 5; odstín čalounění viz. samostatný dokument PD interiéru				
N-0531		křeslo pevné s područkami, koženka		18	ks	0,-
		křeslo celočalouněné, 630x540x770mm (tolerance +- 10%), výška sedáku 450mm, korpus vypěněný studenou pěnou s ocelovou výztuhou, kostra ocelová čtyřnohá v povrchové úpravě chrom, průměr trubek 22/2mm; čalounění koženka; odstín čalounění viz. samostatný dokument				
N-0532		křeslo pevné s područkami, koženka		4	ks	0,-
		křeslo celočalouněné s područkami, 610x570x770mm (tolerance +- 10%), výška sedáku 440mm, korpus vypěněný studenou pěnou s ocelovou výztuhou, kostra ocelová čtyřnohá v povrchové úpravě chrom, kónické trubky podstavy; čalounění koženka; odstín čalounění viz. samostatný dokument PD interiéru				
N-0540		pohovka trojmístná, látka		3	ks	0,-
		trojlavice bez bočních polštářů, 2370x800x811mm (tolerance +- 10%), výška sedáku 375mm, korpus vypěněný studenou pěnou s ocelovou výztuhou, kostra ocelová šestinohá chrom; čalounění látka, 100% polyester, Martindale 100000, stálobarevnost na světle 6, stálobarevnost v otěru 4, žmolkování 5; odstín čalounění viz. samostatný dokument PD interiéru				
N-0541		pohovka trojmístná, koženka		1	ks	0,-
		trojlavice bez bočních polštářů, 2370x800x811mm (tolerance +- 10%), výška sedáku 375mm, korpus vypěněný studenou pěnou s ocelovou výztuhou, kostra ocelová šestinohá chrom; čalounění koženka; odstín čalounění viz. samostatný dokument				
N-0545		pohovka rozkládací s úložným prostorem		4	ks	0,-
		rozkládací pohovka, 2020x900x830mm (tolerance +- 10%), výška sedáku 310mm, kovová rozkládací podnož 1290x1950mm, ohýbatelná matrace 2020x1400x120mm; kovová podnož chrom, čalounění látka, 100% polyester, Martindale 100000, stálobarevnost na světle 6, stálobarevnost v otěru 4, žmolkování 5; odstín čalounění viz. samostatný dokument				
N-0547		sofa - čtyřlavice, koženka		2	ks	0,-

		čtyřlavičce celočalouněná bez područek, orientační rozměry 2110x570x770mm, výška sedáku 440mm, korpus vypěněný studenou pěnou s ocelovou výtuhou, kostra ocelová čtyřnohá v povrchové úpravě chrom, kónické trubky podstavy; čalounění koženka; odstín čalounění viz. samostatný dokument				
N-1504		skříňka šatní "Z" - 2 uzam. oddíly 400/500/1800+200mm	35	ks		0,-
		šatní uzamykatelná dvousekční skříň "Z", 400/500/1800+200mm, provedení v HPL (vysokotlaký laminát s povrch. úpravou melanin) vsazený do hliníkových elox. rámů, panty tvořeny jedním průběžným profilem, zámek systém SGHK (á skříňka min. 2ks klíčů); vybavení horní a dolní policí, ramínkovou tyčí, 2x ramínko; možnost řazení do dvoj a trojsekce; vhodné do vlhkého prostředí ; součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi/ nábytkovými prvky/ podlahou; dekor/ barevnost viz. samostatný dokument PD interiéru				
N-1505		atyp šatní skříň s lavicí, 2 uzam. oddíly 500/800/1500+370mm	4	ks		0,-
		atyp šatní skříň s lavicí, 500/800/1500+370mm, 2 uzamykatelné oddělené sekce; vlastní skříň rozměr 500/500/1500mm, vyrobeno ze svařovaného plechu, vybaveno dvojicí perforovaných dvířek pro cirkulaci vzduchu, zámek systém SGHK (á sekce min. 2ks klíčů); vybavení horní policí, ramínkovou tyčí, 2x ramínko; lavice pod šatní skříň s výškou sedací plochy 410mm, svařovaná ocelová konstrukce z uzavřeného čtvercového plechu, sedací plochy z dřevěných lakovaných latí, lavice spojena se skříňí šrouby; povrchová úprava práškovou barvou; dekor/ barevnost viz. samostatný dokument PD interiéru				
N-1534		kartotéka A4 400/623/1320; atyp lakování	2	ks		0,-
		kartotéka, orientační rozměry 400/623/1320; vyrobeno jako svařovaná ocelová konstrukce; vybaveno 4ks zásuvek na závěsné složky pro formát A4 - A6, zásuvky vybaveny kuličkovým vedením se 100% výsuvem (umožnění přístupu k dokumentům v celé délce zásuvky), zásuvky mají dno, á zásuvky nosnost dokumentů až 30kg, centrální uzamykání zámkem systém SGHK, blokáce proti vysunutí dvou a více zásuvek najednou, zásuvky přizpůsobeny pro použití závěsných kapes; povrchová atyp úprava práškovým lakem v odstínu RAL 9006				
N-1535		kartotéka A4 400/623/1320; atyp lakování	6	ks		0,-
		kartotéka, 400/623/1320 (tolerance +- 10%); vyrobeno jako svařovaná ocelová konstrukce; vybaveno 4ks zásuvek na závěsné složky pro formát A4 - A6, zásuvky vybaveny kuličkovým vedením se 100% výsuvem (umožnění přístupu k dokumentům v celé délce zásuvky), zásuvky mají dno, á zásuvky nosnost dokumentů až 30kg, centrální uzamykání zámkem systém SGHK, blokáce proti vysunutí dvou a více zásuvek najednou, zásuvky přizpůsobeny pro použití závěsných kapes; povrchová atyp úprava práškovým lakem v odstínu RAL 9006				
N-1602		lavice šatní 1000/400/420mm	4	ks		0,-

	lavice šatní, 1000/400/420mm; nosná konstrukce vyrobena z hliníkových eloxovaných profilů, sedák z HPL (vysokotlaký laminát s povrch. úpravou melanin) tl. 8mm vsazený do hliníkových profilů; vhodné do vlhkého prostředí ; součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi/ nábytkovými prvky/ podlahou; dekor/ barevnost viz. samostatný dokument PD interiéru				
N-2019	regál 700/500/1850mm		2	ks	0,-
	regál, 700/500/1850mm; celonerezové provedení konstrukce včetně plat z nerez oceli AISI304, regál vybaven vyrovnávacími prvky, 4x samonosná pevná police, rovnoměrné zatížení police min. 80kg, maximální nosnost regálu 250kg; povrch materiálu musí být upraven tak aby na něm při čištění nedocházelo k ulpívání čistících prostředků, hygienicky udržitelné, součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi/ nábytkovými prvky/ podlahou				
N-2020	regál 1000/400/2000mm		7	ks	0,-
	regál, 1000/400/2000mm; univerzální šroubovaný kovový regál, 6ks polohovatelných polic po 50mm, nosnost á police min. 100kg, celková nosnost regálu min. 600kg; odstín bílý, odolný omyvatelný povrch s odolností proti dezinfekci; součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi/ nábytkovými prvky/ podlahou; regály nutno kovit ke stěně proti překocení + v případě delší řady i mezi				
N-2021	regál 1000/500/2000mm		16	ks	0,-
	regál, 1000/500/2000mm; univerzální šroubovaný kovový regál, 6ks polohovatelných polic po 50mm, nosnost á police min. 100kg, celková nosnost regálu min. 600kg; odstín bílý komaxit; součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi/ nábytkovými prvky/ podlahou; regály nutno kovit ke stěně proti překocení + v případě delší řady i mezi sebou				
N-2022	regál 1000/400/2000mm		15	ks	0,-
	regál, 1000/400/2000mm; univerzální šroubovaný kovový regál, 6ks polohovatelných polic po 50mm, nosnost á police min. 100kg, celková nosnost regálu min. 600kg; odstín bílý, odolný omyvatelný povrch s odolností proti dezinfekci; součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi/ nábytkovými prvky/ podlahou; regály nutno kovit ke stěně proti překocení + v případě delší řady i mezi sebou				
T-6201	stolek noční pojízdný		20	ks	0,-
	jednostranný stolek v celokovovém provedení bez jídelní desky; vybaveno nahoře zásuvkou, uprostřed nikou, při dolním okraji skříňkou, skříňka uzamykatelná, součástí držák ručníku; zásuvka i skříňka jsou přístupny z čelní; možnost uložení 3 ks PET lahví, kolečka o průměru min. 65 mm, min. 2 kolečka s možností aretace; dobře čistitelný povrch, vnitřek zásuvky vyjímatelný; design viz. samostatný dokument PD interiéru.				
T-6202	stolek noční pojízdný s jídelní deskou		10	ks	0,-

	jednostranný stolek s v celokovovém provedení s výškově stavitelnou /pomocí plynové pístnice/ jídelní deskou s možností naklopení a aretace, jídelní deska z HPL nebo z odolného ABS plastu; vybaveno nahoře zásuvkou, uprostřed nikou, při dolním okraji skříňkou, skříňka uzamykatelná, součástí držák ručníku; zásuvka i skříňka jsou přístupny z čelní strany; možnost umístění 3 ks PT lahví, kolečka o průměru min. 65mm, min. 2 kolečka s možností aretace; dobře čistitelný povrch, vnitřek zásuvky vyjímatelný; design viz. samostatný dokument PD interiéru				
T-6205	stolek noční pojízdný s jídelní deskou		25	ks	0,-
	jednostranný stolek s v celokovovém provedení s výškově stavitelnou /pomocí plynové pístnice/ jídelní deskou s možností naklopení a aretace, jídelní deska z HPL nebo z odolného ABS plastu; vybaveno nahoře zásuvkou, uprostřed nikou, při dolním okraji skříňkou, skříňka uzamykatelná, součástí držák ručníku; zásuvka i skříňka jsou přístupny z čelní strany; možnost umístění 3 ks PET lahví, kolečka o průměru min. 65mm, min. 2 kolečka s možností aretace; dobře čistitelný povrch, vnitřek zásuvky vyjímatelný; design viz. samostatný dokument PD interiéru				
	ilustrativní foto				
N-0162	skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná 800/400/1850mm		2	ks	0,-
	skříň policová, uzamykatelná dvířka, 800/400/1850mm, dvoudvéřová; vyrobeno z lam. DTD tl. 18mm, hrana ABS tl. min. 2mm; vybaveno 6ks polohovatelné police po max. 50mm, cylindrický zámek systém SGHK, skříň opatřena pomocnou kotevní lištou pro ukotvení do zdiva, sokl opatřen nalepeným pásem nerezového kartáčovaného plechu výšky 82mm + opatřen silikonovou lištou proti podtečení vody, zápusné úchytky 174x41mm matný nerez; součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi/ nábytkovými prvky/ podlahou; dekor/ barevnost viz. samostatný dokument PD interiéru, záda bílá HDF				
N-0163	skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná 800/600/1850mm		3	ks	0,-

	skříň policová, uzamykatelná dvířka, 800/600/1850mm, dvoudvéřová; vyrobeno z lam. DTD tl. 18mm, hrana ABS tl. min. 2mm; vybaveno 6ks polohovatelné police po max. 50mm, cylindrický zámek systém SGHK, sokl opatřen nalepeným pásem nerezového kartáčovaného plechu výšky 82mm + opatřen silikonovou lištou proti podtečení vody, zápusťné úchytky 174x41mm matný nerez; součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi/ nábytkovými prvky/ podlahou; dekor/ barevnost viz. samostatný dokument PD interiéru, záda bílá HDF				
N-2021	regál 1000/500/2000mm		3	ks	0,-
	regál, 1000/500/2000mm; univerzální šroubovaný kovový regál, 6ks polohovatelných polic po 50mm, nosnost á police min. 100kg, celková nosnost regálu min. 600kg; odstín bílý komaxit; součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi/ nábytkovými prvky/ podlahou; regály nutno kovit ke stěně proti překocení + v případě delší řady i mezi sebou				
N-2022	regál 1000/400/2000mm		12	ks	0,-
	regál, 1000/400/2000mm; univerzální šroubovaný kovový regál, 6ks polohovatelných polic po 50mm, nosnost á police min. 100kg, celková nosnost regálu min. 600kg; odstín bílý, odolný omyvatelný povrch s odolností proti dezinfekci; součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi/ nábytkovými prvky/ podlahou; regály nutno kovit ke stěně proti překocení + v případě delší řady i mezi sebou				
			Celkem bez DPH		0,-

základní rozměry jsou uvedeny ve formátu šířka/hloubka/ výška

stavba bude dokončena před umístěním dodávaného nábytku - částečně nutno počítat se skutečností, že nábytek bude především v suteréi

základním konstrukčním materiálem korpusů dřevotřísková deska

povrchová úprava min. CPL, není- li v popisu určeno jinak

pracovní plochy kancel. nábytku - min. CPL, není- li v popisu určeno jinak

pracovní plochy linek - postforming, doplňkové materiály - plasty a kov

kovové díly matný nerez, chrom

všechny použité materiály snadno omyvatelné, dezinfikovatelné, tepelně, chemicky a mechanicky odolné

vyhovující příslušným normám o škodlivinách

laminátové fólie pracovních ploch mají speciální otěruvzdornou strukturu

s tepelnou odolností 160 st. C / 5 min.

chemicky inertní (i proti genciánové violeti nebo Novikovu roztoku)
namáhané hrany desek oplepeny ABS hranou min. tl.2mm,
možnost sladit nábytek s barevným provedením ostatního interiéru
možnost barevně rozlišit jednotlivé organizační celky
základní šířky všech modulových prvků: spodních, horních, zásuvkových a vysokých skříněk
jsou 450, 600 a 900 mm
přestavitelné police – uloženy na kovových podpěrkách s aretací proti nechtěnému posunutí
zesíleny proti průhybu zadním náklížkem
zásuvky – plastové vodotěsné výlisky zásuvek lze vyjmout z kovových nosných rámečků
pro přehledné uložení obsahu možnost výběru dělících příček
kovové pojezdnice využívají gravitačního samodovíracího efektu a s tlumením dorazu mají lehký a tichý chod
skříňky, kontejnery , skkříně dle požadavku uzamykatelné, systém uzamykání SGHK
dvířka – pohlcení hluku nárazu při dovření dvířek
vnitřní plochy chráněny před nárazy některých vnitřních výsuvných prvků ochrannými kolečky
prosklená dvířka skříněk jsou demontovatelná a umožňují výměnu skla
závěsy – závěsné kování horních skříněk seřiditelné ve třech směrech, zaručující vysokou nosnost,
příšroubovaný celokovový závěs dveří s otevíravím úhlem 230 st. A nosností 70 kg chrání dveře před vyvrácením
samodovírací a samootvírací efekt po překonání mrtvého úhlu 6st. Napomáhá lehkému chodu dveří,závěs je lehce čistitelný
podnože – možnost náhrady klasického soklu systémovými nožičkami
s výškovou korekcí + odnímatelným plastovým krytem (stříbrný) s těsnícím pružným podlahovým profilem, podnože pod skříňkami
ustupují, takže nejsou poškozovány nárazy obuvi
včetně nerezových dřezů a umyvadel (vč. sifonů - pokud není dohodnuto jinak)

POZOR!! - nedílnou součástí výkazu/ nacenění je i barevnostní/ materiálové řešení jednotlivých prvků v rámci

POZOR!! - veškeré výchozí rozměry nutno před vlastní výrobou přeměřit přímo na stavbě!!

Inotlivé části

DPH ve výši 21%	Cena v Kč včetně DPH celkem
0,-	0,-
0,-	0,-
0,-	0,-

0,-	0,-
0,-	0,-
0,-	0,-
0,-	0,-

0,-	0,-
0,-	0,-
0,-	0,-
0,-	0,-

0,-	0,-
0,-	0,-
0,-	0,-
0,-	0,-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

0,-	0,-
0,-	0,-
0,-	0,-
0,-	0,-
0,-	0,-

[illegible]

0,-	0,-
0,-	0,-
0,-	0,-

0,-	0,-
0,-	0,-
Celkem včetně DPH	0,-

nu objektu SO 02 umístěn ve vlhkém prostředí

LEGENDA:



Vyplní uchazeč o zakázku

Příloha č. 1 smlouvy - Specifikace předmětu plnění a jedno

Číslo položky ve výkazu výměr	Části VZ	Název položky ve výkazu výměr, technické podmínky
T-7701		počítač vč. LCD monitoru a příslušenství Procesor aktuální CPU pro desktopové počítače střední vý odpovídající min. úrovni 4300 bodů v programu PassMark PassMark Software (odpovídá min. Intel Corei3-3240), Chassis v provedení Small Form Factor, beznástrojový přís možnost uzamčení skříně, detekce otevření skříně, počet i pro 5,25" mechaniky, min. 1x PCIe(x16), min. 1xPCIe x1, z EnergyStar, max. rozměry chassis: 320x290x100 Operační paměť min. 4096 MB, DDR 3, minim. 1600 MHz, Pevný disk min. 250 GB HDD, SATA 2, min. 7200 ot/min., Optická mechanika min. 8xDVD+/- RW, rozhraní SATA, Grafická karta integrovaná na základní desce, Zvuková kar Síťová karta integrovaná, rychlost 10/100/1000 Mbit/s, RJ Vstupní a výstupní porty min.8x USB (z toho min. 2xUSB 3 Klávesnice CZ/US USB stejného výrobce jako základní jedn klávesnice, min. 101 kláves, Myš laserová s kolečkem, USB, stejného výrobce jako zákl Operační systém: určený pro podnikové prostředí (nikoliv pro firmy), typ OEM, předinstalovaný na pevném disku, n uživatelských aplikací, služeb domény, active directory a dále 100% kompatibilita s celonemocničním informačním provozován na platformě Windows max. ve verzi 7) Kancelářský balík softwaru : kompatibilní se stávajícím sta požadavky uživatelských aplikací, služeb domény, active nemocnici, a dále 100% kompatibilita s celonemocničním informační systém využívá komponent z balíku Microsoft Monitor : Požadavky na splnění mezinárodně uznávaných
T-7702		tiskárna laserová vč. příslušenství Typ: laserová, monochromatická, automatický oboustraný Rozlišení tisku: min. 600 x 600 dpi Rychlost tisku: min. 25 stran A4/min jednostranně, vytiště Jazyk pro popis stránky: min. PCL5 Podavače: min. 1x univerzální zásobník s kapacitou min. 2 vystředění tiskového listu v podavači, možnost volby typu mít vyšší prioritu než univerzální zásobník. Tisky na různé typy médií: papír, fólie, obálky, štítky, samc typy papírů min. 60-160g/m2 Tsky na formáty: A4, A5, A6, B5,B6, letter, tisky na specifíc Doporučená zátěž: min. 5 000 stránek za měsíc Podpora OS - MS Windows XPa vyšších verzí - jak 32bit, ta CZ; propojovací kabel s pc, optický válec, první toner (orig Záruka na tiskárny: min. 2 roky Všechny tiskárny a nebo multifunkční tiskárny musí být v
T-7716		LCD televizor vč. držáku

		LCD TV min. 22'' (min. 54cm); FullHD 1920x1080, 16:9; Cr Slim design; Integrovaný digitální tuner DVB-T/C MPEG 4 (kompozitní a optický výstup ,PC input ,PC Audio vstup; vst (HDMI-CEC) ,1xUSB ,USB 2.0 Movie; TXT 1000 stran, EU E Wall Mount Support
T-7720		přehrávač CD - MP3 radiomagnetofon, tuner; média pro přehrávání: MP3-CD, (RMS) - min. 2 x 1 W; zvukový systém - Stereo; napájení ze napájení 6 x baterie LR14 1,5V
T-7722		přehrávač DVD přehrává DVD, DVD+-R/RW, CD, CD-R/RW; podporuje DivX sub, txt, smi; JPEG, MP3; Video DAC: 108 MHz/14 bit; Aud přímého přehrávání DivX, JPEG MP3 (přední panel), 1x HD 1x SCART konektor, 1x Audio cinch výstup, 1x Optický/koa komponentní výstup
T-7730		plátno promítací 1550/2800mm formát min. 16:9; všestranný matný bílý povrch promítací pohon elektrickým motorem s napájením 220V; automatic kovový tubus; dálkové ovládání; stříbrné provedení rolet ovládacích prvků; možnost montáže na stěnu i strop

tkových cen, technické podmínky pro jednotlivé části

Typové (modelové) označení položky	Ks	Měrná jednotka	Cena v Kč za kus bez DPH	Cena v Kč bez DPH Celkem
	21	sest.		0,-
konové úrovně (minim. dual core), výkonově : Performance Test benchmark testů f. stup do skříně a k hlavním komponentům PC, interních pozic pro HDD min. 1, min. 1x pozice droj max. 260W a vyhovující normě možnost rozšíření na 8 GB RAM, 8 MB Cache, ta integrovaná, i45, PXE, Wake on LAN .0), min. 1x DisplayPort, 1xVGA otka PC, s numerickou částí, tj. plná adní jednotka PC, domácí edice edice, musí být určená edice musí být kompatibilní s požadavky ostatních služeb využívaných v nemocnici, a systémem (Nemocniční informační systém je vem v nemocnici, a musí být kompatibilní s directory a ostatních služeb využívaných v informačním systémem (Nemocniční Office) certifikátů: EPEAT Gold, EnergyStar				
	15	ks		0,-
ý tisk, síťová, paměť min. 32 MB ení první strany max do 8 sekund, 50 listů, 1x podávací přihrádka s možností podavače pro tisk, podávací přihrádka musí olepící štítky, pohlednice, tvrdý papír, různé cké formáty typu recepty aj. k 64bit; příslušenství - napájecí kabel 230V, inální výrobek, nikoliv refill) dané kategorii stejného typu				
	8	ks		0,-

ystal Design, 50 Hz CMR (Clear Motion Rate) ,
(pozemní/kabelový); 1xSCART , Komponentní,
up na sluchátka ,DVI Audio vstup, Anynet+
co známka; stand-by příkon < 0,3W , Vesa

	12	ks		0,-
CD, CD-R, CD-RW, WMA-CD; výstupní výkon e síť - 220–240 V AC, 50/60 Hz; možnost				
	3	ks		0,-
X s podporou českých titulků ve formátu: srs, lio DAC: 192 kHz/24 bit; 1x USB s podporou DMI výstup funkcí pro převzorkování na 1080p, xiální audio výstup, 1x kompozitní výstup, 1x				
	1	ks		0,-
plochy; černé okraje pro zvětšení kontrastu; cké zastavování vyjždění a stahování plátna, vého tubusu promítacího plátna, kabeláže a				
	Celkem bez DPH			0,-

DPH ve výši 21%	Cena v Kč včetně DPH celkem
0,-	0,-
0,-	0,-
0,-	0,-

0,-	0,-
0,-	0,-
0,-	0,-
Celkem včetně DPH	0,-

LEGENDA:



Vyplní uchazeč o zakázku

Příloha

Číslo položky ve výkazu výměr	Části VZ	Název položky ve výkazu výměr, technické podmínky
		<i>PS 201 - MOBILIÁŘ A OSTATNÍ VYBAVENÍ, SO 01 A SO 02</i>
T-7800		lampička stolní moderní design, kvalitní pracovní lampa, stabilní; kombinace kov naklápěcí stínidlo; odstín RAL 9006; včetně příslušného světelné
T-8001		chladnička na léky, objem min. 150l 600/615/820mm (tolerance +- 10%) chladnička na léky s cirkulací vzduchu a monitorací teploty; mož dveřmi; bílé provedení; objem min. 150 l; teplotní rozsah: +0 st. teploty na LED displeji, digitální elektronická regulace, vestavěný vnitřní osvětlení, nastavitelné police, možnost připojení teplotní
T-8016		chladnička podstavná objem min. 126l 540/600/845mm (tolerance +- 10%) chladnička s plnými dveřmi jednodveřová podstolová; energetici mrazák cca 20l; automatické odmrazování; skleněné police; mož horní odnímatelná deska
T-8019		chladnička s mrazničkou objem min. 170l 600/600/1130mm (tolerance +- 10%) volně stojící; energetická třída A; bílé provedení; objem chladicí automatické odmrazování, osvětlení vnitřku, vnitřní skleněné po
T-9001		trouba mikrovlnná elektrické ovládání, objem min. 20l, otočný talíř, mikrovlnný výk
		Vysoušeč vlasů 2x vysoušeč vlasů; příkon 2000W, ionizace, 2 rychlosti proudění ochlazení; příslušenství - koncentrátor, difuzér, odnímatelná mří
		napařovací žehlička 3x napařovací žehlička; příkon 2400W, parní šok 150g/min, plyni nastavení 8 programů, funkce kropení, bezpečnostní elektronika odkapu vody z desky, systém na zabránění usazování vodního ka dosažené teploty, dlouhý přívodní kabel
		trouba mikrovlnná na vypalování výrobků 1x mikrovlnná trouba na vypalování výrobků; volně sotjící; příkon regulačního kotouče a tlačítek, skleněný otočný talíř, zvuková sig vypnutí při otevření dvířek; stříbrný odstín (RAL 9006)
T-9003		varná konvice celonerezové provedení; objem min. 1,7 l, max. 2l, příkon 200W integrováný oboustranný vodoznak; světelná signalizace provozu z nerezové oceli; ochrana proti přehřátí, automatické vypnutí
T-9051		výrobník horké vody min. 15l 400/600mm (tolerance +- 10%)

		celonerezové varné zařízení včetně filtru; objem min. 15l; pro přehladinoměr, výpustný kohout, automatické přepnutí na udržování kohout
T-8075		sušička prádla kondenzační sušička na prádlo; maximální náplň - 7 kg; energetická
TP-8070		automatická pračka kapacita min. 7kg prádla; energetická třída A+; otáčky pro odstře
TP-8095		vestavná horkovzdušná trouba 595/597/565mm (tolerance +- 10%) samostatná vestavba; 595/597/565mm; (tolerance +- 10%), pro osvětlené knoflíky; dotekové ovládání hodin, hodiny digitální pro teploty v troubě; multifunkční trouba min. 9 funkcí - čištění trouby s ventilátorem, elektrický gril, elektrický gril malý, horní a dolní trouby, šetrné rozmrazování, elektrický gril s ventilátorem; komf 275°C; výsuvné teleskopické rošty (2úrovně); speciální program a systém dvířek, skleněná vnitřní strana dveří pro snadné čištění; 1x pekáč, 1x rošt, katalytický kryt ventilátoru; nutná koordinace :
TP-8095		vestav. sklokeramická deska 55/590/505mm (tolerance +- 10%) samostatná vestavba; 4 varné zóny 2x145mm (1200W), 1x210mm hodnoty s tolerancí +- 10%, (duo úsporná zóna pro menší nádoby výkonu 0-9, ovládání dotykové; signalizace funkce; časování varů přetečení tekutiny na ovládací prvky; obvodový ochranný rámeč (stavba); dodávka včetně montáže

č. 1 smlouvy - Specifikace předmětu plnění a jednotkových cen, technické podm

Typové (modelové) označení položky	Ks	Měrná jednotka	Cena v Kč za kus bez DPH	Cena v Kč bez DPH Celkem
	9	ks		0,-
zu a plastu; výškově nastavitelná, ohebná v kloubech; ho zdroje - ekvivalent denního světla				
	4	ks		0,-
nost umístění pod pracovní desku; 1-dvěřová s plnými C - +15 st.C, automatické odtávání, zobrazení aktuální / optický a akustický alarm nezávislý na el.síti, zámek, ho čidla				
	5	ks		0,-
ká třída A; objem chladničky min. 106l + vestavný nost změny otvírání dveří; výškově nastavitelné nohy,				
	2	ks		0,-
ro prostoru min. 135l + mrazící prostor cca 35l; ilice, plastový box, hygienicky udržovatelná				
	5	ks		0,-
on min. 800W, materiál nerez				
	2	ks		0,-
vzduchu, 3 stupně nastavení teploty, tlačítko žka				
	3	ks		0,-
ulá regulace napařování 0-40g/min., elektronické i, možnost svislého napařování, systém na zabránění imene, samočinný čistící systém, akustická signalizace				
	1	ks		0,-
n 1200W, digitální displej a hodiny, ovládání pomocí gnalizace, osvětlení vnitřního prostoru, automatické				
	7	ks		0,-
; středový konektor pro přístup ze všech stran; u v tlačítku; vyjímatelný a omyvatelný filtr; topné dno				
	2	ks		0,-

ípravu horké vody a nápojů; světelná kontrolka chodu, cí teplotu nápoje, regulace teploty 50-90°C, výpustný				
	1	ks		0,-
cká třída min. B; možnost nastavení odloženého startu				
	1	ks		0,-
edování min. 1200/min.				
	1	ks		0,-
vedení nerez; objem min. 65l; speciální zamačkávací ogramovatelné; programování doby pečení; ukazatel by, dolní a kruhové těleso s ventilátorem, dolní těleso opné těleso, kruhové těleso s ventilátorem, osvětlení ortní zavírání dvířek; možnost regulace teploty 50- čištění trouby; speciální smalt trouby ECE; chladící energetická třída A-20%; příslušenství - 1x pečicí plech, s linkou NP-0412 (stavba); dodávka včetně montáže				
	1	ks		0,-
m (2300W), 1x120/180mm (700/1700W) požadované y); ukazatel zbytkového tepla; plynulá regulace ých zón; funkce udržování teploty; funkce vypnutí při ek nerez; nutná koordinace s linkou NP-0412				
	Celkem bez DPH			0,-

Čísloky pro jednotlivé části

[illegible]

0,-	0,-
0,-	0,-
0,-	0,-
0,-	0,-
Celkem včetně DPH	0,-

LEGENDA:



Vyplní uchazeč o zakázku

Příloha č. 1 smlouvy - Sp

Číslo položky ve výkazu výměr	Části VZ	Název položky ve výkazu výměr, technické podmínky
		<u>PS 201 - MOBILIÁŘ A OSTATNÍ VYBAVENÍ, SO 01 A SO 02</u>
T-6715		schůdky 1-stupňové 530/360/200 (tolerance +- 20%) jednostupňové schůdky, rozměry 530/360/200mm (tolerance +- 20%); celonerezové provedení ze svařovaného perforovaného plechu; zatížení schůdky dosedají na pryžové obruče zamezující prokluz
T-6717		schůdky skládací vyrobeny z tažených hliníkových profilů, nohy opatřeny plastovými kolečkami; hmotnost 150kg, výška 820mm (tolerance +- 20%), 2x 4 stupně opatřené kolečky
T-7505		vozík na pytle s odpadem drátěný vozík na svoz pytlů s odpadem, prádlem apod.; pevný, otočnými a dvěma pevnými kolečky o průměru 20cm (tolerance +- 20%); min. 300kg; hygienicky udržovatelný, možnost dezinfekce; konkrétního výrobce v rámci KD stavby
T-7510		koš na odpad, nášlapný materiál matný nerez; víko s nášlapným ovládáním, objem min. 110l
T-7513		koš velkoobjemový, nášlapný, mobilní pro sběr plastových lahví; bezdotykové otevírání víka, matná, bílá, možnost volby barvy víka; objem min. 110l
T-7515		dávkovač mýdla pákový ABS plast, bílý; objem min. 500ml, průhled pro kontrolu plnění; kanystru; nastavitelná dávka 0,5-1,0-1,5ml (tolerance +- 20%)
T-7516		dávkovač mýdla ABS plast, bílý; láhev 500ml, průhled pro kontrolu plnění, s kanystrou
T-7520		dávkovač dezinfekce, pákový ABS plast, bílý; objem min. 500ml, průhled pro kontrolu plnění; kanystru; nastavitelná dávka 0,5-1,0-1,5ml (tolerance +- 20%)
T-7525		zásobník papírových ručníků 389x305x132mm (tolerance +- 20%); skládané ručníky (nebalené); zásobník bude obsahovat první balení papírových ručníků
T-7531		vozík úklidový stabilní kovová konstrukce; pojízdný podvozek s rukovětí, 1x koš, 1x vak o min. objemu 80l + víko; včetně úklidových prostředků
T-7565		držáky na mopy nástěnný držák na uchycení náradí a pomůcek; součástí držáku je spojovací/ instalační materiál a koordinace s ostatními pracemi
T-7580		stojací popelník s vložkou kovový válcový popelník; průměr 315mm, výška 790mm (tolerance +- 20%); ocel

T-8090		sušák na prádlo skládací sušák; 665/880/1595mm (tolerance +- 20%); 3 pa čtyřech kolečkách, min. 30m sušící plochy
T-003		dávkovač mýdla plastový dávkovač tekutého mýdla, 120x110x210mm (tolerance +- 20%); kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru, bílá barva;
T-004		mýdelník plastový mýdelník, bílá barva; dodávka včetně montáže
T-005		háček jednoduchý kov, bílá barva; dodávka včetně montáže
T-006		koš odpadkový volně stojící plastový koš, samosklonné víko, objem min. 1
T-007		wc souprava závěsná, plast, bílá barva; dodávka včetně montáže
T-008		zásobník hygienických sáčků plast, 134x27x94mm (tolerance +- 20%), náplň min. 50 ks montáže
T-009		zásobník papírových ručníků plastový zásobník papírových ručníků, 276x130x365mm (tolerance +- 20%); náplň 1 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva; dodávka včetně montáže
T-010		zásobník toaletního papíru plastový zásobník toaletního papíru, 300x120x312mm (tolerance +- 20%); náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva; dodávka včetně montáže
T-011		zrcadlo nalepené nalepené zrcadlo 600x400mm (tolerance +- 20%) (lepeno zabroušené hrany, bez fazetky; dodávka včetně montáže;
T-012		zrcadlo výklopné výklopné zrcadlo pro handicap, 400x600mm (tolerance +- 20%); vyhlášky; materiál rámu kov + bílý komaxit; dodávka včetně montáže
T-013		koš odpadkový malý volně stojící plastový koš, samosklonné víko, objem min. 9
T-014		fólie zrcadlová nalepená zrcadlová fólie 600x400mm (tolerance +- 20%) s popř. plastu (kotveno k podkladu); dodávka včetně montáže
T-9680		stojan na kola čtyři stání jednostranný kovový stojan na kola, čtyřmístný s madlem (tolerance +- 20%), žárově zinkovaná ocelová konstrukce povrchově pevně kotveno k podkladu skrytými šrouby
		stroj úklidový kompaktní podlahový stroj s krácející obsluhou; do max. v mm (tolerance +- 20%), signalizace vybití baterie; doba pro hod; 2 talířové kartáče; pojezd vpřed i vzad; velkokapacitní před úplným vybitím; ukazatel stavu roztoku; nastavitelný komponentům a pro snadnou údržbu

Specifikace předmětu plnění a jednotkových cen, technické podmínky pro jedn

Typové (modelové) označení položky	Ks	Měrná jednotka	Cena v Kč za kus bez DPH	Cena v Kč bez DPH Celkem
	6	ks		0,-
ince +- 20%), pevná stabilní konstrukce; lechu; pojezd na odpružených kolečkách, po pohybu				
	1	ks		0,-
astovými koncovkami, standardní nosnost třené protiskluzem				
	2	ks		0,-
evná stabilní konstrukce; vybaven dvěma erance +- 20%); madlo pro obsluhu; nosnost ; odstín/ dekor nutno odsouhlasit dle				
	77	ks		0,-
i min. 20l, vyjímatelná plastová vložka				
	2	ks		0,-
adlo a kolečka pro dobrou manévrovatelnost;				
	15	ks		0,-
lnění, plastová pumpa, možnost dolévání z 0%)				
	13	ks		0,-
snadná výměna láhve, možnost dolévání z				
	37	ks		0,-
lnění, plastová pumpa, možnost dolévání z 0%)				
	27	ks		0,-
e role); bílý plast; průhled pro kontrolu plnění;				
	5	ks		0,-
technologie - MOP PRESS; výbava 2x vědro, o náradí (násada, držák, třásně)				
	5	ks		0,-
odávky a montáže je i veškerý potřebný ofesemi/ nábytkovými prvky				
	2	ks		0,-
(tolerance +- 20%); materiál matná nerezová				

	1	ks		0,-
atra nad sebou pro úsporu místa, mobilní na				
	48	ks		0,-
erance +- 20%), objem 1000ml, průhled pro dodávka včetně montáže				
	24	ks		0,-
	169	ks		0,-
	23	ks		0,-
.5l, bílá barva; dodávka včetně montáže				
	42	ks		0,-
	25	ks		0,-
PE sáčků, bílá barva; dodávka včetně				
	27	ks		0,-
olerance +- 20%), náplň min. 400 max. 550 ávka včetně montáže				
	42	ks		0,-
olerance +- 20%), trn průměr min. 40mm, lu naplnění, zámek, bílá barva; dodávka				
	25	ks		0,-
na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, dodávka včetně montáže				
	11	ks		0,-
20%); umístění, možnost polohování dle ě montáže				
	33	ks		0,-
l, bílá barva; dodávka včetně montáže				
	9	ks		0,-
rovným podložením z vodovzdorné překližky že				
	2	ks		0,-
na připoutání, 1000x600x850mm (tolerance upravená lakem ve standardním odstínu,				
	1	ks		0,-
ýkonu 3420 m2/hod; mycí záběr kartáčů 610 ovozumin. 4 max. 5 hod. Doba nabíjení max 9 í nádoby min.55l; napájený z baterií, ochrana přítlak kartáče; snadný přístup ke všem				
	Celkem bez DPH			0,-

motlivé části

[illegible]

	0,-	0,-
	0,-	0,-
	0,-	0,-
	0,-	0,-
	0,-	0,-
	0,-	0,-
	0,-	0,-
	0,-	0,-
	0,-	0,-
	0,-	0,-
	0,-	0,-
	0,-	0,-
	0,-	0,-
	0,-	0,-
	0,-	0,-
Celkem včetně DPH		0,-

LEGENDA:



Vyplní uchazeč o zakázku

Příloha č. 1 smlouvy - Specif

Číslo položky ve výkazu výměr	Části VZ	Název položky ve výkazu výměr, technické podmínky
		PS 201 - MOBILIÁŘ A OSTATNÍ VYBAVENÍ, SO 01 A SO 02
T-9640		šicí stroj min. 7 druhů stehů, plynulá regulace délky stehu, volné rameno, ochranný kufr, přídatný stolek (rozšíření pracovní plochy), plnňůžky cvakačky, páráček, pinzeta, olejníčka, náhradní žárovka
T-9650		stůl dílenský 1500/750/850mm (tolerance +- 20%) montovaný dílenský stůl, 1500/750/850mm (tolerance +- 20%), tl. 40mm, hrany sražené, pšetrěno roztokem lněné fermeže a profilů + systémového kontejneru; zásuvkový kontejner 4ks : min. 1mm, předvrtané otvory pro upevnění desky, zásuvky n nosnost korpusu min.300kg, á zásuvka nosnost min. 80kg, ce povrchová úprava práškovou barvou; dodávka včetně 2ks st kvalitní oceli kaleny na 52-54HRC, velká kovadlina, integrova šrouby, přesné válcové vedení, vratidlo s bezpečnostními kol součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ ostatními profesemi/ nábytkovými prvky; odstín/ dekor nutr v rámci KD stavby
T-9655		skříň na nářadí 780/580/1920mm (tolerance +- 20%) robustní svařovaná konstrukce z ocelového plechu tl. 1mm; uzamykání cylindrickým rozvorovým zámkem se dvěma klíči, ukrytý výztuhou dveří; v horní části perforovaný plech pro dr polic po 30mm, možnost vestavby polic o nosnosti min. á 50 min. 30kg; kvalitní povrchová úprava práškovou barvou; dod nástrojů (šroubováky, klíče, jednotlivé závěsy), 4ks polic, 3ks a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materi nábytkovými prvky/ podlahou; skříňě je nutno kovit ke stěně mezi sebou
T-9660		pec keramická kruhová vnější rozměry průměr 590mm, výška 850mm (tolerance +- výška 535mm (tolerance +- 20%); stavební prvky z nerezové obsluhý regulátor; maximální teplota 1320°C; spirály kryté v termočlánek vestavěn ve stěně, typu Pt/PtRh 10%; krycí víko možnost otevření o více jak 90°, uzamykatelné; dodávka vče regulátoru, vypalovacích pomůcek - 3x deska, 12x podpěrka trojnožek; sada pojezdových koleček z toho dvě bržděná; cer
T-9666		hrnčířský kruh elektrický 530/750/550mm (tolerance +- 20%); vhodný jak pro začáteč kapacita min. 20kg, kapacita točené hmoty min. 40kg; plynu nožním pedálem, hladká bezestupňová regulace 0-250 otáče ovládání jak ve stoje, tak v sedě (součástí výškově stavitelné jednoduchá záchytná vana se snadou čistitelností a uzavíratel 340mm(tolerance +- 20%), povrchově chráněna průmyslový nastavení přístroje v rozmezí min. 550 max. 690mm; dodávka točení tenkostěnného výrobku
T-9698		sada hudebních nástrojů/ vybavení terapie

		profi úroveň; 2x orfovo instrumentarium, 5x sada dřívěk, 2x 1x keyboard s dynamikou úhozu, 945x368x121mm (tolerance profi úroveň; min. 550 přirozeně znějících zvuků; podsvícený Stereo Sampling, polyfonie - 32, kompatibilita - General Mi master EQ, ultra-wide stereo; funkce - dual/ layer/ split, sust waiting/ chord dictionary/ keys to success/ phrase repeat/ A BPM, transpozice -12/+12, tuning; doprovodné styly - min. 1 doprovodů 1x přenosný dataprojektor; vyšší třída, včetně příslušenství; technologie - DLP (0,65'' DarkChip 3DMD), EcoProjection, C2 (nativní) - Full HD (1920x1080bodů), maximální - WUXGA (1920x1200bodů); jas - normální - 3000 ANSI lumenů, eco - 2 počet barev - 1,07 mld. barev; projekční plocha - 115 až 762cm; 1,5 až 7,6m; proječní poměr - 1,15-1,5:1 (79'@2m); objektiv 1:1,3 (ruční); lampa - 210W (uživatелеm vyměnitelná P-VIP), extreme eco až 7000 hodin); obnovovací frekvence - horizon kompatibilita - s počítačem - IBM PC, Apple iMac/ MacBook, ' (1,920x1,200), 1080p (1,920x1,080), WSXGA+ (1,680x1,050), (1,280x800, 1,280x768), UXGA (1,600x1,200), SXGA+ (1,400x1,024x768), SVGA (800x600), VGA (640x480); video kompat (B/D/G/H/I/M/N), SEACAM (B/D/G/K/K1/L), HDTV (720p, 10 (480i, 576i); ozvučení - reproduktor 2W, keystone korekce +, cca 290W, standby <0,5W; hlučnost - standardní režim 32 dE Sub (VGA), 1x HDMI (HDCP), 1x kompozitní video, 1x S-Videc mini B (servis), 1x RS232 (servis); příslušenství - brašna, VGA
T-9699		sada drobných dílenských nástrojů/ nářadí/ vybavení profi úroveň; 6x kladívko dvě velikosti (3+3), 12x šroubovák t polovina klasických; kalené hlavy), 6x dláto dvě velikosti (3+3 rašple dvě velikosti (3+3), 2x hoblík, 2x poříz, 2x sekera, 3x k (včetně 2x náhradní list), 3x pilka na dřevo, 3x lupínková pilk sada univerzálních vrtáků (á sada 15 kusů, průměry 3-10mm, železobetonu, dřeva, kalené oceli do cca 70 HRc, kamene, ke sada klíčů (á sada 12ks, číslo 6-22), 1x sponkovačka, 3x tavná tavných tyčí), 6x nůžky dvě velikosti (3+3), 1x entlovací nůžky pákový vazač 2x elektrická vrtačka bez přiklepu, profi úroveň; jmenovitý pi a 0-3000/min.; max. tl. Materiálu ocel 13mm, hliník 16mm, c 29/10Nm; rozsah sklíčidla 1,5-13mm; průměr upínacího krku příslušenství - rychloupínací sklíčidlo, dorazová tyč, přídatné vřetenu, plastový přepravní kufr 1x přímočará listová pila s rychloupínáním pilového plátku, p hloubka řezu - 100mm dřevo, 20mm barevné kovy, 5mm oce 3200/min.; zdvih 26mm; řezání pod úhlem 0-45°; příslušenst ochranný kryt pro řezání pod úhlem, odsávací nástavec, vlož 1x transformátorová pájka; příkon 200W, příslušenství - cín, kufřík 1x vyřezávací a embosovací strojek; bez nutnosti elektrickéh 310mm; vhodný k vyřezávání papíru, kartonů, látky, tenkých vyřezávání i velkých scrapbookových papírů 305x305mm; m šablony; příslušenství - posuvný rám, řezací podložka, adapt 2ks, nástroj s ostrou špičkou; včetně veškerého montážního

	1x sada vyřezávacích šablon (min. 6ks); kompatibilní s dodáv strojkem
	3x žíněnka, orientační rozměry 2000x1000x70mm; povrchov kortexin, jádro molitan s hustotou 25-50kg/m3, na spodní st ruce
	2x magnetický rotoped s manuálním nastavením zátěže; rychl řídítek, samonastavovací řeménkové pedály, kolečka pro ma vyrovnání nerovností podlahy (vzadu); tréninkový počítač - v tréninkovou vzdálenost, puls, frekvenci šlapání, spotřebu en počítače pro ochranu před potem; magneticky brzdňý systém odporu závisle na otáčkách v rozsahu 1-8 manuálně nastavit průmyslová ložiska, setrvačník kalibrován proti kmitu; elektr senzorů, ušní upínkou, nebo cardio setu; napájení - 2x AA - 1 set, 2x baterie AA 1,5V

Specifikace předmětu plnění a jednotkových cen, technické podmínky pro jedn

Typové (modelové) označení položky	Ks	Měrná jednotka	Cena v Kč za kus bez DPH	Cena v Kč bez DPH Celkem
	4	ks		0,-
eno, osvětlení, včetně příslušenství - lastová cívka CB, plastová cívka rotační, a				
	1	ks		0,-
0%); pracovní deska z bukové spárovky a přísad; kovová podnož z jaklových šuplíků, vyroben z ocelového plechu tl. ia ložiskových výuvech s 75% výsuvem, entrální zamykání s blokací, kvalitní andardního svěráku, výměnné čelisti z ná otočná deska s polohovatelnými ncovkami, včetně montáže na stůl; ' instalační materiál a koordinace s io odsouhlasit dle konkrétního výrobce				
	2	ks		0,-
780/580/1920mm (tolerance +- 20%); . mechanismus zámku je po celé délce ržáky nástrojů, výšková přestavitelnost kg, možnost vestavby zásuvek á nosnost lávka včetně základní sady držáků systémových šuplíků; součástí dodávky ál a koordinace s ostatními profesemi/ ě proti překocení + v případě delší řady i				
	1	ks		0,-
20%); vnitřní rozměry průměr 395mm, oceli; nízká vnější teplota; lehce / drážkách se zajištěním proti posunutí; o vyskládáno bez použití pojidla, tně výkonného automatického různých velikostí, sada keramických rtifikát CE; barva podstavce RAL 9006				
	1	ks		0,-
čníky, tak pokročilé; centrování hlíny lá regulace otáček odnímatelným ek/min.,měnitelný směr otáček; možnost sedátko), vhodné i pro vozíčkáře; nou výpustí; točna z hliníku průměr m strukturováním; možnost výškového a včetně 5ks dřevěných podložek pro				
	1	sada		0,-

bubínek různé velikosti, ± ± 20%), minimální počet kláves 61; LCD display, generátor zvuku - AWM idi a Xglite; efekty - reverb, chorus, ain, lesson/ guide listening/ timing/ B repeat, metronom, tempo 11-280 36 doprovodů, multi fingering, ovládání				
264x220x78mm (tolerance ± 20%); 244D DLP; rozlišení - zobrazované 320x1200bodů), UXGA 2400 ANSI lumenů; kontrast - 10000:1; cm diagonálně; projekční vzdálenost - - F=2,59-2,87, f=16,88-21,88, zoom životnost až 4000 hodin (eco až 5000, itální 30-100kHz, vertikální 50-120Hz; VESA Standards - WUXGA , WXGA+ (1,440x900), WXGA (1,050), SXGA (1,280x1,024), XGA ibilta - NTSC (3,58/4,43), PAL 80i, 1080p), EDTV (480p, 576p), SDTV /-40° (vertikálně); spotřeba - průměrná 3A, eco režim 26 dBA; rozhraní - 1x D-), 1x Audio (mini jack) vstup, 1x USB typ kabel, AC kabel, dálkový ovladač,				
	1	sada		0,-
tři velikosti (4+4+4) (polovina křížových, 3), 9x pilník tři velikosti (3+3+3), 6x ombinované kleště, 2x pilka na železo a (včetně 3x sada náhradních listů), 2x ; možnost vrtání zdiva, betonu, eramiky; s příklepem i bez; vč. obalu), 2x i pistole (včetně 3x sada náhradních y, 1x páková řezačka papíru, 1x kovový				
říkon 650W, dvě rychlosti - 0-1100/min. dřevo 35mm; max. kroutící moment i 43mm; závit vřetenu 1/2" - 20 UNF; držadlo, krytka pro držení dříku ve				
profi úroveň; jmenovitý příkon 550W; el; počet zdvihů naprázdno 300- ví - ochranný kryt pro kolmé řezání, ka proti třepení materiálu, systainer				
pájecí pasta, náhradní smyčky, plastový				
o pohonu; možná šíře šablon až plechů, gumy, pěnovky, kůže; možnost ožnost řezat a embosovat i menší ér, rýhovací podložka, adaptační fólie materiálu k sestavení				

aným vyřezávacím a embosovacím				
ý materiál koženka bez ftalátů alt. raně antismyk, pro přenášení úchopy na				
hlá úprava výšky sedla, variabilní sklon nipulaci (vpředu) mechanismus elký LCD displej, zobrazuje čas, rychlost, ergie; foliovaný displej a klávesnice n s tichým chodem - plynulá regulace elných stupňů; tichý převodový systém - onické měření pulsu - pomocí dlaňových 1,5V; příslušenství - ušní upínka, cardio				
	Celkem bez DPH			0,-

otlivé části

[illegible]

0,-	0,-

Celkem včetně DPH	0,-

LEGENDA: Vyplní uchazeč o zakázku

Příloha č. 1 smlouvy - Specifikace předmětu plnění a jedn

Číslo položky ve výkazu výměr	Části VZ	Název položky ve výkazu výměr, technické podmínky
		doplňkové dveřní piktogramy doplňkové dveřní piktogramy, 80x80mm, hliníková destka, odolná vůči tepelně chemického tisku odolného proti poškrábání, z pohledu viz. samostatné schéma; umístění a konečný počet viz. samostatné schéma; ilustrativní foto
		dveřní popisové tabulky ambulancí dveřní popisové tabulky ambulancí; základní tabulka 180x120mm, hliníkových stříbrných profilů šíře 93mm opatřených folií s doplňkovými informacemi šíře 31mm s možností vložit průhledným plastem; boky tabulek opatřeny plastovým obalovým materiálem viz. samostatné výkresové schéma; umístění a konečný počet nutno dopřesnit uživatelem
		dveřní popisové tabulky 4L pokojů dveřní popisové tabulky 4L pokojů; 187x186mm; složené z foliové grafiky s prodlouženou životností a hliníkových prvků vložení papírové jmenovky, papírové prvky kryty antireflexní fólií bočnicemi v černé barvě, kotvení celku provedeno šroubovacím systémem viz. samostatné výkresové schéma; umístění a konečný počet nutno dopřesnit uživatelem
		dveřní popisové tabulky 2L pokojů a pokojů lékařů dveřní popisové tabulky 2L pokojů a pokojů lékařů; 187x186mm; složené z foliové grafiky s prodlouženou životností a hliníkových prvků vložení papírové jmenovky, papírové prvky kryty antireflexní fólií bočnicemi v černé barvě, kotvení celku provedeno šroubovacím systémem viz. samostatné výkresové schéma; umístění a konečný počet nutno dopřesnit uživatelem
		běžné popisové tabulky běžné popisové tabulky; 187x93mm; vyrobeno z rovných prvků s prodlouženou životností; boky tabulek opatřeny bočnicemi v černé barvě, kotvení celku provedeno šroubovacím systémem viz. samostatné výkresové schéma; umístění a konečný počet nutno dopřesnit uživatelem
		centrální infotabule

		atyp centrální infotabule; 1100x845mm; vyrobeno z průhledné grafiky s prodlouženou životností, hrany prvku zabroušené nerezem (distance min. 30mm); barevné prvky grafiky buď nová budova, RAL 1001 pro SO 02 (stará budova); bližší textovou náplň nutno před výrobou odsouhlasit uživatelem
		tabule orientačního schématu 1.NP atyp tabule orientačního schématu 1.NP; 1100x845mm opatřené foliovou grafikou s prodlouženou životností; kovovými terči z matného nerezem (distance min. 30mm); vzhled a textovou náplň nutno před výrobou odsouhlasit uživatelem
		centrální infotabule pro hospodářský vstup SO 02 atyp centrální infotabule pro hospodářský vstup SO 02 (nová budova) skla s bezpečnostní folií opatřené foliovou grafikou s provedenými distančními kovovými terči z matného nerezem schéma; konečný vzhled a textovou náplň nutno před výrobou odsouhlasit uživatelem
		infotabule pro kabinu výtahu v objektu SO 01 atyp infotabule pro kabinu výtahu v objektu SO 01 (nová budova) přírodním stříbrném metalickém odstínu opatřené foliovou grafikou kotvení celku provedeno lepením; bližší informace viz. specifikace; nutno před výrobou odsouhlasit uživatelem
		infotabule pro kabinu výtahu v objektu SO 02 atyp infotabule pro kabinu výtahu v objektu SO 02 (stará budova) přírodním stříbrném metalickém odstínu opatřené foliovou grafikou kotvení celku provedeno lepením; bližší informace viz. specifikace; nutno před výrobou odsouhlasit uživatelem
		lepené texty na prosklené dveře atyp lepené texty na prosklené dveře; odstín RAL 9006; umístění, znění textů apod. nutno před výrobou odsouhlasit uživatelem; udáván jako set
		fasádní infotabule pro vstupy SO 02 atyp fasádní infotabule pro vstupy SO 02 (stará budova) bezpečnostní folií opatřené foliovou grafikou pro exteriér; kotvení celku provedeno distančními kovovými terči z matného nerezem; výkresové schéma; konečný vzhled, umístění a textovou náplň nutno před výrobou odsouhlasit uživatelem; udáván jako set

Dotkovaných cen, technické podmínky pro jednotlivé části

Typové (modelové) označení položky	Ks	Měrná jednotka	Cena v Kč za kus bez DPH
	50	ks	
tička v přírodním stříbrném odstínu, potisk vyroben technologií adní strana piktogramu opatřena oboustrannou lepící páskou; čet nutno dopřesnit uživatelem			
			
	8	ks	
7x155mm + doplňková tabulka 187x186mm; složeno z rovných liovou grafikou s prodlouženou životností a hliníkových stříbrných ní papírové jmenovky, papírové prvky kryty antireflexivním ní bočnicemi v černé barvě, kotvení celku provedeno šrouby; bližší , popis a konečný počet nutno dopřesnit uživatelem			
	9	ks	
io z rovných hliníkových stříbrných profilů šíře 93mm opatřených ch stříbrných lišt doplňkových informací šíře 31mm s možností flexivním průhledným plastem; boky tabulek opatřeny plastovými by; bližší informace viz. samostatné výkresové schéma; umístění,			
	11	ks	
x155mm; složeno z rovných hliníkových stříbrných profilů šíře 93mm í a hliníkových stříbrných lišt doplňkových informací šíře 31mm s yty antireflexivním průhledným plastem; boky tabulek opatřeny vedeno šrouby; bližší informace viz. samostatné výkresové schéma;			
	46	ks	
ch hliníkových stříbrných profilů šíře 93mm opatřených foliovou eny plastovými bočnicemi v černé barvě, kotvení celku provedeno éma; umístění a konečný počet nutno dopřesnit uživatelem			
	2	ks	

průhledného vrstveného skla s bezpečnostní folií opatřeného foliovou šenou, kotvení celku provedeno distačními kovovými terči z matného dou reagovat na umístění v rámci objektů - RAL 1034 pro SO 01 ší informace viz. samostatné výkresové schéma; konečný vzhled a elem			
	2	ks	
; vyrobeno z průhledného vrstveného skla s bezpečnostní folií í, hrany prvku zabroušeny, kotvení celku provedeno distačními); bližší informace viz. samostatné výkresové schéma; konečný it uživatelem			
	1	ks	
(stará budova); 1100x1030mm; vyrobeno z průhledného vrstveného prodlouženou životností, hrany prvku zabroušeny, kotvení celku i (distance min. 30mm); bližší informace viz. samostatné výkresové výrobou odsouhlasit uživatelem			
	1	ks	
á budova); 550x340mm; vyrobeno z plošného materiálu Dibond v oliovou grafikou s prodlouženou životností; hrany tabule zabroušeny, samostatné výkresové schéma; konečný vzhled a textovou náplň			
	1	ks	
á budova); 550x435mm; vyrobeno z plošného materiálu Dibond v oliovou grafikou s prodlouženou životností; hrany tabule zabroušeny, samostatné výkresové schéma; konečný vzhled a textovou náplň			
	12	ks	
velikost, umístění atd. viz. samostatný výkres; konečný vzhled, lasit uživatelem a autorem PD interiéru v rámci KD stavby; počet			
	2	ks	
); 550x340mm; vyrobeno z průhledného vrstveného skla s erier s prodlouženou životností, hrany prvku zabroušeny, kotvení řezu (distance min. 30mm); bližší informace viz. samostatné náplň nutno před výrobou odsouhlasit uživatelem a autorem PD			
	Celkem bez DPH		

Cena v Kč bez DPH Celkem	DPH ve výši 21%	Cena v Kč včetně DPH celkem
0,-	0,-	0,-
0,-	0,-	0,-
0,-	0,-	0,-
0,-	0,-	0,-
0,-	0,-	0,-
0,-	0,-	0,-

0,-	0,-	0,-
0,-	0,-	0,-
0,-	0,-	0,-
0,-	0,-	0,-
0,-	0,-	0,-
0,-	0,-	0,-
0,-	Celkem včetně DPH	0,-