DEFINICE STANDARDŮ

astalon s.r.o.
Hůrka 54, 530 02 Pardubice
IČ: 27542009, DIČ: CZ27542009

projektoval:	vypracoval:	kontroloval:	dokumentace:	DPS
Lucie Faltýnková	Anne-Marie Žemličková	Ing. Tomáš Moudrý	číslo zakázky:	Z201102
			datum:	04/2021
			měřítko:	

stavebník:	**Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice**	formátů:	A4
zakázka:	**Gymnázium a SOŠ Přelouč - rekonstrukce interiéru, Jaselská 1507, Přelouč**	změna:	---
objekt:	SO 01 - Domov mládeže	část: D STA	č. přílohy: 22
díl:	1.1. Architektonicky stavební řešení		
výkres:	**DEFINICE STANDARDŮ**		č. výtisku:

Definice standardů

Název konstrukce nebo výrobku	Standard	
Materiály		
Keramická dlažba		- rozměr 450/450/8mm, R10/B - barva šedá, povrch matný, hladký - mrazuvzdorná, zvýšená chemická odolnost - probarvený střep - protiskluz R10/B, koef. tření za sucha μ ≥ 0,6 - v sociálním zařízení u pokojů a předsíně pokojů
Keramická dlažba		- rozměr 450/450/8mm, R10/A - barva šedá, povrch matný, hladký - rektifikovaná - probarvený střep - koef. tření za sucha μ ≥ 0,6
Keramický soklík		- rozměr 600/100/10mm - barva bílá, povrch matný,hladký - dlaždice hutná -zvýšená chemická odolnost
Keramický obklad		- rozměr 400/200/7mm - barva tmavě modrá, povrch hladký, lesklý - kladené na ležato (délku)

Keramický obklad		- rozměr 400/200/7mm - barva světle béžová, povrch hladký, lesklý - kladené na ležato (délku)
Vinyl		Heterogenní akustický vinyl pro komerční prostory, součinitel smykového tření μ 0,3, dle ČSN 74 4505. Dle ČSN EN ISO 105 81 - třída zátěže min. 34/42 reakce na oheň min. Bfl - s1 - barva tmavě s topografickým vzorem - odraživost světla LVR ≥ 49% - celková tloušťka ≥ 2,6mm, tloušťka nášlapné vrstvy ≥ 0,7 mm - odolnost vůči bodovému zatížení - zbytkový otlak ≤ 0,05mm - splňuje odolnost vůči nožičkám nábytku dle ČSN EN ISO 16581 (91 7827) - rozměrová stálost < 0,10% - protiskluznost R10 - kročejová neprůzvučnost ΔLw ≥ 15dB - elektrostatický náboj E ≤ 2 kV, antistatický
Vinyl		Heterogenní akustický vinyl pro komerční prostory, součinitel smykového tření μ 0,3, dle ČSN 74 4505. Dle ČSN EN ISO 105 81 - třída zátěže min. 34/42 reakce na oheň min. Bfl - s1 - barva ocelová šedá s topografickým vzorem - odraživost světla LVR ≥ 49% - celková tloušťka ≥ 2,6mm, tloušťka nášlapné vrstvy ≥ 0,7 mm - odolnost vůči bodovému zatížení - zbytkový otlak ≤ 0,05mm - splňuje odolnost vůči nožičkám nábytku dle ČSN EN ISO 16581 (91 7827) - rozměrová stálost < 0,10% - protiskluznost R10 - kročejová neprůzvučnost ΔLw ≥ 15dB - elektrostatický náboj E ≤ 2 kV, antistatický

Umyvadlo		- materiál - keramika - barva bílá - délka 420mm - šířka 500mm - hloubka 170mm
Nástěnná baterie		- nástěnná páková baterie s prodlouženou pákou (pro osoby se sníženou schopností pohybu) - provedení chrom - včetně perlátoru - veškeré části výrobku nesmí podléhat korozi!
Nástěnné WC s dvojitým splachováním		- materiál - keramika - barva bílá - šířka 360mm - délka 490mm - hluboké splachování - do zdiva, včetně závěsu
Nástěnná výlevka		- materiál - keramika - barva bílá - šířka 435mm - délka 510mm - plastová mřížka
Vodovodní baterie		- pákové ovládání - provedení chrom - včetně perlátoru - délka výtokového ramínka 104mm - stojánková baterie - veškeré části výrobku nesmí podléhat korozi!

Sprchové dveře		- sprchové dveře do niky - otevírání posuvné, demontovatelné k čištění - výška 1900mm, šířka 900mm - rám - chrom profil, povrchová úprava kovová - výplň z neprůhledného 600 bezpečnostního skla (reliéfní) - bez vaničky - veškeré části výrobku nesmí podléhat korozi!
Sprchová vanička čtvercová		- rozměr 900x900x100mm - materiál - keramika - barva bílá - včetně sifonu
Sprchová baterie		- barva chrom - materiál mosaz - délka ramene 135mm - provedení nástěnné - veškeré části výrobku nesmí podléhat korozi!
Zrcadlo		- zrcadlo s fazetou - rozměr 600/400/5mm - umístěno svisle (na výšku)
Výklopné zdrcadlo		- výklopné zrcadlo pro osoby se sníženou schopností pohybu - rozměr 400/600mm

Sklopné madlo		- sklopné madlo pro osoby se sníženou schopností pohybu - provedení nerez - délka 900mm
Pevné madlo		- pevné madlo pro osoby se sníženou schopností pohybu - provedení nerez - délka 900mm
Kování interiérových dveří		- provedení nerezové - klika/klika - štítové kování - štítek dlouhý - v místnosti s WC a sprchou na dveřích WC zámek - veškeré části výrobku nesmí podléhat korozi!
Panikové kování		- panikové dvoubodové kování do pasivního křídla
Dveřní křídlo		- protipožární dveře, plné - EI 30 DP3 - povrchová úprava CPL - dekor dřeva - dub (svislý) - rozměr - 900x1970mm; 800x1970mm; 700x1970mm

Dveřní křídlo		- dřevěné dveře hladké, plné - povrchová úprava CPL - dekor dřeva - dub (svislý) - rozměr - 1100x1970mm; 900x1970mm; 800x1970mm; 700x1970mm; 600x1970mm
Dveřní křídlo		- dřevěné dveře se skleněnou výplní - povrchová úprava CPL - dekor dřeva - dub (svislý) - rozměr - 800x1970mm
Ukončovací lišta		- ukončovací lišta obkladů hliníhová L 8mm - materiál přírodní hliník
Čistící zóna		- antracitová kobercová čistící zóna s AL rámem - vyrobena se 100% polypropylenu zataveného do PVC podkladu - zóna na vysušení a odprášení - rozměr 6000x1700mm, výška 16mm
Dávkovač na mýdlo		- objem 800 ml - kotvení na zeď - mýdlo doplňované z kanystru - okénko na kontrolu objemu mýdla - kvalitní plast ABS, uzamykatelné na klíček - bílý plast se šedým sklíčkem - v x š x h - 25x11,5x11,5cm

Dávkovač na desinfekci		- objem 800 ml - kotvení na zeď - roztoky doplňované z kanystru - okénko na kontrolu objemu mýdla - kvalitní plast ABS, uzamykatelné na klíček - bílý plast se šedým sklíčkem - v x š x h - 25x11,5x11,5cm
Zásobník toaletního papíru		- nerezový, matný - kotvení na zeď - zámek - průzor pro kontrolu stavu papíru
Zásobník na papírové ručníky		- objem na 250ks papírových ručníků - kotvení na zeď - bílý plast se šedým sklíčkem - v x š x h - 26,5x28x14,5cm
Osoušeč rukou		- nerezový - bezdotykový provoz - montáž na svislou stěnu - příkon 2100 W - hlučnost 52 dB - krytí IP X1
Odpadkový koš 20l		- nerezový - objem 20l - vyjímatelná vnitřní nádoba - skrytý mechanismus zvedání víka, pomalé a tiché zavírání

Odpadkový koš 5l		- nerezový - objem 5l - vyjímatelná vnitřní nádoba - skrytý mechanismus zvedání víka, pomalé a tiché zavírání
Klozetová stětka		- nerezová, matná - bílý kartáč - možnost instalace na stěnu
Háčky na ručníky		- čtyřháček na ručníky/oděv do koupelny - nerezový - nalepovací - v x š x h - 4,5x18x3cm
Soklová lišta PVC		- PVC soklová lišta k nalepení - výška 70mm, šířka 9mm - barva světle šedá - lepená MS polymerovým lepidlem
Revizní dvířka		- revizní dvířka plastová 200x400mm - montáž do obkladu pomocí šroubů nebo lepidla

Hydrantová skříň D19/30		- hydrantová skříň nástěnná, plechová - rozměr 650/650/175 mm - barva bílá - dvířka plná
Náteř potrubí		- nátěr požárního potrubí červenou barvou