

### **PŘÍLOHA 3 – ZDRAVOTNICKÝ NÁBYTEK – MATERIÁLOVÝ STANDARD – TYP NR**

Zdravotnický nábytek s nejvyššími nároky na mechanickou odolnost a odolnosti pro vlhkosti - certifikát bezpečnosti a hygienické nezávadnosti. Nerezový nábytek - vyrobeno z vysoce kvalitní austenitické nerezavějící oceli, např. typu CrNi 18/10 a chemickém složení C max. 0,07 %, Cr 17 – 19 %, Ni 8,5 – 10,5 %, dodržení uvedených norem: jakost dle ČSN 17240, 17241, DIN W. Nr. 1.4301, ASTM 304 s atesty.

#### **Korpus**

Tloušťka materiálu 1,5 mm s nerez výztuhami. Spodní výztužný rám. Možnost v hygienickém provedení H1, H2 nebo H3 dle DIN 18865-9, spoje provedeny svářením pod ochrannou atmosférou argonu, všechny svary očištěny a opracovány. Vnitřní plochy chráněny před nárazy některých vnitřních výsuvných prvků ochrannými kolečky.

#### **Závěsy**

Závěsné kování horních skříněk seřiditelné ve třech směrech.

#### **Dvířka**

Otvírání a zavírání tlakem kolena nebo ruky. Pohlcení hluku nárazu při dovření dvířek. Samodovírací a samootevírací efekt po překonání mrtvého úhlu 6 st., závěsy lehce čistitelné. Přišroubovaný celokovový závěs dveří s otvíravým úhlem 230 st. a nosností 70 kg. Prosklená dvířka skříněk demontovatelná a umožňují výměnu skla. Posuvná dvířka na ložiskových pojezdech.

#### **Police**

Přestavitelné police uloženy na kovových podpěrkách s aretací proti nechtěnému posunutí, zesíleny proti průhybu.

#### **Zásuvky**

Ohýbané z jednoho kusu s vnitřními rádiusy, uchyceny na nerezových teleskopických trojdílných držácích nebo vysouvatelných nerezových dvoudílných držácích v provedení pro možnost plného vysunutí zásuvek a s tlumením dorazu. Vyjímatelné pro možnost event. čištění. Nosnost zásuvek cca 50 kg. Uzamykatelná nebo neuzamykatelná čela zásuvek uzavřená a beze spár.

#### **Nožky**

Nohy stolu vybaveny stavěcími šrouby.

#### **Úchytky (madla)**

Ohýbané z jednoho kusu bez použití plastických hmot.

#### **Zámky**

Jedno nebo trojcestné zámky. S možností objednání výměnné vložky a doobjednání klíče, možnost zámků se stejnými klíčovými řadami a generálním klíčem.

#### **Kolečka**

Kolečka s antistatickou úpravou. Dvě kolečka vybavena brzdou.

### **Pracovní plocha**

Pracovní plocha je tvořena deskou pevně spojenou s kovovou kostrou. Deska tvořící s podnožím kompaktní celek vyhovující hygienickým předpisům. Typ desky možno zvolit dle funkčních požadavků na daný stůl. Možné typy desek:

- 304: Nerezová pracovní deska AISI 304 - potravinářská
- 316: Nerezová pracovní deska AISI 316 - chemicky odolná

### **Pracovní deska**

Deska plně zavařena a vybroušena. Možnost bez nebo s límcem-límcí i po straně, zadní strany límce plně uzavřené. Deska opatřena povrchovou úpravou broušenou se zrnem o hodnotě 240. Deska opatřena prolisem.

### **Dřez**

Deska opatřena vevařeným lisovaným rádiusovým dřezem nebo dřezy o příslušných velikostech a hloubce. Vevaření provedeno s vybroušeným bezspárovým napojením bez vizuální možnosti zjištění místa tohoto napojení. Povrch leštěný. Velikost standardního odpadu 6 /4 ", možno i s otvorem 2 ".

### **Osvětlení**

LED pásky s extra vysokou svítivostí vsazené do hliníkových profilů (ALU profilů). Barvy s vyšší chromatičností. Přisazený hliníkový profil (lišta) pro LED pásky se zacvakávacím difusorem a povrchovou eloxovanou úpravou. Difusor vyroben z kvalitního UV odolného polycarbonátu.