



- LEGENDA:
- WC KLOZET DITURVITOVÝ ZAVĚŠENÝ, DÉLKA MISY MAXIMÁLNĚ 49,0 cm, ZAVĚSNÝ PRVEK PRO WC SE SPLACHOVACÍ NÁDRŽKOU POD OMIČKOU, OVLÁDACÍ TLÁČITKO ZE PŘEDU
 - WC1 KLOZET DITURVITOVÝ KOMBI S NÍZKO POLOŽENOU NÁDRŽKOU – STÁVAJÍCÍ, NEMĚNÍ SE
 - U UMÝVADLO DITURVITOVÉ NÁSTĚNNÉ SE STOJANKOVOU PÁKOVOU BATERIÍ A PERLÁTOREM
 - U1 UMÝVADLO DITURVITOVÉ NÁSTĚNNÉ SE STOJANKOVOU PÁKOVOU BATERIÍ – STÁVAJÍCÍ, NEMĚNÍ SE
 - VL VÝLEVKA DITURVITOVÁ ZAVĚŠENÁ S NÁSTĚNNOU PÁKOVOU BATERIÍ A PERLÁTOREM
 - SK SPRCHOVÁ VANÍČKA ČTVERCOVÁ 900x900, VSTUPNÍ DÍŘE SKLENĚNÉ, NÁSTĚNNÁ SPRCHOVÁ BATERIE S RUČNÍ SPRCHOU
 - SK1 SPRCHOVÁ VANÍČKA ČTVERCOVÁ 900x900, VSTUPNÍ DÍŘE SKLENĚNÉ, NÁSTĚNNÁ SPRCHOVÁ BATERIE S RUČNÍ SPRCHOU – STÁVAJÍCÍ, NEMĚNÍ SE
 - DR DŘEZ NEREZOVÝ JEDNODILNÝ V KUCHYŇSKÉ Lince SE STOJANKOVOU PÁKOVOU BATERIÍ A PERLÁTOREM
 - DR1 DŘEZ NEREZOVÝ JEDNODILNÝ V KUCHYŇSKÉ Lince SE STOJANKOVOU PÁKOVOU BATERIÍ – STÁVAJÍCÍ, NEMĚNÍ SE
 - V VANA OCELOVÁ SMALTOVANÁ DÉLKA = 160 cm S NÁSTĚNNOU VANOVOU BATERIÍ
 - VW VÝVOD STUDENÉ VODY UKONČENÝ PRAČKOVÝM VENTILEM S NÁPOJENÍM NA HADICI G 1/2"
 - H HYDRANTOVÁ SKŘÍŇ S POŽÁRNÍ VÝZBROJÍ D 25 S TVAROVÉ STÁLOU HADICÍ DÉLKY 30,0 m
 - PZ PÍZAR DITURVITOVÝ NÁSTĚNNÝ SPLACHOVÁNÍ NA FOTOBUŇKU, NÁPAJENÍ Z BATERIE
 - STUDENÁ VODA – TROUBY PPR SPOJOVANÉ POLYFÓZNÍM SVAŘOVÁNÍM S TEPELNOU NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL13,0 mm
 - TEPLÁ VODA – TROUBY PPR SPOJOVANÉ POLYFÓZNÍM SVAŘOVÁNÍM S TEPELNOU NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL13,0 mm
 - OKULACE – TROUBY PPR SPOJOVANÉ POLYFÓZNÍM SVAŘOVÁNÍM S TEPELNOU NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL13,0 mm
 - POŽÁRNÍ VODA – TROUBY OCELOVÉ ZÁVITOVÉ POZNÁKOVANÉ S TEPELNOU NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL13,0 mm
 - ODPADNÍ PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ – TROUBY PP-HT
 - KANALIZACE – TROUBY PP-HT
 - K1-K17 KANALIZACE SPLAŠKOVÁ – TROUBY PP-HT, ODVĚTRÁNÍ NAD STŘECHOU UKONČENO VENTILAČNÍ HLAVICÍ DN 100
 - D1-D2 KANALIZACE DEŠŤOVÁ – TROUBY PP-HT, NA GROVNÍ STŘECHY STŘEŠNÍ VTOKY DN 125
 - V1-V15 VODOVODNÍ STOUPAČKY – TROUBY PPR SPOJOVANÉ POLYFÓZNÍM SVAŘOVÁNÍM S TEPELNOU NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL13,0 mm
 - H1 HYDRANTOVÉ STOUPAČKY – TROUBY OCELOVÉ ZÁVITOVÉ POZNÁKOVANÉ S TEPELNOU NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL13,0 mm
 - VP1-VP3 PODLAHOVÁ VPUSŤ VELKOKAPACITNÍ DN 150 S LITINOVOU MŘÍŽÍ