



SKLADBA ZATEPLENÍ:

- SK7** STĚNA - PATRA - HLAVNÍ BUDOVA
- ZDIVO STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ DUTINOVÉ
- STĚRKOVÁ VRSTVA
- IZOLAČNÍ DESKY ŠEDÝ EPS $\text{Id}=0,032 \text{ W/mK}$ V TL. 160 MM
- STĚRKOVÁ VRSTVA SE SKLENĚNOU SÍŤOVINOU
- TENKOVrstvá FASÁDNÍ SILIKÁTOVÁ OMÍTKA ZRNITOST TL. 1,5 MM
- SK8** STĚNA - PATRA - KRČEK, KOMÍN
- ZDIVO STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ DUTINOVÉ
- STĚRKOVÁ VRSTVA
- IZOLAČNÍ DESKY MINERÁLNÍ VATA $\text{Id}=0,036 \text{ W/mK}$ V TL. 180 MM
- STĚRKOVÁ VRSTVA SE SKLENĚNOU SÍŤOVINOU
- TENKOVrstvá FASÁDNÍ SILIKÁTOVÁ OMÍTKA ZRNITOST TL. 1,5 MM
- SK9** OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ, PARAPET - PATRA - HLAVNÍ BUDOVA
- ZDIVO STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ DUTINOVÉ
- STĚRKOVÁ VRSTVA
- OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ - IZOLAČNÍ DESKY EPS 70 F V TL. 30 MM
- PARAPET - IZOLAČNÍ DESKY EPS 70 F V TL. 20 MM
- STĚRKOVÁ VRSTVA SE SKLENĚNOU SÍŤOVINOU
- TENKOVrstvá FASÁDNÍ SILIKÁTOVÁ OMÍTKA ZRNITOST TL. 1,5 MM
- SK10** OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ - PATRA - KRČEK
- ZDIVO STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ DUTINOVÉ
- STĚRKOVÁ VRSTVA
- OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ - IZOLAČNÍ DESKY MINERÁLNÍ VATA $\text{Id}=0,036 \text{ W/mK}$ V TL. 30 MM
- STĚRKOVÁ VRSTVA SE SKLENĚNOU SÍŤOVINOU
- TENKOVrstvá FASÁDNÍ SILIKÁTOVÁ OMÍTKA ZRNITOST TL. 1,5 MM

SOUSEDNÍ BUDOVA KLÁŠTERA

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- ZDIVO STÁVAJÍ CIHELNÉ DUTINOVÉ
- DLAŽBA BETONOVÁ 500/500
- DLAŽBA BETONOVÁ 300/300 NA STŘIH
- ZDIVO STÁVAJÍ IZOLOVANÉ ŠEDÝM EPS $\text{Id}=0,032 \text{ W/mK}$ V TL. 160 MM PLOCHY, OSTĚNÍ OKEN 30 MM
- ZDIVO KRČKU A KOMÍNU U KUCHYNĚ STÁVAJÍ IZOLOVANÉ MINERÁLNÍ VATOU $\text{Id}=0,036 \text{ W/mK}$ V TL. 180 MM PLOCHY, OSTĚNÍ DVEŘÍ 30 MM

POPIS ÚPRAV:

ZATEPLENÍ FASÁDY OBJEKTU ŠEDÝM POLYSTYRENEM ($\text{Id}=0,032 \text{ W/mK}$) V TLOUŠŤCE 160 MM A KRČKU A KOMÍNU V KUCHYNI MINERÁLNÍ VATOU ($\text{Id}=0,036 \text{ W/mK}$) V TLOUŠŤCE 180 MM. OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ OKEN A DVEŘÍ JE V TL. 30 MM. PARAPERY TL. 20 MM EPS 70F. PŘELOŽENÍ ZEMNÍCH SVODŮ, KOMÍNŮ. PRODLOUŽENÍ VĚTRACÍCH POTRUBÍ A VÝMĚNA MŘÍŽEK. OSAZENÍ NOVÝCH SÍTÍ PROTI HMYZU V KUCHYNI. VÝMĚNA HLINÍKOVÝCH DVEŘÍ DO KUCHYNĚ ZA PLASTOVÉ SE ZAPUŠTĚNÝM PRAHEM. VYKÁCENÍ DVOU THŮJÍ A JEDNOHO KERÍKU U KUCHYNĚ. VNITŘNÍ DISPOZICE PŘEVZATA Z PROJEKTU DODANÉHO INVESTOREM A PROVOZOVATELEM. TAŠKOVOU KRYTINU.

PŘEMÍSTĚNÍ KOVOVÉHO SCHODIŠTĚ A ZÁBRADLÍ NA RAMPU. PŘELOŽENÍ ODVĚTRÁNÍ ODLUČOVAČE TUKŮ. VÝROBA DVEŘEK NA ELEKTROROZVADĚČE A DATOVÉ SKŘÍNĚ. REPASE KOVOVÉHO UZAMYKATELNÉHO SKLADU NA RAMPĚ, KDY DOJDE K DEMONTÁŽI KONSTRUKCE SKLADU A JEHO OPLÁSTĚNÍ. NOVÉ BUDE KONSTRUKCE NAMONTOVÁNA PO PROVEDENÍ ZATEPLENÍ NA PRODLOUŽENÉ KOTVY. STŘÍŠKA NAD VSTUPEM DO BYTU BUDE DEMONTOVÁNA, KONSTRUKCE BUDE UPRÁVENA O DELŠÍ KOTVY A PO ZATEPLENÍ BUDE PROVEDENA PLECHOVÁ KRYTINA NAPODOBUJÍCÍ

PRO ZATEPLENÍ BUDE NUTNÉ DEMONTOVAT DÍL DRÁTĚNÉHO OPLECENÍ A PO DOKONČENÍ JE OPĚT NATÁHNOUT NA NOVÝ SLOUPEK, KTERÝ BUDE ZABETONOVÁN DO NOVÉ ČÁSTI PODHRABOVÉ ŽIDKY. DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ KRYTINY NA VSTUPU DO SKLEPA. ZATEPLENÍ STŘÍŠKY 5 CM EPS 100S A PROVEDENÍ NOVÉ KRYTINY Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTU PLOŠNÁ. NOVÉ OPLECHOVÁNÍ. DEMONTÁŽ SVODŮ A ŽLABŮ A NAHRAZENÍ NOVÝMI. DEMONTÁŽ PARAPETŮ A OSAZENÍ NOVÝCH. PŘELOŽENÍ VZT POTRUBÍ NA RAMPĚ O 160 MM OD FASÁDY.

KRESLIL J. JILEK	ZOOP. PROJEKTANT ING. MILICH		
INVESTOR: PARDUBICKÝ KRAJ, ZEMSKÉHO NÁM. 125, PARDUBICE		STUPĚN ZAKAZKA	DPS
AKCE: Realizace úspor energie - ISS Moravská Třebová - DM na ulici Dukelská		DATUM 03/2020	
VÝKRES: PŮDORYS 1.NP		MĚR: 1:50	D1.1.13