







OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	ROZMĚR (otvor)	POPIS ÚPRAV	POČET KUSŮ					
				1PP	1NP	2NP	3NP		CELKEM
<div>O 012</div>	<div>VNĚJŠÍ POHLED</div> <div></div> <div>FOTODOKUMENTACE</div> <div></div>	1200x1200 mm	<div>CELOKOVOVÉ OKNO VYSAZOVACÍ</div> <div><div>- JEDNOKŘÍDLÉ</div><div>- VYSAZOVACÍ</div><div>- DĚLENÉ SLOUPKY</div><div>- KŘÍDLA DĚLENA VODOROVNOU A SVISLOU PŘÍČKOU</div><div>- OKNO ANGLICKÉHO DVORKU</div></div> <div><div>POPIS ÚPRAVY:</div><div>- ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍHO NÁTĚRU</div><div>- ODBORNÁ PROHLÍDKA STAVU OKNA</div><div>- PŘESKLENÍ 90%, ZASKLENÍ ČIRÝM SKLEM</div><div>- PŘÍPADNÉ ODSTRANĚNÍ UVOLNĚNÉHO SKLÁŘSKÉHO KYTU A JEHO NOVÉ DOPLNĚNÍ</div><div>- ODREZENÍ</div><div>- OŠETŘENÍ PROTI RZI</div><div>- TMELENÍ</div><div>- BROUŠENÍ</div><div>- NÁTĚR ZÁKLADOVOU BARVOU</div><div>- DVOJNÁSOBNÝ NÁTĚR DISPERZNÍ AKRYLÁTOVOU BARVOU</div><div>- VYZKOUŠENÍ FUNKCE OTEVÍRÁNÍ, SPASOVÁNÍ ČI VYPODLOŽENÍ ZÁVĚSŮ PRO ČISTÝ CHOD BEZ OTĚRU SE ZANECHANOU VŮLÍ VE FALCI</div><div>- REPASE A ROZCHOZENÍ KOVÁNÍ, PROMAZÁNÍ</div></div> <div><div>- REPASE DŘEVĚNÉ OKENICE</div><div>- ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍHO NÁTĚRU</div><div>- TRUHLÁŘSKÁ OPRASA PŘÍPADNOU VÝMĚNOU NEVYHOVUJÍCÍCH ČÁSTÍ</div><div>- IMPREGNACE BEZBARVÉHO KAPALNÉHO PŘÍPRAVKU S PREVENTIVNÍM A LIKVIDAČNÍM ÚČINKEM NA DŘEVOKAZNÝ HMYZ, PROTI DŘEVOKAZNÝM A DŘEVOZBARVUJÍCÍM HOUBÁM A PLÍSNÍM</div><div>- TMELENÍ POLYESTEROVÝM TMELEM</div><div>- HRUBÉ BROUŠENÍ</div><div>- NÁTĚR VODOVÝM IMPREGNAČNÍM PROSTŘEDKEM NA DŘEVO NA BÁZI SPECIÁLNÍCH ALKYDOVÝCH A AKRYLOVÝCH DISPERZÍ PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ</div><div>- DVOJNÁSOBNÝ NÁTĚR SYNTETICKÝM LAKEM NA BÁZI ROZPOUŠTĚDEL</div><div>- JEMNÉ BROUŠENÍ S TMELENÍM TMELÍCÍ PASTOU</div><div>- NÁTĚR SYNTETICKÝM LAKEM NA BÁZI ROZPOUŠTĚDEL</div></div> <div><div>- NOVÝ DŘEVĚNÝ KRYT ANGLICKÉHO DVORKU</div><div>- NÁTĚR VODOVÝM IMPREGNAČNÍM PROSTŘEDKEM NA DŘEVO NA BÁZI SPECIÁLNÍCH ALKYDOVÝCH A AKRYLOVÝCH DISPERZÍ PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ</div><div>- DVOJNÁSOBNÝ NÁTĚR SYNTETICKÝM LAKEM NA BÁZI ROZPOUŠTĚDEL</div></div>	1	-	-	-		1
<div>PŘED REPASÍ ČI VÝROBOU REPLIKY BUDE VÝPLŇ OTVORU PŘESNĚ ZAMĚŘENA A PROVEDENA PODROBNÁ VÝROBNÍ DOKUMENTACE, ODSOUHLASENA ODBOREM PAMÁTKOVÉ PÉČE!</div> <div>PŘED VYSAZENÍM OKENNÍCH KŘÍDEL BUDOU KŘÍDLA A RÁM NEDESTRUKTIVNÍM ZPŮSOBEM OZNAČENA!</div> <div>V PŘÍPADĚ ČÁSTEČNÉ ČI CELKOVÉ VÝMĚNY BUDE PROVEDENA PŘESNÁ ROZMĚROVÁ A TVAROVÁ KOPIE!</div>									

OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	ROZMĚR (otvor)	POPIS ÚPRAV	POČET KUSŮ					
				1PP	1NP	2NP	3NP		CELKEM
<div>O 013</div>	<div>VNĚJŠÍ POHLED</div> <div></div> <div>FOTODOKUMENTACE</div> <div></div>	1200x1000 mm	<div>CELOKOVOVÉ KASTLOVÉ OKNO</div> <div><ul style="list-style-type: none">- TŘÍKŘÍDLÉ- DOVNITŘ OTVÍRAVÉ- DĚLENÉ SLOUPKY- KŘÍDLA DĚLENA VODOROVNOU A SVISLOU PŘÍČKOU- UZAVÍRANÉ OBRTLÍKEM- OKNO ZAPUŠTĚNÉ POD ÚROVEŇ ZDĚNÉHO VENKOVNÍHO PARAPETU</div> <div>POPIS ÚPRAVY:<ul style="list-style-type: none">- ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍHO NÁTĚRU- ODBORNÁ PROHLÍDKA STAVU OKNA- PŘESKLENÍ 90%, ZASKLENÍ ČIRÝM SKLEM- PŘÍPADNÉ ODSTRANĚNÍ UVOLNĚNÉHO SKLÁŘSKÉHO KYTU A JEHO NOVÉ DOPLNĚNÍ- ODREZENÍ- OŠETŘENÍ PROTI RZI- TMELENÍ- BROUŠENÍ- NÁTĚR ZÁKLADOVOU BARVOU- DVOJNÁSOBNÝ NÁTĚR DISPERZNÍ AKRYLÁTOVOU BARVOU- VYZKOUŠENÍ FUNKCE OTEVÍRÁNÍ, SPASOVÁNÍ ČI VYPODLOŽENÍ ZÁVĚSŮ PRO ČISTÝ CHOD BEZ OTĚRU SE ZANECHANOU VŮLÍ VE FALCI- REPASE A ROZCHOZENÍ KOVÁNÍ, PROMAZÁNÍ- NOVÁ VENKOVNÍ SÍŤ PROTI HMYZU</div>	1	-	-	-		1
<div>PŘED REPASÍ ČI VÝROBOU REPLIKY BUDE VÝPLŇ OTVORU PŘESNĚ ZAMĚŘENA A PROVEDENA PODROBNÁ VÝROBNÍ DOKUMENTACE, ODSOUHLASENA ODBOREM PAMÁTKOVÉ PÉČE!</div> <div>PŘED VYSAZENÍM OKENNÍCH KŘÍDEL BUDOU KŘÍDLA A RÁM NEDESTRUKTIVNÍM ZPŮSOBEM OZNAČENA!</div> <div>V PŘÍPADĚ ČÁSTEČNÉ ČI CELKOVÉ VÝMĚNY BUDE PROVEDENA PŘESNÁ ROZMĚROVÁ A TVAROVÁ KOPIE!</div>									

OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	ROZMĚR (otvor)	POPIS ÚPRAV	POČET KUSŮ					
				1PP	1NP	2NP	3NP		CELKEM
<div>O 014</div>	<div>VNĚJŠÍ POHLED</div> <div></div> <div>FOTODOKUMENTACE</div> <div></div>	1200x1000 mm	<div>CELOKOVOVÉ KASTLOVÉ OKNO</div> <div><ul style="list-style-type: none">- TŘÍKŘÍDLÉ- DOVNITŘ OTVÍRAVÉ- DĚLENÉ SLOUPKY- KŘÍDLA DĚLENA VODOROVNOU A SVISLOU PŘÍČKOU- UZAVÍRANÉ OBRTLÍKEM- OKNO ZAPUŠTĚNÉ POD ÚROVEŇ ZDĚNÉHO VENKOVNÍHO PARAPETU</div> <div>POPIS ÚPRAVY:<ul style="list-style-type: none">- ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍHO NÁTĚRU- ODBORNÁ PROHLÍDKA STAVU OKNA- PŘESKLENÍ 90%, ZASKLENÍ ČIRÝM SKLEM- PŘÍPADNÉ ODSTRANĚNÍ UVOLNĚNÉHO SKLÁŘSKÉHO KYTU A JEHO NOVÉ DOPLNĚNÍ- ODREZENÍ- OŠETŘENÍ PROTI RZI- TMELENÍ- BROUŠENÍ- NÁTĚR ZÁKLADOVOU BARVOU- DVOJNÁSOBNÝ NÁTĚR DISPERZNÍ AKRYLÁTOVOU BARVOU- VYZKOUŠENÍ FUNKCE OTEVÍRÁNÍ, SPASOVÁNÍ ČI VYPODLOŽENÍ ZÁVĚSŮ PRO ČISTÝ CHOD BEZ OTĚRU SE ZANECHANOU VŮLÍ VE FALCI- REPASE A ROZCHOZENÍ KOVÁNÍ, PROMAZÁNÍ- NOVÁ VENKOVNÍ SÍŤ PROTI HMYZU</div>	1	-	-	-		1
<div><p>PŘED REPASÍ ČI VÝROBOU REPLIKY BUDE VÝPLŇ OTVORU PŘESNĚ ZAMĚŘENA A PROVEDENA PODROBNÁ VÝROBNÍ DOKUMENTACE, ODSOUHLASENA ODBOREM PAMÁTKOVÉ PÉČE!</p><p>PŘED VYSAZENÍM OKENNÍCH KŘÍDEL BUDOU KŘÍDLA A RÁM NEDESTRUKTIVNÍM ZPŮSOBEM OZNAČENA!</p><p>V PŘÍPADĚ ČÁSTEČNÉ ČI CELKOVÉ VÝMĚNY BUDE PROVEDENA PŘESNÁ ROZMĚROVÁ A TVAROVÁ KOPIE!</p></div>									