

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	Σ
(E56)	<p><u>VÝPLNĚ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ZASKLENÍ <ul style="list-style-type: none"> - PRŮHLEDNOST – SKLO ČIRÉ - BEZPEČNOST - DVEŘE A BOČNÍ SVĚTLÍKY – NEROZBITNÉ SKLO – OCHRANA PŘED ÚRAZY – PŘEDCHÁZENÍ ŘEZNÝM RANÁM A ÚRAZŮM V DŮSLEDKU NÁRAZU NA SKLENĚNOU PLOCHU – BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 2B2 DLE ČSN EN 12600 - NADSVĚTLÍKY – BEZ POŽADAVKU - AKUSTICKÉ POŽADAVKY – DLE POŽADAVKU NA CELOU STĚNU, VIZ VÝŠE - VE VÝŠCE 900 MM A 1500 MM BUDOU STĚNY OZNAČENY VÝRAZNOU PÁSKOU Š. 50 MM Z FÓLIE IMITUJÍCÍ PÍSKOVANÉ SKLO (ČTVERCE 50 x 50 MM 150 MM OD SEBE) – DLE VYHL.Č. 398/2009 Sb. <p><u>PLNÁ VÝPLŇ – DODÁVKA STAVBY</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ŘEŠENO SVĚŠENOU SDK PŘÍČKOU - SE VZDUCHOVOU NEPRŮZVUČNOSTÍ MIN. 37dB - SLOŽENO ZE SYSTÉMOVÉ NOSNÉ KCE Z TENKOSTĚNNÝCH PROFILŮ PRO SDK PŘÍČKY A OBOUSTRANNÉHO OPLÁŠTĚNÍ - S VLOŽENOU MINERÁLNÍ VLNOU - UMOŽŇUJE PROVÁDĚNÍ PROSTUPŮ PRO VEDENÍ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ (EL, UT, VZT AD.), VČETNĚ JEJICH UTĚSNĚNÍ <p><u>SOUČÁST DODÁVKY:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - VČETNĚ POMOCNÉHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU <p><u>BAREVNÉ ŘEŠENÍ:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - BARVA NCS S2500-N, DLE PD INTERIÉRU - KONEČNÝ ODSŤÍN A PROVEDENÍ MUSÍ ODSOUHLASIT ARCHITEKT GP <p><u>POZNÁMKA:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - PODROBNÝ POPIS JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ S POŽADOVANÝMI PARAMETRY VIZ. TECHNICKÁ SPECIFIKACE NA ÚVODNÍCH LISTECH - DODÁVKA VČETNĚ POMOCNÉHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU - PŘED PROVÁDĚNÍM BUDE PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE K ODSOUHLASENÍ - SKUTEČNÉ ROZMĚRY NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ - PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT UŽIVATELEM VYBAVENOST VÝPLNĚ 	